Cámara domo de red AXIS Q6128-E PTZ

PTZ 4K de gama alta con tecnología Sharpdome de Axis

La AXIS Q6128-E, compacta y preparada para exteriores, proporciona el mejor rendimiento de vídeo 4K (8 MP) a 25/30 imágenes por segundo, con zoom óptico de 12x y enfoque automático. La tecnología Sharpdome de Axis ofrece total fidelidad de escena y una perfecta calidad de imagen en todas las direcciones, tanto por encima como por debajo de la línea del horizonte. Con la última tecnología instalada, la AXIS Q6128-E ofrece un buen rendimiento con poca luz y la precisión y la rapidez del movimiento horizontal, de más de 700°/s facilitan el cambio de la posición de visualización y el seguimiento de los objetos en rápido movimiento. La función Speed Dry de Axis elimina rápidamente las gotas de agua del cristal del domo para proporcionar imágenes precisas incluso en condiciones de lluvia. La cámara también cuenta con EIS y función de desempañado.

- Resolución 4K
- Tecnología Sharpdome de Axis
- Función Speed Dry de Axis
- Movimiento horizontal de hasta 700°/s
- Se puede pintar

Cámara domo de red AXIS Q6128-E PTZ

Modelos	AXIS Q6128-E 50 Hz AXIS Q6128-E 60 Hz
Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/2,3"
Lente	3,9–46,8 mm, F1.8–2.0 Campo de visión horizontal: 70.7˚–6.2˚ Campo de visión vertical: 43.5˚–3.5˚ Enfoque automático, iris automático
De día y de noche	Filtro de infrarrojos removible automáticamente
Iluminación mínima	**Color:** 0,45 lux a 30 IRE, F1.8 **B/N:** 0,03 lux a 30 IRE, F1.8 **Color:** 0,6 lux a 50 IRE, F1.8 **B/N:** 0,05 lux a 50 IRE, F1.8
Velocidad de obturación	De 1/10 000 s a 1 s
Movimiento horizontal/vertical y zoom	Horizontal: 360° ilimitado, 0,05° a 700°/s Vertical: De +20 a -90°, 0,05°–500°/s Zoom: óptico de 12x, digital de 12x, total de 144x Giro nadir, 256 posiciones predefinidas, grabación de ronda, ronda de vigilancia, cola de control, indicador de la dirección en pantalla, ajuste horizontal nuevo 0°, velocidad de zoom ajustable, Speed Dry
Vídeo	
Compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Base Profile, Main Profile y High Profile Motion JPEG
Resoluciones	De 3840x2160 UltraHD 4K a 640x360
Velocidad de imagen	Hasta 50/60 imágenes por segundo (50/60Hz) a 1080p Hasta 25/30 imágenes por segundo (50/60Hz) a 4K
Retransmisión de vídeo	Múltiples secuencias configurables individualmente en H.264 y motion JPEG Velocidad de imágenes y ancho de banda controlables VBR/MBR H.264
Parámetros de la imagen	Compresión, color, brillo, nitidez, balance de blancos, control de exposición, zonas de exposición, rotación, ajuste preciso del comportamiento con poca luz, estabilización de imagen electrónica (EIS), velocidad de obturación manual, superposición de texto e imágenes, congelación de imagen en PTZ, perfiles de escenas, recuerdo de enfoque Desempañado, compensación de contraluz Compensación de zonas muy iluminadas 24 máscaras de privacidad 3D individuales
Red	
Seguridad	Protección por contraseña, filtro de direcciones IP, cifrado HTTPS[a], control de acceso a la red IEEE 802.1X[a] autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados
Protocolos compatibles	IPv4/v6, HTTP, HTTPS[a], SSL/TLS[a], QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP
Integración de sistemas	
Interfaz de programación de aplicaciones	API abierta para la integración de software, incluida VAPIX® y la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS; las especificaciones están disponibles en *www.axis.com* AXIS Video Hosting System (AVHS) con conexión con un solo clic ONVIF® Profile S y G; las especificaciones están disponibles en *www.onvif.org*
Analíticas	AXIS Video Motion Detection Compatibilidad con la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS que permite la instalación de aplicaciones de terceros; consulte *www.axis.com/acap*
Activadores de evento	Detectores: acceso a secuencias de vídeo en directo, detección de movimiento, detección de impactos Hardware: red, temperatura Señal de entrada: disparador manual, entradas virtuales PTZ: autotracking, error, movimiento, posición predefinida, preparado Almacenamiento: alteración, grabación Sistema: sistema preparado Hora: repetición, programación de uso
Acciones de evento	Grabación de vídeo: tarjeta SD y recurso compartido de red memoria de vídeo o imágenes previa y posterior a la alarma para grabación o carga Carga de imágenes o clips de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap PTZ: posición predefinida PTZ, ronda de vigilancia, autotracking Superposición de texto, modo de día/noche
Retransmisión de datos	Datos de eventos
Ayuda integrada para la instalación	Contador de píxeles
General	
Carcasa	Carcasa metálica (aluminio) con las clasificaciones IK08, IP66 y NEMA 4X, domo transparente de policarbonato (PC) con tecnología Sharpdome
Sostenibilidad	Sin PVC
Memoria	1 GB de RAM, 256 MB de Flash
Alimentación	**Midspan High PoE de Axis de 1 puerto:**100-240 V CA, 74 W máx. Consumo de la cámara: 14 W típicos, 51 W máx. **Midspan High PoE+ de Axis de 1 puerto:**100-240 V CA, 37 W máx. IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4 Consumo de la cámara: 14 W típicos, 25 W máx.
Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Conector RJ45 con clasificación IP66
Almacenamiento	Compatibilidad con tarjetas SD/SDHC/SDXC Cifrado de tarjeta SD Compatible con grabación en almacenamiento en red tipo NAS. Para conocer las recomendaciones de tarjetas SD y NAS, véase *www.axis.com*
Condiciones de funcionamiento	**Con midspan de 30 W:** de-20 °C a 50 °C **Con midspan de 60 W:** de-50 °C a 50 °C **Control de temperatura Arctic:** arranque a temperaturas tan bajas como -40 °C Humedad relativa: del 10 al 100 % (condensación)
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 70 °C
Homologaciones	**EMC** EN 55022 Clase A, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15Subparte BClase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZSCISPR22 Clase A KCC KN22 Clase A, KN24 **Seguridad** IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 **Ambiental** IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, ISO4892-2 Midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR
Dimensiones	Con enganche de montaje: 274x165x165 mm Sin enganche de montaje: 256x165x165 mm
Peso	3,0 kg
Accesorios incluidos	Kit de conexión RJ45 con clasificación IP66, midspan High PoE de 1 puerto, guía de instalación, licencia para 1 usuario del descodificador de Windows

Accesorios opcionales	Accesorios de montaje AXIS T91/T94, midspans High PoE de Axis Para obtener más información sobre accesorios, consulte *www.axis.com*
Software de gestión de vídeo	AXIS Companion, AXIS Camera Station, software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis disponibles en *www.axis.com/vms*
Idiomas	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional
Garantía	Garantía Axis de 3 años y opción de garantía AXIS ampliada, visite *www.axis.com/warranty*

a. *Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL. (www.openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility

©2015 - 2018 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS y VAPIX son marcas comerciales registradas o solicitudes de registro de marca comercial de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todos los demás nombres de empresas, productos y denominaciones sociales son marcas comerciales registradas de su respectivo titular. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.