



X Garantía de sistema a 25 años

X Monomodo y multimodo

X Con cerradura

Características

- Garantía de sistema a 25 años
- Con cerradura
- ST, SC o LC
- Selección de tamaños
- Monomodo y multimodo
- Monomodo y multimodo
- Montaje mural

Descripción general del producto

La caja mural Excel proporcionan un método eficaz y seguro de terminar fibra cuando los armarios y paneles de conexión estándar de 19" no constituyen una opción conveniente. Cada unidad se suministra descargada. Solo tendrá que añadir al compartimento que elija la placa y los adaptadores necesarios. La única puerta viene completa con un cierre montado para fines de seguridad. Disponible en dos tamaños según el número de núcleos de fibra que requieran terminación y conexión. La gama de placas de adaptador aceptan adaptadores de fibra óptica ST, SC y LC monomodo y multimodo. La caja de pared también puede utilizarse como compartimento de empalme de fibras ópticas si se añade el número necesario de soportes de empalme y se omiten las placas de adaptador.

Especificación del producto

	Compacto	Estándar
Dimensiones	250 mm de an. x 250 mm de al. x 55 mm de prof.	375 mm de an. x 375 mm de al. x 70 mm de prof.
Nº de placas de adaptador (suministradas vacías)	1	1
Soportes de empalme incluidos	0	1
Material	Acabado con revestimiento de pintura en polvo SPCC	
Intervalo de temperaturas de almacenaje	De -40°C a 68°C	
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	De -10°C a 60°C	
Humedad	10% a 90% de humedad relativa, sin condensación	

Información de código del adaptador:

Part No.	Description
200-350	Adaptador ST estándar, contratruera y anillo de identificación negro
200-365	Adaptador Duplex SC; multimodo
200-568	Pigtail de fibra LC OS1 / OS2, 2 m
200-350-SM	Adaptador pasante ST; monomodo
200-366	Adaptador Duplex SC; monomodo
200-567	Adaptador Duplex SC/APC; monomodo
200-569	Pigtail de fibra FC OS1 / OS2, 1m

* La placa de adaptador doble SC admite adaptadores cuádruples LC

Información de código

Part No.	Description
200-985	Caja en pared compacta de Excel, 250 x 250 x 55 mm
200-991	8 x Placas de adaptador ST para 200-985 Excel
200-995	4 x Placas de adaptador doble SC para 200-985 Excel

* La placa de adaptador doble SC admite adaptadores cuádruples LC

Información de código

Part No.	Description
200-987	Caja en pared estándar Excel, 375 x 375 x 70 mm
200-992	12 x Placas de adaptador ST para 200-987 Excel
200-994	24 x Placas de adaptador ST para 200-987 Excel
200-998	12 x Placas de adaptador doble SC para 200-987 Excel

* La placa de adaptador doble SC admite adaptadores cuádruples LC

Accesorios:

Part No.	Description
200-391	12 Way Splice Bridge
200-398	Splice Protectors (Clear) 61mm
200-399	Splice Protectors (Clear) 45mm

Garantía de sistemas

La Garantía del sistema Excel garantiza el cumplimiento, por parte de productos y aplicaciones, del estándar de rendimiento apropiado a la clase del sistema de cableado instalado. La Garantía del Sistema Excel solo estará disponible cuando dicho sistema esté diseñado, suministrado e instalado por un Socio Excel acreditado.



Excel es una solución completa de infraestructura con un rendimiento superior - diseñada, fabricada y transportada con una calidad reconocida.

Contacte con nosotros ensales@excel-networking.com

