# Cable de fibra protegida para exteriores/interiores 12 fibras 9/125 OS2 Cca

205-324

## Características

- Uso en conducto
- Núcleo de fibra resistente a las dobleces
- Marcado de metraje secuencial
- Revestimiento exterior LSOH
- Corte de longitud a medida

## Descripción

Los cables de fibra óptica Excel OS2 9/125 µm de estructura ajustada han sido diseñados específicamente para aplicaciones internas y externas. La fibra monomodo cumple la norma G.652.D de bajo pico de agua y ofrece un rendimiento OS2, con compatibilidad con OS1. Estos cables compactos y ligeros son extremadamente flexibles, además de fáciles y rápidos de instalar.

Los cables se colocan alrededor de un refuerzo de rovings de e-glass que contiene hasta 24 fibras de 900 µm con código de color.

| Características | |
|---|---|
| 1: Encender | no |
| 2: Número de fibras | 12 |
| 3: Categoría según EN 50173 | OS2 |
| 4: Tipo de fibra | Un modo 9/125 |
| 5: Tipo de tubo | Apretado |
| 6: Color cubierta | Negro |
| 7: Función | Interior/exterior |
| 8: Blindaje | no |
| 9: Con protección contra roedores | no |
| 10: Libre de halógenos (según EN 61034-2) | sí |
| 11: Retardante de llama | Conforme a EN 60332-1-2 |
| 12: Libre de Halógenos | sí |
| 13: Diámetro exterior aprox. | 7 mm |