

ARMARIO RACK ANCHO 600**Características**

- Puerta de vidrio templado de 5 mm. con diseño de puntos serigrafiado.
- Montantes 19" con las unidades numeradas y ajustables en profundidad (dos frontales y dos traseros).
- Patas (4) de nivelación ajustable incluidas.
- Ruedas (4) de alta resistencia opcionales.
- Entrada de cables superior y tapas atornilladas en suelo para configurar el paso necesario mediante tapas independientes.
- Cierre en puerta frontal con maneta abatible con llave.
- Kit de unión disponible para configuración en batería.
- Paneles laterales desmontables para facilitar el mantenimiento. Posibilidad de montar cierre con llave (opcional).
- Puerta trasera de una hoja con ventilación en un 75% con taladros hexagonales.
- Diseño estándar elegante para espacios singulares.

**NUEVA PUERTA TRASERA
CON CIERRE ABATIBLE,
LLAVE Y AIREACIÓN COMPLETA**

**Material**

- Acero laminado en frío.
- Espesor en perfiles montantes 19" = 2 mm.
- Espesor en perfiles armadura = 1,5 mm.
- Espesor resto de piezas = 1,2 mm.

Acabado final

Desengrasado fosfórico y acabado final en polvo electrostático EPOXI RAL- 9004 NEGRO.

Grado de protección

IP-20.

Capacidad de carga

Carga estática 800 Kg. con pies ajustables.



ARMARIO RACK ANCHO 600

Detalles

Cierres rápidos en laterales. Posibilidad de montar cierre con llave (opcional).



Entrada de cables superior con tapa atornillada. Tapas atornilladas para colocación módulos para ventilación. (Ver en apartado "UNIDADES VENTILACIÓN")



Vista interior techo.



Tomos de tierra en todas las piezas del armario con etiquetas normalizadas.



Entradas de cables en suelo con tapas independientes atornilladas para poder ajustar el paso necesario. También entradas en frontal y trasera de la estructura 19" con tapa atornillada.

