

SISTEMA LINE ARRAY

SERIE SR-S4

Sistema de altavoces para agrupaciones en línea (*Line Array*) en formato columna compacta compuesta por 32 elementos de altavoz (8 altavoces de cm para medios y graves y 24 motores para altas frecuencias). Su estudiado diseño permite proporcionar una calidad de sonido excelente con unas características de cobertura y dispersión perfectas en espacios acústicamente conflictivos. Evita la dispersión vertical para garantizar la directividad hacia el área seleccionada, reduciendo, al mismo tiempo, la percepción de cambios en el nivel del sonido en función de la distancia del altavoz y evitando las reflexiones. Pensado especialmente para instalaciones permanentes de tamaño mediano que requieren un refuerzo sonoro de calidad.

Disponible en dos modelos distintos: el SR-S4L es una columna en línea recta diseñado para transmisión a largas distancias, y el SR-S4 es una columna con una curvatura de 10° ideal para cortas distancias.



SR-S4L



SR-S4S



ALTAVOZ ESTANDARD



ALTAVOZ TIPO LINE ARRAY

	SR-S4L	SR-S4LWP	SR-S4S	SR-S4SWP
Caja acústica	Bass-Reflex	Sellada	Bass-Reflex	Sellada
Potencia	600 W (programa continuo)			
Impedancia	8 Ω (100 V opcional)			
Sensibilidad	94 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz		93 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz	
Respuesta en frecuencia	70 ~ 20.000 Hz (utilizando el procesador DP-0206)			
Frecuencia de cruce	3.500 Hz			
Ángulo de cobertura	Horizontal: 90° Vertical: 0° (dentro del rango de la altura del altavoz)		Horizontal: 90° Vertical: 10°	
Componentes	Graves: 8 x altavoces tipo cono Ø 10 cm Agudos: 24 x altavoces tipo domo Ø 2,5 cm			
Conectores de entrada	2 x Speakon NL4MP Regleta de terminales atornillados M5		2 x Speakon NL4MP Regleta de terminales atornillados M5	

SISTEMA LINE ARRAY

SR-S4

Cable altavoces	-	Cable de 4 polos Longitud 3 m, Ø 8,6 mm, sección 1,25 mm ²	-	Cable de 4 polos Longitud 3 m, Ø 8,6 mm, sección 1,25 mm ²
Grado de protección	-	IP X4	-	IP X4
Acabado caja acústica	MDF pintado	Madera contrachapada con capa de uretano	MDF pintado	Madera contrachapada con capa de uretano
Acabado rejilla	Plancha de acero perforada. Pintura acrílica	Plancha de acero inoxidable (SUS304) perforada y pintada	Plancha de acero perforada. Pintura acrílica	Plancha de acero inoxidable (SUS304) perforada y pintada
Color	Blanco			
Dimensiones (mm)	160 (ancho) x 895 (alto) x 255 (fondo)		160 (ancho) x 892 (alto) x 303 (fondo)	
Peso	16 kg			
Accesorios	Etiqueta identificación de modo Bi-amplificador Etiqueta de entradas para modo Bi-amplificador			
Opciones	Transformador para línea de 100 V: MT-S0601(60 W RMS) Procesador: DP-0206			
Anclajes	SR-EP4 SR-FB4 SR-WB4 SR-TB4 SR-SA4 SR-PP4 SR-FS4	SR-EP4WP SR-WB4WP SR-TB4WP SR-PP4	SR-EP4 SR-FB4 SR-TB4 SR-SA4 SR-PP4	SR-EP4WP SR-TB4WP SR-PP4

ACCESORIOS:

