v1.0.0

CATÁLOGO

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 2016

PRECIOS EFECTIVOS A PARTIR DEL 2 DE FEBRERO DE 2016

ÍNDICE

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2016 3

I CÁMARAS IP 7

I.I CÁMARAS BOX FIJAS IP 8
Cámaras de Interior Serie AXIS™ M10 8
Accesorios 9
Cámaras Box Serie AXIS™ M11 9
Accesorios 9
Cámaras Box Serie AXIS™ P13 11
Accesorios 13
Cámaras Box Serie AXIS™ Q16 14
Accesorios 15
Cámaras Box Serie AXIS™ Q17 17
Accesorios 17
Cámaras Box HIKVISION™ Serie SMART™ 18
Cámaras Box HIKVISION™ Serie DARKFIGHTER™ 19
Accesorios 19
Cámaras Box DAHUA™ 19
Accesorios 20

I.2 CÁMARAS COMPACTAS FIJAS IP 21
Cámaras Bullet Serie AXIS™ M2014 21
Accesorios y Opciones 21
Cámaras Compactas Serie AXIS™ P14 de Exterior 21
Cámaras Compactas Serie AXIS™ Q17 de Exterior 22
Accesorios y Opciones 23
Cámaras Compactas HIKVISION™ 24
Cámaras Compactas HIKVISION™ Serie SMART™ 25
Accesorios 25
Cámaras Compactas DAHUA™ 25
Accesorios 27

I.3 CÁMARAS TÉRMICAS FIJAS IP 28
Cámaras Térmicas Compactas Serie AXIS™ Q19 de Exterior 28
Accesorios y Opciones 32
Cámaras Térmicas Compactas Serie AXIS™ Q29 de Exterior 32

I.4 CÁMARAS FORMATO ESPECIAL IP 33
Cámaras Formato Especial Serie AXIS™ P85 33
Cámaras Ocultas Serie AXIS™ P12 34
Accesorios y Opciones 34
Unidades de Video Compacto AXIS™ 35
Sensores de Imagen para Servidores de Video Compacto AXIS™ 35

I.5 MINIDOMOS IP 37
Minidomos IP AXIS™ Serie M30 37
Accesorios y Opciones 38
Minidomos IP AXIS™ Serie P32 40
Accesorios y Opciones 41
Minidomos IP AXIS™ Serie P33 42
Accesorios y Opciones 45
Minidomos IP AXIS™ Serie Q35 47
Accesorios y Opciones 47
Minidomos IP AXIS™ Serie Q37 48
Minidomos IP HIKVISION™ 49
Minidomos IP HIKVISION™ Serie SMART™ 50
Accesorios y Opciones 51
Minidomos IP DAHUA™ 51
Minidomos IP DAHUA™ con LEDs IR 51
Minidomos IP DAHUA™ 360º 53
Accesorios y Opciones 53

I.6 DOMOS IP (PTZ) 54
Domos Térmicos Serie AXIS™ Q86 de Exterior 54
Mini Domos Motorizados AXIS™ Serie M50 55
Domos Motorizados AXIS™ Serie P54 55
Domos Motorizados AXIS™ Serie P55 56
Accesorios 57
Domos IP HIKVISION™ de Exterior 58
Domos IP HIKVISION™ de Exterior con LEDs IR 59
Accesorios y Opciones 60
Domos IP DAHUA™ de Interior 60
Minidomos Motorizados IP DAHUA™ de Exterior 61
Domos IP DAHUA™ de Interior 61
Accesorios 62

2 CÁMARAS ANALÓGICAS 63

2.I CÁMARAS BOX FIJAS 64
Cámaras Box HIKVISION™ 64
Cámaras Box HIKVISION™ HD-TVI 64
Accesorios 64
Cámaras Box DAHUA™ HDCVI 65
Accesorios 65

ÍNDICE

2.2 CÁMARAS COMPACTAS FIJAS 66
Cámaras Compactas HIKVISION™ 66
Cámaras Compactas HIKVISION™ HD-TVI 66
Accesorios 67
Cámaras Compactas DAHUA™ 67
Cámaras Compactas DAHUA™ HDCVI 68
Accesorios 70

2.3 MINIDOMOS 71
Cámaras Compactas HIKVISION™ 71
Minidomos HIKVISION™ HD-TVI 71
Accesorios 72
Minidomos DAHUA™ 72
Minidomos DAHUA™ HDCVI 73
Accesorios 76

2.4 DOMOS (PTZ) 77
Domos Motorizados HIKVISION™ 77
Domos Motorizados HIKVISION™ HDTVI 78
Accesorios 78
Domos Motorizados DAHUA™ 79
Domos Motorizados DAHUA™ HDCVI 79
Accesorios 81

3 GRABADORES 82

3.1 GRABADORES IP (NVR) 83
Grabadores IP (NVR) HIKVISION™ Serie 7600 83
Grabadores IP (NVR) HIKVISION™ Serie 7700 84
Grabadores IP (NVR) HIKVISION™ Serie 9600 84
Accesorios para Cámaras Box HIKVISION™ 84
Grabadores IP (NVR) DAHUA™ 85
Accesorios y Opciones 87
Grabadores IP (NVR) AXIS™ 87
Accesorios y Opciones 88

3.2 GRABADORES HÍBRIDOS (HVR) 89
Grabadores Híbridos (HVR) HIKVISION™ Serie 7600 89
Grabadores Híbridos (HVR) HIKVISION™ Serie 9000 89
Grabadores Híbridos (HVR) HIKVISION™ Serie 7000 89
Accesorios y Opciones 90
Grabadores Híbridos (HVR) DAHUA™ 90
Accesorios y Opciones 90

3.2 GRABADORES HÍBRIDOS (HVR) 92
Grabadores HD-TVI HIKVISION™ 92
Accesorios y Opciones 92
Grabadores DAHUA™ 92
Accesorios y Opciones 94

4 CODIFICADORES 95

4.1 CODIFICADORES 96
Codificadores IP HIKVISION™ 96
Codificadores IP DAHUA™ 96
Codificadores IP AXIS™ 97
Codificadores IP AXIS™ para Rack 99

4.2 DECODIFICADORES 100
Decodificadores IP HIKVISION™ 100
Decodificadores IP DAHUA™ 100
Decodificadores IP AXIS™ 100

5 HARDWARE DE CONTROL 101

5.1 TECLADOS DE CONTROL PTZ 102
Teclados de Control PTZ HIKVISION™ IP 102
Teclados de Control PTZ HIKVISION™ 102
Teclados de Control PTZ DAHUA™ IP 102
Teclados de Control PTZ DAHUA™ 103
Teclados de Control PTZ AXIS™ IP 103

5.2 ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN 104
Conversores de Señales 104

6 SOFTWARE DE CONTROL 105

6.1 SOFTWARE DE GESTIÓN PARA CCTV 106
Software de Gestión de CCTV AXIS™ 106
Licenciamientos Adicionales AXIS™ 107
Software de Gestión de CCTV HIKVISION™ 108
Software de Gestión de CCTV DAHUA™ 109

6.2 SERVIDORES DE GESTIÓN PARA CCTV 110
Servidores de Gestión de CCTV DAHUA™ 110

ÍNDICE

7 FUENTES III

7.1 FUENTES CONMUTADAS EN CAJA METÁLICA DE REJILLA II2

MEANWELL® Serie G3 con 1 Salida VDC 112
MEANWELL® Serie G3 con 2 Salidas VDC 113
MEANWELL® Serie G3 con 2 Salidas VDC Aisladas 113
MEANWELL® Serie G3 con 3 Salidas VDC 114
MEANWELL® Serie G3 con 4 Salidas VDC 115

7.2 FUENTES EN CARRIL DIN II7

MEANWELL® Serie MDR 117
MEANWELL® con Aislamiento Clase II / Escalonada 117
MEANWELL® Monofásica de Tipo General 118
MEANWELL® Trifásica de Tipo General o de Amplio Rango de Entrada 119
MEANWELL® Redundantes 120

7.3 FUENTES CON RESPALDO DE SEGURIDAD I2I

MEANWELL® Serie AD en Caja Metálica 121

7.4 BATERÍAS I23

Baterias Herméticas de Plomo Ácido ENERGIVM® de 12 Voltios Estándar 123
Baterias Herméticas de Plomo Ácido ENERGIVM® de 12 Voltios de Alto Rendimiento 124

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2016

1. Los precios están sujetos a cambios sin previa notificación.
2. Precios en Euros. F.O.B. EMACS®, Spain Distribution Center, Impuestos de importación EEC excluidos (si aplica).
3. Todos los pedidos de son definitivos. Para detalles de cancelación de pedidos, consultar.
   a. Cualquier modificación exigida después del pedido, aceptada por EMACS®, supondrá una prórroga del plazo de entrega y eventualmente, una variación de precio, que serán determinados por nuestro departamento correspondiente.
   b. Mientras no esté definitivamente confirmado el pedido, los plazos indicados por EMACS®, hasta ese momento serán siempre a título informativo.
4. El plazo de entrega estipulado será prorrogado automáticamente en el tiempo necesario a determinar por nuestro departamento correspondiente, siempre que ocurran:
   a. Introducción de modificaciones al pedido inicial, a petición del CLIENTE, durante su ejecución.
   b. Retraso de suministro de documentación indispensable para la ejecución del pedido, especificaciones, diseños o aclaraciones solicitadas por EMACS®.
5. El plazo de entrega será prorrogado igualmente en caso de fuerza mayor o en situaciones irregulares que modifiquen las condiciones de producción, como:
   a. Falta de materiales provocada por el incumplimiento por parte de nuestros suministradores o por la inexistencia en el mercado nacional de materiales cuya adquisición estaba prevista en aquel marcado.
   b. Interrupción del servicio de transporte, huelgas, y otros conflictos sociales o laborales, movilizaciones militares, guerras, calamidades, causas atmosféricas excepcionales, incendios en nuestras instalaciones, accidentes graves ocurridos en máquinas indispensables en la producción del pedido , interrupción imprevista de energía por largos periodos, restricciones, u oposiciones de las autoridades.
6. Durante la ejecución del pedido podría introducirse alguna modificación en el diseño de los materiales, siempre que esta no perjudique los niveles de calidad de nuestros suministros y las garantías asumidas no resulten disminuidas, por este motivo.
7. Todos y cada uno de los documentos o estudios de cualquier naturaleza como croquis, diseños, informes de cálculos, memorias descriptivas y similares, suministrados o enviados al CLIENTE, son siempre de la exclusiva propiedad de EMACS® y, en ningún caso, podrán ser utilizados o comunicados a terceros, sin nuestra previa autorización por escrito; dando lugar a la obligación de indemnización el no cumplimiento de lo expuesto.
8. En el precio de los materiales no está incluido ningún gasto incurrido por la inspección de fabricación y recepción de materiales a efectuar por el CLIENTE o por un representante, salvo cláusula expresa; en ese caso la inspección o revisión han de estar claramente especificadas.
9. Cuando, por el motivo que sea, el cliente deba enviar mercancía a EMACS®, lo hará siempre tras la obtención y aprobación de un RMA (Número de Devolución). Puede consultarnos en el teléfono (+34) 913.750.136 o mediante la dirección de correo electrónico info@emacs.es.
10. Cuando se reciba un correo de aprobación de RMA, realizar el envío. El procedimiento será:
    a. Indicar claramente número de RMA en el embalaje exterior, que proteja al embalaje original del equipo para un envío seguro.
    b. Realizar el envío a portes pagados a la dirección facilitada en el RMA de EMACS®, pudiendo ser a unas de las oficinas nuestras, o al propio fabricante, cuya dirección será correctamente indicada.
    c. Esperar a la revisión técnica del producto y la resolución de los técnicos.
11. El producto será devuelto reparado a portes pagados si está en garantía y ésta aplica, se cambiará si procede en caso de haber sido comprado en el plazo de cinco días o se remitirá presupuesto de reparación para su aprobación por el cliente en el resto de los casos.
12. Cambios de producto nuevo por defectuoso:
    a. Si en los cinco días laborables siguientes a la entrega del material, se detecta cualquier defecto de fabricación, deberá realizarse una solicitud de RMA indicando el motivo de la devolución para proceder a la reposición del mismo.
    b. Deberá enviarse esta solicitud inmediatamente para que pueda constar como material defectuoso y así agilizar el cambio.
    c. En caso de aceptación de una devolución, EMACS® repondrá el producto defectuoso por otro del mismo modelo.
    d. En caso de negociar el abono del producto con el departamento comercial, EMACS® abonará en la cuenta del cliente el importe satisfecho por el mismo para futuras compras.
    e. En caso de que en el crédito del cliente existan otros cargos, el abono de producto defectuoso se podrá usar a potestad de EMACS® para cancelar parte o la totalidad del importe pendiente a crédito.
13. Los equipos serán devueltos con todos sus componentes, manuales y embalajes originales en perfecto estado.
14. Los RMA tienen que enviarse a portes pagados y en el caso de los productos averiados fuera de garantía, el coste del transporte de envío y devolución siempre correrá a cargo del cliente.
15. En ningún caso se anticipará el envío a cliente de ningún producto en sustitución de otro sujeto a RMA antes de la recepción en EMACS® del equipo presuntamente defectuoso y una vez haya sido examinado y verificado como defectuoso y siempre que entre en los plazos y condiciones exigibles a tal efecto.
16. Devoluciones para reparación de producto defectuoso: No se acepta cambio ni abono como material defectuoso de origen después de éste periodo de 5 días laborables a partir del suministro del pedido, momento a partir del cual rigen las condiciones normales de garantía, se solicitará igualmente RMA previo al envío del producto.
17. La validez del número de RMA es de quince días naturales desde su fecha de expedición, pasado este tiempo no se aceptará la devolución por caducidad del RMA.
18. EMACS® se reserva la potestad de denegar una devolución de material por no cumplir con las condiciones anteriormente mencionadas.
19. La garantía de EMACS® cubre defectos de fabricación durante un periodo de 2 años desde la fecha de venta a excepción de: Pilas, Discos Duros, Unidades CDRW / DVDRW, monitores

y productos de CCTV que se acogen a la garantía del fabricante y de las cuales se incluyen condiciones y certificado propios del fabricante.

20. La garantía de EMACS® no incluye piezas con desgaste ni daños causados por sobrecargas, tormentas ni uso indebido o maltrato de los equipos.
21. EMACS® reparará o reemplazará los productos en garantía sin ningún coste de piezas ni mano de obra si se comprueba que el material es defectuoso y el uso, envío y almacenaje del equipo han sido adecuados.
22. Queda a criterio del Departamento de Calidad de EMACS® si un producto en garantía debe ser reparado o sustituido, dentro de los plazos establecidos para ello.
23. EMACS® no se responsabiliza en ningún caso de las consecuencias ni averías accidentales que se deban a un fallo o negligencia.
24. EMACS® no tendrá responsabilidad alguna por cualquier agravio personal, daño de la propiedad o cualquier otra pérdida basada en reclamaciones de que el producto ha fallado técnicamente o en el cometido para que ha sido fabricado.
25. La utilización de personal ajeno a nuestros servicios para proceder a trabajos de modificaciones o reparaciones de nuestros productos, mientras dura el periodo de garantía, anulará inmediatamente la misma.
26. Toda y cualquier irregularidad dentro de la garantía deberá ser comunicada por escrito inmediatamente, con carácter urgente y acompañada de información con los motivos que han ocasionado la avería, bajo la pena de anulación de aquella.
27. Los productos o componentes entregados en el servicio técnico para su reparación generarán a partir de 3 meses una cantidad de 2,00 € en concepto de almacenaje por día, pasando a propiedad de EMACS® a los 6 meses de dicho depósito.
    a. Costes por revisión (hora de técnico de taller): 73,47 €/h + IVA.
28. En caso de que se requiera reembolso de la cuantía de compra, total o parcial, EMACS® realizará una transferencia al IBAN confirmado (se requerirá certificado bancario) por el cliente.
29. En caso de que se requiera la presencia de personal técnico de EMACS® en instalaciones del cliente, éste asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal técnico. Se le facturarán las horas empleadas, con un tope de 8 horas por día de trabajo. El servicio técnico se facturará según nuestra tarifa de servicio técnico vigente.
30. Todo el material dejado en depósito al cliente, le será facturado en caso de que hayan transcurrido 30 días desde que se realiza el depósito, y no haya sido devuelto a nuestro almacén. También les será facturado cuando el material no sea devuelto en perfecto estado, incluyendo la conservación de su embalaje.
31. La reparación o modificación o sustitución de piezas durante el periodo de garantía no implica la prorrogación del plazo de la misma.
32. Las piezas sustituidas dentro del plazo de garantía quedarán en posesión, o bajo posesión, de EMACS®.
33. Todas las marcas y marcas registradas son responsabilidad de sus respectivas compañías.

1.0 | CÁMARAS IP

Cámaras IP para CCTV 2016

1.1 CÁMARAS BOX FIJAS IP

Cámaras IP para uso en interiores, o en exteriores usando carcasa de protección

Cámaras de Interior Serie AXIS™ M10

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0554-002	Cámara Box AXIS™ M1004-W	Cámara de red HDTV inalámbrica. Calidad HDTV a 720p/1 MP. Compatibilidad con los estándares 802.11b/g/n. Múltiples transmisiones H.264. Puerto de E/S. Instalación fácil y flexible. Admite el almacenamiento local, para poder grabar en destinos de red compartidos como Network-Attached Storage (NAS). Entre las opciones de videointeligencia destacan la detección de movimiento por vídeo y la alarma antimanipulación activa.	**167,00 €**
	0519-002	Cámara Box AXIS™ M1013	Cámara IP de pequeño tamaño con almacenamiento local. Diseño funcional y elegante. Almacenamiento local con tarjeta microSD/ microSD. Múltiples secuencias H.264. Instalación fácil y flexible. Incluye soporte para almacenamiento en tarjetas microSDHC, al igual que la grabación en recursos de red tales como Network-Attached Storage (NAS). max SVGA 800 x 600 a 30 ftp.	**150,00 €**
	0520-002	Cámara Box AXIS™ M1014	Cámara IP HDTV de pequeño tamaño con almacenamiento local. Calidad HDTV 720p. Diseño funcional y elegante. Almacenamiento local con tarjeta microSD/microSD. Múltiples secuencias H.264. Instalación fácil y flexible. Incluye soporte para almacenamiento en tarjetas microSDHC, al igual que la grabación en recursos de red tales como Network-Attached Storage (NAS). La inteligencia de vídeo incluye detección de movimiento por vídeo y alarma antimanipulación activa.	**192,00 €**
	0555-002	Cámara Box AXIS™ M1025	Cámara IP HDTV de pequeño tamaño con almacenamiento local. Calidad HDTV 1080p o 2MPíxels a 30 fps. Lente fija y foco ajustable. Múltiples flujos de vídeo configurables individualmente H.264 y MJPEG. Conexión Ethernet y PoE. Almacenamiento local con tarjeta microSD/microSD, al igual que la grabación en recursos de red tales como Network-Attached Storage (NAS). La inteligencia de vídeo incluye detección de movimiento por vídeo y alarma antimanipulación activa. Incluye soporte para fácil montaje.	**251,00 €**
	0521-002	Cámara Box AXIS™ M1033-W	Cámara IP HDTV de pequeño tamaño con almacenamiento local. Calidad SVGA (800 x 600) a 30 fps. Lente fija y foco ajustable. Múltiples flujos de vídeo configurables individualmente H.264 y MJPEG. Audio bidireccional con micrófono y altavoz incluido. Conexión wireless (IEEE 802.11b/g/n) Ethernet y PoE. Sensor PIR integrado, con indicador LED y puertos E/S. Almacenamiento local con tarjeta microSD/microSD, al igual que la grabación en recursos de red tales como Network-Attached Storage (NAS). La inteligencia de vídeo incluye detección de movimiento por vídeo y alarma antimanipulación activa. Incluye soporte para fácil montaje.	**234,00 €**
	0522-002	Cámara Box AXIS™ M1034-W	Cámara IP HDTV de pequeño tamaño con almacenamiento local. Calidad HDTV 720p ó 1 MP a 30 fps. Lente fija y foco ajustable. Múltiples flujos de vídeo configurables individualmente H.264 y MJPEG. Audio bidireccional con micrófono y altavoz incluido. Conexión wireless (IEEE 802.11b/g/n) Ethernet y PoE. Sensor PIR integrado, con indicador LED y puertos E/S. Almacenamiento local con tarjeta microSD/microSD, al igual que la grabación en recursos de red tales como Network-Attached Storage (NAS). La inteligencia de vídeo incluye detección de movimiento por vídeo y alarma antimanipulación activa. Incluye soporte para fácil montaje.	**234,00 €**
	0338-002	Cámara Box AXIS™ M1054	Cámara IP HDTV de pequeño tamaño con almacenamiento local. Calidad HDTV 720p ó 1 MP a 30 fps. Lente fija y foco ajustable. Múltiples flujos de vídeo configurables individualmente H.264 y MJPEG. Audio bidireccional con micrófono y altavoz incluido. Conexión Ethernet y PoE. Sensor PIR integrado, con indicador LED y puertos E/S. Almacenamiento local con tarjeta microSD/ microSD, al igual que la grabación en recursos de red tales como Network-Attached Storage (NAS). La inteligencia de vídeo incluye detección de movimiento por vídeo y alarma antimanipulación activa. Incluye soporte para fácil montaje.	**312,00 €**

1.1 CÁMARAS BOX FIJAS IP

Cámaras IP para uso en interiores, o en exteriores usando carcasa de protección

Accesorios para Cámaras AXIS™ Serie M10

Código	Descripción	Tarifa PVP
5502-381	Abrazadera para montar cámara AXIS™ M10.	**3,00 €**
5502-391	Abrazadera para montar cámara AXIS™ M10. Pack de 10 unidades.	**24,00 €**
5502-701	Extensión de base para cámaras M10. Incluye clip para el cable.	**24,00 €**
5700-481	Base de plástico para cámaras M10.	**11,00 €**
5505-661	Cable USB para cámaras M10. Longitud: 1 metro.	**12,00 €**

Cámaras Box Serie AXIS™ M11

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0329-001	Cámara Box AXIS™ M1103 2.8mm	Cámara SVGA con lente CS 2.8mm de interior. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución SVGA a 30 fps. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. PoE. Inyector PoE no incluido.	**273,00 €**
	0339-001	Cámara Box AXIS™ M1104 2.8mm	Cámara HDTV con lente CS 2.8mm de interior. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución HDTV 720p ó 1 MP a 30 fps. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. PoE. Inyector PoE no incluido.	**351,00 €**
	0340-001	Cámara Box AXIS™ M1113	Cámara SVGA con lente varifocal DC-iris 2.9-8.2mm de interior. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución SVGA a 30 fps. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Temperatura operativa de -20°C a +50°C. PoE. Inyector PoE no incluido.	**351,00 €**
	0341-001	Cámara Box AXIS™ M1114	Cámara HDTV con lente varifocal DC-iris 2.8-8mm de interior. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 720P ó 1 Mpixel a 30 fps. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Temperatura operativa de -20°C a +50°C. PoE. Inyector PoE no incluido.	**430,00 €**
	0431-001	Cámara Box AXIS™ M1113-E	Cámara SVGA con lente varifocal DC-iris 2.9-8.2mm de exterior. Protección IP66. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución SVGA a 30 fps. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Temperatura operativa de -20°C a +50°C. PoE. Incluye visera desmontable y soporte de pared. Inyector PoE no incluido.	**430,00 €**

1.1 CÁMARAS BOX FIJAS IP

Cámaras IP para uso en interiores, o en exteriores usando carcasa de protección

Cámaras Box Serie AXIS™ M11

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0432-001	Cámara Box AXIS™ M1114-E	Cámara HDTV con lente varifocal DC-iris 2.8-8mm de exterior. Protección IP66. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 720P ó 1 Mpixel a 30 fps. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Temperatura operativa de -20°C a +50°C. PoE. Incluye visera desmontable y soporte de pared. Inyector PoE no incluido.	**508,00 €**
	0747-001	Cámara Box AXIS™ M1124	Cámara HDTV día/noche con lente varifocal DC-iris 3-10.5mm de interior. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 720P ó 1 Mpixel a 30 fps. WDR - Captura forense y tecnología ZIPSTREAM para anchos de banda reducidos. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. E/S para eventos/ alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC par almacenamiento local. PoE y alimentación 8-28 VDC. Fuente no incluida.	**293,00 €**
	0748-001	Cámara Box AXIS™ M1124-E	Cámara HDTV día/noche con lente varifocal DC-iris 3-10.5mm de exterior. NEMA 4X, IP66. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 720P ó 1 Mpixel a 30 fps. WDR - Captura forense y tecnología ZIPSTREAM para anchos de banda reducidos. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Temperatura operativa de -20°C a +50°C. PoE. Incluye soporte de pared TORX T20. PoE y alimentación 8-28 VDC. Fuente no incluida. Inyector PoE no incluido.	**377,00 €**
	0749-001	Cámara Box AXIS™ M1125	Cámara HDTV día/noche con lente varifocal DC-iris 3-10.5mm de interior. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 1080P a 30 fps. WDR - Captura forense y tecnología ZIPSTREAM para anchos de banda reducidos. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC par almacenamiento local. PoE y alimentación 8-28 VDC. Fuente no incluida.	**352,00 €**
	0750-001	Cámara Box AXIS™ M1125-E	Cámara HDTV día/noche con lente varifocal DC-iris 3-10.5mm de exterior. NEMA 4X, IP66. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 1080P a 30 fps. WDR - Captura forense y tecnología ZIPSTREAM para anchos de banda reducidos. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Temperatura operativa de -20°C a +50°C. PoE. Incluye soporte de pared TORX T20. PoE y alimentación 8-28 VDC. Fuente no incluida. Inyector PoE no incluido.	**436,00 €**
	0436-001	Cámara Box AXIS™ M1144-L	Cámara HDTV día/noche con lente varifocal DC-iris 2.5-6mm de interior. Zoom y enfoque remoto 3.5X con filtro IR automático. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 720P ó 1MP a 30 fps. LEDs integrados con alcance de hasta 15 metros. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC par almacenamiento local. PoE. Incluye soporte para instalación sencilla. Inyector PoE no incluido.	**377,00 €**
	0590-001	Cámara Box AXIS™ M1145	Cámara HDTV día/noche con lente varifocal P-iris 3-10.5mm de interior. Zoom y enfoque remoto 3.5X con filtro IR automático. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 1080P a 30 fps. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC par almacenamiento local. PoE. Incluye soporte para instalación sencilla. Inyector PoE no incluido.	**419,00 €**
	0591-001	Cámara Box AXIS™ M1145-L	Cámara HDTV día/noche con lente varifocal P-iris 3-10.5mm de interior. Zoom y enfoque remoto 3.5X con filtro IR automático. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 1080P ó 2 MP a 30 fps. IR optimizado, alcance de LEDs hasta 50 metros. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC par almacenamiento local. PoE. Incluye soporte para instalación sencilla. Inyector PoE no incluido.	**461,00 €**

1.1 CÁMARAS BOX FIJAS IP

Cámaras IP para uso en interiores, o en exteriores usando carcasa de protección

Accesorios para Cámaras AXIS™ Serie M11

Código	Descripción	Tarifa PVP
5502-741	Lente fija Megapixel de 16mm, F1.8, tipo CS para AXIS™ M1103/4.	**41,00 €**
5503-171	Lente varifocal de corrección IR para cámaras de hasta 5 Megapixels. Compatible con modelos AXIS™ M1114/-E, P1354/-E, P1355/-E, P1357/-E, Q1602/-E, Q1604/-E.	**226,00 €**
5502-761	Lente varifocal Megapixel DC-Iris 15-50mm, F1.5, tipo CS, para AXIS™ M1113/14.	**167,00 €**
5502-751	Lente varifocal Megapixel DC-Iris 2.2-6mm, F1.3, tipo CS para AXIS™ M1113/4.	**125,00 €**
5503-161	Lente de corrección de distorsión y de corrección de IR de ángulo amplio para cámaras de hasta 5 Megapixels de resolución. Compatible con modelos AXIS™ M1114/-E, AXIS™ P1353/-E, P1354/-E, P1355/-E, P1357/-E, AXIS™ Q1602/-E, Q1604/-E, Q1614/-E, Q1615/-E.	**251,00 €**
5503-181	Lente varifocal 2.4-6mm manual compatible con AXIS™ M1103 y M1104.	**66,00 €**
0344-001	Carcasa protectora para modelos P13XX, M11XX, Q16XX y Q1755. Carcasa de aluminio con soporte de pared, con visera de policarbonato. IP66, Nema 4X y con grado IK10 anti-impactos. Visera, soporte de pared y tornillería incluida.	**167,00 €**
0433-001	Carcasa de exterior para cámara Outdoor PoE con ventana-/calefactor y vetilador para modelos P13XX, M11XX, Q16XX y Q1755. Carcasa de aluminio con soporte de pared, con visera de policarbonato. IP66, Nema 4X y con grado IK10 anti-impactos. Visera, soporte de pared y tornillería incluida.	**276,00 €**
5502-871	La carcasa protectora AXIS™ T93E05, es compatible con la serie AXIS™ M11. Fabricada en polímero ASA, es IP66 y su temperatura operativa está entre los -20 °C hasta +50 °C (-4 °F a 122 °F). Soporte de pared y visera incluidas.	**101,00 €**
5900-161	Carcasa de exterior IP66, IK10 y NEMA 4X. Proteje tanto a la cámara como a los accesorios tales como la fuente de alimentación, conversores de medios, midspan y fusibles tanto contra temperaturas como contra vandalismo. La cámara se monta en la puerta de la carcasa. Se incluye soporte de pared, carril DIN, soporte para dispositivos y carcasa de protección eléctrica. Compatible con cámaras: AXIS™ M111X-E, P13XX-E, Q16XX-E, Q1755-E, Q191X-E y Q192X-E.	**226,00 €**
5017-111	Soporte deplástico para cámaras de la serie AXIS™ M11.	**13,00 €**
5506-611	Soporte de aluminio de color blanco para anclar a suelo o techo. Un hueco existente en la base permite pasar el cable de forma oculta, de forma que la instalación quede limpia. Compatible con todas las series que tengan trípode como por ejemplo la AXIS™ M11, P13 y Q16.	**24,00 €**
5505-141	Caja de empotrar para la entrada de cable exterior o para protección de equipamiento de interconexión. Hueco de 3/4" o tubo de métrica M25 para la protección del cableado. Compatible con el soporte de pared AXIS™ T94Q01A, con todas las cajas de anclar a pared de las series AXIS™ M11-E/P13-E/Q16-E/Q1755-E/Q1910-E/21-E/22-E y las carcasas para cámaras fijas de las series AXIS™ T92E y AXIS™ T93E05.	**29,00 €**

Cámaras Box Serie AXIS™ P13

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0343-001	Cámara AXIS™ P1347	Cámara box 5MP día/noche sensible a la luminosidad (tecnología lightfinder), con lente varifocal P-iris (también soporta DC-iris) 3.5-10mm. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 5 Mpixels a 12 fps, 3 Mpixels a 20 fps o HDTV a 30 fps. Soporta PTZ digital. WDR - Contraste dinámico. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Comunicación RS485/422. PoE y alimentación 8-28 VDC. Fuente no incluida. Inyector PoE no incluido.	**999,00 €**

1.1 CÁMARAS BOX FIJAS IP

Cámaras IP para uso en interiores, o en exteriores usando carcasa de protección

Cámaras Box Serie AXIS™ P13

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0368-001	Cámara AXIS™ P1347-E	Cámara box 5 MP día/noche sensible a la luminosidad (tecnología lightfinder), con lente varifocal P-iris (también soporta DC-iris) 3.5-10mm. Protección para exterior IP66. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 5MP a 12 fps, 3 MP a 20 fps o HDTV a 30 fps. Soporta PTZ digital. WDR - Contraste dinámico. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Comunicación RS485/422. PoE y alimentación 8-28 VDC. Temperatura operativa -40°C a +50°C con AXIS™ T8123 High PoE Inyector PoE (no incluido). Fuente no incluida. Incluye visera y soporte de pared IP66.	**1.249,00 €**
	0523-001	Cámara AXIS™ P1353	Cámara box SVGA día/noche sensible a la luminosidad (tecnología lightfinder), con lente varifocal DC-iris 3-8mm. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución SVGA a 30 fps. WDR - Contraste dinámico. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Comunicación RS485/422. PoE. Fuente no incluida. Inyector PoE no incluido.	**569,00 €**
	0527-001	Cámara AXIS™ P1353-E	Cámara box SVGA día/noche sensible a la luminosidad (tecnología lightfinder), con lente varifocal DC-iris 3-8mm. Protección para exterior IP66. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución SVGA a 30 fps. WDR - Contraste dinámico. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Comunicación RS485/422. PoE. Temperatura operativa -40°C a +50°C con AXIS™ T8123 High PoE Inyector PoE (no incluido). Fuente no incluida. Incluye visera y soporte de pared IP66.	**769,00 €**
	0524-001	Cámara Box AXIS™ P1354	Cámara box HDTV día/noche sensible a la luminosidad (tecnología lightfinder), con lente varifocal DC-iris 2.8-8mm. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 720P ó 1 Mpixel a 30 fps. WDR - Contraste dinámico. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Comunicación RS485/422. PoE y alimentación 8-28 VDC. Fuente no incluida. Inyector PoE no incluido.	**568,00 €**
	0528-001	Cámara Box AXIS™ P1354-E	Cámara box HDTV día/noche sensible a la luminosidad (tecnología lightfinder), con lente varifocal DC-iris 2.8-8mm. Protección para exterior IP66. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 720P ó 1 Mpixel a 30 fps. WDR - Contraste dinámico. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Comunicación RS485/422. PoE y alimentación 8-28 VDC. Temperatura operativa -40°C a +50°C con AXIS™ T8123 High PoE Inyector PoE (no incluido). Fuente no incluida. Incluye visera y soporte de pared IP66.	**768,00 €**
	0525-001	Cámara Box AXIS™ P1355	Cámara box HDTV día/noche sensible a la luminosidad (tecnología lightfinder), con lente varifocal DC-iris 2.8-8mm. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 1080P ó 2 Mpíxels a 30 fps. WDR - Contraste dinámico. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Comunicación RS485/422. PoE y alimentación 8-28 VDC. Fuente no incluida. Inyector PoE no incluido.	**728,00 €**
	0529-001	Cámara Box AXIS™ P1355-E	Cámara box HDTV día/noche sensible a la luminosidad (tecnología lightfinder), con lente varifocal DC-iris 2.8-8mm. Protección para exterior IP66. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 1080P ó 2 Mpixels a 30 fps. WDR - Contraste dinámico. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Comunicación RS485/422. PoE y alimentación 8-28 VDC. Temperatura operativa -40°C a +50°C con AXIS™ T8123 High PoE Inyector PoE (no incluido). Fuente no incluida. Incluye visera y soporte de pared IP66.	**929,00 €**
	0690-001	Cámara AXIS™ P1365	Cámara box HDTV 1080P día/noche, con lente varifocal DC P-iris 2.8-8mm. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 1080P a 60 fps. WDR - Captura Forense. Tecnología Lightfinder y ZIPSTREAM de AXIS™ para entornos con poco ancho de banda. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz incorporados. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Comunicación RS485/422. PoE. Fuente no incluida. Inyector PoE no incluido.	**629,00 €**

1.1 CÁMARAS BOX FIJAS IP

Cámaras IP para uso en interiores, o en exteriores usando carcasa de protección

Cámaras Box Serie AXIS™ P13

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0740-001	Cámara AXIS™ P1365-E	Cámara box con protección para exterior IP66/67, NEMA-4X, IK10, HDTV 1080P día/noche sensible a la luminosidad (tecnología lightfinder), con lente varifocal DC P-iris 2.8-8mm. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 1080P ó 2 Mpixels a 30 fps. WDR - Contraste dinámico. Tecnología ZIPSTREAM de AXIS™ para entornos con poco ancho de banda. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Comunicación RS485/422. PoE. Temperatura operativa -40°C a +50°C con AXIS™ T8123 High PoE Inyector PoE (no incluido). Fuente no incluida. Inyector PoE no incluido. Incluye visera y soporte de pared IP66/67.	**839,00 €**
	0526-001	Cámara Box AXIS™ P1357	Cámara box HDTV día/noche sensible a la luminosidad (tecnología lightfinder), con lente varifocal DC-iris 2.8-8mm. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 5 Mpixels a 12 fps. WDR - Contraste dinámico. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Comunicación RS485/422. PoE y alimentación 8-28 VDC. Fuente no incluida. Inyector PoE no incluido.	**728,00 €**
	0530-001	Cámara Box AXIS™ P1357-E	Cámara box HDTV día/noche sensible a la luminosidad (tecnología lightfinder), con lente varifocal DC-iris 2.8-8mm. Protección para exterior IP66. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 5 Mpixels a 12 fps. WDR - Contraste dinámico. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Comunicación RS485/422. PoE y alimentación 8-28 VDC. Temperatura operativa -40°C a +50°C con AXIS™ T8123 High PoE Inyector PoE (no incluido). Fuente no incluida. Incluye visera y soporte de pared IP66.	**930,00 €**

Accesorios para Cámaras AXIS™ Serie P13

Código	Descripción	Tarifa PVP
5503-171	Lente varifocal de corrección IR para cámaras de hasta 5 Megapixels. Compatible con modelos AXIS™ M1114/-E, P1354/-E, P1355/-E, P1357/-E, Q1602/-E, Q1604/-E.	**226,00 €**
5504-901	Lente varifocal de corrección IR P-iris compatible con AXIS™ P1355/-E, P1357/-E, AXIS™ Q1602/-E, Q1604/-E, Q1614/-E, Q1615/-E.	**226,00 €**
5800-791	Lente varifocal de corrección IR DC-Iris. Compatible con series AXIS™ P1353/-E, P1354/-E. Axis™ Q1602/-E, Q1604/-E.	**209,00 €**
5800-801	Lente varifocal de corrección IR P-Iris. Compatible con series AXIS™ Q1602/-E, Q1604/-E, Q1614/-E, Q1615/-E, AXIS™ P1355/-E, P1357/-E.	**209,00 €**
5800-781	Lente varifocal de corrección IR DC-Iris. Compatible con series AXIS™ P1353/-E, P1354/-E, P1355/-E, P1357/-E, AXIS™ Q1602/-E, Q1604/-E.	**125,00 €**
5503-161	Lente de corrección de distorsión y de corrección de IR de ángulo amplio para cámaras de hasta 5 Megapixels de resolución. Compatible con modelos AXIS™ M1114/-E, AXIS™ P1353/-E, P1354/-E, P1355/-E, P1357/-E, AXIS™ Q1602/-E, Q1604/-E, Q1614/-E, Q1615/-E.	**251,00 €**
0344-001	Carcasa protectora para modelos P13XX, M11XX, Q16XX y Q1755. Carcasa de aluminio con soporte de pared, con visera de policarbonato. IP66, Nema 4X y con grado IK10 anti-impactos. Visera, soporte de pared y tornillería incluida.	**167,00 €**
0433-001	Carcasa de exterior para cámara Outdoor PoE con ventana-/calefactor y vetilador para modelos P13XX, M11XX, Q16XX y Q1755. Carcasa de aluminio con soporte de pared, con visera de policarbonato. IP66, Nema 4X y con grado IK10 anti-impactos. Visera, soporte de pared y tornillería incluida.	**276,00 €**
5900-261	Carcasa de protección para cámara fija con protección IK10 y polímero resistente UV. IP66, NEMA 4X y certificado UL. Compatible con serie AXIS™ P13 y AXIS™ Q16. Soporte de pared AXIS™ T94Q01A incluido.	**134,00 €**
5900-271	Carcasa de protección para cámara fija con protección IK10 y polímero resistente UV. IP66, NEMA 4X y certificado UL. Alimentado a 24 V AC o 12-24 V DC. Rango de temperatura desde -40C a +45C (-40F a 113F). Compatible con series AXIS™ P13 y AXIS™ Q16 Series. Soporte de pared AXIS™ T94Q01A incluido.	**201,00 €**

1.1 CÁMARAS BOX FIJAS IP

Cámaras IP para uso en interiores, o en exteriores usando carcasa de protección

Accesorios para Cámaras AXIS™ Serie P13

Código	Descripción	Tarifa PVP
5900-281	Carcasa de protección para cámara fija con protección IK10 y polímero resistente UV. IP66, NEMA 4X y certificado UL. Alimentado por PoE IEEE802.3af. Rango de temperatura desde -40C a +45C (-40F a 113F). Compatible con series AXIS™ P13 y AXIS™ Q16 Series. Soporte de pared AXIS™ T94Q01A incluido.	**201,00 €**
5900-161	Carcasa de exterior IP66, IK10 y NEMA 4X. Proteje tanto a la cámara como a los accesorios tales como la fuente de alimentación, conversores de medios, midspan y fusibles tanto contra temperaturas como contra vandalismo. La cámara se monta en la puerta de la carcasa. Se incluye soporte de pared, carril DIN, soporte para dispositivos y carcasa de protección eléctrica. Compatible con cámaras: AXIS™ M111X-E, P13XX-E, Q16XX-E, Q1755-E, Q191X-E y Q192X-E.	**226,00 €**
5506-611	Soporte de aluminio de color blanco para anclar a suelo o techo. Un hueco existente en la base permite pasar el cable de forma oculta, de forma que la instalación quede limpia. Compatible con todas las series que tengan trípode como por ejemplo la AXIS™ M11, P13 y Q16.	**24,00 €**
5505-141	Caja de empotrar para la entrada de cable exterior o para protección de equipamiento de interconexión. Hueco de 3/4'' o tubo de métrica M25 para la protección del cableado. Compatible con el soporte de pared AXIS™ T94Q01A, con todas las cajas de anclar a pared de las series AXIS™ M11-E/P13-E/Q16-E/Q1755-E/ Q1910-E/21-E/22-E y las carcasas para cámaras fijas de las series AXIS™ T92E y AXIS™ T93E05.	**29,00 €**
5505-331	Placa de sujeción de cámara para montaje del modelo AXIS™ Q1614 en una carcasa AXIS™ T92E05 o AXIS™ T92E20. O para cambiar la unidad de cámara dentro de una AXIS™ P135X-E de exterior.	**16,00 €**
5505-341	Kit de montaje para una AXIS™ Q1614 en una carcasa AXIS™ T92E05/AXIS™ T92E20 fabricada antes de 2014. O para cambiar la unidad de cámara dentro de una AXIS™ P134X-E de exterior.	**33,00 €**

Cámaras Box Serie AXIS™ Q16

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0437-001	Cámara AXIS™ Q1602	Cámara fija con resolución D1 extendida (768x576) a 30 fps, día/noche, con lente DC-iris varifocal 2.8-8 mm y enfoque trasero dinámico. tecnología Lightfinder. Soporte para P-Iris. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. WDR – contraste dinámico. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. PoE. No se incluye fuente de alimentación.	**755,00 €**
	0438-001	Cámara AXIS™ Q1602-E	Cámara fija de exterior IP66 con resolución D1 extendida (768x576) a 30 fps, día/noche, con lente DC-iris varifocal 2.8-8 mm y enfoque trasero dinámico. tecnología Lightfinder. Soporte para P-Iris. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. WDR – contraste dinámico. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Control de temperatura Arctic. Temperatura operativa -40°C a +50°C con AXIS™ T8123 High PoE Inyector PoE (no incluido). Fuente no incluida. Incluye visera y soporte de pared IP66.	**1.007,00 €**
	0439-001	Cámara AXIS™ Q1604	Cámara fija HDTV día/noche con lente varifocal P-iris 2.8-8mm. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución HDTV 720P ó 1 Mpixel a 30 fps. WDR - Contraste y captura dinámica. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Comunicación RS485/422. PoE. Fuente no incluida.	**839,00 €**
	0463-001	Cámara AXIS™ Q1604-E	Cámara fija HDTV día/noche con lente varifocal P-iris 2.8-8mm. Exterior IP66. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución HDTV 720P ó 1 Mpixel a 30 fps. WDR - Contraste y captura dinámica. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Temperatura operativa -40°C a +50°C con AXIS™ T8123 High PoE Inyector PoE (no incluido). Fuente no incluida. Incluye visera y soporte de pared IP66.	**1.091,00 €**

1.1 CÁMARAS BOX FIJAS IP

Cámaras IP para uso en interiores, o en exteriores usando carcasa de protección

Cámaras Box Serie AXIS™ Q16

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0550-001	Cámara AXIS™ Q1614	Cámara fija con resolución HDTV (720p) ó 1 MP a 50/60 fps, día/noche, con lente DC-iris varifocal 2.8-8 mm y enfoque trasero dinámico. tecnología Lightfinder. Soporte para P-Iris. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. WDR – contraste dinámico. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Puerto serie para comunicaciones RS422/485. Admite tarjetas MicroSD/ MicroSDHC para almacenamiento local. Alimentación PoE o 8-28VDC. No se incluye fuente de alimentación.	**755,00 €**
	0551-001	Cámara AXIS™ Q1614-E	Cámara fija de exterior IP66 con resolución HDTV (720p) ó 1 MP a 50/60 fps, día/noche, con lente DC-iris varifocal 2.8-8 mm y enfoque trasero dinámico. tecnología Lightfinder. Soporte para P-Iris. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. WDR – contraste dinámico. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Puerto serie para comunicaciones RS422/485. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Control de temperatura Arctic. Temperatura operativa -40°C a +50°C con AXIS™ T8123 High PoE Inyector PoE (no incluido). Fuente no incluida. Incluye visera y soporte de pared IP66.	**923,00 €**
	0661-001	Cámara AXIS™ Q1635	Cámara fija con resolución HDTV (1080p) ó 2 MP a 50/60 fps, día/noche, con lente DC-iris varifocal con sensor de 1/2'' y enfoque trasero dinámico. tecnología Lightfinder. Soporte para P-Iris. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. WDR – Captura Forense. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Estabilización electrónica de la imagen para mayor calidad de video. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Puerto serie para comunicaciones RS422/485. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Alimentación PoE o 8-28VDC. No se incluye fuente de alimentación.	**839,00 €**
	0629-001	Cámara AXIS™ Q1615	Cámara fija con resolución HDTV (1080p) ó 2 MP a 50/60 fps, día/noche, con lente DC-iris varifocal 2.8-8 mm y enfoque trasero dinámico. tecnología Lightfinder. Soporte para P-Iris. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. WDR – contraste dinámico. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Estabilización electrónica de la imagen para mayor calidad de video. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Puerto serie para comunicaciones RS422/485. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Alimentación PoE o 8-28VDC. No se incluye fuente de alimentación.	**1.175,00 €**
	0630-001	Cámara AXIS™ Q1615-E	Cámara fija de exterior IP66 con resolución HDTV (1080p) ó 2 MP a 50/60 fps, día/noche, con lente DC-iris varifocal 2.8-8 mm y enfoque trasero dinámico. tecnología Lightfinder. Soporte para P-Iris. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. WDR – contraste dinámico. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Estabilización electrónica de la imagen para mayor calidad de video. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Puerto serie para comunicaciones RS422/485. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Control de temperatura Arctic. Temperatura operativa -40°C a +50°C con AXIS™ T8123 High PoE Inyector PoE (no incluido). Fuente no incluida. Incluye visera y soporte de pared IP66.	**923,00 €**

Accesorios para Cámaras AXIS™ Serie Q16

Código	Descripción	Tarifa PVP
5503-171	Lente varifocal de corrección IR de hasta 5 Megapixels de resolución. Compatible con series AXIS™ M1114/-E, P1354/-E, P1355/-E, P1357/-E, Q1602/-E, Q1604/-E.	**226,00 €**
5504-901	Lente varifocal de corrección IR P-iris compatible con AXIS™ P1355/-E, P1357/-E, AXIS™ Q1602/-E, Q1604/-E, Q1614/-E, Q1615/-E.	**226,00 €**
5800-791	Lente varifocal de corrección IR DC-Iris. Compatible con series AXIS™ P1353/-E, P1354/-E. Axis™ Q1602/-E, Q1604/-E.	**209,00 €**
5800-801	Lente varifocal de corrección IR P-Iris. Compatible con series AXIS™ Q1602/-E, Q1604/-E, Q1614/-E, Q1615/-E, AXIS™ P1355/-E, P1357/-E.	**209,00 €**
5503-421	Lente varifocal DC-Iris 15-50mm, F1.5, tipo CS, Día/Noche para AXIS™ Q1602.	**167,00 €**
5800-781	Lente varifocal de corrección IR DC-Iris. Compatible con series AXIS™ P1353/-E, P1354/-E, P1355/-E, P1357/-E, AXIS™ Q1602/-E, Q1604/-E.	**125,00 €**

1.1 CÁMARAS BOX FIJAS IP

Cámaras IP para uso en interiores, o en exteriores usando carcasa de protección

Accesorios para Cámaras AXIS™ Serie Q16

Código	Descripción	Tarifa PVP
5503-161	Lente de corrección de distorsión y de corrección de IR de ángulo amplio para cámaras de hasta 5 Megapixels de resolución. Compatible con modelos AXIS™ M1114/-E, AXIS™ P1353/-E, P1354/-E, P1355/-E, P1357/-E, AXIS™ Q1602/-E, Q1604/-E, Q1614/-E, Q1615/-E.	**251,00 €**
0344-001	Carcasa protectora para modelos P13XX, M11XX, Q16XX y Q1755. Carcasa de aluminio con soporte de pared, con visera de policarbonato. IP66, Nema 4X y con grado IK10 anti-impactos. Visera, soporte de pared y tornillería incluida.	**167,00 €**
0433-001	Carcasa de exterior para cámara Outdoor PoE con ventana-/calefactor y vetilador para modelos P13XX, M11XX, Q16XX y Q1755. Carcasa de aluminio con soporte de pared, con visera de policarbonato. IP66, Nema 4X y con grado IK10 anti-impactos. Visera, soporte de pared y tornillería incluida.	**276,00 €**
5900-261	Carcasa de protección para cámara fija con protección IK10 y polímero resistente UV. IP66, NEMA 4X y certificado UL. Compatible con serie AXIS™ P13 y AXIS™ Q16. Soporte de pared AXIS™ T94Q01A incluido.	**134,00 €**
5900-271	Carcasa de protección para cámara fija con protección IK10 y polímero resistente UV. IP66, NEMA 4X y certificado UL. Alimentado a 24 V AC o 12-24 V DC. Rango de temperatura desde -40C a +45C (-40F a 113F). Compatible con series AXIS™ P13 y AXIS™ Q16 Series. Soporte de pared AXIS™ T94Q01A incluido.	**201,00 €**
5900-281	Carcasa de protección para cámara fija con protección IK10 y polímero resistente UV. IP66, NEMA 4X y certificado UL. Alimentado por PoE IEEE802.3af. Rango de temperatura desde -40C a +45C (-40F a 113F). Compatible con series AXIS™ P13 y AXIS™ Q16 Series. Soporte de pared AXIS™ T94Q01A incluido.	**201,00 €**
5900-161	Carcasa de exterior IP66, IK10 y NEMA 4X. Proteje tanto a la cámara como a los accesorios tales como la fuente de alimentación, conversores de medios, midspan y fusibles tanto contra temperaturas como contra vandalismo. La cámara se monta en la puerta de la carcasa. Se incluye soporte de pared, carril DIN, soporte para dispositivos y carcasa de protección eléctrica. Compatible con cámaras: AXIS™ M111X-E, P13XX-E, Q16XX-E, Q1755-E, Q191X-E y Q192X-E.	**226,00 €**
5506-611	Soporte de aluminio de color blanco para anclar a suelo o techo. Un hueco existente en la base permite pasar el cable de forma oculta, de forma que la instalación quede limpia. Compatible con todas las series que tengan trípode como por ejemplo la AXIS™ M11, P13 y Q16.	**24,00 €**
5505-141	Caja de empotrar para la entrada de cable exterior o para protección de equipamiento de interconexión. Hueco de 3/4'' o tubo de métrica M25 para la protección del cableado. Compatible con el soporte de pared AXIS™ T94Q01A, con todas las cajas de anclar a pared de las series AXIS™ M11-E/P13-E/ Q16-E/Q1755-E/Q1910-E/21-E/22-E y las carcasas para cámaras fijas de las series AXIS™ T92E y AXIS™ T93E05.	**29,00 €**
5505-331	Placa de sujeción de cámara para montaje del modelo AXIS™ Q1614 en una carcasa AXIS™ T92E05 o AXIS™ T92E20. O para cambiar la unidad de cámara dentro de una AXIS™ P135X-E de exterior.	**16,00 €**
5505-341	Kit de montaje para una AXIS™ Q1614 en una carcasa AXIS™ T92E05/AXIS™ T92E20 fabricada antes de 2014. O para cambiar la unidad de cámara dentro de una AXIS™ P134X-E de exterior.	**33,00 €**

1.1 CÁMARAS BOX FIJAS IP

Cámaras IP para uso en interiores, o en exteriores usando carcasa de protección

Cámaras Box Serie AXIS™ Q17

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0303-001	Cámara AXIS™ Q1755 50HZ	Cámara de 2.0 Megapixel HDTV con zoom 10x, auto focus y modo día/noche. Compatible con los estándares SMPTE para HDTV 1080i y 720P. 25/30 fps en todas las resoluciones en H.264 o Motion JPEG. Alarma por detección de movimiento en video y anti sabotaje. Funcionalidad guardabarrera. E/S para gestionar eventos/alarmas. Audio bidireccional y alarma por detección de audio. PoE. Fuente de alimentación no incluida.	**1.259,00 €**
	0303-042	Cámara AXIS™ Q1755 50HZ con Kit T92A de Exterior	Paquete con 1 cámara AXIS™ Q1755 50 Hz (0303-001) y una carcasa de exterior de aluminio AXIS™ T92A00 (5015-001). Se incluye soporte de pared (0217-031). NO DISPONIBLE EN EEUU.	**1.469,00 €**
	0303-032	Cámara AXIS™ Q1755 50HZ POE	Cámara de 2.0 Megapixel HDTV con zoom 10x, auto focus y modo día/noche. Compatible con los estándares SMPTE para HDTV 1080i y 720P. 25/30 fps en todas las resoluciones en H.264 o Motion JPEG. Alarma por detección de movimiento en video y anti sabotaje. Funcionalidad guardabarrera. E/S para gestionar eventos/alarmas. Audio bidireccional y alarma por detección de audio. PoE. Incluye inyector de 1 puerto.	**1.301,00 €**
	0304-001	Cámara AXIS™ Q1755 60HZ	Cámara de 2.0 Megapixel HDTV con zoom 10x, auto focus y modo día/noche. Compatible con los estándares SMPTE para HDTV 1080i y 720P. 25/30 fps en todas las resoluciones en H.264 o Motion JPEG. Alarma por detección de movimiento en video y anti sabotaje. Funcionalidad guardabarrera. E/S para gestionar eventos/alarmas. Audio bidireccional y alarma por detección de audio. PoE. Fuente de alimentación no incluida.	**1.259,00 €**
	0347-001	Cámara AXIS™ Q1755-E 50HZ	Cámara de exterior IP66 de 2.0 Megapixel HDTV con zoom 10x, auto focus y modo día/noche. Compatible con los estándares SMPTE para HDTV 1080i y 720P. 25/30 fps en todas las resoluciones en H.264 o Motion JPEG. Alarma por detección de movimiento en video y anti sabotaje. Funcionalidad guardabarrera. E/S para gestionar eventos/alarmas. Audio bidireccional y alarma por detección de audio. Control de temperatura Arctic. Temperatura operativa desde -30 °C a 45 °C cuando se alimenta mediante inyector IEEE 802.3af o incluso hasta -40 °C cuando se alimenta mediante inyector AXIS™ T8123 High PoE. Incluye visera solar intercambiable, soporte de pared, destornillador Torx T20 y pasacables IP66. Inyector PoE no incluido.	**1.511,00 €**
	0348-001	Cámara AXIS™ Q1755-E 60HZ	Cámara de exterior IP66 de 2.0 Megapixel HDTV con zoom 10x, auto focus y modo día/noche. Compatible con los estándares SMPTE para HDTV 1080i y 720P. 25/30 fps en todas las resoluciones en H.264 o Motion JPEG. Alarma por detección de movimiento en video y anti sabotaje. Funcionalidad guardabarrera. E/S para gestionar eventos/alarmas. Audio bidireccional y alarma por detección de audio. Control de temperatura Arctic. Temperatura operativa desde -30 °C a 45 °C cuando se alimenta mediante inyector IEEE 802.3af o incluso hasta -40 °C cuando se alimenta mediante inyector AXIS™ T8123 High PoE. Incluye visera solar intercambiable, soporte de pared, destornillador Torx T20 y pasacables IP66. Inyector PoE no incluido.	**1.511,00 €**

Accesorios para Cámaras Box Serie AXIS™ Q17

Código	Descripción	Tarifa PVP
0344-001	Carcasa protectora para modelos P13XX, M11XX, Q16XX y Q1755. Carcasa de aluminio con soporte de pared, con visera de policarbonato. IP66, Nema 4X y con grado IK10 anti-impactos. Visera, soporte de pared y tornillería incluida.	**167,00 €**
0433-001	Carcasa de exterior para cámara Outdoor PoE con ventana-/calefactor y vetilador para modelos P13XX, M11XX, Q16XX y Q1755. Carcasa de aluminio con soporte de pared, con visera de policarbonato. IP66, Nema 4X y con grado IK10 anti-impactos. Visera, soporte de pared y tornillería incluida.	**276,00 €**

1.1 CÁMARAS BOX FIJAS IP

Cámaras IP para uso en interiores, o en exteriores usando carcasa de protección

Accesorios para Cámaras Box Serie AXIS™ Q17

Código	Descripción	Tarifa PVP
5900-161	Carcasa de exterior IP66, IK10 y NEMA 4X. Proteje tanto a la cámara como a los accesorios tales como la fuente de alimentación, conversores de medios, midspan y fusibles tanto contra temperaturas como contra vandalismo. La cámara se monta en la puerta de la carcasa. Se incluye soporte de pared, carril DIN, soporte para dispositivos y carcasa de protección eléctrica. Compatible con cámaras: AXIS™ M111X-E, P13XX-E, Q16XX-E, Q1755-E, Q191X-E y Q192X-E.	**226,00 €**
5505-141	Caja de empotrar para la entrada de cable exterior o para protección de equipamiento de interconexión. Hueco de 3/4" o tubo de métrica M25 para la protección del cableado. Compatible con el soporte de pared AXIS™ T94Q01A, con todas las cajas de anclar a pared de las series AXIS™ M11-E/P13-E/Q16-E/Q1755-E/Q1910-E/21-E/22-E y las carcasas para cámaras fijas de las series AXIS™ T92E y AXIS™ T93E05.	**29,00 €**

Cámaras Box HIKVISION™ Serie SMART™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2CD4012F-A	Cámara Box HIKVISION™ DS-2CD4012F-A Smart™	Cámara IP serie Smart. Su sensibilidad es de 0.01 lux en color, y 0.001 lux en blanco y negro. Resolución de 1,3 megapixels. Ratio de imágenes: 1280x960 a 25 IPS y 1280x720 a 50IPS. Formato box, lente no incluida, montura C/CS. Autoiris DC. Conmutación mecánica. Sensor CMOS 1/ 3" con escaneo progresivo. Formato de compresión H.264 / MPEG4 / MJPEG. Salida de video compuesto e IP. Audio: 1E/1 S. Alarma: 1E/ 1S. Triple flujo de video, Servidor web integrado, Shutter, Rango dinámico expandido WDR Digital. Marca de agua. Botón de reset. Compatible Onvif, PSIA, CGI. Funciones BLC, HLC, Smart Defog, EIS, ROI. Detección de intrusión, audio, movimiento, rostros, tamper, red. Tarjeta SD Max 64 GB (no incluida). Alimentación: POE 802.3af, 12VDC/800mA, 24VAC/400mA (Fuente no incluida). Instalación interior, para exterior requiere cabina. Dimensiones cuerpo cámara : 69.8 x 58 x 145 mm.	**471,42 €**
	DS-2CD4012FWD-A	Cámara Box HIKVISION™ DS-2CD4012FWD-A Smart™	Cámara IP serie Smart. Su sensibilidad es de 0.01 lux en color, y 0.001 lux en blanco y negro. Resolución de 1,3 megapixels. Ratio de imágenes: 1280x960 a 25 IPS y 1280x720 a 50IPS. Formato box, lente no incluida, montura C/CS. Autoiris DC. Conmutación mecánica. Sensor CMOS 1/ 3" con escaneo progresivo. Formato de compresión H.264 / MPEG4 / MJPEG. Salida de video compuesto e IP. Audio: 1E/1 S. Alarma: 1E/ 1S. Triple flujo de video, Servidor web integrado, Shutter, Rango dinámico expandido WDR 120dB. Marca de agua. Botón de reset. Compatible Onvif, PSIA, CGI. Funciones BLC, HLC, Smart Defog, EIS, ROI. Detección de intrusión, audio, movimiento, rostros, tamper, red. Tarjeta SD Max 64 GB (no incluida). Alimentación: POE 802.3af, 12VDC/800mA, 24VAC/400mA (Fuente no incluida). Instalación interior, para exterior requiere cabina. Dimensiones cuerpo cámara : 69.8 x 58 x 145 mm.	**523,80 €**
	DS-2CD4024F-A	Cámara Box HIKVISION™ DS-2CD4024F-A Smart™	Cámara IP serie Smart. Su sensibilidad es de 0.02 lux en color, y 0.005 lux en blanco y negro. Resolución de 2 megapixels. Ratio de imágenes 1920x1280 a 25 IPS, 1280x960 a 25IPS y 1280x720 a 50IPS. Formato box, lente no incluida, montura C/CS. Autoiris DC. Conmutación mecánica. Sensor CMOS 1/ 3" con escaneo progresivo. Formato de compresión H.264 / MPEG4 / MJPEG. Salida de video compuesto e IP. Audio: 1E/1 S. Alarma: 1E/ 1S. Triple flujo de video, Servidor web integrado, Shutter, WDR Digital. Marca de agua. Botón de reset. Compatible Onvif, PSIA, CGI. Funciones BLC, HLC, Smart Defog, EIS, ROI. Detección de intrusión, audio, movimiento, rostros, tamper, red. Tarjeta SD Max 64 GB (no incluida). Alimentación: POE 802.3af, 12VDC/800mA, 24VAC/400mA (Fuente no incluida). Dimensiones cuerpo cámara : 69.8 x 58 x 145 mm.	**523,80 €**
	DS-2CD4032FWD-A	Cámara Box HIKVISION™ DS-2CD4032FWD-A Smart™	Cámara IP serie Smart. Su sensibilidad es de 0.01 lux en color, y 0.001 lux en blanco y negro. Resolución de 3 megapixels. Ratio de imágenes: 2048x1536 @ 20 IPS y 1280x960 a 25 IPS. Formato box, lente no incluida, montura C/CS. Autoiris DC. Conmutación mecánica. Sensor CMOS 1/ 3" con escaneo progresivo. Formato de compresión H.264 / MPEG4 / MJPEG. Salida de video compuesto e IP. Audio: 1E/1 S. Alarma: 1E/ 1S. Triple flujo de video, Servidor web integrado, Shutter, Rango dinámico expandido WDR 120dB. Marca de agua. Botón de reset. Compatible Onvif, PSIA, CGI. Funciones BLC, HLC, Smart Defog, EIS, ROI. Detección de intrusión, audio, movimiento, rostros, tamper, red. Tarjeta SD Max 64 GB (no incluida). Alimentación: POE 802.3af, 12VDC/800mA, 24VAC/400mA (Fuente no incluida). Instalación interior, para exterior requiere cabina. Dimensiones cuerpo cámara : 69.8 x 58 x 145 mm.	**698,40 €**
	DS-2CD4065F-AP	Cámaras Box HIKVISION™ DS-2CD4065F-AP Smart™	Cámara IP serie Smart. Su sensibilidad es de 0.02 lux en color, y 0.001 lux en blanco y negro. Resolución de 6.2 megapixels. Ratio de imágenes 25IPS (3072x2048, 3072X1728, 2560X2048, 2560X1920, 2048x1536, 1920x1080 y 1280x720). Formato box, lente no incluida, montura C/CS con escaneo progresivo. Autoiris DC. Conmutación mecánica. Sensor CMOS 1/ 3". Formato de compresión H.264 / MPEG4 / MJPEG. Salida de video compuesto e IP. Audio: 1E/1 S. Alarma: 1E/ 1S. Triple flujo de video, Servidor web integrado, Shutter, WDR Digital. Marca de agua. Botón de reset. Compatible Onvif, PSIA, CGI. Funciones BLC, HLC, Smart Defog, EIS, ROI. Detección de intrusión, audio, movimiento, rostros, tamper, red. Tarjeta SD Max 64 GB (no incluida). Alimentación: POE 802.3af, 12VDC/800mA, 24VAC/400mA (Fuente no incluida). Instalación interior, para exterior requiere cabina. Dimensiones cuerpo cámara : 69.8 x 58 x 145 mm.	**CONS**

1.1 CÁMARAS BOX FIJAS IP

Cámaras IP para uso en interiores, o en exteriores usando carcasa de protección

Cámaras Box HIKVISION™ Serie DARKFIGHTER™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2CD6026FHWD-A(3.8-16mm)	Cámara Box HIKVISION™ DS-2C D6026FHWD-A (3.8-16mm) Serie Darkfighter™	Cámara IP serie Darkfighter, capaz de proporcionar imágenes en color en condiciones de extrema oscuridad. Su sensibilidad es de 0.002 lux en color, y 0.0002 lux en blanco y negro. Resolución de 2 megapixels. Formato box, CON lente incluida, de 3.8-16 mm.Conmutación mecánica. Sensor CMOS 1/ 2". 1920x1080 / 25 IPS con WDR de 120 dB, o BIEN 1920x1080 / 50IPS (sin WDR). Formato de compresión H.264 / MJPEG. E/S Audio: Ent: 1 Sal: 1. E/S Alarma: Ent: 1Sal: 1. ALC (Autoiris DC). Triple codec, Servidor web integrado, Montura C/CS, Shutter, Escaneado progresivo. Marca de agua. Botón de reset. Compatible Onvif, PSIA, CGI, BLC, HLC, Smart Defog, EIS, ROI. Enfoque ABS. Detección de intrusión, audio, movimiento, rostros, tamper, red. TARJETA SD Max 64 GB (no incluida). Alimentación: 12VDC, 24VAC, o POE (Fuente no incluida). Dimensiones : 69.8 x 58 x 145 mm (sin contar la óptica).	**1.778,01 €**
	DS-2CD6026FHWD-A(11-40mm)	Cámara Box HIKVISION™ DS-2C D6026FHWD-A (11-40mm) Darkfighter™	Cámara IP serie Darkfighter, capaz de proporcionar imágenes en color en condiciones de extrema oscuridad. Su sensibilidad es de 0.002 lux en color, y 0.0002 lux en blanco y negro. Resolución de 2 megapixels. Formato box, con lente incluida, de 11-40 mm. Conmutación mecánica. Sensor CMOS 1/ 2". 1920x1080 / 25 IPS con WDR de 120 dB, o bien 1920x1080 / 50IPS (sin WDR). Formato de compresión H.264 / MJPEG. E/S Audio: Ent: 1 Sal: 1. E/S Alarma: Ent: 1Sal: 1. ALC (Autoiris DC). Triple codec, Servidor web integrado, Montura C/CS, Shutter, Escaneado progresivo. Marca de agua. Botón de reset. Compatible Onvif, PSIA, CGI, BLC, HLC, Smart Defog, EIS, ROI. Enfoque ABS. Detección de intrusión, audio, movimiento, rostros, tamper, red. Tarjeta SD Max 64 GB (no incluida). Alimentación: 12VDC, 24VAC, o POE (Fuente no incluida). Dimensiones : 69.8 x 58 x 145 mm (sin contar la óptica).	**1.972,01 €**

Accesorios para Cámaras Box HIKVISION™

Código	Descripción	Tarifa PVP
DS-1293ZJ	Soporte de pared de interior y exterior de aluminio. Color blanco HIK. Ángulo: Horizontal:360°;Vertical:-45°~45°. Dimensiones: 88x116.6x297.3mm.	**CONS**
DS-1292ZJ	Soporte de pared de interior y exterior de aluminio. Color blanco HIK. Ángulo: Horizontal:360°;Vertical:-45°~45°. Dimensiones: 70x97.1x217.9mm.	**CONS**
DS-1322HZ-C	Carcasa de exterior de aluminio de color blanco para cámaras HIKVISION™, con ventilador interno. AC24V. 113×143×452mm.	**89,46 €**
DS-1322HZ-H	Carcasa de exterior de aluminio de color blanco para cámaras HIKVISION™, con ventilador y calefactor interno. AC24V.AC24V 113×143×452mm.	**55,66 €**
DS-1322HZ-CW	Carcasa de exterior de aluminio de color blanco para cámaras HIKVISION™, con ventilador interno y limpiaparabrisas externo. AC24V. 113×143×452mm.	**CONS**
DS-1322HZ-HW	Carcasa de exterior de aluminio de color blanco para cámaras HIKVISION™, con ventilador y calefactor interno, y limpiaparabrisas externo. AC24V. 113×143×452mm.	**68,85 €**
DS-1320HZ	Carcasa de interior. Color blanco HIK. Tamaño de ventana: 91x73mm. Dimensiones: 300x115x108mm.	**21,03 €**

Cámaras Box DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	IPC-HF5200	Cámara IP Box DAHUA™ IPC-HF5200	Cámara box ECO-Savvy día/noche de interior. Resolución de 2 Megapíxels. Sensor CMOS 1/3" Sony® Exmor Progressive Scan. Filtro mecánico. Iluminación mínima 0,1/0,01 lux. Montura C/CS. Compresión H.264. 1 entrada / 1 salida de audio. 1 entrada / 1 salida de alarma. ATW, AGC, 3D-NR, BLC, HLC, WDR digital. Máscaras de privacidad. 12V CC - 24V CA. PoE.	**257,30 €**
	IPC-HF8301E	Cámara IP Box DAHUA™ IPC-HF8301E	Cámara box IP (óptica no incluida). Resolución Megapíxel hasta 3MP a 25IPS, Súper WDR y Análisis de Vídeo. 3 Streams simultáneos (3x H.264) hasta 20 usuarios. Compatible NVR DAHUA™ y con Exacq (Onvif S). Cámara de interior de cuerpo estándar. Análisis de Video compatible con NVRs SMART (NVR4x y NVR6x): Detección Caras, Merodeo, Intrusión, Cambio de escena. Servidor Web compatible con la mayoría de navegadores Windows, Mac, Linux.	**469,68 €**

1.1 CÁMARAS BOX FIJAS IP

Cámaras IP para uso en interiores, o en exteriores usando carcasa de protección

Cámaras Box DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	IPC-HF81200E	Cámara IP Box DAHUA™ IPC-HF81200E	Cámara box IP (óptica no incluida). Resolución Megapíxel hasta 12MP a 15IPS, 4K a 25IPS (Recomendado 12Mbps). 3 Streams simultáneos (3x H.264) hasta 20 usuarios. Compatible NVR DAHUA™ 4K y con Exacq (Onvif S). Cámara de interior de cuerpo estándar. Alimentación PoE (Power Over Ethernet) y 12Vdc/24Vac.	**913,85 €**

Accesorios para Cámaras Box DAHUA™

Código	Descripción	Tarifa PVP
PFB120W	Soporte de pared de aluminio. Dimensiones: 188.7mm(W) x 58mm(H) x 80mm(D). Temperatura operativa: -40ºC ~60ºC. Humedad relativa: 0~90%. Permite carga de hasta 1 Kgs. Modelos compatibles: CA-F(E/F), CA-FW(D/H/J/K), HAC-HFW(B/D), HDC-HF3200, IPC-HF, IPC-HFW(D).	**CONS**
PFA121	Caja de empalmes/pasacables de aluminio. Dimensiones: 134mm x 134mm x 55mm. Temperatura operativa: -40ºC ~60ºC. Humedad relativa: 0~90%. Permite carga de hasta 3 Kgs. Modelos compatibles: CA-FW[I], HAC-HFW[E], HAC-HDW[M], IPC-HFW[E], PFB120W, PFB121W.	**20,42 €**
PFA151	Adaptador para montaje a esquina con anclaje en 4 puntos. Compatible con PFB300S, PFB300W, PFB301W, PFA120, PFA130, PFA131, PFA140, PFB300C, HDC-HFW3200C, IPC-HFW(C).	**22,13 €**
PFA152	Mini adaptador de aluminio para montar en poste los soportes: PFA121, PFA130, PFA122, PFA131, PFA123, PFA132, PFB302S .	**13,02 €**
PFH600N	IP66, carcasa para interior. Material: ASA + PC. Tamaño: 312 mm × 133 mm × 103 mm (Largo × Ancho × Alto). Tamaño interno: 211 mm × 73 mm × 78. Tamaño de ventana: 63 (Largo) × 72 (Ancho). Humedad: ≤90% de humedad relativa (RH) (sin condensación)	**CONS**

1.2 CÁMARAS COMPACTAS FIJAS IP

Cámaras IP fijas para uso en interiores o exteriores

Cámaras Bullet Serie AXIS™ M2014

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0549-001	Cámara Bullet AXIS™ M2014-E	Cámara compacta HDTV día/noche de exterior. IP66. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 720P ó 1 Mpixel a 30 fps. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Soporte para ACAP y AXIS™ Camera Companion. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Temperatura operativa de -20°C a +50°C. PoE. Incluye soporte de pared TORX T20. PoE y alimentación 8-28 VDC. Fuente no incluida. Inyector PoE no incluido.	**335,00 €**

Accesorios y Opciones para Cámaras AXIS™ Serie M2014

Código	Descripción	Tarifa PVP
5503-741	Kit de juntas (10 unidades) para M20 para pasar cables de entre 3,5mm y 7mm.	**8,00 €**
5503-751	Kit de juntas (10 unidades) para M20 para pasar cables de entre 6mm y 13mm.	**8,00 €**
5503-791	Kit de juntas (10 unidades) para M20 para pasar cables de entre 8mm y 17mm.	**8,00 €**
5503-761	Pasacables para M20, 5 unidades.	**8,00 €**
5505-941	Esta junta está especialmente diseñada para una instalación sencilla y fácil. Usando el protector de conector RJ45 incluido, no se necesita volver a grimpar el cable. Hecha para los huecos de la M20 y latiguillos desde 5 hasta 15mm de diámetro. 10 unidades.	**8,00 €**
5506-421	Kit de juntas (10 unidades) para M20 para pasar cables de E/S y audio.	**8,00 €**
5503-951	Pasacables RJ45 para M20. De fácil instalación. No se necesita cortar el cable.	**16,00 €**
5504-041	Caja trasera para AXIS™ M3006-V, AXIS™ M3007-P/-PV, AXIS™ M3024-LVE/3025-VE/3026-VE/3027-PVE la cual permite cableado seguro a través de un conducto de 1/2" (M20).	**24,00 €**
5506-041	Soporte para protección del cableado para las series AXIS™ P32-V. Compatible con conductos de 1/2", canalizaciones para M20 y adaptadores AXIS™ ACI. 5 unidades.	**16,00 €**
5506-571	Banda de acero inoxidable para fácil montaje de las unidades AXIS™ F y AXIS™ P12. Se vende en pack de 10 unidades. 10 x M20 x 1.5 tuercas para fijación de la banda a la unidad. Funciona con todos los modelos AXIS™ P12 y AXIS™ F excepto AXIS™ F1015.	**33,00 €**

Cámaras Compactas Serie AXIS™ P14 de Exterior

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0620-001	Cámara Compacta AXIS™ P1405-E	Cámara compacta HDTV día/noche con lente varifocal P-iris 2.8-10mm. Exterior IP66. Zoom óptico remoto 3.5X. Filtro IR automático. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución HDTV 1080P ó 2 Mpixels a 30 fps. WDR - Contraste y captura dinámica. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Temperatura operativa -10°C a +50°C. Fuente no incluida. Incluye soporte de pared integrado para anclado a muros y techos.	**503,00 €**

1.2 CÁMARAS COMPACTAS FIJAS IP

Cámaras IP fijas para uso en interiores o exteriores

Cámaras Compactas Serie AXIS™ P14 de Exterior

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0621-001	Cámara Compacta AXIS™ P1405-LE	Cámara compacta HDTV día/noche con lente varifocal P-iris 2.8-10mm. Exterior IP66. Zoom óptico remoto 3.5X. Filtro IR automático. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución HDTV 1080P ó 2 Mpixels a 30 fps. WDR - Contraste y captura dinámica. IR integrado con alcance de hasta 10 metros. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Temperatura operativa -10°C a +50°C. Fuente no incluida. Incluye soporte de pared integrado para anclado a muros y techos.	**545,00 €**
	0622-001	Cámara Compacta AXIS™ P1425-E	Cámara compacta HDTV día/noche con lente varifocal P-iris 3-10.5mm. Exterior IP66. Zoom óptico remoto 3.5X. Filtro IR automático. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución HDTV 1080P ó 2 Mpixels a 30 fps. WDR - Contraste y captura dinámica. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Temperatura operativa -30°C a +50°C. Fuente no incluida. Incluye soporte de pared integrado para anclado a muros y techos.	**545,00 €**
	0623-001	Cámara Compacta AXIS™ P1425-LE	Cámara compacta HDTV día/noche con lente varifocal P-iris 3-10.5mm. Exterior IP66. Zoom óptico remoto 3.5X. Filtro IR automático. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución HDTV 1080P ó 2 Mpixels a 30 fps. WDR - Contraste y captura dinámica. IR integrado con alcance de hasta 10 metros. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Temperatura operativa -30°C a +50°C. Fuente no incluida. Incluye soporte de pared integrado para anclado a muros y techos.	**587,00 €**
	0624-001	Cámara Compacta AXIS™ P1427-E	Cámara compacta HDTV día/noche con lente varifocal P-iris 2.8-9.8mm. Exterior IP66. Zoom óptico remoto 3.5X. Filtro IR automático. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 5 Mpixels a 12.5 fps. WDR - Contraste y captura dinámica. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Temperatura operativa -30°C a +50°C. Fuente no incluida. Incluye soporte de pared integrado para anclado a muros y techos.	**629,00 €**
	0625-001	Cámara Compacta AXIS™ P1427-LE	Cámara compacta HDTV día/noche con lente varifocal P-iris 3-10.5mm. Exterior IP66. Zoom óptico remoto 3.5X. Filtro IR automático. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 5 Mpixels a 12.5 fps. WDR - Contraste y captura dinámica. IR integrado con alcance de hasta 15 metros. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Temperatura operativa -30°C a +50°C. Fuente no incluida. Incluye soporte de pared integrado para anclado a muros y techos.	**671,00 €**
	0637-001	Cámara Compacta AXIS™ P1428-E	Cámara compacta Ultra HD 4K día/noche con lente varifocal P-iris 3.3-9.8mm. Exterior IP66. Zoom óptico remoto 3X. Filtro IR automático. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución 8.3 Mpixels/Ultra HD a 30 fps. WDR - Contraste y captura dinámica. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional con micrófono y altavoz. E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Temperatura operativa -30°C a +50°C. Fuente no incluida. Incluye soporte de pared integrado para anclado a muros y techos.	**839,00 €**

Cámaras Compactas Serie AXIS™ Q17 de Exterior

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0509-001	Cámara Compacta AXIS™ Q1765-LE	Cámara compacta HDTV día/noche con lente varifocal P-iris. Exterior IP66 NEMA-4X. Zoom óptico 18X. Filtro IR automático. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución HDTV 1080P a 25/30 fps. WDR - Contraste dinámico. IR múltiple integrado. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional (cable multi-conector no incluido). E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Temperatura operativa -40°C a +50°C. Alimentación PoE (IEEE 802-3af) y 8-28 VDC o 20-24VAC. Fuente no incluida. Inyector PoE no incluido.	**1.175,00 €**

1.2 CÁMARAS COMPACTAS FIJAS IP

Cámaras IP fijas para uso en interiores o exteriores

Cámaras Compactas Serie AXIS™ Q17 de Exterior

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0644-001	Cámara Compacta AXIS™ Q1765-LE con Posicionador	Cámara compacta HDTV día/noche con lente varifocal P-iris y posicionador motorizado (conectado mediante RS422/485). Exterior IP66 NEMA-4X. Zoom óptico 18X. Filtro IR automático. Múltiples flujos de video, configurables individualmente, H.264 y MJPEG. Resolución HDTV 1080P a 25/30 fps. WDR - Contraste dinámico. IR múltiple integrado. Detección de movimiento por vídeo y alarma anti sabotaje activa. Audio bidireccional (cable multi-conector no incluido). E/S para eventos/alarmas. Admite tarjetas MicroSD/MicroSDHC para almacenamiento local. Temperatura operativa -40°C a +50°C. Alimentación PoE (IEEE 802-3af) y 8-28 VDC o 20-24VAC. Fuente no incluida. Inyector PoE no incluido.	**1.175,00 €**

Accesorios y Opciones para Cámaras AXIS™ Serie Q17

Código	Descripción	Tarifa PVP
5502-461	Motor de rotación YP3040. Es un motor de rotación vertical y horizontal compacto para su uso con las cámaras AXIS™ Q1755 y las de la serie AXIS™ Q19 térmicas. Uso de interior y de exterior. Protección IP66. 24VAC. Compatible con carcasa AXIS™ T92A y AXIS™ T92E. YP3040 requiere soporte de anclado. Se recomienda el AXIS™ PS24.	**419,00 €**
5506-091	Pieza de repuesto para el pie del chasis de la AXIS™ Q1765-LE y AXIS™ Q193X-E. Nota. Este repuesto no incluye el soporte de montaje (5506-081 AXIS™ T94G01S).	**33,00 €**
5801-101	Pieza de repuesto para la ventana de la AXIS™ Q1765-LE.	**24,00 €**
5015-001	Outdoor IP66 rated housing for AXIS™ 210/210A, 211/211A/211M/211W, 221/223M, Q1755 and P13 Series. Made of die-cast aluminum, the sunshield of ABS material. 110VAC-230VAC input and built in 12VDC camera power supply. NOT FOR USA.	**209,00 €**
5015-202	Carcasa de exterior alimentada por High PoE con protección IP66 para modelos AXIS™ 210/210A, 211/211A/211M/211W, 221/223M, Q1755 y serie P13. Fabricada en aluminio, y la visera de plástico ABS. También incluye calefactor, soporte de pared con canal interno para el cableado e inyector AXIS™ T8121 de 1 puerto High PoE.	**377,00 €**
0344-001	Carcasa protectora para modelos P13XX, M11XX, Q16XX y Q1755. Carcasa de aluminio con soporte de pared, con visera de policarbonato. IP66, Nema 4X y con grado IK10 anti-impactos. Visera, soporte de pared y tornillería incluida.	**167,00 €**
0433-001	Carcasa de exterior para cámara Outdoor PoE con ventana-/calefactor y vetilador para modelos P13XX, M11XX, Q16XX y Q1755. Carcasa de aluminio con soporte de pared, con visera de policarbonato. IP66, Nema 4X y con grado IK10 anti-impactos. Visera, soporte de pared y tornillería incluida.	**276,00 €**
0217-191	Carcasa de exterior de policarbonato para las series AXIS™ 210 (de interior), 211, 211A, 211W, 221, 223, P13 y AXIS™ Q1755. Calefactor y visera incluidas, soporte de anclado y fuente de alimentación no incluidas. NO DISPONIBLE PARA EEUU.	**29,00 €**
5900-161	Carcasa de exterior IP66, IK10 y NEMA 4X. Proteje tanto a la cámara como a los accesorios tales como la fuente de alimentación, conversores de medios, midspan y fusibles tanto contra temperaturas como contra vandalismo. La cámara se monta en la puerta de la carcasa. Se incluye soporte de pared, carril DIN, soporte para dispositivos y carcasa de protección eléctrica. Compatible con cámaras: AXIS™ M111X-E, P13XX-E, Q16XX-E, Q1755-E, Q191X-E y Q192X-E.	**226,00 €**
5022-211	Base de metal para anclado en pared o techo. Compatible con todos los tripodes estándar de cámaras de las series AXIS™ Q17/19 y AXIS™ P13.	**24,00 €**
5017-211	Base de metal para anclado en pared o techo. Compatible con todos los tripodes estándar de cámaras de las series AXIS™ Q17/19 y AXIS™ P13.	**24,00 €**
5505-181	Caja de empotrar para la entrada de cable exterior o para protección de equipamiento de interconexión. Hueco de 3/4'' o tubo de métrica M25 para la protección del cableado. Compatible con AXIS™ Q1765-LE y AXIS™ Q1931-E.	**24,00 €**
5506-081	Repuestos de soporte de montaje para las cámaras AXIS™ Q1765-LE, Q1931-E, Q1932-E.	**24,00 €**

1.2 CÁMARAS COMPACTAS FIJAS IP

Cámaras IP fijas para uso en interiores o exteriores

Accesorios y Opciones para Cámaras AXIS™ Serie Q17

Código	Descripción	Tarifa PVP
5504-711	Soporte de esquina para las series AXIS™ P5414-E/15-E, AXIS™ Q1765-LE, AXIS™ Q1931-E y AXIS™ P33-VE.	**66,00 €**
5505-141	Caja de empotrar para la entrada de cable exterior o para protección de equipamiento de interconexión. Hueco de 3/4'' o tubo de métrica M25 para la protección del cableado. Compatible con el soporte de pared AXIS™ T94Q01A, con todas las cajas de anclar a pared de las series AXIS™ M11-E/P13-E/Q16-E/Q1755-E/ Q1910-E/21-E/22-E y las carcasas para cámaras fijas de las series AXIS™ T92E y AXIS™ T93E05.	**29,00 €**

Cámaras Compactas HIKVISION™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2CD2012I-BUL	Cámara Compacta HIKVISION™ DS-2CD2012I-BUL	Cámara IP Bullet Día/Noche. Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Conmutación mecánica. Óptica fija 4 mm. Sensibilidad: 0,01 lux F1.2 AGC ON (0 lux con IR). Resolución: 1.3 Megapixels (1280x960). Formato de compresión H.264 / MJPEG. LEDs IR de corto alance. BLC, 3D-DNR, DWDR. Compatible con ONVIF, PSIA, CGI. Alimentación: 12VDC 650mA POE 802.3af (Fuente no incluida). IP66. Dimensiones: 61x77x140 mm.	**CONS**
	DS-2CD2032I-BUL	Cámara Compacta HIKVISION™ DS-2CD2032I-BUL	Cámara IP Bullet Día/Noche. Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Conmutación mecánica. Óptica fija 4 mm. Sensibilidad: 0,01 lux F1.2 AGC ON (0 lux con IR). Resolución: 3 Megapixels (2048x1536). Formato de compresión H.264 / MJPEG. LEDs IR de corto alance. BLC, 3D-DNR, DWDR. Compatible con ONVIF, PSIA, CGI. Alimentación: 12VDC 650mA POE 802.3af (Fuente no incluida). IP66. Dimensiones: 61x77x140 mm.	**CONS**
	DS-2CD2612F-I	Cámara Compacta HIKVISION™ DS-2CD2612F-I	Cámara IP Bullet Día/Noche. Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Conmutación mecánica. Óptica 2,8-12 mm. Sensibilidad: 0,01 lux F1.2 AGC ON (0 lux con IR). Resolución: 1,3 Megapixels (1280x960 / 1280x720). Formato de compresión H.264 / MJPEG. LEDs IR con alance 20-30m. BLC, 3D-DNR, DWDR. Soporta tarjeta microSD hasta 32GB (no incluida). Compatible con ONVIF, PSIA, CGI. Alimentación: 12VDC 650mA POE 802.3af (Fuente no incluida). IP66. Dimensiones: 95x105x258.6 mm.	**546,11 €**
	DS-2CD2632F-I	Cámara Compacta HIKVISION™ DS-2CD2632F-I	Cámara IP Bullet Día/Noche. Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Conmutación mecánica. Óptica 2,8-12 mm. Sensibilidad: 0,07 lux F1.2 AGC ON (0 lux con IR). Resolución: 3 Megapixels (2048x1536 a 12.5IPS, 1920x1080 a 25IPS, 1280x720 a 25IPS). Formato de compresión H.264 / MJPEG. LEDs IR con alance 20-30m. BLC, 3D-DNR, DWDR. Soporta tarjeta microSD hasta 32GB (no incluida). Compatible con ONVIF, PSIA, CGI.Alimentación: 12VDC 650mA POE 802.3af (Fuente no incluida). IP66. Dimensiones: 95x105x258.6 mm.	**618,86 €**
	DS-2CD2232-I5	Cámara Compacta HIKVISION™ DS-2CD2232-I5	Cámara IP Bullet EXIR Día/Noche. Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Conmutación mecánica. Óptica 4 mm. Sensibilidad: 0,19 lux F2.0 AGC ON. Resolución: 3 Megapixels. Ratio de imágenes 2048x1536 a 15 IPS, 1920x1080 a 25IPS y 1280x720 a 25IPS. Formato de compresión H.264 / MJPEG. LEDs IR EXIR hasta 50m. BLC, 3D-DNR, DWDR. Compatible con ONVIF, PSIA, CGI. Funciones: detección de movimiento y marca de agua. Alimentación: POE 802.3af o 12VDC 750mA (Fuente no incluida). Acepta tarjeta SD máximo 64GB (no incluida). Instalación exterior IP66. Dimensiones: 100.5 x 88.1 x 157.3 mm.	**361,81 €**
	DS-2CD2T22-I5	Cámara Compacta HIKVISION™ DS-2CD2T22-I5	Cámara IP Bullet EXIR Día/Noche. Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Conmutación mecánica. Óptica 4 mm. Sensibilidad: 0,01 lux Color (F1.2 AGC ON). Resolución: 2 Megapixels. Ratio de imágenes 25IPS (1920x1080, 1080x960 y 1280x720). Formato de compresión H.264 / MJPEG. LEDs IR EXIR hasta 50m. BLC, 3D-DNR, DWDR. Compatible con ONVIF, PSIA, CGI. Detección de movimiento y marca de agua. Funciones avanzadas: detección de cruce de línea, rostro, intrusión y cambio de escena. Alimentación: POE 802.3af o 12VDC 600mA (Fuente no incluida). Acepta tarjeta SD máximo 64GB (no incluida). Instalación exterior IP66. Dimensiones: Ø105 x 300 mm.	**307,49 €**

1.2 CÁMARAS COMPACTAS FIJAS IP

Cámaras IP fijas para uso en interiores o exteriores

Cámaras Compactas HIKVISION™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2CD2T22-I8	Cámara Compacta HIKVISION™ DS-DS-2CD2T22-I8	Cámara IP Bullet EXIR Día/Noche. Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Conmutación mecánica. Óptica 4 mm. Sensibilidad: 0,01 lux Color (F1.2 AGC ON). Resolución: 2 Megapixels. Ratio de imágenes 25IPS (1920x1080, 1080x960 y 1280x720). Formato de compresión H.264 / MJPEG. LEDs IR EXIR hasta 80m. BLC, 3D-DNR, DWDR. Compatible con ONVIF, PSIA, CGI. Detección de movimiento y marca de agua. Funciones avanzadas: detección de cruce de línea, rostro, intrusión y cambio de escena. Alimentación: POE 802.3af o 12VDC 600mA (Fuente no incluida). Acepta tarjeta SD máximo 64GB (no incluida). Instalación exterior IP66. Dimensiones: Ø105 x 300 mm.	**329,80 €**

Cámaras Compactas HIKVISION™ Serie SMART™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2CD4212F-IZS	Cámara Compacta HIKVISION™ DS-2CD4212F-IZS Smart™	Cámara Bullet IP Megapíxel SMART Serie. Exterior, Conmutación mecánica. Sensor CCD 1/ 3". Líneas de Resolución / IPS: 1.3 Megapixels. 1280x1024 / 25 IPS ,1280x960 / 25 IPS, 1280x720 / 50 IPS. Sensibilidad: 0,01 lux Color, 0,014 lux BN(F1.2,AGC ON). Formato de compresión H.264 / MJPEG. E/S Audio: Ent: 1Sal: 1. E/S Alarma: Ent: 1Sal: 1. ALC (Autoiris DC).Rango dinámico 120dB. Lente motorizada 2.8-12 mm. Triple codec, Servidor web integrado, Salida de video compuesto e IP (Ethernet 10/100M), Montura C/CS, Shutter, Escaneado progresivo. Marca de agua. Botón de reset. Plataforma TI 365. Compatible Onvif, PSIA, CGI, BLC, HLC, Smart Defog, EIS, ROI. Enfoque ABS. Detección de intrusión, audio, movimiento, rostros, tamper, red. TARJETA SD Max 64 GB. Alimentación: 12VDC 1A POE (Fuente no incluida). Dimensiones : 98x105x328.8 mm.	**825,47 €**
	DS-2CD4224F-IZS	Cámara Compacta HIKVISION™ DS-2CD4224F-IZS Smart™	Cámara Bullet IP Megapíxel SMART Serie. Exterior, Conmutación mecánica. Sensor CCD 1/ 3". Líneas de Resolución / IPS: 2 Megapixels. 1920x1080 / 25 IPS ,1280x960 / 25 IPS, 1280x720 / 25 IPS. Sensibilidad: 0,02 lux Color, 0,027 lux BN(F1.2,AGC ON). Formato de compresión H.264 / MJPEG. E/S Audio: Ent: 1Sal: 1. E/S Alarma: Ent: 1Sal: 1. ALC (Autoiris DC).Rango dinámico 120dB. Lente motorizada 2.8-12 mm. Triple codec, Servidor web integrado, Salida de video compuesto e IP (Ethernet 10/100M), Montura C/CS, Shutter, Escaneado progresivo. Marca de agua. Botón de reset. Plataforma TI 365. Compatible Onvif, PSIA, CGI, BLC, HLC, Smart Defog, EIS, ROI. Enfoque ABS. Detección de intrusión, audio, movimiento, rostros, tamper, red. TARJETA SD Max 64 GB. Alimentación: 12VDC 1A POE (Fuente no incluida). Dimensiones : 98x105x328.8 mm.	**1.074,76 €**
	DS-2CD4232FWD-IZS	Cámara Compacta HIKVISION™ DS-2CD4232FWD-IZS Smart™	Cámara Bullet IP Megapíxel SMART Serie. Exterior, Conmutación mecánica. Sensor CCD 1/ 3". Líneas de Resolución / IPS: 3 Megapixels. 2048x1536 / 20 IPS ,1920x1080 / 25 IPS, 1280x720 / 25 IPS. Sensibilidad: 0,1 lux Color, 0,14 lux BN(F1.2,AGC ON). Formato de compresión H.264 / MJPEG. E/S Audio: Ent: 1Sal: 1. E/S Alarma: Ent: 1Sal: 1. ALC (Autoiris DC).Rango dinámico 120dB. Lente motorizada 2.8-12 mm. Triple codec, Servidor web integrado, Salida de video compuesto e IP (Ethernet 10/100M), Montura C/CS, Shutter, Escaneado progresivo. Marca de agua. Botón de reset. Plataforma TI 365. Compatible Onvif, PSIA, CGI, BLC, HLC, Smart Defog, EIS, ROI. Enfoque ABS. Detección de intrusión, audio, movimiento, rostros, tamper, red. TARJETA SD Max 64 GB. Alimentación: 12VDC 1A POE (Fuente no incluida). Dimensiones : 98x105x328.8 mm.	**1.204,74 €**

Accesorios para Cámaras Compactas HIKVISION™

Código	Descripción	Tarifa PVP
DS-1260ZJ	Soporte a pared para cámaras bullet IP modelos HIKVISION™ DS-2CD2612 y DS-2CD2632. Color blanco. Para instalación exterior.	**23,28 €**

Cámaras Compactas DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	IPC-HFW1000S	Cámara IP Bullet DAHUA™ IPC-HFW1000S	Sensor 1/4" 1 Megapixel CMOS escaneo progresivo. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. 25/30ips@720P(1280x720). DWDR, Día/Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC. Óptica fija 3.6mm (6mm opcional). Máx. distancia LEDs IR 30m. Soporta Wi-Fi. IP66, 12VDC. Monitorización remota: Software Smart PSS, Conexión web con Web Viewer, Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android).	**CONS**

1.2 CÁMARAS COMPACTAS FIJAS IP

Cámaras IP fijas para uso en interiores o exteriores

Cámaras Compactas DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	IPC-HFW1000S-W	Cámara IP Bullet DAHUA™ IPC-HFW1000S-W	Sensor 1/4" 1 Megapixel CMOS escaneo progresivo. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. 25/30ips@720P(1280x720). DWDR, Día/Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC. Óptica fija 3.6mm (6mm opcional). Máx. distancia LEDs IR 30m. Soporta Wi-Fi. IP66, 12VDC. Monitorización remota: Software Smart PSS, Conexión web con Web Viewer, Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android).	**91,90 €**
	IPC-HFW2100-0600	Cámara IP Bullet DAHUA™ IPC-HFW2100-0600	Cámara Bullet IP. Resolución Megapíxel hasta 720P a 25IPS. 2 Streams simultáneos (2x H.264) hasta 10 usuarios. Compatible NVR Pegaso (Private) y con Exacq (Onvif S). Cámara para interior IP66 con soporte de pared y visera. Alimentación PoE (Power Over Ethernet) y 12Vdc. Flash Embebido compatible con todos los Navegadores web. 0.01Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs. Óptica Fija de 6mm (46º). 146.8mm L x 64.3mm Diam.	**192,30 €**
	IPC-HFW2100R-VF	Cámara IP Bullet DAHUA™ IPC-HFW2100R-VF	Sensor 1/3" 1.3 Mpx Aptina CMOS escaneo progresivo. Resolución HD 720p 1.3 Megapixel. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. 15ips@1.3M (1280x960) y 25/30ips@720p. (1280x720). Día/Noche (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC. Óptica varifocal 2.8-12mm (-VF). Óptica varifocal motorizada 2.8-12mm (-Z). Máx. distancia LEDs IR 20m. IP66, PoE. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**190,60 €**
	IPC-HFW5100-IRA	Cámara IP Bullet DAHUA™ IPC-HFW5100-IRA	Sensor 1/3" 1.3 Mpx Aptina CMOS escaneo progresivo. Resolución HD 720p 1.3 Megapixel. Compresión H.264, H.264H y MJPEG stream dual. Máx. 25/30ips@1.3M (1280x960) y 25/30ips@720p. (1280x720). DWDR, Día/Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC,BLC. Óptica varifocal 3.3-12mm (7mm-22mm opcional). Máx. distancia LEDs IR 100m. IP66, PoE. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**316,53 €**
	IPC-HFW1200S-W	Cámara IP Bullet DAHUA™ IPC-HFW1200S-W	CMOS 1/3" de 3 megapíxeles (2 megapíxeles útiles). Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG. Óptica fija de 3,6 mm. Doble stream. Máximo 25 ips @1080P (1920x1080). WDR digital. 2D-DNR. Puerto de red ethernet 10/100 Base-T. Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n). Ambiente instalación exterior (grado IP66). El alimentador se vende por separado.	**114,01 €**
	IPC-HFW5200E-Z12	Cámara IP Bullet DAHUA™ IPC-HFW5200E-Z12	Sensor CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles. Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG. Zoom óptico 12X de 5,1 ~ 61,2 mm. Doble stream. Máximo 25 ips @1080P (1920x1080). WDR real. Ultra 3D-DNR. Audio y alarmas. Puerto de red ethernet 10/100/1000 Base-T. Admite PoE. 802.3af. Ambiente instalación exterior (grado IP66). El alimentador se vende por separado.	**599,01 €**
	IPC-HFW1300S	Cámara IP Bullet DAHUA™ IPC-HFW1300S	Sensor 1/3" 3 Megapixel escaneo progresivo CMOS. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. 20ips@3M(2048x1536) y 25/30ips@1080p. (1920x1080). DWDR, Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC. Óptica fija 3.6mm (6mm opcional). Máx. distancia LEDs IR 30m. IP66, PoE. Monitorización remota: Software Smart PSS, Conexión web con Web Viewer, Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android).	**CONS**
	IPC-HFW2300R-Z	Cámara IP Bullet DAHUA™ IPC-HFW2300R-Z	Sensor CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles. Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG. Zoom óptico de 2,8 ~ 12 mm. Doble stream. Máximo 20 ips @3M (2048x1536). WDR digital. Ultra 3D-DNR. Puerto de red ethernet 10/100 Base-T. Admite PoE 802.3af. Ambiente instalación exterior (grado IP66). El alimentador se vende por separado.	**CONS**

1.2 CÁMARAS COMPACTAS FIJAS IP

Cámaras IP fijas para uso en interiores o exteriores

Cámaras Compactas DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	IPC-HFW5300E-Z	Cámara IP Bullet DAHUA™ IPC-HFW5300E-Z	Sensor CMOS 1/3" de 3 megapíxeles. Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG. Zoom óptico 3X de 3 ~ 9 mm. Doble stream. Máximo 20 ips @3MP (2048x1536). WDR digital. Ultra 3D-DNR. Audio y alarmas. Puerto de red ethernet 10/100 Base-T. Admite PoE 802.3af. Ambiente instalación exterior (grado IP66). El alimentador se vende por separado.	**CONS**
	IPC-HFW5421E-Z	Cámara IP Bullet DAHUA™ IPC-HFW5421E-Z	Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles. Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG. Zoom óptico 3X de 2.7 - 12 mm. Doble stream. Máximo 20 ips @4MP. Ultra WDR (120db), 3D-NR, AWB, AGC, BLC. Puerto de red ethernet 10/100 Base-T. Admite PoE 802.3af. Ambiente instalación exterior (grado IP67). Micro SD (hasta 128GB), 2E/1S Alarma, 1E/1S Audio. El alimentador se vende por separado.	**399,91 €**
	IPC-HFW8301E	Cámara IP Bullet DAHUA™ IPC-HFW8301E	Sensor CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles. Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG. Triple stream. Máximo 25/30 ips @3MP (2048x1536). Ultra WDR (rango dinámico de amplitud) de hasta 120 dB. Ultra 3D-DNR. Defog, ROI, EIS. Detección inteligente: Detección facial; Cruce de línea; Detección de intrusión; Detección de cambios en la escena. Puerto de red ethernet 100/1000 Base-T. Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 64GB. Admite PoE 802.3af. Ambiente instalación exterior (grado IP66). El alimentador se vende por separado.	**658,58 €**

Accesorios para Cámaras Compactas DAHUA™

Código	Descripción	Tarifa PVP
PFA121	Caja de empalmes/pasacables de aluminio. Dimensiones: 134mm x 134mm x 55mm. Temperatura operativa: -40°C ~60°C. Humedad relativa: 0~90%. Permite carga de hasta 3 Kgs. Modelos compatibles: CA-FW[I], HAC-HFW[E], HAC-HDW[M], IPC-HFW[E], PFB120W, PFB121W.	**20,42 €**
PFA151	Adaptador para montaje a esquina con anclaje en 4 puntos. Compatible con PFB300S, PFB300W, PFB301W, PFA120, PFA130, PFA131, PFA140, PFB300C, HDC-HFW3200C, IPC-HFW(C).	**22,13 €**
PFA152	Mini adaptador de aluminio para montar en poste los soportes: PFA121, PFA130, PFA122, PFA131, PFA123, PFA132, PFB302S .	**13,02 €**

1.3 CÁMARAS TÉRMICAS FIJAS IP

Cámaras para uso en instalaciones de alta seguridad

Cámaras Térmicas Compactas Serie AXIS™ Q19 de Exterior

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0600-001	Cámara Térmica AXIS™ Q1931-E (7mm 30 FPS)	Cámara térmica IP de exterior para anclar a paredes y techos. Protección IP67. Óptica de 7mm. Resolución 384x288 a 30 fps. Ángulo de visión 50º. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, alarma anti-sabotaje, detección de movimiento y AXIS™ Camera Application Platform. Se entrega con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**2.938,00 €**
	0596-001	Cámara Térmica AXIS™ Q1931-E (7mm 8.3 FPS)	Cámara térmica IP de exterior para anclar a paredes y techos. Protección IP67. Óptica de 7mm. Resolución 384x288 a 8.3 fps. Ángulo de visión 50º. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, alarma anti-sabotaje, detección de movimiento y AXIS™ Camera Application Platform. Se entrega con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**2.938,00 €**
	0683-001	Cámara Térmica AXIS™ Q1931-E (7mm 30 FPS) con Posicionador	Cámara térmica IP de exterior con posicionador motorizado (comunicación RS422/RS485). Protección IP67. Óptica de 7mm. Resolución 384x288 a 30 fps. Ángulo de visión 50º. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, alarma anti-sabotaje, detección de movimiento y AXIS™ Camera Application Platform. Se entrega con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**2.938,00 €**
	0679-001	Cámara Térmica AXIS™ Q1931-E (7mm 8.3 FPS) con Posicionador	Cámara térmica IP de exterior con posicionador motorizado (comunicación RS422/RS485). Protección IP67. Óptica de 7mm. Resolución 384x288 a 8.3 fps. Ángulo de visión 50º. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, alarma anti-sabotaje, detección de movimiento y AXIS™ Camera Application Platform. Se entrega con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**2.938,00 €**
	0601-001	Cámara Térmica AXIS™ Q1931-E (13mm 30 FPS)	Cámara térmica IP de exterior para anclar a paredes y techos. Protección IP67. Óptica de 13mm. Resolución 384x288 a 30 fps. Ángulo de visión 50º. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, alarma anti-sabotaje, detección de movimiento y AXIS™ Camera Application Platform. Se entrega con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**2.938,00 €**
	0597-001	Cámara Térmica AXIS™ Q1931-E (13mm 8.3 FPS)	Cámara térmica IP de exterior para anclar a paredes y techos. Protección IP67. Óptica de 13mm. Resolución 384x288 a 8.3 fps. Ángulo de visión 50º. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, alarma anti-sabotaje, detección de movimiento y AXIS™ Camera Application Platform. Se entrega con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**2.938,00 €**
	0684-001	Cámara Térmica AXIS™ Q1931-E (13mm 30 FPS) con Posicionador	Cámara térmica IP de exterior con posicionador motorizado (comunicación RS422/RS485). Protección IP67. Óptica de 13mm. Resolución 384x288 a 30 fps. Ángulo de visión 50º. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, alarma anti-sabotaje, detección de movimiento y AXIS™ Camera Application Platform. Se entrega con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**2.938,00 €**
	0680-001	Cámara Térmica AXIS™ Q1931-E (13mm 8.3 FPS) con Posicionador	Cámara térmica IP de exterior con posicionador motorizado (comunicación RS422/RS485). Protección IP67. Óptica de 13mm. Resolución 384x288 a 8.3 fps. Ángulo de visión 50º. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, alarma anti-sabotaje, detección de movimiento y AXIS™ Camera Application Platform. Se entrega con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**2.938,00 €**

1.3 CÁMARAS TÉRMICAS FIJAS IP

Cámaras para uso en instalaciones de alta seguridad

Cámaras Térmicas Compactas Serie AXIS™ Q19 de Exterior

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0602-001	Cámara Térmica AXIS™ Q1931-E (35mm 30 FPS)	Cámara térmica IP de exterior para anclar a paredes y techos. Protección IP67. Óptica de 35mm. Resolución 384x288 a 30 fps. Ángulo de visión 50º. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, alarma anti-sabotaje, detección de movimiento y AXIS™ Camera Application Platform. Se entrega con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**3.526,00 €**
	0598-001	Cámara Térmica AXIS™ Q1931-E (35mm 8.3 FPS)	Cámara térmica IP de exterior para anclar a paredes y techos. Protección IP67. Óptica de 35mm. Resolución 384x288 a 8.3 fps. Ángulo de visión 50º. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, alarma anti-sabotaje, detección de movimiento y AXIS™ Camera Application Platform. Se entrega con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**3.526,00 €**
	0685-001	Cámara Térmica AXIS™ Q1931-E (35mm 30 FPS) con Posicionador	Cámara térmica IP de exterior con posicionador motorizado (comunicación RS422/RS485). Protección IP67. Óptica de 35mm. Resolución 384x288 a 30 fps. Ángulo de visión 50º. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, alarma anti-sabotaje, detección de movimiento y AXIS™ Camera Application Platform. Se entrega con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**3.526,00 €**
	0681-001	Cámara Térmica AXIS™ Q1931-E (35mm 8.3 FPS) con Posicionador	Cámara térmica IP de exterior con posicionador motorizado (comunicación RS422/RS485). Protección IP67. Óptica de 35mm. Resolución 384x288 a 8.3 fps. Ángulo de visión 50º. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, alarma anti-sabotaje, detección de movimiento y AXIS™ Camera Application Platform. Se entrega con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**3.526,00 €**
	0603-001	Cámara Térmica AXIS™ Q1931-E (60mm 30 FPS)	Cámara térmica IP de exterior para anclar a paredes y techos. Protección IP67. Óptica de 60mm. Resolución 384x288 a 30 fps. Ángulo de visión 50º. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, alarma anti-sabotaje, detección de movimiento y AXIS™ Camera Application Platform. Se entrega con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**5.205,00 €**
	0599-001	Cámara Térmica AXIS™ Q1931-E (60mm 8.3 FPS)	Cámara térmica IP de exterior para anclar a paredes y techos. Protección IP67. Óptica de 60mm. Resolución 384x288 a 8.3 fps. Ángulo de visión 50º. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, alarma anti-sabotaje, detección de movimiento y AXIS™ Camera Application Platform. Se entrega con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**5.205,00 €**
	0686-001	Cámara Térmica AXIS™ Q1931-E (60mm 30 FPS) con Posicionador	Cámara térmica IP de exterior con posicionador motorizado (comunicación RS422/RS485). Protección IP67. Óptica de 60mm. Resolución 384x288 a 30 fps. Ángulo de visión 50º. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, alarma anti-sabotaje, detección de movimiento y AXIS™ Camera Application Platform. Se entrega con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**5.205,00 €**
	0682-001	Cámara Térmica AXIS™ Q1931-E (60m 8.3 FPS) con Posicionador	Cámara térmica IP de exterior con posicionador motorizado (comunicación RS422/RS485). Protección IP67. Óptica de 60mm. Resolución 384x288 a 8.3 fps. Ángulo de visión 50º. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, alarma anti-sabotaje, detección de movimiento y AXIS™ Camera Application Platform. Se entrega con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**5.205,00 €**

1.3 CÁMARAS TÉRMICAS FIJAS IP

Cámaras para uso en instalaciones de alta seguridad

Cámaras Térmicas Compactas Serie AXIS™ Q19 de Exterior

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0608-001	Cámara AXIS™ Q1932-E 10MM 30 FPS	Cámara térmica de exterior para instalar en pared o techo, con protección IP66 e IP67, resolución 640x480 a 30 fps, con ángulo de visión de 57°. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, alimentación PoE, alarma anti sabotaje, detección de movimiento y audio, y AXIS™ Camera Application Platform. Se suministra con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**5.877,00 €**
	0604-001	Cámara AXIS™ Q1932-E 10MM 8.3 FPS	Cámara térmica de exterior para instalar en pared o techo, con protección IP66 e IP67, resolución 640x480 a 8.3 fps, con ángulo de visión de 57°. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, alimentación PoE, alarma anti sabotaje, detección de movimiento y audio, y AXIS™ Camera Application Platform. Se suministra con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**5.877,00 €**
	0704-001	Cámara AXIS™ Q1932-E Motorizada 10MM 30 FPS	Cámara térmica de exterior con soporte motorizado PT (Pan-Tilt), con protección IP66 e IP67, resolución 640x480 a 30 fps, con ángulo de visión de 57°. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, alimentación PoE, alarma anti sabotaje, detección de movimiento y audio, y AXIS™ Camera Application Platform. Se suministra con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**5.877,00 €**
	0700-001	Cámara AXIS™ Q1932-E Motorizada 10MM 8.3 FPS	Cámara térmica de exterior con soporte motorizado PT (Pan-Tilt), con protección IP66 e IP67, resolución 640x480 a 8.3 fps, con ángulo de visión de 57°. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, alimentación PoE, alarma anti sabotaje, detección de movimiento y audio, y AXIS™ Camera Application Platform. Se suministra con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**5.877,00 €**
	0609-001	Cámara AXIS™ Q1932-E 19MM 30 FPS	Cámara térmica de exterior para instalar en pared o techo, con protección IP66 e IP67, resolución 640x480 a 30 fps, con ángulo de visión de 32°. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, alimentación PoE, alarma anti sabotaje, detección de movimiento y audio, y AXIS™ Camera Application Platform. Se suministra con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**5.877,00 €**
	0605-001	Cámara AXIS™ Q1932-E 19MM 8.3 FPS	Cámara térmica de exterior para instalar en pared o techo, con protección IP66 e IP67, resolución 640x480 a 8.3 fps, con ángulo de visión de 32°. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, alimentación PoE, alarma anti sabotaje, detección de movimiento y audio, y AXIS™ Camera Application Platform. Se suministra con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**5.877,00 €**
	0705-001	Cámara AXIS™ Q1932-E Motorizada 19MM 30 FPS	Cámara térmica de exterior con soporte motorizado PT (Pan-Tilt), con protección IP66 e IP67, resolución 640x480 a 30 fps, con ángulo de visión de 32°. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, alimentación PoE, alarma anti sabotaje, detección de movimiento y audio, y AXIS™ Camera Application Platform. Se suministra con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**5.877,00 €**
	0701-001	Cámara AXIS™ Q1932-E Motorizada 19MM 8.3 FPS	Cámara térmica de exterior con soporte motorizado PT (Pan-Tilt), con protección IP66 e IP67, resolución 640x480 a 8.3 fps, con ángulo de visión de 32°. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, alimentación PoE, alarma anti sabotaje, detección de movimiento y audio, y AXIS™ Camera Application Platform. Se suministra con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**5.877,00 €**

1.3 CÁMARAS TÉRMICAS FIJAS IP

Cámaras para uso en instalaciones de alta seguridad

Cámaras Térmicas Compactas Serie AXIS™ Q19 de Exterior

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0610-001	Cámara AXIS™ Q1932-E 35MM 30 FPS	Cámara térmica de exterior para instalar en pared o techo, con protección IP66 e IP67, resolución 640x480 a 30 fps, con ángulo de visión de 18°. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, alimentación PoE, alarma anti sabotaje, detección de movimiento y audio, y AXIS™ Camera Application Platform. Se suministra con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**6.717,00 €**
	0606-001	Cámara AXIS™ Q1932-E 35MM 8.3 FPS	Cámara térmica de exterior para instalar en pared o techo, con protección IP66 e IP67, resolución 640x480 a 8.3 fps, con ángulo de visión de 18°. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, alimentación PoE, alarma anti sabotaje, detección de movimiento y audio, y AXIS™ Camera Application Platform. Se suministra con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**6.717,00 €**
	0706-001	Cámara AXIS™ Q1932-E Motorizada 35MM 30 FPS	Cámara térmica de exterior con soporte motorizado PT (Pan-Tilt), con protección IP66 e IP67, resolución 640x480 a 30 fps, con ángulo de visión de 18°. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, alimentación PoE, alarma anti sabotaje, detección de movimiento y audio, y AXIS™ Camera Application Platform. Se suministra con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**6.717,00 €**
	0702-001	Cámara AXIS™ Q1932-E Motorizada 35MM 8.3 FPS	Cámara térmica de exterior con soporte motorizado PT (Pan-Tilt), con protección IP66 e IP67, resolución 640x480 a 8.3 fps, con ángulo de visión de 18°. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, alimentación PoE, alarma anti sabotaje, detección de movimiento y audio, y AXIS™ Camera Application Platform. Se suministra con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**6.717,00 €**
	0611-001	Cámara AXIS™ Q1932-E 60MM 30 FPS	Cámara térmica de exterior para instalar en pared o techo, con protección IP66 e IP67, resolución 640x480 a 30 fps, con ángulo de visión de 10°. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, alimentación PoE, alarma anti sabotaje, detección de movimiento y audio, y AXIS™ Camera Application Platform. Se suministra con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**8.396,00 €**
	0607-001	Cámara AXIS™ Q1932-E 60MM 8.3 FPS	Cámara térmica de exterior para instalar en pared o techo, con protección IP66 e IP67, resolución 640x480 a 8.3 fps, con ángulo de visión de 10°. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, alimentación PoE, alarma anti sabotaje, detección de movimiento y audio, y AXIS™ Camera Application Platform. Se suministra con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**8.396,00 €**
	0707-001	Cámara AXIS™ Q1932-E Motorizada 60MM 30 FPS	Cámara térmica de exterior con soporte motorizado PT (Pan-Tilt), con protección IP66 e IP67, resolución 640x480 a 30 fps, con ángulo de visión de 10°. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, alimentación PoE, alarma anti sabotaje, detección de movimiento y audio, y AXIS™ Camera Application Platform. Se suministra con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**8.396,00 €**
	0703-001	Cámara AXIS™ Q1932-E Motorizada 60MM 8.3 FPS	Cámara térmica de exterior con soporte motorizado PT (Pan-Tilt), con protección IP66 e IP67, resolución 640x480 a 8.3 fps, con ángulo de visión de 10°. Soporta ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, alimentación PoE, alarma anti sabotaje, detección de movimiento y audio, y AXIS™ Camera Application Platform. Se suministra con AXIS™ ACAP VMD 3.0 y CLD (licencia incluida).	**8.396,00 €**

1.3 CÁMARAS TÉRMICAS FIJAS IP

Cámaras para uso en instalaciones de alta seguridad

Accesorios y Opciones para Cámaras AXIS™ Serie Q19

Código	Descripción	Tarifa PVP
5502-461	Motor de rotación YP3040. Es un motor de rotación vertical y horizontal compacto para su uso con las cámaras AXIS™ Q1755 y las de la serie AXIS™ Q19 térmicas. Uso de interior y de exterior. Protección IP66. 24VAC. Compatible con carcasa AXIS™ T92A y AXIS™ T92E. YP3040 requiere soporte de anclado. Se recomienda el AXIS™ PS24.	**419,00 €**
5506-091	Pieza de repuesto para el pie del chasis de la AXIS™ Q1765-LE y AXIS™ Q193X-E. Nota. Este repuesto no incluye el soporte de montaje (5506-081 AXIS™ T94G01S).	**33,00 €**
5900-161	Carcasa de exterior IP66, IK10 y NEMA 4X. Proteje tanto a la cámara como a los accesorios tales como la fuente de alimentación, conversores de medios, midspan y fusibles tanto contra temperaturas como contra vandalismo. La cámara se monta en la puerta de la carcasa. Se incluye soporte de pared, carril DIN, soporte para dispositivos y carcasa de protección eléctrica. Compatible con cámaras: AXIS™ M111X-E, P13XX-E, Q16XX-E, Q1755-E, Q191X-E y Q192X-E.	**226,00 €**
5505-181	Caja de empotrar para la entrada de cable exterior o para protección de equipamiento de interconexión. Hueco de 3/4'' o tubo de métrica M25 para la protección del cableado. Compatible con AXIS™ Q1765-LE y AXIS™ Q1931-E.	**24,00 €**
5506-081	Pieza de repuesto para el pie del chasis de la AXIS™ Q1765-LE y AXIS™ Q193X-E. Nota. Este repuesto no incluye el soporte de montaje (5506-081 AXIS™ T94G01S).	**24,00 €**
5504-711	Soporte de esquina para las series AXIS™ P5414-E/15-E, AXIS™ Q1765-LE, AXIS™ Q1931-E y AXIS™ P33-VE.	**66,00 €**
5505-141	Caja de empotrar para la entrada de cable exterior o para protección de equipamiento de interconexión. Hueco de 3/4'' o tubo de métrica M25 para la protección del cableado. Compatible con el soporte de pared AXIS™ T94Q01A, con todas las cajas de anclar a pared de las series AXIS™ M11-E/P13-E/Q16-E/Q1755-E/ Q1910-E/21-E/22-E y las carcasas para cámaras fijas de las series AXIS™ T92E y AXIS™ T93E05.	**29,00 €**

Cámaras Térmicas Compactas Serie AXIS™ Q29 de Exterior

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0645-001	Cámara AXIS™ Q2901-E 9MM 8.3 FPS	Cámara con alarma de temperatura para instalación en pared o techo, con protección IP66, resolución 336x256 a 8.3 fps, y ángulo de visión de 35°. Seis (6) alarmas por zonas de temperaturas, paletas isotérmicas y temperatura por puntos. Soporta protocolos ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, detección de impactos, AXIS™ Video Motion Detection 3.0, detección de audio y AXIS™ Camera Application Platform.	**4.366,00 €**
	0646-001	Cámara AXIS™ Q2901-E Motorizada 9MM 8.3 FPS	Cámara con alarma de temperatura instalada sobre soporte motorizado PT (Pan-Tilt), con protección IP66, resolución 336x256 a 8.3 fps, y ángulo de visión de 35°. Seis (6) alarmas por zonas de temperaturas, paletas isotérmicas y temperatura por puntos. Soporta protocolos ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, detección de impactos, AXIS™ Video Motion Detection 3.0, detección de audio y AXIS™ Camera Application Platform.	**4.366,00 €**
	0647-001	Cámara AXIS™ Q2901-E 19MM 8.3 FPS	Cámara con alarma de temperatura para instalación en pared o techo, con protección IP66, resolución 336x256 a 8.3 fps, y ángulo de visión de 17°. Seis (6) alarmas por zonas de temperaturas, paletas isotérmicas y temperatura por puntos. Soporta protocolos ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, detección de impactos, AXIS™ Video Motion Detection 3.0, detección de audio y AXIS™ Camera Application Platform.	**4.366,00 €**
	0648-001	Cámara AXIS™ Q2901-E Motorizada 19MM 8.3 FPS	Cámara con alarma de temperatura instalada sobre soporte motorizado PT (Pan-Tilt), con protección IP66, resolución 336x256 a 8.3 fps, y ángulo de visión de 17°. Seis (6) alarmas por zonas de temperaturas, paletas isotérmicas y temperatura por puntos. Soporta protocolos ONVIF, H.264, audio, almacenamiento local, E/S, PoE, detección de impactos, AXIS™ Video Motion Detection 3.0, detección de audio y AXIS™ Camera Application Platform.	**4.366,00 €**

1.4 CÁMARAS FORMATO ESPECIAL IP

Cámaras para uso en interior. Formatos compactos

Cámaras Formato Especial Serie AXIS™ P85

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0657-001	Cámara AXIS™ P8524 Negra (Sist. Británico)	Cámara oculta en una tira con una unidad sensora de tipo ojo de alfiler en el interior y en una unidad separada. Carcasa de aluminio negro con un indicador de altura británico (piés). Si se ancla a la pared, sirve para realizar reconocimiento facial (al estar a la altura del ojo). Resolución HDTV 720p a 30 fps, lente fija de tipo ojo de alfiler, múltiples flujos de video configurables de forma individual en H.264 y Motion JPEG, detección de movimiento y anti-sabotaje. Alimentación PoE y 8-28 V DC, puertos de E/S y puerto para tarjeta microSD para AXIS™ Edge Storage.	**503,00 €**
	0687-001	Cámara AXIS™ P8524 Plateada (Sist. Métrico)	Cámara oculta en una tira con una unidad sensora de tipo ojo de alfiler en el interior y en una unidad separada. Carcasa de aluminio plateado con un indicador de altura en sistema métrico (cms). Si se ancla a la pared, sirve para realizar reconocimiento facial (al estar a la altura del ojo). Resolución HDTV 720p a 30 fps, lente fija de tipo ojo de alfiler, múltiples flujos de video configurables de forma individual en H.264 y Motion JPEG, detección de movimiento y anti-sabotaje. Alimentación PoE y 8-28 V DC, puertos de E/S y puerto para tarjeta microSD para AXIS™ Edge Storage.	**503,00 €**
	0688-001	Cámara AXIS™ P8524 Negra (Sist. Métrico)	Cámara oculta en una tira con una unidad sensora de tipo ojo de alfiler en el interior y en una unidad separada. Carcasa de aluminio negro con un indicador de altura en sistema métrico (cms). Si se ancla a la pared, sirve para realizar reconocimiento facial (al estar a la altura del ojo). Resolución HDTV 720p a 30 fps, lente fija de tipo ojo de alfiler, múltiples flujos de video configurables de forma individual en H.264 y Motion JPEG, detección de movimiento y anti-sabotaje. Alimentación PoE y 8-28 V DC, puertos de E/S y puerto para tarjeta microSD para AXIS™ Edge Storage.	**503,00 €**
	0711-001	Cámara AXIS™ P8535 Plateada (Sist. Británico)	Cámara oculta en una tira con una unidad sensora de tipo ojo de alfiler en el interior y en una unidad separada. Carcasa de aluminio plateado con un indicador de altura británico (piés). Si se ancla a la pared, sirve para realizar reconocimiento facial (al estar a la altura del ojo). Resolución HDTV 1080p a 30 fps, lente fija de tipo ojo de alfiler con WDR - Captura Forense, múltiples flujos de video configurables de forma individual en H.264 y Motion JPEG, detección de movimiento y anti-sabotaje. Alimentación PoE y 8-28 V DC, puertos de E/S y puerto para tarjeta microSD para AXIS™ Edge Storage.	**671,00 €**
	0712-001	Cámara AXIS™ P8535 Negra (Sist. Británico)	Cámara oculta en una tira con una unidad sensora de tipo ojo de alfiler en el interior y en una unidad separada. Carcasa de aluminio negro con un indicador de altura británico (piés). Si se ancla a la pared, sirve para realizar reconocimiento facial (al estar a la altura del ojo). Resolución HDTV 1080p a 30 fps, lente fija de tipo ojo de alfiler con WDR - Captura Forense, múltiples flujos de video configurables de forma individual en H.264 y Motion JPEG, detección de movimiento y anti-sabotaje. Alimentación PoE y 8-28 V DC, puertos de E/S y puerto para tarjeta microSD para AXIS™ Edge Storage.	**671,00 €**
	0713-001	Cámara AXIS™ P8535 Plateada (Sist. Métrico)	Cámara oculta en una tira con una unidad sensora de tipo ojo de alfiler en el interior y en una unidad separada. Carcasa de aluminio plateado con un indicador de altura sistema métrico (cms). Si se ancla a la pared, sirve para realizar reconocimiento facial (al estar a la altura del ojo). Resolución HDTV 1080p a 30 fps, lente fija de tipo ojo de alfiler con WDR - Captura Forense, múltiples flujos de video configurables de forma individual en H.264 y Motion JPEG, detección de movimiento y anti-sabotaje. Alimentación PoE y 8-28 V DC, puertos de E/S y puerto para tarjeta microSD para AXIS™ Edge Storage.	**671,00 €**
	0714-001	Cámara AXIS™ P8535 Negra (Sist. Métrico)	Cámara oculta en una tira con una unidad sensora de tipo ojo de alfiler en el interior y en una unidad separada. Carcasa de aluminio negro con un indicador de altura sistema métrico (cms). Si se ancla a la pared, sirve para realizar reconocimiento facial (al estar a la altura del ojo). Resolución HDTV 1080p a 30 fps, lente fija de tipo ojo de alfiler con WDR - Captura Forense, múltiples flujos de video configurables de forma individual en H.264 y Motion JPEG, detección de movimiento y anti-sabotaje. Alimentación PoE y 8-28 V DC, puertos de E/S y puerto para tarjeta microSD para AXIS™ Edge Storage.	**671,00 €**

1.4 CÁMARAS FORMATO ESPECIAL IP

Cámaras para uso en interior. Formatos compactos

Cámaras Ocultas Serie AXIS™ P12

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0531-001	Cámara Oculta AXIS™ P1204	Cámara en miniatura (oculta) HDTV para vigilancia discreta. Cable desde unidad sensora con un ángulo de 90º sobre la lente. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Soporte ACAP, puerto E/S, múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. 25/30 fps en 720P. Alimentación PoE y 8-28 VDC. Fuente no incluida.	**419,00 €**
	0532-001	Cámara Oculta AXIS™ P1214	Cámara en miniatura (oculta) HDTV para vigilancia discreta. Cable desde unidad sensora con un ángulo de 0º sobre la lente. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Soporte ACAP, puerto E/S, múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. 25/30 fps en 720P. Alimentación PoE y 8-28 VDC. Fuente no incluida.	**419,00 €**
	0533-001	Cámara Oculta AXIS™ P1214-E	Cámara en miniatura (oculta) HDTV para vigilancia discreta. De exterior. Cable desde unidad sensora con un ángulo de 90º sobre la lente. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Soporte ACAP, puerto E/S, múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. 25/30 fps en 720P. Alimentación PoE y 8-28 VDC. Fuente no incluida.	**419,00 €**
	0654-001	Cámara Oculta AXIS™ P1224-E	Cámara en miniatura (oculta) HDTV para vigilancia discreta. De exterior. Cable desde unidad sensora con un ángulo de 0º sobre la lente. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Soporte ACAP, puerto E/S, múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. 25/30 fps en 720P. Alimentación PoE y 8-28 VDC. Fuente no incluida.	**419,00 €**

Accesorios y Opciones para Cámaras AXIS™ Serie P12

Código	Descripción	Tarifa PVP
5800-421	Kit de montaje original para AXIS™ P1204. Contenido del kit: Cubierta para cámara, soporte, soporte angular y pedestal para cámara. Pack de 5 unidades.	**41,00 €**
5800-431	Kit de montaje original para AXIS™ P1214/-E. Contenido del kit: Carcasa de cámara, soporte de montaje. Pack de 5 unidades.	**83,00 €**
5800-461	Kit de montaje para AXIS™ P1204/E. Contenido del kit: Soporte de montaje. Pack de 5 unidades.	**24,00 €**
5506-571	Banda de acero inoxidable para fácil montaje de las unidades AXIS™ F y AXIS™ P12. Se vende en pack de 10 unidades. 10 x M20 x 1.5 tuercas para fijación de la banda a la unidad. Funciona con todos los modelos AXIS™ P12 y AXIS™ F excepto AXIS™ F1015.	**33,00 €**
5506-271	Banda de ancho imperial para su uso con las series AXIS™ F y AXIS™ F1025. Se puede usar también con la AXIS™ P1204. Viene con ambos, una métrica y una banda de ancho imperial. Carcasa de aluminio plateado.	**83,00 €**

1.4 CÁMARAS FORMATO ESPECIAL IP

Cámaras para uso en interior. Formatos compactos

Unidades de Video Compacto AXIS™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0658-001	Unidad AXIS™ F41	Unidad principal. Para usarse con cualquier sensor (o unidad sensora) de la serie AXIS™ F. Soporta Full HDTV 1080p y WDR - Captura Forense. Audio bidireccional, 4 puertos E/S configurables con salida 12 V y RS232. Soporte almacenamiento AXIS™ Edge Storage a través de NAS o tarjeta SD (opcional). Soporta alimentación PoE y 8-28 V DC.	**377,00 €**
	0659-001	Unidad AXIS™ F44	Unidad principal de 4 canales para usarse con cualquier sensor (o unidad sensora) de la serie AXIS™ F. Soporta 1080p en 15/12.5 fps o 720p en ratio máximo. Audio bidireccional, 4 puertos E/S configurables con salida 12 V y RS232. Soporte almacenamiento AXIS™ Edge Storage a través de NAS o tarjeta SD (opcional). Soporta alimentación PoE	**461,00 €**

Sensores de Imagen para Servidores de Video Compacto AXIS™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0765-001	Sensor de Video AXIS™ F1004	Sensor (unidad sensora) de lente fija. Provee HDTV 720p y ángulo de visión horizontal de 102° (FOV). Latiguillo de 8-m (26-ft.) para conectar a la unidad principal AXIS™ F. Se incluye kit de montaje para anclar a pared o techo.	**83,00 €**
	0675-001	Sensor de Video AXIS™ F1005-E 3M	Sensor (unidad sensora) con cable de 3 metros hacia la unidad principal. Protección IP66. Para conectar a la unidad principal AXIS™ F. Su lente fija ofrece un ángulo de visión horizontal de 113° (FOV). Resolución Full HDTV 1080p y soporte para WDR - Captura forense junto con la unidad principal AXIS™ F41. Incluye un soporte multi ángulo AXIS™ F8201.	**209,00 €**
	0676-001	Sensor de Video AXIS™ F1005-E 12M	Sensor (unidad sensora) con cable de 12 metros hacia la unidad principal. Protección IP66. Para conectar a la unidad principal AXIS™ F. Su lente fija ofrece un ángulo de visión horizontal de 113° (FOV). Resolución Full HDTV 1080p y soporte para WDR - Captura forense junto con la unidad principal AXIS™ F41. Incluye un soporte multi ángulo AXIS™ F8201.	**226,00 €**
	0677-001	Sensor de Video AXIS™ F1015 3M	Sensor (unidad sensora) con cable de 3 metros hacia la unidad principal. Para conectar a la unidad principal AXIS™ F. Lente varifocal con álgulo de visión horizontal de entre 53° hasta 108° (FOV). Resolución Full HDTV 1080p y soporte para WDR - Captura forense junto con la unidad principal AXIS™ F41. Incluye un soporte multi ángulo AXIS™ F8201.	**234,00 €**
	0678-001	Sensor de Video AXIS™ F1015 12M	Sensor (unidad sensora) con cable de 12 metros hacia la unidad principal. Para conectar a la unidad principal AXIS™ F. Lente varifocal con álgulo de visión horizontal de entre 53° hasta 108° (FOV). Resolución Full HDTV 1080p y soporte para WDR - Captura forense junto con la unidad principal AXIS™ F41. Incluye un soporte multi ángulo AXIS™ F8201.	**251,00 €**

1.4 CÁMARAS FORMATO ESPECIAL IP

Cámaras para uso en interior. Formatos compactos

Sensores de Imagen para Servidores de Video Compacto AXIS™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0735-001	Sensor de Video AXIS™ F1025 3M	Sensor (unidad sensora) con cable de 3 metros hacia la unidad principal. Para conectar a la unidad principal AXIS™ F. Lente de agujero de alfiler con ángulo de visión horizontal de hasta 92° (FOV). Resolución Full HDTV 1080p y soporte para WDR - Captura forense junto con la unidad principal AXIS™ F41. Incluye un soporte multi ángulo AXIS™ F8201.	**209,00 €**
	0734-001	Sensor de Video AXIS™ F1025 12M	Sensor (unidad sensora) con cable de 12 metros hacia la unidad principal. Para conectar a la unidad principal AXIS™ F. Lente de agujero de alfiler con ángulo de visión horizontal de hasta 92° (FOV). Resolución Full HDTV 1080p y soporte para WDR - Captura forense junto con la unidad principal AXIS™ F41. Incluye un soporte multi ángulo AXIS™ F8201.	**226,00 €**
	0737-001	Sensor de Video AXIS™ F1035-E 3M	Sensor (unidad sensora) con cable de 3 metros hacia la unidad principal. Para conectar a la unidad principal AXIS™ F. Lente de ojo de pez con ángulo de visión horizontal de hasta 194° (FOV). Resolución Full HDTV 1080p y soporte para WDR - Captura forense junto con la unidad principal AXIS™ F41. Incluye un soporte multi ángulo AXIS™ F8201.	**209,00 €**
	0736-001	Sensor de Video AXIS™ F1035-E 12M	Sensor (unidad sensora) con cable de 12 metros hacia la unidad principal. Para conectar a la unidad principal AXIS™ F. Lente de ojo de pez con ángulo de visión horizontal de hasta 194° (FOV). Resolución Full HDTV 1080p y soporte para WDR - Captura forense junto con la unidad principal AXIS™ F41. Incluye un soporte multi ángulo AXIS™ F8201.	**226,00 €**

1.5 MINIDOMOS IP

Cámaras IP discretas para uso en interior y exterior

Minidomos IP AXIS™ Serie M30

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0517-001	Minidomo IP AXIS™ M3005-V	Minidomo fijo ultra compacto de interior con carcasa sellada anti-vandálica para instalación en paredes y techos. Resolución 1080P a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Lente fija. Cable ethernet de 2 metros incluido. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido.	**251,00 €**
	0514-001	Minidomo IP AXIS™ M3006-V	Minidomo fijo compacto de interior con carcasa sellada anti-vandálica para instalación en paredes y techos. Resolución 1080P a 30 fps ó 3MP a 20 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Lente fija con ángulo de 134º y PTZ digital que puede usarse como lente varifocal. Cable ethernet de 2 metros incluido. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido.	**377,00 €**
	0543-001	Minidomo IP AXIS™ M3007-P	Minidomo fijo ultra discreto (aspecto detector de humos) de interior con carcasa anti-sabotaje para instalación en techos. Resolución hasta 5MP a 12 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Lente fija con ángulo panorámico de 180º-360º y PTZ digital que puede usarse como lente varifocal. Cable ethernet de 2 metros incluido. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido.	**461,00 €**
	0515-001	Minidomo IP AXIS™ M3007-PV	Minidomo fijo compacto de interior con carcasa sellada anti-vandálica para instalación en techos. Resolución hasta 5MP a 12 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Lente fija con ángulo panorámico de 180º-360º y PTZ digital que puede usarse como lente varifocal. Cable ethernet de 2 metros incluido. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido.	**461,00 €**
	0535-001	Minidomo IP AXIS™ M3024-LVE	Minidomo fijo compacto de interior y exterior día/noche con carcasa sellada anti-vandálica. Resolución HDTV hasta 720P o 1MP a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Lente fija e iluminación IR. Cable ethernet de 2 metros incluido. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido.	**461,00 €**
	0536-001	Minidomo IP AXIS™ M3025-VE	Minidomo fijo compacto de interior y exterior día/noche con carcasa sellada anti-vandálica. Resolución HDTV hasta 1080P a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Cable ethernet de 2 metros incluido. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje, y conectores de E/S para la gestión de los eventos. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido.	**461,00 €**
	0547-001	Minidomo IP AXIS™ M3026-VE	Minidomo fijo compacto de interior y exterior día/noche con carcasa sellada anti-vandálica. Lente fija 106º. Resolución HDTV hasta 1080P ó 3MP a 20 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Cable ethernet de 2 metros incluido. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje, y conectores de E/S para la gestión de los eventos. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido.	**545,00 €**
	0556-001	Minidomo IP AXIS™ M3027-PVE	Minidomo fijo compacto de interior y exterior día/noche con carcasa sellada anti-vandálica. Lente fija con ángulo panorámico de 180º-360º y PTZ digital que puede usarse como lente varifocal. Resolución HDTV hasta 5MP a 12 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Cable ethernet de 2 metros incluido. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje, y conectores de E/S para la gestión de los eventos. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido.	**629,00 €**

1.5 MINIDOMOS IP

Cámaras IP discretas para uso en interior y exterior

Minidomos IP AXIS™ Serie M30

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0285-001	Minidomo IP AXIS™ M3014	Minidomo fijo ultra compacto de interior y exterior día/noche con carcasa sellada anti-vandálica. Lente fija 106°. Resolución HDTV hasta 1080P ó 3MP a 20 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Cable ethernet de 2 metros incluido. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje, y conectores de E/S para la gestión de los eventos. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido.	**293,00 €**

Accesorios y Opciones para Cámaras AXIS™ Serie M30

Código	Descripción	Tarifa PVP
5503-651	Lente opcional, 6mm para M3004-V/M3005-V.	**41,00 €**
5503-941	Lente opcional para AXIS™ M3006-V, 2.0mm, HFOV: 105°. Incluyendo herramienta de configuración.	**83,00 €**
5503-981	Lente opcional para AXIS™ M3006-V, 2.8mm. Incluyendo herramienta de configuración.	**66,00 €**
5504-551	Lente opcional para AXIS™ M3025-VE, 6mm. Incluyendo anillo de enfoque.	**41,00 €**
5502-161	Lente Megapixel de 16mm con rosca M12 para AXIS™ M3113-R, AXIS™ M3114-R, AXIS™ 209FD, AXIS™ 209MFD, AXIS™ M3011, AXIS™ 3014. Con filtro IR. 10 unidades.	**125,00 €**
5502-101	Lente Megapixel de 2.8mm con rosca M12 para AXIS™ M3113-R, AXIS™ M3114-R, AXIS™ 209FD, AXIS™ 209MFD, AXIS™ M3011, AXIS™ 3014. Con filtro IR. 10 unidades.	**167,00 €**
5502-151	Lente Megapixel de 3.6mm con rosca M12 para AXIS™ M3113-R, AXIS™ M3114-R, AXIS™ 209FD, AXIS™ 209MFD, AXIS™ M3011, AXIS™ 3014. Con filtro IR. 10 unidades.	**125,00 €**
5502-111	Lente Megapixel de 6mm con rosca M12 para AXIS™ M3113-R, AXIS™ M3114-R, AXIS™ 209FD, AXIS™ 209MFD, AXIS™ M3011, AXIS™ 3014. Con filtro IR. 10 unidades.	**125,00 €**
5502-411	Lente Megapixel de 8mm with M12 thread for AXIS™ M3113-R, AXIS™ M3114-R, AXIS™ 209FD, AXIS™ 209MFD, AXIS™ M3011, AXIS™ 3014. Con filtro IR. 10 unidades.	**125,00 €**
5502-421	Pack mixto de rosca M12 con lente Megapixel. Distancias focales: 2.8mm, 3.6mm, 6mm, 8mm y 16mm para AXIS™ M3113-R, AXIS™ M3114-R, AXIS™ 209FD, AXIS™ 209MFD, AXIS™ M3011, AXIS™ 3014. Con filtro IR. 10 unidades=2 unidades en cada lente.	**125,00 €**
5504-881	escudo anti-agua pesado para cámaras domo fijas AXIS™ M3024-LVE/25-VE/26-VE and AXIS™ P32-VE colocadas en pared.	**29,00 €**
5502-171	Cubierta blanca con cúpula transparente para AXIS™ M3011 y AXIS™ M3014. 10 unidaes. Repuestos.	**125,00 €**
5502-181	Cubierta negra con cúpula transparente para AXIS™ M3011 y AXIS™ M3014. 10 unidades.	**125,00 €**
5502-191	Cubierta plateada con cúpula transparente para AXIS™ M3011 y AXIS™ M3014. 10 unidades.	**125,00 €**
5502-201	Cubierta dorada con cúpula transparente para AXIS™ M3011 y AXIS™ M3014. 10 unidades.	**125,00 €**

1.5 MINIDOMOS IP

Cámaras IP discretas para uso en interior y exterior

Accesorios y Opciones para Cámaras AXIS™ Serie M30

Código	Descripción	Tarifa PVP
5502-341	Pack de cubiertas con cúpulas transparente para AXIS™ M3011 y AXIS™ M3014. Incluya 3 negras, 3 plateadas, 3 doradas y 1 cubierta blanca.	**125,00 €**
5503-591	Clip de cubierta negra para modelos AXIS™ M3004-V y AXIS™ M3005-V.	**83,00 €**
5503-601	Clip de cubierta blanca para modelos AXIS™ M3004-V y AXIS™ M3005-V.	**83,00 €**
5503-611	Clip de cubierta negra para modelos AXIS™ M3006-V y AXIS™ M3007-PV. Pack de 10 unidades.	**83,00 €**
5503-621	Clip de cubierta blanca para modelos AXIS™ M3006-V y AXIS™ M3007-PV. Pack de 10 unidades.	**83,00 €**
5504-031	Cúpulas ahumadas para AXIS™ M3004-V y M3005-V. Pack de 5 unidades.	**192,00 €**
5504-011	Cubierta blanca original con cúpula ahumada para cámara AXIS™ M3006. Pack de 5 unidades.	**209,00 €**
5504-021	Cubierta blanca original con cúpula ahumada para cámara AXIS™ M3007. Pack de 5 unidades.	**209,00 €**
5500-381	Con el accesorio AXIS™ 225FD PENDANT KIT se puede montar la cámara AXIS™ 225FD en un soporte AXIS™ T91A, Domo VT se puede montar en un soporte de anclado con rosca de 1.5''. Incluye adaptador de 1.5 pulgadas a rosca de M30 macho. Negro.	**66,00 €**
5503-871	Kit colgante para AXIS™ M3004-V/M3005-V para permitir el uso del soporte AXIS™ T91A o de tubos de 1.5"(con rosca NPT o NPS). Los cables de la cámara encajan perfectamente y se incluye un acoplador RJ45.	**29,00 €**
5503-891	Soporte de montaje empotrado para instalaciones de interior en techo. Se incluye el acoplador para cable RJ45. Compatible con los modelos AXIS™ M3004-V/5-V.	**58,00 €**
5503-861	Soporte de montaje cuadrado de 4”, octagonal de 4”, con caja pasacables con entrada simple o doble. Se incluye el acoplador para cable RJ45. Compatible con los modelos AXIS™ M3004-V/5-V.	**24,00 €**
5504-531	Soporte de montaje negro para rosca (1/4"-20 UNC) de tripode estándar o caja pasaclables con esntrada simple. Compatible con los modelos AXIS™ M3004-V/5-V.	**41,00 €**
5503-911	Soporte de montaje blanco para rosca (1/4"-20 UNC) de tripode estándar o caja pasaclables con esntrada simple. Compatible con los modelos AXIS™ M3004-V/5-V.	**41,00 €**
5503-881	Kit colgante de interior para AXIS™ M3006/7, AXIS™ M3024-LVE/3025-VE/3026-VE para permitir el uso del soporte AXIS™ T91A o de tubos de 1.5"(con rosca NPT o NPS). Los cables de la cámara encajan perfectamente y se incluye un acoplador RJ45.	**33,00 €**
5900-021	Kit colgante de exterior para M3024-LVE/M3025-VE para permitir el uso del soporte AXIS™ T91A o de tubos de 1.5"(con rosca NPT o NPS).	**33,00 €**
5503-901	Soporte de montaje empotrado para instalaciones de interior en techo. Se incluye el acoplador para cable RJ45. Compatible con los modelos AXIS™ M3006-V/M3007-PV,AXIS™ M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE.	**75,00 €**
5504-871	Soporte de montaje empotrado para instalaciones de interior en techo. Se incluye el acoplador para cable RJ45. Compatible con los modelos AXIS™ M3007-P.	**75,00 €**
5503-921	Soporte de montaje cuadrado de 4”, octagonal de 4”, con caja pasacables con entrada simple o doble. Se incluye el acoplador para cable RJ45. Compatible con los modelos AXIS™ M3006/7, AXIS™ M3024-LVE/3025-VE/3026-VE.	**24,00 €**

1.5 MINIDOMOS IP

Cámaras IP discretas para uso en interior y exterior

Accesorios y Opciones para Cámaras AXIS™ Serie M30

Código	Descripción	Tarifa PVP
5504-041	Caja trasera para modelos AXIS™ M3006-V, AXIS™ M3007-P/-PV, AXIS™ M3024-LVE/3025-VE/3026-VE/3027-PVE permitiendo asegurad el cableado a través de las entradas de 1/2" (M20).	**24,00 €**
5505-171	Soporte de anclado estándar para cámaras AXIS™ M3006-V, AXIS™ M3007-P/-PV, AXIS™ M3024-LVE/3025-VE/3026-VE.	**16,00 €**
5500-891	Con el accesorio AXIS™ 216FD PENDANT KIT se puede montar una cámara AXIS™ 212PTZ, 216FD, AXIS™ M32, AXIS™ P3301 o P3304 sobre el soporte AXIS™ T91A Brackets, VT Dome de rosca de 1,5"NPT. Incluye adaptador de rosca de 1.5 pulgadas a M30 macho. Blanco.	**41,00 €**
5500-881	Con el accesorio AXIS™ 216FD PENDANT KIT se puede montar una cámara AXIS™ 212PTZ, 216FD, AXIS™ M32, AXIS™ P3301 o P3304 sobre el soporte AXIS™ T91A, VT Dome de rosca de 1,5"NPT. Incluye adaptador de rosca de 1.5 pulgadas a M30 macho. Negro.	**41,00 €**
5502-441	Adaptador para convertir rosca M30 a 1.5". Se utiliza para convertir soportes VT Dome a rosca 1.5" NPT. Color negro.	**16,00 €**

Minidomos IP AXIS™ Serie P32

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0612-001	Minidomo IP AXIS™ P3214-V	Minidomo fijo día/noche con carcasa anti-vandálica de interior IK08. Lente varifocal 2.8-10mm con lente P-iris, foco remoto y zoom. Resolución HDTV hasta 720P ó 1MP a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Cable ethernet de 2 metros incluido. WDR - contraste dinámico. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje, y conectores de E/S para la gestión de los eventos. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye accesorios de montaje para pared o techo.	**419,00 €**
	0613-001	Minidomo IP AXIS™ P3214-VE	Minidomo fijo día/noche con carcasa anti-vandálica de exterior IK10. Lente varifocal 2.8-10mm con lente P-iris, foco remoto y zoom. Resolución HDTV hasta 720P ó 1MP a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Cable ethernet de 2 metros incluido. WDR - contraste dinámico. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje, y conectores de E/S para la gestión de los eventos. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Temperatura operativa desde -30°C a +50°C. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye accesorios de montaje para pared o techo, junto con parasol y paraguas.	**545,00 €**
	0614-001	Minidomo IP AXIS™ P3215-V	Minidomo fijo día/noche con carcasa anti-vandálica de interior IK08. Lente varifocal 3-10.5mm con lente P-iris, foco remoto y zoom. Resolución HDTV hasta 1080P ó 2MP a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Cable ethernet de 2 metros incluido. WDR - contraste dinámico. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje, y conectores de E/S para la gestión de los eventos. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye accesorios de montaje para pared o techo.	**503,00 €**
	0615-001	Minidomo IP AXIS™ P3215-VE	Minidomo fijo día/noche con carcasa anti-vandálica de exterior IK10. Lente varifocal 3-10.5mm con lente P-iris, foco remoto y zoom. Resolución HDTV hasta 1080P ó 2MP a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Cable ethernet de 2 metros incluido. WDR - contraste dinámico. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje, y conectores de E/S para la gestión de los eventos. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Temperatura operativa desde -30°C a +50°C. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye accesorios de montaje para pared o techo, junto con parasol y paraguas.	**629,00 €**
	0759-001	Minidomo IP AXIS™ P3224-LV	Minidomo fijo día/noche con soporte para OptimizedIR, incluyendo LEDs adaptativos, y WDR - Captura forense. Carcasa anti-vandálica de interior IK08. Lente varifocal 2.8-10mm con lente P-iris, foco remoto y zoom. Resolución HDTV hasta 720P ó 1MP a 60 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Se incluye tecnología ZIPSTREAM de AXIS™ para anchos de banda reducidos. Cable ethernet de 2 metros incluido. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye accesorios de montaje para pared o techo.	**503,00 €**

1.5 MINIDOMOS IP

Cámaras IP discretas para uso en interior y exterior

Minidomos IP AXIS™ Serie P32

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0758-001	Minidomo IP AXIS™ P3224-LVE	Minidomo fijo día/noche con soporte para OptimizedIR, incluyendo LEDs adaptativos, y WDR - Captura forense. Carcasa anti-vandálica de exterior IK10. Lente varifocal 2.8-10mm con lente P-iris, foco remoto y zoom. Resolución HDTV hasta 720P ó 1MP a 60 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Se incluye tecnología ZIPSTREAM de AXIS™ para anchos de banda reducidos. Cable ethernet de 2 metros incluido. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Temperatura operativa desde -30°C a +50°C. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye accesorios de montaje para pared o techo, junto con parasol y paraguas.	**629,00 €**
	0761-001	Minidomo IP AXIS™ P3225-LV	Minidomo fijo día/noche con soporte para OptimizedIR, incluyendo LEDs adaptativos, y WDR - Captura forense. Carcasa anti-vandálica de interior IK08. Lente varifocal 3-10.5mm con lente P-iris, foco remoto y zoom. Resolución HDTV hasta 1080P ó 2MP a 60 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Se incluye tecnología ZIPSTREAM de AXIS™ para anchos de banda reducidos. Cable ethernet de 2 metros incluido. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye accesorios de montaje para pared o techo.	**587,00 €**
	0760-001	Minidomo IP AXIS™ P3225-LVE	Minidomo fijo día/noche con soporte para OptimizedIR, incluyendo LEDs adaptativos, y WDR - Captura forense. Carcasa anti-vandálica de exterior IK10. Lente varifocal 3-10.5mm con lente P-iris, foco remoto y zoom. Resolución HDTV hasta 1080P ó 2MP a 60 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Se incluye tecnología ZIPSTREAM de AXIS™ para anchos de banda reducidos. Cable ethernet de 2 metros incluido. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Temperatura operativa desde -30°C a +50°C. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye accesorios de montaje para pared o techo, junto con parasol y paraguas.	**713,00 €**

Accesorios y Opciones para Cámaras AXIS™ Serie P32

Código	Descripción	Tarifa PVP
5504-881	Escudo anti-agua pesado para cámaras domo fijas AXIS™ M3024-LVE/25-VE/26-VE and AXIS™ P32-VE colocadas en pared.	**29,00 €**
5506-031	Cubierta envolvente compatible con cámaras AXIS™ P32-V para cambiar la apariencia, simplifica el re-pintado o cubre los anclajes. Color negro. Pack de 5 unidades.	**66,00 €**
5506-131	Cúpula transparente estándar para cámaras AXIS™ P32-V. Pack de 5 unidades.	**142,00 €**
5506-021	Cúpula ahumada para cámaras AXIS™ P32-V. Pack de 5 unidades.	**142,00 €**
5506-121	Cúpula transparente estándar para cámaras AXIS™ P32-VE. Pack de 5 unidades.	**142,00 €**
5505-081	Kit colgante de interior para cámaras AXIS™ P32-V, AXIS™ P33/-V y AXIS™ Q3505-V, compatible con soportes de techo y pared, con accesorio de anclaje a báculo AXIS™ T91A67 y con tubos de rosca de 1.5" NPS.	**33,00 €**
5505-571	Soporte de interior de empotrar para cámaras AXIS™ P32-V, AXIS™ P33/-V y AXIS™ Q3505-V.	**33,00 €**
5505-581	Soporte de exterior de empotrar para cámaras AXIS™ P32-VE, P33-VE y Q3505-VE.	**66,00 €**
5506-061	Repuestos de soportes de anclado para cámaras AXIS™ P32-V. Pack de 4 unidades.	**58,00 €**
5505-871	Kit colgante de exterior para cámaras AXIS™ P32-VE, compatible con soportes de techo y pared, con accesorio de anclaje a báculo AXIS™ T91A67 y con tubos de rosca de 1.5" NPS.	**41,00 €**
5506-071	Repuestos de soportes de anclado para cámaras AXIS™ P32-VE. Pack de 4 unidades.	**75,00 €**

1.5 MINIDOMOS IP

Cámaras IP discretas para uso en interior y exterior

Accesorios y Opciones para Cámaras AXIS™ Serie P32

Código	Descripción	Tarifa PVP
5505-191	Adaptador mecánico que permite que una entrada de cable en forma de U de 30mm esté protegida cuando se necesite. El adaptador es compatible con las series AXIS™ P54, AXIS™ P32-VE (requiere soporte de anclado AXIS™ ACI A), AXIS™ Q3505-VE, soportes AXIS™ T91B6x y caja de empalmes AXIS™ T94R01P. Pack de 5 unidades.	**20,00 €**
5505-971	Soporte adjunto para protección de cableado para modelos AXIS™ P32-VE. Compatible con canalizaciones de 3/4", tubos M25 y adaptadores AXIS™ ACI. Pack de 5 unidades.	**33,00 €**
5506-041	Soporte adjunto para protección de cableado para modelos AXIS™ P32-V. Compatible con canalizaciones de 1/2", tubos M20 y adaptadores AXIS™ ACI. Pack de 5 unidades.	**16,00 €**
5505-541	Adaptador de paso para ACI para adjuntar canalizaciones de 3/4" o tubos M25 a productos AXIS™ con enganches de 1/2" tales como los modelos AXIS™ P32-V (requiere soporte AXIS™ ACI B) y AXIS™ Q3505-V. Pack de 2 unidades.	**33,00 €**
5505-521	Adaptador mecánico que permite que una entrada de cable en forma de U de 20mm esté protegida cuando se necesite. El adaptador es compatible con los productos AXIS™ con conductos de 1/2" tales como las series AXIS™ P32-V (requiere soporte AXIS™ ACI B) y AXIS™ Q3505-V. Pack de 5 unidades.	**16,00 €**

Minidomos IP AXIS™ Serie P33

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0352-001	Minidomo IP AXIS™ P3304	Minidomo fijo de interior con carcasa discreta anti-manipulación. Lente varifocal 2.8-10mm. Resolución 720P ó 1MP a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. WDR. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido. E/S para gestión y detección de alarmas. Alimentación PoE. Fuente no incluida.	**480,00 €**
	0467-001	Minidomo IP AXIS™ P3354 12mm	Minidomo fijo de interior día/noche, con tecnología Lightfinder, con carcasa discreta anti-manipulación. Lente varifocal 3.3-12mm. Resolución 720P ó 1MP a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. WDR - Contraste Dinámico. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye cúpula ahumada y transparente.	**503,00 €**
	0465-001	Minidomo IP AXIS™ P3354 6mm	Minidomo fijo de interior día/noche, con tecnología Lightfinder, con carcasa discreta anti-manipulación. Lente varifocal 2.5-6mm. Resolución 720P ó 1MP a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. WDR - Contraste Dinámico. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye cúpula ahumada y transparente.	**503,00 €**
	0471-001	Minidomo IP AXIS™ P3364-V 12mm	Minidomo fijo de interior día/noche, con tecnología Lightfinder, con carcasa discreta anti-vandálica. Lente varifocal 3.3-12mm. Resolución 720P ó 1MP a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. WDR - Contraste Dinámico. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye cúpula ahumada y transparente.	**587,00 €**

1.5 MINIDOMOS IP

Cámaras IP discretas para uso en interior y exterior

Minidomos IP AXIS™ Serie P33

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0481-001	Minidomo IP AXIS™ P3364-V 6mm	Minidomo fijo de interior día/noche, con tecnología Lightfinder, con carcasa discreta anti-vandálica. Lente varifocal 2.5-6mm. Resolución 720P ó 1MP a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. WDR - Contraste Dinámico. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye cúpula ahumada y transparente.	**587,00 €**
	0486-001	Minidomo IP AXIS™ P3364-LV 12mm	Minidomo fijo de interior día/noche, con tecnología Lightfinder, con carcasa discreta anti-vandálica. Lente varifocal 3.3-12mm. Resolución 720P ó 1MP a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. WDR - Contraste Dinámico. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido.	**671,00 €**
	0485-001	Minidomo IP AXIS™ P3364-LV 6mm	Minidomo fijo de interior día/noche, con tecnología Lightfinder, con carcasa discreta anti-vandálica. Iluminación IR incorporada, ajustable de forma manual y automática. Lente varifocal 2.5-6mm con P-iris. Resolución 720P ó 1MP a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. WDR - Contraste Dinámico. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido.	**671,00 €**
	0511-001	Minidomo IP AXIS™ P3384-V	Minidomo fijo de interior día/noche, con tecnología Lightfinder, con carcasa discreta anti-vandálica. Iluminación IR incorporada, ajustable de forma manual y automática. Lente varifocal 3-9mm con P-iris. Resolución 720P ó 1MP a 30 fps. WDR - Captura dinámica. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye cúpula ahumada y transparente.	**755,00 €**
	0484-001	Minidomo IP AXIS™ P3364-VE 12mm	Minidomo fijo de exterior día/noche, con tecnología Lightfinder, con carcasa discreta anti-vandálica. Lente varifocal 3.3-12mm con P-iris. Resolución 720P ó 1MP a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. WDR - Contraste Dinámico. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Temperatura operativa desde 40°C a +50°C. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye cúpula ahumada y transparente. Incluye cúpula ahumada y transparente. Incluye accesorios de montaje para pared o techo, junto con parasol y paraguas. Incluye cable de 5 Ethernet metros con accesorios de anclaje.	**755,00 €**
	0482-001	Minidomo IP AXIS™ P3364-VE 6mm	Minidomo fijo de exterior día/noche, con tecnología Lightfinder, con carcasa discreta anti-vandálica. Lente varifocal 2.5-6mm con P-iris. Resolución 720P ó 1MP a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. WDR - Contraste Dinámico. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Temperatura operativa desde -40°C a +50°C. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye cúpula ahumada y transparente. Incluye cúpula ahumada y transparente. Incluye accesorios de montaje para pared o techo, junto con parasol y paraguas. Incluye cable de 5 Ethernet metros con accesorios de anclaje.	**755,00 €**
	0473-001	Minidomo IP AXIS™ P3364-LVE 12mm	Minidomo fijo de exterior día/noche, con tecnología Lightfinder, con carcasa discreta anti-vandálica. Iluminación IR incorporada, ajustable de forma manual y automática. Lente varifocal 3.3-12mm con P-iris. Resolución 720P ó 1MP a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. WDR - Contraste Dinámico. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Temperatura operativa desde -40°C a +50°C. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye cúpula ahumada y transparente. Incluye cable Ethernet de 5 metros con accesorios de anclaje.	**839,00 €**
	0476-001	Minidomo IP AXIS™ P3364-LVE 6mm	Minidomo fijo de exterior día/noche, con tecnología Lightfinder, con carcasa discreta anti-vandálica. Iluminación IR incorporada, ajustable de forma manual y automática. Lente varifocal 2.5-6mm con P-iris. Resolución 720P ó 1MP a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. WDR - Contraste Dinámico. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Temperatura operativa desde -40°C a +50°C. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye cúpula ahumada y transparente. Incluye cable Ethernet de 5 metros con accesorios de anclaje.	**839,00 €**

1.5 MINIDOMOS IP

Cámaras IP discretas para uso en interior y exterior

Minidomos IP AXIS™ Serie P33

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0512-001	Minidomo IP AXIS™ P3384-VE	Minidomo fijo de exterior día/noche, con tecnología Lightfinder, con carcasa discreta anti-vandálica. Lente varifocal 3-9mm con P-iris. Resolución 720P ó 1MP a 30 fps. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. WDR - Captura dinámica. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Temperatura operativa desde -40°C a +50°C. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye cúpula ahumada y transparente. Incluye cúpula ahumada y transparente. Incluye accesorios de montaje para pared o techo, junto con parasol y paraguas. Incluye cable Ethernet de 5 metros con accesorios de anclaje.	**923,00 €**
	0369-001	Minidomo IP AXIS™ P3346	Minidomo fijo de interior día/noche con carcasa discreta anti-manipulación. Lente varifocal 3-9mm con P-iris. Resolución 1080P ó 3MP a 30 fps. WDR. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido, junto con detección de audio. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye cúpula ahumada y transparente.	**799,00 €**
	0370-001	Minidomo IP AXIS™ P3346-V	Minidomo fijo de interior día/noche con carcasa discreta anti-vandálica. Lente varifocal 3-9mm con P-iris. Resolución 1080P a 30 fps ó 3MP a 20 fps. WDR. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido, junto con detección de audio. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye cúpula ahumada y transparente.	**829,00 €**
	0371-001	Minidomo IP AXIS™ P3346-VE	Minidomo fijo de exterior día/noche con carcasa discreta anti-vandálica. IP66. Lente varifocal 3-9mm con P-iris. Resolución 1080P a 30 fps ó 3MP a 20 fps. WDR. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido, junto con detección de audio. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Temperatura operativa desde -40°C a +50°C. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye cúpula ahumada y transparente. Incluye accesorios de montaje para pared o techo, junto con parasol y paraguas. Incluye cable Ethernet de 5 metros con accesorios de anclaje.	**959,00 €**
	0586-001	Minidomo IP AXIS™ P3365-V	Minidomo fijo de interior día/noche con carcasa discreta anti-vandálica. Lente varifocal 3-9mm con P-iris. Resolución 1080P a 30 fps ó 2MP a 30 fps. WDR. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido, junto con detección de audio. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye cúpula ahumada y transparente.	**671,00 €**
	0587-001	Minidomo IP AXIS™ P3365-VE	Minidomo fijo de exterior día/noche con carcasa discreta anti-vandálica. IP66. Lente varifocal 3-9mm con P-iris. Resolución 1080P a 30 fps ó 2MP a 30 fps. WDR. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido, junto con detección de audio. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Temperatura operativa desde -40°C a +50°C. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye cúpula ahumada y transparente. Incluye accesorios de montaje para pared o techo, junto con parasol y paraguas. Incluye cable Ethernet de 5 metros con accesorios de anclaje.	**839,00 €**
	0406-001	Minidomo IP AXIS™ P3367-V	Minidomo fijo de interior día/noche con carcasa discreta anti-vandálica. Lente varifocal 3-9mm con P-iris. Resolución 1080P a 30 fps ó 5MP a 12 fps. WDR. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido, junto con detección de audio. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye cúpula ahumada y transparente.	**839,00 €**
	0407-001	Minidomo IP AXIS™ P3367-VE	Minidomo fijo de exterior día/noche con carcasa discreta anti-vandálica. IP66. Lente varifocal 3-9mm con P-iris. Resolución 1080P a 30 fps ó 5MP a 12 fps. WDR. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Detección de movimiento y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido, junto con detección de audio. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Temperatura operativa desde -40°C a +50°C. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye cúpula ahumada y transparente. Incluye accesorios de montaje para pared o techo, junto con parasol y paraguas. Incluye cable Ethernet de 5 metros con accesorios de anclaje.	**1.007,00 €**

1.5 MINIDOMOS IP

Cámaras IP discretas para uso en interior y exterior

Accesorios y Opciones para Cámaras AXIS™ Serie P33

Código	Descripción	Tarifa PVP
5502-331	Extensor de cable de Audio y de E/S para modelos AXIS™ P33. Incluye conector con terminal de 4 pines de 2.5mm Hembra a Macho y 2 x conector stereo de 3.5mm Macho a Hembra. 5 metros.	**33,00 €**
5024-101	Iluminador IR para modelos AXIS™ P334X-VE. Alimentación requerida de 18-56 VDC. Temperatura operativa desde -40 °C a 55 °C (-40 °F a 131 °F). Protección IP66, Nema 4X, anti-vandálico. Cable de alimentaciónde 5m con juntas pre-instalado.	**293,00 €**
5024-201	Iluminador IR para modelos AXIS™ P334X-VE. Permite alimentación PoE IEEE802.3af. Temperatura operativa desde -40 °C a 55 °C (-40 °F a 131 °F). Protección IP66, Nema 4X, anti-vandálico. Cable de alimentaciónde 5m con juntas pre-instalado.	**293,00 €**
5505-071	Interruptor de intrusion para modelos AXIS™ Q35-V y -VE asi como para cámaras P33-VE. Conecta la cámara al conector E/S.	**16,00 €**
5900-171	Carcasa de exterior con grado de protección IP66, IK10 y NEMA 4X. Protege los dispositivos, accesorios y la fuente de alimentación, asi como el inyector PoE, conversores de medios y fusible contra la intemperie y el vandalismo. La cámara se monta en la puerta de la carcasa. Soporte de anclado para pared, carril DIN, y con propector eléctrico y soporte de montaje para dispositivo adicional incluido. Compatible con cámaras AXIS™ P33-VE/-LVE.	**226,00 €**
5503-191	Carcasa negra intercambiable con cúpula ahumada para modelos AXIS™ 216FD, AXIS™ M32, AXIS™ P3301 y P3304.	**23,00 €**
5503-141	Protector negro con cupula transparente para modelos AXIS™ P3343, P3344, P3353, P3354.	**24,00 €**
5503-151	Protector negro con cupula transparente para modelo AXIS™ P3346.	**24,00 €**
5504-401	Kit de domo para AXIS™ P3364-LV. El domo viene pre-instalado en una carcasa negra de protección.	**62,00 €**
5005-051	Carcasa anti vandálica con cúpula transparente. Válido para actualizar modelos AXIS™ 216FD/216MFD/P330X/M320X hacia AXIS™ 216FD-V/216MFD-V/P330X-V/M320X-V.	**58,00 €**
5500-821	Carcasa negra intercambiable para series AXIS™ 216FD, AXIS™ M32, AXIS™ P3301 y P3304 con cúpula transparente.	**24,00 €**
5500-771	Carcasa negra intercambiable para series AXIS™ 216FD, AXIS™ M32, AXIS™ P3301 y P3304 con cúpula transparente. Pack de 10 unidades.	**234,00 €**
5504-701	Soporte de anclado a báculo AXIS™ T91A47 para instalaciones de interior y exterior, para báculos con diámetro entre 60-110 mm (2.4"-4.3"). AXIS™ T91A47 es compatible con todos los modelos térmicos y de exterior, y con la mayoría de cámaras fijas tales como la serie AXIS™ P33-VE.	**58,00 €**
5504-581	Soporte de anclado a báculo AXIS™ T91A47 para instalaciones de interior y exterior, para báculos con diámetro entre 110-400 mm (2.4"-4.3"). AXIS™ T91A47 es compatible con todos los modelos térmicos y de exterior, y con la mayoría de cámaras fijas tales como la serie AXIS™ P33-VE.	**66,00 €**
5017-631	Soporte de techo. 70 cm / 28 pulgadas. Para usar con modelos de la serie AXIS™ P55, AXIS™ Q60, AXIS™ P33 con kit colgante, AXIS™ P33-VE con kit colgante, AXIS™ 225 con kit colgante y AXIS™ 216/P3301 con kit colgante. Blanco.	**100,00 €**
5017-641	Soporte de esquina. Requiere soporte de pared AXIS™ T91A61. Compatible con series AXIS™ P55, AXIS™ Q60, AXIS™ P33 con kit colgante, AXIS™ P33-VE con kit colgante, AXIS™ 225 con kit colgante y AXIS™ 216/P3301 con kit colgante. Blanco.	**100,00 €**
5017-671	Soporte de anclado a báculo. Compatible con series AXIS™ P55, AXIS™ Q60, AXIS™ P33 con kit colgante, AXIS™ P33-VE con kit colgante, AXIS™ 225 con kit colgante y AXIS™ 216/P3301 con kit colgante. Incluye correas de acero para enganchar en el báculo. Blanco. Se necesita herramienta de montaje codigo 21776.	**83,00 €**
5504-051	Soporte de empotrar para modelo AXIS™ P3364-L. Para interior, en instalaciones de techo.	**58,00 €**

1.5 MINIDOMOS IP

Cámaras IP discretas para uso en interior y exterior

Accesorios y Opciones para Cámaras AXIS™ Serie P33

Código	Descripción	Tarifa PVP
5034-111	Caja trasera de aluminio de color negro para serie AXIS™ P33-/V de interior (excepto P3301/04) permitiendo asegurar el cableado a través de los conductos de 3/4".	**33,00 €**
5505-081	Kit colgante de interior para cámaras AXIS™ P32-V, AXIS™ P33/-V y AXIS™ Q3505-V, compatible con soportes de techo y pared, con accesorio de anclaje a báculo AXIS™ T91A67 y con tubos de rosca de 1.5" NPS.	**33,00 €**
5505-571	Soporte de interior de empotrar para cámaras AXIS™ P32-V, AXIS™ P33/-V y AXIS™ Q3505-V.	**66,00 €**
5505-581	Soporte de exterior de empotrar para cámaras AXIS™ P32-VE, P33-VE y Q3505-VE.	**92,00 €**
5504-711	Soporte de esquina para las series AXIS™ P5414-E/15-E, AXIS™ Q1765-LE, AXIS™ Q1931-E y AXIS™ P33-VE.	**66,00 €**
5005-031	Kit de anclado a techo descendente para modelos AXIS™ 216FD, AXIS™ M32, AXIS™ P3301 y P3304 incluyendo cúpula transparente.	**50,00 €**
5500-891	Con el accesorio AXIS™ 216FD PENDANT KIT se puede montar una cámara AXIS™ 212PTZ, 216FD, AXIS™ M32, AXIS™ P3301 o P3304 sobre el soporte AXIS™ T91A, VT Dome de rosca de 1,5"NPT. Incluye adaptador de rosca de 1.5 pulgadas a M30 macho. Blanco.	**41,00 €**
5502-021	Con el accesorio AXIS™ 216FD PENDANT KIT se puede montar una cámara AXIS™ 212PTZ, 216FD, AXIS™ M32, AXIS™ P3301 o P3304 sobre el soporte AXIS™ T91A, VT Dome de rosca de 1,5"NPT. Blanco.	**33,00 €**
5502-011	Con el accesorio AXIS™ 216FD PENDANT KIT se puede montar una cámara AXIS™ 212PTZ, 216FD, AXIS™ M32, AXIS™ P3301 o P3304 sobre el soporte AXIS™ T91A, VT Dome de rosca de 1,5"NPT. Negro.	**33,00 €**
5500-881	Con el accesorio AXIS™ 216FD PENDANT KIT se puede montar una cámara AXIS™ 212PTZ, 216FD, AXIS™ M32, AXIS™ P3301 o P3304 sobre el soporte AXIS™ T91A, VT Dome de rosca de 1,5"NPT. Incluye adaptador de rosca de 1.5 pulgadas a M30 macho. Negro.	**41,00 €**
5502-781	Sopore de techo descendente para modelos AXIS™ P3346, AXIS™ P3367-V y AXIS™ P3384-V incluyendo cúpula transparente. Uso en interiores.	**58,00 €**
5502-791	Sopore de techo descendente para modelos AXIS™ P3346, AXIS™ P3367-V y AXIS™ P3384-V incluyendo cúpula ahumada. Uso en interiores.	**58,00 €**
5502-361	Sopore de techo descendente para modelos AXIS™ P3343, AXIS™ P3344, AXIS™ P3353 y AXIS™ P3354 incluyendo cúpula transparente. Uso en interiores.	**58,00 €**
5502-371	Sopore de techo descendente para modelos AXIS™ P3343, AXIS™ P3344, AXIS™ P3353 y AXIS™ P3354 incluyendo cúpula ahumada. Uso en interiores.	**58,00 €**
5502-351	Con el accesorio AXIS™ P33 PENDANT KIT se puede montar una cámara P3343/-V, AXIS™ P3344/-V, AXIS™ P3346/-V, AXIS™ P3353, AXIS™ P3354, AXIS™ P3363-V, AXIS™ P3364-V, AXIS™ P3367/-V o AXIS™ P3384-V sobre el soporte AXIS™ T91A, VT Dome de rosca de 1,5"NPT.	**33,00 €**
5502-401	Placa de montaje para cámaras AXIS™ P3343/-V, AXIS™ P3344/-V, AXIS™ P3353, AXIS™ P3354, AXIS™ P3363-V y AXIS™ P3364-V. Necesario cuando se utilice la caja de empalmes.	**24,00 €**
5700-691	Soporte de anclado para pared o teco original para modelos AXIS™ P33XX-VE.	**24,00 €**
5503-711	Protector de aluminio para cable con adaptador de acero inoxidable para adaptar canalizaciones de 3/4" NPS o NPT a modelos AXIS™ P33XX-VE.	**33,00 €**
5503-721	Protector de aluminio para cable con adaptador de acero inoxidable para adaptar canalizaciones de 3/4" NPS o NPT a modelos AXIS™ P33XX-VE. Pack de 4 unidades.	**121,00 €**
5503-131	Adaptador de acero inoxidable para adaptar canilizaciones de 3/4" NPS o NPT a modelos AXIS™ P33XX-VE para la protección del cableado.	**24,00 €**

1.5 MINIDOMOS IP

Cámaras IP discretas para uso en interior y exterior

Accesorios y Opciones para Cámaras AXIS™ Serie P33

Código	Descripción	Tarifa PVP
5502-321	Con el accesorio AXIS™ P33-VE PENDANT KIT se puede montar una cámara AXIS™ P3343-VE, AXIS™ P3344-VE, AXIS™ P3346-VE AXIS™ P3363-VE o AXIS™ P3364-VE, AXIS™ P3367-VE, AXIS™ P3384-VE sobre el soporte AXIS™ T91A con rosca de 1.5" NPT. Blanco.	**41,00 €**
5503-731	Protector de aluminio para cable para modelos AXIS™ P33XX-VE. Pack de 4 unidades.	**50,00 €**

Minidomos IP AXIS™ Serie Q35

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0616-001	Minidomo IP AXIS™ Q3505-V 9mm	Minidomo fijo de interior día/noche con carcasa discreta anti-vandálica IK10. Lente varifocal 3-9mm con P-iris con zoom y foco remoto. Resolución 1080P/2MP a 60 fps. Estabilización electrónica de la imagen. WDR - Captura forense. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Detección de movimiento, detección de impactos y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido, junto con detección de audio. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye accesorios de anclaje y cajas de empalme para instalación en pared o techo.	**839,00 €**
	0617-001	Minidomo IP AXIS™ Q3505-V 22mm	Minidomo fijo de interior día/noche con carcasa discreta anti-vandálica IK10. Lente varifocal 9-22mm con P-iris con zoom y foco remoto. Resolución 1080P/2MP a 60 fps. Estabilización electrónica de la imagen. WDR - Captura forense. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Detección de movimiento, detección de impactos y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido, junto con detección de audio. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye accesorios de anclaje y cajas de empalme para instalación en pared o techo.	**923,00 €**
	0618-001	Minidomo IP AXIS™ Q3505-VE 9mm	Minidomo fijo de exterior día/noche con carcasa discreta anti-vandálica IK10+. Lente varifocal 3-9mm con P-iris con zoom y foco remoto. Resolución 1080P/2MP a 60 fps. Estabilización electrónica de la imagen. WDR - Captura forense. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Detección de movimiento, detección de impactos y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido, junto con detección de audio. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Temperatura operativa de rango extendido. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye accesorios de anclaje y cajas de empalme para instalación en pared o techo.	**965,00 €**
	0619-001	Minidomo IP AXIS™ Q3505-VE 22mm	Minidomo fijo de exterior día/noche con carcasa discreta anti-vandálica IK10+. Lente varifocal 9-22mm con P-iris con zoom y foco remoto. Resolución 1080P/2MP a 60 fps. Estabilización electrónica de la imagen. WDR - Captura forense. Múltiples flujos de vídeo en H.264 y MJPEG. Detección de movimiento, detección de impactos y alarma anti-sabotaje. Audio bidireccional con micrófono incluido, junto con detección de audio. E/S para gestión y detección de alarmas. Posibilidad de almacenamiento mediante tarjeta SD o NAS. Temperatura operativa de rango extendido. Alimentación PoE. Inyector PoE no incluido. Incluye accesorios de anclaje y cajas de empalme para instalación en pared o techo.	**1.049,00 €**

Accesorios y Opciones para Cámaras AXIS™ Serie Q35

Código	Descripción	Tarifa PVP
5505-191	Adaptador mecánico que permite que una entrada de cable en forma de U de 30mm esté protegida cuando se necesite. El adaptador es compatible con las series AXIS™ P54, AXIS™ P32-VE (requiere soporte de anclado AXIS™ ACI A), AXIS™ Q3505-VE, soportes AXIS™ T91B6x y caja de empalmes AXIS™ T94R01P. Pack de 5 unidades.	**20,00 €**
5505-541	Adaptador de paso para ACI para adjuntar canalizaciones de 3/4" o tubos M25 a productos AXIS™ con enganches de 1/2" tales como los modelos AXIS™ P32-V (requiere soporte AXIS™ ACI B) y AXIS™ Q3505-V. Pack de 2 unidades.	**33,00 €**
5505-521	Adaptador mecánico que permite que una entrada de cable en forma de U de 20mm esté protegida cuando se necesite. El adaptador es compatible con los productos AXIS™ con conductos de 1/2" tales como las series AXIS™ P32-V (requiere soporte AXIS™ ACI B) y AXIS™ Q3505-V. Pack de 5 unidades.	**16,00 €**

1.5 MINIDOMOS IP

Cámaras IP discretas para uso en interior y exterior

Accesorios y Opciones para Cámaras AXIS™ Serie Q35

Código	Descripción	Tarifa PVP
5505-051	Conversor de alimentación AC/DC a DC para modelos AXIS™ Q35-VE, 24 V AC o 12/24 V DC. Caja diseñada para encajar de forma exacta con la cámara.	**167,00 €**
5505-071	Interruptor de intrusión par amodelos AXIS™ Q35-V y -VE asi como para cámaras P33-VE. Conecta la cámara al conector E/S.	**16,00 €**
5505-121	Cubierta para modelo AXIS™ Q3505-V para cambiar la apariencia de la cámara, simplifica el repintado y cubre los anclajes. Color negro. Pack de 5 unidades.	**66,00 €**
5505-201	Cubierta para modelo AXIS™ Q3505-VE para cambiar la apariencia de la cámara, simplifica el repintado y cubre los anclajes. Color negro. Pack de 5 unidades.	**66,00 €**
5505-601	Cúpula ahumada àra modelo AXIS™ Q3505-V. Pack de 5 unidades.	**150,00 €**
5505-621	Cúpula ahumada àra modelo AXIS™ Q3505-VE. Pack de 5 unidades.	**167,00 €**
5505-081	Kit colgante de interior para cámaras AXIS™ P32-V, AXIS™ P33/-V y AXIS™ Q3505-V, compatible con soportes de techo y pared, con accesorio de anclaje a báculo AXIS™ T91A67 y con tubos de rosca de 1.5" NPS.	**33,00 €**
5505-571	Soporte de interior de empotrar para cámaras AXIS™ P32-V, AXIS™ P33/-V y AXIS™ Q3505-V.	**66,00 €**
5505-551	Repuestos de soporte de anclado para modelo AXIS™ Q3505-V. Pack de 4 unidades.	**100,00 €**
5505-091	Kit de soporte colgante para modelo AXIS™ Q3505-VE compatible con soportes de anclado a pared y techo de Axis, soiporte de anclado a báculo AXIS™ T91A67 y canalizaciones de rosca de 1.5" NPS.	**50,00 €**
5505-581	Soporte de exterior de empotrar para cámaras AXIS™ P32-VE, P33-VE y Q3505-VE.	**92,00 €**
5505-561	Repuestos de soporte de anclado para modelo AXIS™ Q3505-VE. Pack de 4 unidades.	**117,00 €**

Minidomos IP AXIS™ Serie Q37

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0664-001	Minidomo IP AXIS™ Q3709-PVE	Minidomo fijo multisensor Día/Noche, para exterior con carcasa con grado de protección anti-vandálica IK10. Foco fijo, lente multi-megapíxel, con enfoque establecido desde fábrica. Múltiples flujos de video configurables de forma individual H.264 y MJPEG. alta calidad de video 4K a 30 fps por cada uno de los 3 sensores disponibles, alcanzando una resolución de hasta 33 MP. Juntos proporcionan un ángulo de visión de 180º. Detección de movimiento y alarma anti sabotaje. Amplio rango de temperatura operativa. Alimentación PoE Plus. Inyector no incluido. Pensado para anclar en pared o instalaciones colgantes usando la misma bayoneta que el resto de domos AXIS™. Incluye visera de protección.	**2.014,00 €**

1.5 MINIDOMOS IP

Cámaras IP discretas para uso en interior y exterior

Minidomos IP HIKVISION™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2CD2112F-I(40)	Minidomo IP HIKVISION™ DS-2CD2112F-I(40)	Cámara IP Minidomo Megapixel. Sensor CMOS 1/3". Conmutación mecánica. Óptica 4 mm. Sensibilidad: 0,01 lux F1.2. Resolución: 1,3 Megapixels. 1280x960 / 25 IPS. Formato de compresión H.264 / MJPEG. LEDs IR. ALC (Autoiris DC). Doble codec, Servidor web integrado, Salida de video compuesto e IP (Ethernet 10/100M), Shutter. Plataforma RAPTOR. Compatible Onvif y PSIA.Antivandálico. Escaneado progresivo. No soporta tarjeta SD. Alimentación: POE(802.3af) y 12VDC 540mA (Fuente no incluida). Dimensiones (Ø x L): 111 x 82 mm.	**266,75 €**
	DS-2CD2112F-I(28)	Minidomo IP HIKVISION™ DS-2CD2112F-I(28)	Cámara IP Minidomo Megapixel. Sensor CMOS 1/3". Conmutación mecánica. Óptica 2.8 mm. Sensibilidad: 0,01 lux F1.2. Resolución: 1,3 Megapixels. 1280x960 / 25 IPS. Formato de compresión H.264 / MJPEG. LEDs IR. ALC (Autoiris DC). Doble codec, Servidor web integrado, Salida de video compuesto e IP (Ethernet 10/100M), Shutter. Plataforma RAPTOR. Compatible Onvif y PSIA.Antivandálico. Escaneado progresivo. No soporta tarjeta SD. Alimentación: POE(802.3af) y 12VDC 540mA (Fuente no incluida). Dimensiones (Ø x L): 111 x 82 mm.	**266,75 €**
	DS-2CD2132F-I(40)	Minidomo IP HIKVISION™ DS-2CD2132F-I(40)	Cámara IP Minidomo Megapixel. Sensor CMOS 1/3". Conmutación mecánica. Óptica 4 mm. Sensibilidad: 0,05 lux F1.2. Resolución: 3 Megapixels. 2084x1536 / 25 IPS. Formato de compresión H.264 / MJPEG. LEDs IR. ALC (Autoiris DC). Doble codec, Servidor web integrado, Salida de video compuesto e IP (Ethernet 10/100M), Shutter. Plataforma RAPTOR. Compatible Onvif y PSIA.Antivandálico. Escaneado progresivo. No soporta tarjeta SD. Alimentación: POE(802.3af) y 12VDC 540mA (Fuente no incluida). Dimensiones (Ø x L): 111 x 82 mm.	**311,37 €**
	DS-2CD2132F-I(28)	Minidomo IP HIKVISION™ DS-2CD2132F-I(28)	Cámara IP Minidomo Megapixel. Sensor CMOS 1/3". Conmutación mecánica. Óptica 2.8 mm. Sensibilidad: 0,05 lux F1.2. Resolución: 3 Megapixels. 2084x1536 / 25 IPS. Formato de compresión H.264 / MJPEG. LEDs IR. ALC (Autoiris DC). Doble codec, Servidor web integrado, Salida de video compuesto e IP (Ethernet 10/100M), Shutter. Plataforma RAPTOR. Compatible Onvif y PSIA.Antivandálico. Escaneado progresivo. No soporta tarjeta SD. Alimentación: POE(802.3af) y 12VDC 540mA (Fuente no incluida). Dimensiones (Ø x L): 111 x 82 mm.	**311,37 €**
	DS-2CD2112F-IWS	Minidomo IP HIKVISION™ DS-2CD2112F-IWS	Cámara IP Minidomo Megapixel con conexión WIFI (802.11bgn). Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Conmutación mecánica. Óptica 2.8 mm. Sensibilidad: 0,01 lux F1.2. Resolución: 1,3 Megapixels. Ratio de imágenes 1280x960/1280x720 a 25 IPS. Formato de compresión H.264 / MJPEG. Audio:1E/1S, Alarmas:1E/1S. LEDs IR. ALC (Autoiris DC). Doble codec, Servidor web integrado, Shutter. Funciones avanzadas: cruce de línea, detección de intrusión, análisis dinámico. Compatible Onvif, PSIA y CGI. Soporta tarjeta SD 64GB (no incluida). Alimentación: POE(802.3af) y 12VDC 580mA (Fuente no incluida). Instalación exterior IP66, antivandálico IK10. Dimensiones: Ø111 x 82 mm.	**311,37 €**
	DS-2CD2132F-IWS	Minidomo IP HIKVISION™ DS-2CD2132F-IWS	Cámara IP Minidomo Megapixel con conexión WIFI (802.11bgn). Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Conmutación mecánica. Óptica 2.8 mm. Sensibilidad: 0,01 lux F1.2. Resolución: 3 Megapixels. Ratio de imágenes 2048x1536 a 12.5IPS, 1920x1080 a 25IPS y 1600x1200 a 25 IPS. Formato de compresión H.264 / MJPEG. Audio:1E/1S, Alarmas:1E/1S. LEDs IR. ALC (Autoiris DC). Doble codec, Servidor web integrado, Shutter. Funciones avanzadas: cruce de línea, detección de intrusión, análisis dinámico. Compatible Onvif, PSIA y CGI. Soporta tarjeta SD 64GB (no incluida). Alimentación: POE(802.3af) y 12VDC 580mA (Fuente no incluida). Instalación exterior IP66, antivandálico IK10. Dimensiones: Ø111 x 82 mm.	**355,99 €**
	DS-2CD2312-I	Minidomo IP HIKVISION™ DS-2CD2312-I	Cámara IP Minidomo EXIR Día/Noche. Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Conmutación mecánica. Óptica 4 mm. Sensibilidad: 0,19 lux F2.0 AGC ON. Resolución: 1.3 Megapixels. Ratio de imágenes: 1280x960 a 25IPS y 1280x720 a 25IPS. Formato de compresión H.264 / MJPEG. LEDs IR EXIR hasta 30m. BLC, 3D-DNR, DWDR. Compatible con ONVIF, PSIA, CGI. Funciones: detección de movimiento y marca de agua. Alimentación: POE 802.3af o 12VDC 600mA (Fuente no incluida). Instalación exterior IP66. Dimensiones: Ø127 x 97.5 mm mm.	**311,37 €**
	DS-2CD2332-I	Minidomo IP HIKVISION™ DS-2CD2332-I	Cámara IP Minidomo EXIR Día/Noche. Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Conmutación mecánica. Óptica 4 mm. Sensibilidad: 0,19 lux F2.0 AGC ON. Resolución: 3 Megapixels. Ratio de imágenes: 2048x1536 a 15 IPS, 1920x1080 a 25IPS y 1280x720 a 25IPS. Formato de compresión H.264 / MJPEG. LEDs IR EXIR hasta 30m. BLC, 3D-DNR, DWDR. Compatible con ONVIF, PSIA, CGI. Funciones: detección de movimiento y marca de agua. Alimentación: POE 802.3af o 12VDC 600mA (Fuente no incluida). Instalación exterior IP66. Dimensiones: ?127 x 97.5 mm mm.	**361,81 €**

1.5 MINIDOMOS IP

Cámaras IP discretas para uso en interior y exterior

Minidomos IP HIKVISION™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2CD2712F-I	Minidomo IP HIKVISION™ DS-2CD2712F-I	Cámara IP Minidomo Día/Noche. Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Conmutación mecánica. Óptica 2,8-12 mm. Sensibilidad: 0,01 lux F1.2 AGC ON (0 lux con IR). Resolución: 1,3 Megapixels (1280x960 / 1280x720). Formato de compresión H.264 / MJPEG. LEDs IR con alance 20m. BLC, 3D-DNR, DWDR. Soporta tarjeta microSD hasta 32GB (no incluida). Compatible con ONVIF, PSIA, CGI.Alimentación: 12VDC 600mA POE 802.3af (Fuente no incluida). Anti-vandálica. IP66. Ajuste a 3 ejes. Dimensiones: 95x105x258.6 mm.	**555,81 €**
	DS-2CD2732F-I	Minidomo IP HIKVISION™ DS-2CD2732F-I	Cámara IP Minidomo Día/Noche. Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Conmutación mecánica. Óptica 2,8-12 mm. Sensibilidad: 0,07 lux F1.2 AGC ON (0 lux con IR). Resolución: 3 Megapixels (2048x1536 a 12.5IPS, 1920x1080 a 25IPS, 1280x720 a 25IPS). Formato de compresión H.264 / MJPEG. LEDs IR con alance 20m. BLC, 3D-DNR, DWDR. Soporta tarjeta microSD hasta 32GB (no incluida). Compatible con ONVIF, PSIA, CGI.Alimentación: 12VDC 600mA POE 802.3af (Fuente no incluida). Anti-vandálica. IP66. Ajuste a 3 ejes. Dimensiones: 95x105x258.6 mm.	**618,86 €**

Minidomos IP HIKVISION™ Serie SMART™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2CD4312F-IZS	Minidomo IP HIKVISION™ DS-2CD4312F-IZS Smart™	Cámara Minidomo IP Megapíxel SMART Serie. Exterior, Conmutación mecánica. Sensor CCD 1/ 3". Líneas de Resolución / IPS: 1.3 Megapixels. 1280x1024 / 25 IPS ,1280x960 / 25 IPS, 1280x720 / 50 IPS. Sensibilidad: 0,01 lux Color, 0,014 lux BN(F1.2,AGC ON). Formato de compresión H.264 / MJPEG. E/S Audio: Ent: 1 - Sal: 1. E/S Alarma: Ent: 2 - Sal: 2. ALC (Autoiris DC). WDR digital. Lente motorizada 2.8-12 mm, ajuste remoto de la lente. Triple codec, Servidor web integrado, Salida de video compuesto e IP (Ethernet 10/100M), Montura C/CS, Shutter, Escaneado progresivo. Marca de agua. Botón de reset. Plataforma TI 365. Compatible Onvif, PSIA, CGI, BLC, HLC, Smart Defog, EIS, ROI. Enfoque ABS. Detección de intrusión, audio, movimiento, rostros, tamper, red. Tarjetas SD Max 64 GB. Antivandálica. Alimentación: 24VAC 1.1A POE (Fuente no incluida). Dimensiones : 159.8x146	**867,18 €**
	DS-2CD4312FWD-IZS	Minidomo IP HIKVISION™ DS-2CD4312FWD-IZS Smart™	Cámara Minidomo IP Megapíxel SMART Serie. Exterior, Conmutación mecánica. Sensor CCD 1/ 3". Líneas de Resolución / IPS: 1.3 Megapixels. 1280x1024 / 25 IPS ,1280x960 / 25 IPS, 1280x720 / 50 IPS. Sensibilidad: 0,01 lux Color, 0,014 lux BN(F1.2,AGC ON). Formato de compresión H.264 / MJPEG. E/S Audio: Ent: 1 - Sal: 1. E/S Alarma: Ent: 2 - Sal: 2. ALC (Autoiris DC). WDR digital - Rango dinámico 120dB. Lente motorizada 2.8-12 mm, ajuste remoto de la lente. Triple codec, Servidor web integrado, Salida de video compuesto e IP (Ethernet 10/100M), Montura C/CS, Shutter, Escaneado progresivo. Marca de agua. Botón de reset. Plataforma TI 365. Compatible Onvif, PSIA, CGI, BLC, HLC, Smart Defog, EIS, ROI. Enfoque ABS. Detección de intrusión, audio, movimiento, rostros, tamper, red. Tarjetas SD Max 64 GB. Antivandálica. Alimentación: 24VAC 800mA POE (Fuente no incluida). Dimensiones : 159.8x146	**907,92 €**
	DS-2CD4324F-IZS	Minidomo IP HIKVISION™ DS-2CD4324F-IZS Smart™	Cámara Minidomo IP Megapíxel SMART Serie. Exterior, Conmutación mecánica. Sensor CCD 1/ 3". Líneas de Resolución / IPS: 2 Megapixels. 1920x1080 / 25 IPS ,1280x960 / 25 IPS, 1280x720 / 25 IPS. Sensibilidad: 0,02 lux Color, 0,027 lux BN(F1.2,AGC ON). Formato de compresión H.264 / MJPEG. E/S Audio: Ent: 1Sal: 1. E/S Alarma: Ent: 2Sal: 2. ALC (Autoiris DC).Rango dinámico 120dB. Lente motorizada 2.8-12 mm, ajuste remoto de la lente. Triple codec, Servidor web integrado, Salida de video compuesto e IP (Ethernet 10/100M), Montura C/CS, Shutter, Escaneado progresivo. Marca de agua. Botón de reset. Plataforma TI 365. Compatible Onvif, PSIA, CGI, BLC, HLC, Smart Defog, EIS, ROI. Enfoque ABS. Detección de intrusión, audio, movimiento, rostros, tamper, red. Tarjetas SD Max 64 GB. Antivandálica. Alimentación: 24VAC 1.1A POE (Fuente no incluida). Dimensiones : 159.8x146	**1.116,47 €**
	DS-2CD4332FWD-IZS	Minidomo IP HIKVISION™ DS-2CD4332FWD-IZS Smart™	Cámara Minidomo IP Megapíxel SMART Serie. Exterior, Conmutación mecánica. Sensor CCD 1/ 3". Líneas de Resolución / IPS: 3 Megapixels. 2048x1536 / 20 IPS ,1920x1080 / 25 IPS, 1280x720 / 25 IPS. Sensibilidad: 0,1 lux Color, 0,14 lux BN(F1.2,AGC ON). Formato de compresión H.264 / MJPEG. E/S Audio: Ent: 1Sal: 1. E/S Alarma: Ent: 2Sal: 2. ALC (Autoiris DC).Rango dinámico 120dB. Lente motorizada 2.8-12 mm, ajuste remoto de la lente. Triple codec, Servidor web integrado, Salida de video compuesto e IP (Ethernet 10/100M), Montura C/CS, Shutter, Escaneado progresivo. Marca de agua. Botón de reset. Plataforma TI 365. Compatible Onvif, PSIA, CGI, BLC, HLC, Smart Defog, EIS, ROI. Enfoque ABS. Detección de intrusión, audio, movimiento, rostros, tamper, red. TarjetasE SD Max 64 GB. Antivandálica. Alimentación: 24VAC 1.1A POE (Fuente no incluida). Dimensiones : 159.8x146	**1.117,44 €**

1.5 MINIDOMOS IP

Cámaras IP discretas para uso en interior y exterior

Accesorios y Opciones para Minidomos HIKVISION™

Código	Descripción	Tarifa PVP
DS-1258ZJ	Soporte de pared para minidomo, para modelos HIKVISION™ DS-2CD2112F-I y DS-2CD2132F-I. Color blanco. Para instalación interior.	**10,67 €**
DS-1272ZJ-110	Soporte de pared para minidomo, para modelos HIKVISION™ DS-2CD2112I-MD y DS-2CD2132I-MD, Color Blanco	**25,22 €**
DS-1273ZJ-135	Soporte de pared para minidomo, para modelos HIKVISION™ DS-2CD2712F-Iy DS-2CD2732F-I, Color Blanco. Para exterior.	**30,07 €**
DS-1273ZJ-130	Soporte de pared para minidomo, para modelos HIKVISION™ DS-2CD4112F-IZ, DS-2CD4124F-IZ y DS-2CD4132FWD-IZ. Color Blanco. Para interior.	**32,98 €**
DS-1273ZJ-160	Soporte de pared para minidomo, para modelos DS-2CD4312F-IZS, DS-2CD4324F-IZS y DS-2CD4332FWD-IZS, Color Blanco. Para exterior.	**39,77 €**
DS-1273ZJ-160B	Soporte de pared para minidomo, con caja de conexiones, para modelos HIKVISION™ DS-2CD4312F-IZS, DS-2CD4324F-IZS y DS-2CD4332FWD-IZS, Color Blanco. Para exterior.	**68,87 €**
DS-1227ZJ	Soporte para encastrar en techo para minidomos modelos HIKVISION™ DS-2CD793PF(WD)-E(I), DS-2CD733/753/754/763/783F-E(I) y DS-2CD754FWD-E(I).	**47,53 €**

Minidomos IP DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	IPC-HD1200C-W	Minidomo IP DAHUA™ IPC-HD1200C-W	Sensor 1/3” 3 Megapixel escaneo progresivo CMOS. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG y stream dual. 25/30ips@1080P(1920x1080). DWDR, Día/Noche, AWB, AGC, BLC. Óptica fija 3.6mm (2.8mm opcional). Soporta Wi-Fi. 12VDC. Monitorización remota: Software Smart PSS, Conexión web con Web Viewer, Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android).	**154,86 €**

Minidomos IP DAHUA™ con LEDs IR

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	IPC-HDW1000S	Minidomo IP DAHUA™ IPC-HDW1000S con LEDs IR	CMOS 1/4” de 1 megapíxel. Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG. Doble stream. Máximo 25/30 ips @720P (1920x1080). WDR digital. 2D-DNR. Puerto de red ethernet 10/100 Base-T. Admite PoE 802.3af. Ambiente instalación interior. El alimentador se vende por separado.	**103,81 €**
	IPC-HDBW1000E	Minidomo IP DAHUA™ IPC-HDBW1000E con LEDs IR	Sensor 1/4” 1 Megapixel escaneo progresivo CMOS. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG y stream dual. 25/30ips@720P(1280x720). DWDR, Día/Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC,BLC. Óptica fija 3.6mm (2.8mm, 6mm opcional). Máx. distancia LEDs IR 30m. Cúpula ahumada o transparente opcional. Soporta Wi-Fi. IP66, IK10,12VDC. Monitorización remota: Software Smart PSS, Conexión web con Web Viewer, Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android).	**91,90 €**

1.5 MINIDOMOS IP

Cámaras IP discretas para uso en interior y exterior

Minidomos IP DAHUA™ con LEDs IR

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	IPC-HDBW1000E-W	Minidomo IP DAHUA™ IPC-HDBW1000E-W con LEDs IR	Sensor 1/4" 1 Megapixel escaneo progresivo CMOS. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG y stream dual. 25/30ips@720P(1280x720). DWDR, Día/Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC,BLC. Óptica fija 3.6mm (2.8mm, 6mm opcional). Máx. distancia LEDs IR 30m. Cúpula ahumada o transparente opcional. Soporta Wi-Fi. IP66, IK10,12VDC. Monitorización remota: Software Smart PSS, Conexión web con Web Viewer, Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android).	**95,30 €**
	IPC-HDBW2100R-VF	Minidomo IP DAHUA™ IPC-HDBW2100R-VF con LEDs IR	Sensor 1.3M / 3M escaneo progresivo CMOS. Resolución HD 720p / Full HD 3 Megapixel. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. 25/30ips@1.3M/1080p, 20ips@3M. DWDR, Día/Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC. Modelo -VF: Óptica varifocal 2.8-12mm. Modelo -Z : Óptica varifocal motorizada 2.8-12mm. Máx. distancia LEDs IR: 20m (Domo). IP66, IK10 (Domo). Alimentación dual 12VDC / PoE.	**190,60 €**
	IPC-HDW 1200S-0360	Minidomo IP DAHUA™ IPC-HDW1200S-0360 con LEDs IR	Sensor 1/3" 2 Megapixel escaneo progresivo CMOS. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Max 25/30ips@1080P (1920x1080) / 720P (1280x720). Día/Noche (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC. Óptica fija 3.6mm (6mm opcional) [IPC-HDW1200S-0360: Óptica 3.6mm]. Máx. distancia LEDs IR 20m. IP66, 12VDC, PoE. Monitorización remota: Software Smart PSS, Conexión web con Web Viewer, Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android).	**CONS**
	IPC-HDBW1200E-W	Minidomo IP DAHUA™ IPC-HDBW1200E-W con LEDs IR	Sensor 1/3" 2 Megapixel escaneo progresivo CMOS. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Max 25/30ips@1080p(1920x1080). DWDR, Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC. Óptica fija 3.6mm (2.8mm, 6mm opcional). Máx. distancia LEDs IR 30m. Cúpula ahumada o transparente opcional. Soporta Wi-Fi. IP66, IK10,12VDC. Monitorización remota: Software Smart PSS, Conexión web con Web Viewer, Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android).	**115,72 €**
	IPC-HDW3200	Minidomo IP DAHUA™ IPC-HDW3200 con LEDs IR	t Sensor 1/3" 2 Mpx Exmor CMOS escaneo progresivo. Resolución Full HD 1080p 2 Megapixel. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. 25/30ips@1080p. DWDR, Día/Noche (ICR), 2DNR, Autoiris, AWB, AGC, BLC. Óptica varifocal 3.3-12mm. 1 entrada / 1 salida de alarma. Máx. distancia LEDs IR 20m. Memoria Micro SD, PoE. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**469,68 €**
	IPC-HDW1300S	Minidomo IP DAHUA™ IPC-HDW1300S con LEDs IR	Sensor 1/3" 3 Megapixel escaneo progresivo CMOS. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. 20ips@3M(2048x1536) y 25/30ips@1080p. (1920x1080). DWDR, Día/Noche (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC. Óptica fija 3.6mm (2.8mm, 6mm opcional) [IPC-HDW1300S-0360: Óptica 3.6mm]. Máx. distancia LEDs IR 30m. IP66, 12VDC, PoE. Monitorización remota: Software Smart PSS, Conexión web con Web Viewer, Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android).	**CONS**
	IPC-HDBW2300R-Z	Minidomo IP DAHUA™ IPC-HDBW2300R-Z con LEDs IR	Sensor CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles. Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG. Zoom óptico de 2,8 ~ 12 mm. Doble stream. Máximo 20 ips @3M (2048x1536). WDR digital. Ultra 3D-DNR. Puerto de red ethernet 10/100 Base-T. Admite PoE 802.3af. Ambiente instalación exterior (grado IP66). Protección antivandálica (IK10). El alimentador se vende por separado.	**CONS**
	IPC-HDBW5302	Minidomo IP DAHUA™ IPC-HDBW5302 con LEDs IR	CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles. Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG. Óptica motorizada de 3 ~ 9 mm. Doble stream. Máximo 20 ips @3MP (2048x1536). WDR digital. Ultra 3D-DNR. Puerto de red ethernet 10/100 Base-T. Admite PoE 802.3af. Grado de protección IP66, IK10. El alimentador se vende por separado.	**374,38 €**

1.5 MINIDOMOS IP

Cámaras IP discretas para uso en interior y exterior

Minidomos IP DAHUA™ con LEDs IR

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	IPC-HDBW8301	Minidomo IP DAHUA™ IPC-HDBW8301 con LEDs IR	Sensor CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles. Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG. Triple stream. Máximo 25/30 ips @3MP (2048x1536). Ultra WDR (rango dinámico de amplitud) de hasta 120 dB. Ultra 3D-DNR. Defog, ROI, EIS. Detección inteligente: Detección facial; Cruce de línea; Detección de intrusión; Detección de cambios en la escena. Puerto de red ethernet 10/100 Base-T. Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 64GB. Admite PoE 802.3af. Ambiente instalación exterior (grado IP66). Antivandálico (IK10). El alimentador se vende por separado.	**658,58 €**

Minidomos IP DAHUA™ 360º

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	EBW8600	Minidomo IP DAHUA™ 360º EBW8600	Sensor CMOS 1/1,8" de 6 megapíxeles. Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG. Doble stream. Máximo 15 ips @6MP (3072x2048), 25 ips @1080P (1920x1080). WDR digital. Ultra 3D-DNR. DOG, ROI. Puerto de red ethernet 10/100 Base-T. Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 64GB. Admite PoE 802.3at. Ambiente instalación exterior (grado IP66). Antivandálico (IK10). El alimentador se vende por separado.	**779,40 €**
	EBW81200	Minidomo IP DAHUA™ 360º EBW81200	Sensor 1/23" 12M escaneo progresivo CMOS. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. 15ips@12M(4000x3000), 25/30ips@3M(2048x1536). Visualización multiple:Original, Panorama, Doble. Panorama,1+3,Eptz,4 imágenes. DWDR, Día/Noche(ICR), 3DNR, ROI, AWB, AGC, BLC. Máx. distancia LEDs IR 10m. 1 entrada/1 salida de audio (micrófono integrado). Memoria Micro SD, IP67, IK10, PoE. Monitorización remota: Software Smart PSS, Conexión web con Web Viewer, Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android).	**1.075,51 €**

Accesorios y Opciones para Minidomos DAHUA™

Código	Descripción	Tarifa PVP
PFB201W	Soporte pared DAHUA™ para minidomos.	**CONS**
PFB200W	Soporte de aluminio y ABS para montaje de minidomos DAHUA™ en pared. Adaptable a HDW1 HDW3 HDW5 HDBW4 HDBW5 DW1 HDB1. Medidas: 120 x 74 x 160mm.	**10,38 €**

1.6 DOMOS IP (PTZ)

Cámaras IP direccionables motorizadas para uso en interior y exterior

Domos Térmicos Serie AXIS™ Q86 de Exterior

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0722-001	Domo AXIS™ Q8631-E (24VAC 35mm 8.3 fps)	Domo motorizado de alta velocidad y precisión con cámara térmica incorporada con resolución de 384x288. Velocidad de giro: (Horizontal) desde 0.02°/s a 100°/s (Vertical) 0.02°/s a 40°/s . Rotación continua en horizontal 360°, y entre +90° y -40° en vertical. IP66 y NEMA-4X. Temperatura operativa desde -40°C a +55°C. Alimentación 24VAC.	**5.877,00 €**
	0725-001	Domo AXIS™ Q8631-E (24VAC 35mm 30 fps)	Domo motorizado de alta velocidad y precisión con cámara térmica incorporada con resolución de 384x288. Velocidad de giro: (Horizontal) desde 0.02°/s a 100°/s (Vertical) 0.02°/s a 40°/s . Rotación continua en horizontal 360°, y entre +90° y -40° en vertical. IP66 y NEMA-4X. Temperatura operativa desde -40°C a +55°C. Alimentación 24VAC.	**5.877,00 €**
	0726-001	Domo AXIS™ Q8631-E (230VAC 35mm 30 fps)	Domo motorizado de alta velocidad y precisión con cámara térmica incorporada con resolución de 384x288. Velocidad de giro: (Horizontal) desde 0.02°/s a 100°/s (Vertical) 0.02°/s a 40°/s . Rotación continua en horizontal 360°, y entre +90° y -40° en vertical. IP66 y NEMA-4X. Temperatura operativa desde -40°C a +55°C. Alimentación 230VAC.	**5.877,00 €**
	0728-001	Domo AXIS™ Q8632-E (24VAC 35mm 8.3 fps)	Domo motorizado de alta velocidad y precisión con cámara térmica incorporada con resolución de 640x480. Velocidad de giro: (Horizontal) desde 0.02°/s a 100°/s (Vertical) 0.02°/s a 40°/s . Rotación continua en horizontal 360°, y entre +90° y -40° en vertical. IP66 y NEMA-4X. Temperatura operativa desde -40°C a +55°C. Alimentación 24VAC.	**9.236,00 €**
	0731-001	Domo AXIS™ Q8632-E (24VAC 35mm 30 fps)	Domo motorizado de alta velocidad y precisión con cámara térmica incorporada con resolución de 640x480. Velocidad de giro: (Horizontal) desde 0.02°/s a 100°/s (Vertical) 0.02°/s a 40°/s . Rotación continua en horizontal 360°, y entre +90° y -40° en vertical. IP66 y NEMA-4X. Temperatura operativa desde -40°C a +55°C. Alimentación 24VAC.	**9.236,00 €**
	0729-001	Domo AXIS™ Q8632-E (230VAC 35mm 8.3 fps)	Domo motorizado de alta velocidad y precisión con cámara térmica incorporada con resolución de 640x480. Velocidad de giro: (Horizontal) desde 0.02°/s a 100°/s (Vertical) 0.02°/s a 40°/s . Rotación continua en horizontal 360°, y entre +90° y -40° en vertical. IP66 y NEMA-4X. Temperatura operativa desde -40°C a +55°C. Alimentación 230VAC.	**9.236,00 €**
	0732-001	Domo AXIS™ Q8632-E (230VAC 35mm 30 fps)	Domo motorizado de alta velocidad y precisión con cámara térmica incorporada con resolución de 640x480. Velocidad de giro: (Horizontal) desde 0.02°/s a 100°/s (Vertical) 0.02°/s a 40°/s . Rotación continua en horizontal 360°, y entre +90° y -40° en vertical. IP66 y NEMA-4X. Temperatura operativa desde -40°C a +55°C. Alimentación 230VAC.	**9.236,00 €**
	0723-001	Domo AXIS™ Q8631-E (230VAC 35mm 8.3 fps)	Domo motorizado de alta velocidad y precisión con cámara térmica incorporada con resolución de 384x288. Velocidad de giro: (Horizontal) desde 0.02°/s a 100°/s (Vertical) 0.02°/s a 40°/s . Rotación continua en horizontal 360°, y entre +90° y -40° en vertical. IP66 y NEMA-4X. Temperatura operativa desde -40°C a +55°C. Alimentación 230VAC.	**5.877,00 €**

1.6 DOMOS IP (PTZ)

Cámaras IP direccionables motorizadas para uso en interior y exterior

Mini Domos Motorizados AXIS™ Serie M50

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0398-001	Mini Domo IP Motorizado AXIS™ M5013	Mini domo motorizado para anclar en techo con resolución SVGA y zoom digital 3x. 800x600 @ 30fps en H.264 y Motion JPEG. Protección IP51. Sólo PoE, inyector no incluido. Se incluyen accesorios de anclado (tornillería) duros y blandos.	**457,00 €**
	0552-001	Mini Domo IP Motorizado AXIS™ M5013-V	Mini domo motorizado para anclar en techo con resolución SVGA y zoom digital 3x. 800x600 @ 30fps en H.264 y Motion JPEG. Protección IP66 e IK10. Sólo PoE, inyector no incluido. Se incluyen accesorios de anclado (tornillería) duros y blandos.	**549,00 €**
	0399-001	Mini Domo IP Motorizado AXIS™ M5014	Mini domo motorizado para anclar en techo con resolución HDTV 720p y zoom digital 3x. 1280x720 @ 30fps en H.264 y Motion JPEG. Protección IP51. Sólo PoE, inyector no incluido. Se incluyen accesorios de anclado (tornillería) duros y blandos.	**549,00 €**
	0553-001	Mini Domo IP Motorizado AXIS™ M5014-V	Mini domo motorizado para anclar en techo con resolución HDTV 720p y zoom digital 3x. 1280x720 @ 30fps en H.264 y Motion JPEG. Protección IP66 e IK10. Sólo PoE, inyector no incluido. Se incluyen accesorios de anclado (tornillería) duros y blandos.	**640,00 €**

Domos Motorizados AXIS™ Serie P54

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0544-001	Domo Motorizado IP AXIS™ P5414-E 50HZ	Domo motorizado inteligente con resolución HDTV 720p, día/noche y zoom 18x, diseñado para instalarse en muros o edificios. No necesita soportes de anclado adicionales, y que se incluye con la propia carcasa. E/S de Audio, tarjeta SD, 24 V DC, 4 puertos E/S configurables y conector Ethernet con PoE. Visera repintable cubriendo la unidad completa. Fuente no incluida.	**1.343,00 €**
	0546-001	Domo Motorizado IP AXIS™ P5415-E 50HZ	Domo motorizado inteligente con resolución HDTV 1080p, día/noche y zoom 18x, diseñado para instalarse en muros o edificios. No necesita soportes de anclado adicionales, y que se incluye con la propia carcasa. E/S de Audio, tarjeta SD, 24 V DC, 4 puertos E/S configurables y conector Ethernet con PoE. Visera repintable cubriendo la unidad completa. Fuente no incluida.	**1.679,00 €**
	0589-001	Domo Motorizado IP AXIS™ P5415-E 60HZ	Domo motorizado inteligente con resolución HDTV 1080p, día/noche y zoom 18x, diseñado para instalarse en muros o edificios. No necesita soportes de anclado adicionales, y que se incluye con la propia carcasa. E/S de Audio, tarjeta SD, 24 V DC, 4 puertos E/S configurables y conector Ethernet con PoE. Visera repintable cubriendo la unidad completa. Fuente no incluida.	**1.679,00 €**

1.6 DOMOS IP (PTZ)

Cámaras IP direccionables motorizadas para uso en interior y exterior

Domos Motorizados AXIS™ Serie P55

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0408-001	Domo Motorizado IP AXIS™ P5512 50HZ	Domo motorizado compacto (12x) incluyendo auto-iris, cambio día/noche automático, y lente con auto focus. Resolución hasta 4CIF a 25 fps. Flujos de vide H.264 y Motion JPEG simultaneos, soporta IEEE 802.3af PoE (inyector no incluido), incluye kit de montaje para techo y cúpula transparente y ahumada. Conectores de E/S para gestión de alarmas. Audio bidireccional, necesita cable multi-conector (no incluido).	**923,00 €**
	0409-001	Domo Motorizado IP AXIS™ P5512 60HZ	Domo motorizado compacto (12x) incluyendo auto-iris, cambio día/noche automático, y lente con auto focus. Resolución hasta 4CIF a 25 fps. Flujos de vide H.264 y Motion JPEG simultaneos, soporta IEEE 802.3af PoE (inyector no incluido), incluye kit de montaje para techo y cúpula transparente y ahumada. Conectores de E/S para gestión de alarmas. Audio bidireccional, necesita cable multi-conector (no incluido).	**923,00 €**
	0410-001	Domo Motorizado IP AXIS™ P5512-E 50HZ	Domo motorizado compacto (12x) incluyendo auto-iris, cambio día/noche automático, y lente con auto focus. De exterior: IP66 y NEMA 4X. Resolución hasta 4CIF a 25 fps. Flujos de vide H.264 y Motion JPEG simultaneos, soporta IEEE 802.3af PoE (inyector no incluido), incluye kit de montaje para techo y cúpula transparente y ahumada. Conectores de E/S para gestión de alarmas. Audio bidireccional, necesita cable multi-conector (no incluido). El soporte AXIS™ T91A se vende por separado.	**1.259,00 €**
	0411-001	Domo Motorizado IP AXIS™ P5512-E 60HZ	Domo motorizado compacto (12x) incluyendo auto-iris, cambio día/noche automático, y lente con auto focus. De exterior: IP66 y NEMA 4X. Resolución hasta 4CIF a 25 fps. Flujos de vide H.264 y Motion JPEG simultaneos, soporta IEEE 802.3af PoE (inyector no incluido), incluye kit de montaje para techo y cúpula transparente y ahumada. Conectores de E/S para gestión de alarmas. Audio bidireccional, necesita cable multi-conector (no incluido). El soporte AXIS™ T91A se vende por separado.	**1.259,00 €**
	0419-002	Domo Motorizado IP AXIS™ P5522 50 Hz	Domo motorizado compacto (12x) incluyendo auto-iris, cambio día/noche automático, y lente con auto focus. Resolución hasta D1 (720x576) a 25 fps. Flujos de vide H.264 y Motion JPEG simultaneos, soporta IEEE 802.3af PoE (inyector no incluido), incluye kit de montaje para techo y cúpula transparente y ahumada. Conectores de E/S para gestión de alarmas. Audio bidireccional, necesita cable multi-conector (no incluido).	**1.259,00 €**
	0421-002	Domo Motorizado IP AXIS™ P5522-E 50 Hz	Domo motorizado compacto (12x) incluyendo auto-iris, cambio día/noche automático, y lente con auto focus. De exterior: IP66 y NEMA 4X. Resolución hasta D1 (720x576) a 25 fps. Flujos de vide H.264 y Motion JPEG simultaneos, soporta IEEE 802.3af PoE (inyector no incluido), incluye kit de montaje para techo y cúpula transparente y ahumada. Conectores de E/S para gestión de alarmas. Audio bidireccional, necesita cable multi-conector (no incluido). El soporte AXIS™ T91A se vende por separado.	**1.595,00 €**
	0309-002	Domo Motorizado IP AXIS™ P5532 50HZ	Domo motorizado compacto (29x) incluyendo auto-iris, cambio día/noche automático, y lente con auto focus. Resolución hasta D1 (720x576) a 25 fps. WDR. Flujos de vide H.264 y Motion JPEG simultaneos, soporta IEEE 802.3af PoE (inyector no incluido), incluye kit de montaje para techo y cúpula transparente y ahumada. Conectores de E/S para gestión de alarmas. Audio bidireccional, necesita cable multi-conector (no incluido).	**1.511,00 €**
	0311-002	Domo Motorizado IP AXIS™ P5532-E 50HZ	Domo motorizado compacto (29x) incluyendo auto-iris, cambio día/noche automático, y lente con auto focus. De exterior: IP66 y NEMA 4X. Resolución hasta D1 (720x576) a 25 fps. WDR. Flujos de vide H.264 y Motion JPEG simultaneos, soporta IEEE 802.3af PoE (inyector no incluido), incluye kit de montaje para techo y cúpula transparente y ahumada. Conectores de E/S para gestión de alarmas. Audio bidireccional, necesita cable multi-conector (no incluido). El soporte AXIS™ T91A se vende por separado.	**1.846,00 €**

1.6 DOMOS IP (PTZ)

Cámaras IP direccionables motorizadas para uso en interior y exterior

Domos Motorizados AXIS™ Serie P55

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0313-002	Domo Motorizado IP AXIS™ P5534 50HZ	Domo motorizado compacto (18x) incluyendo auto-iris, cambio día/noche automático, y lente con auto focus. Resolución hasta HDTV 720p @ 30fps (1280x720). WDR. Flujos de vide H.264 y Motion JPEG simultaneos, soporta IEEE 802.3af PoE (inyector no incluido), incluye kit de montaje para techo y cúpula transparente y ahumada. Conectores de E/S para gestión de alarmas. Audio bidireccional, necesita cable multi-conector (no incluido).	**1.679,00 €**
	0314-002	Domo Motorizado IP AXIS™ P5534 60HZ	Domo motorizado compacto (18x) incluyendo auto-iris, cambio día/noche automático, y lente con auto focus. Resolución hasta HDTV 720p @ 30fps (1280x720). WDR. Flujos de vide H.264 y Motion JPEG simultaneos, soporta IEEE 802.3af PoE (inyector no incluido), incluye kit de montaje para techo y cúpula transparente y ahumada. Conectores de E/S para gestión de alarmas. Audio bidireccional, necesita cable multi-conector (no incluido).	**1.679,00 €**
	0314-041	Domo Motorizado IP AXIS™ P5534 60HZ (con Kit de Exterior T95A00)	Pack con domo AXIS™ 5534 60Hz y carcasa AXIS™ T95A00. Se suministra pre-montada en carcasa IP66. Incluye cúpula transparente y ahumada. Alimentación 100-240 VAC. Resolución hasta HDTV 720p @ 30fps (1280x720). WDR. Zoom 18x. Soporte de anclado no incluido.	**2.404,00 €**
	0314-031	Domo Motorizado IP AXIS™ P5534 60HZ (con Kit de Exterior T95A10)	Pack con domo AXIS™ 5534 60Hz y carcasa AXIS™ T95A10. Se suministra pre-montada en carcasa IP66. Incluye cúpula transparente y ahumada. Alimentación 100-240 VAC. Resolución hasta HDTV 720p @ 30fps (1280x720). WDR. Zoom 18x. Soporte de anclado no incluido.	**2.366,00 €**
	0315-002	Domo Motorizado IP AXIS™ P5534-E 50HZ	Domo motorizado compacto (18x) incluyendo auto-iris, cambio día/noche automático, y lente con auto focus. Resolución hasta HDTV 720p @ 30fps (1280x720). WDR. De exterior: IP66 y NEMA 4X. Flujos de vide H.264 y Motion JPEG simultaneos, soporta IEEE 802.3af PoE (inyector no incluido), incluye kit de montaje para techo y cúpula transparente y ahumada. Conectores de E/S para gestión de alarmas. Audio bidireccional, necesita cable multi-conector (no incluido). El soporte AXIS™ T91A se vende por separado.	**2.014,00 €**
	0434-002	Domo Motorizado IP AXIS™ P5544 50HZ	Domo motorizado panorámico 360° compacto (18x) incluyendo auto-iris, cambio día/noche automático, y lente con auto focus. Resolución hasta HDTV 720p @ 30fps (1280x720). WDR. Flujos de vide H.264 y Motion JPEG simultaneos, soporta PoE+ (inyector incluido), incluye kit de montaje para techo y cúpula transparente y ahumada. Conectores de E/S para gestión de alarmas. Audio bidireccional, necesita cable multi-conector (no incluido).	**2.289,00 €**

Accesorios para Domos AXIS™

Código	Descripción	Tarifa PVP
T95A64 (5010-641)	Soporte de anclado a esquina para carcasas AXIS™ T98A-VE y AXIS™ T95A00/T95A10. Cuando se use con las carcasa de domos AXIS™ T95 se necesitará también el soporte de pared AXIS™ T95A61.	**75,00 €**
T95A67 (5010-671)	Soporte de anclado a báculos para carcasas AXIS™ T98A-VE y AXIS™ T95A00/T95A10. Cuando se use con las carcasa de domos AXIS™ T95 se necesitará también el soporte de pared AXIS™ T95A61.	**108,00 €**

1.6 DOMOS IP (PTZ)

Cámaras IP direccionables motorizadas para uso en interior y exterior

Accesorios para Domos AXIS™

Código	Descripción	Tarifa PVP
T98A15-VE (5505-401)	Carcasa de protección de grado IP66, IK10 y NEMA 4X. Protege los accesorios y dispositivos tales como fuentes de alimentación, inyectores PoE, conversores de medios, etc... contra la intemperie y el vandalismo. Se incluye soporte de anclaje a pared, carril DIN, y protección eléctrica para los dispositivos.	**755,00 €**

Domos IP HIKVISION™ de Exterior

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2DE5174-AE	Domo IP HIKVISION™ DS-2DE5174-AE de Exterior	Domo PTZ IP con zoom óptico x20 (4.7-94mm). Sensor CMOS 1/3". Resolución: 1.3MegaPixels (1280x960 a 25IPS / 1280x720 a 25IPS). Conmutación mecánica. Sensibilidad de 0,05lux (color F1.4 AGC ON) / 0,01lux (BN F1.4 AGC ON). Formato de compresión: H.264/MPEG4. BLC, Digital WDR, AGC, 3D-DNR, S/N Ratio >= 50dB. Grabación en TARJETA micro-SD max 32GB (No incluida). 360° de giro horizontal, -5°~90° de giro vertical. Calefactor/Ventilador. Acceso a través de navegador web (IE7, IE8, IE9, Chrome 8, Firefox 3.5, Safarti 5...). Compatible con ONVIF, CGI, PSIA.Alimentación: 24VAC 1A (Fuente no incluida). IP66. Temperatura de funcionamiento: -30°C~65°C. Tamaño: Ø220x305mm.	**821,59 €**
	DS-2DE5176-A	Domo IP HIKVISION™ DS-2DE5176-A de Exterior	Domo PTZ IP con zoom óptico x30 (4.3-129mm). Sensor CMOS 1/3". Resolución: 1.3MegaPixels (1280x960 a 25IPS / 1280x720 a 25IPS). Conmutación mecánica. Sensibilidad de 0,05lux (color F1.4 AGC ON) / 0,01lux (BN F1.4 AGC ON). Formato de compresión: H.264/MPEG4. BLC, Digital WDR, AGC, 3D-DNR, S/N Ratio >= 50dB. Grabación en TARJETA micro-SD max 32GB (No incluida).2 máscaras de privacidad. Doble streaming. 360° de giro horizontal, -5°~90° de giro vertical. Acceso a través de navegador web (IE7, IE8, IE9, Chrome 8, Firefox 3.5, Safarti 5...). Temperatura de funcionamiento: -30°C a 65°C. Compatible con ONVIF, CGI, PSIA. Alimentación: 24VAC 1A (Fuente no incluida). IP66. Temperatura de funcionamiento: -30°C~65°C. Tamaño: Ø220x305mm.	**1.568,49 €**
	DS-2DE5184-AE	Domo IP HIKVISION™ DS-2DE5184-AE de Exterior	Domo PTZ IP CON zoom óptico x20 (4.7-94mm). Sensor CMOS 1/2,8". Resolución: 2 MegaPixels (1920x1080 a 25IPS / 1280x960 / 1280x720). Conmutación mecánica. Sensibilidad de 0,05lux (color F1.6) / 0,01lux (BN F1.6). Formato de compresión: H.264/MPEG4. BLC, Digital WDR, AGC, 3D-DNR, S/N Ratio >= 50dB. Grabación en TARJETA micro-SD max 32GB (No incluida). 360° de giro horizontal, -5°~90° de giro vertical. Calefactor/Ventilador. Acceso a través de navegador web (IE7, IE8, IE9, Chrome 8, Firefox 3.5, Safarti 5...). Temperatura de funcionamiento: -30°C a 65°C. Compatible con ONVIF, CGI, PSIA. Alimentación: 24VAC 1A (Fuente no incluida). IP66. Temperatura de funcionamiento: -30°C~65°C. Tamaño: Ø220x305mm.	**1.004,92 €**
	DS-2DE5186-A	Domo IP HIKVISION™ DS-2DE5186-A de Exterior	Domo PTZ IP con zoom óptico x30 (4.3-129mm). Sensor CMOS 1/3". Resolución: 2 MegaPixels. Ratio imágenes: 25IPS (1920x1080 / 1280x960 / 1280x720). Conmutación mecánica. Sensibilidad de 0,05lux (color F1.6) / 0,05lux (BN F1.6). Formato de compresión: H.264/MPEG4. BLC, Digital WDR, AGC, 3D-DNR, S/N Ratio >= 50dB. Grabación en tarjeta micro-SD max 32GB (No incluida). 360° de giro horizontal, -5°~90° de giro vertical. Acceso a través de navegador web (IE7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+). Alimentación: 24VAC 1.7A fuente incluida, soporta POE+. Instalación exterior IP66, calefactor y ventilador. Dimensiones: 5 pulgadas (Ø220x236mm).	**1.787,71 €**
	DS-2DF5274-A	Domo IP HIKVISION™ DS-2DF5274-A de Exterior	Domo PTZ IP con zoom óptico x20 (zoom digital x16). Sensor CMOS 1/3". Resolución: 1.3 MegaPixels (1280x960 a 25IPS/ 1280x720 a 25IPS). Conmutación mecánica. Sensibilidad de 0,05lux (color F1.4 AGC ON) / 0,005lux (BN F1.4 AGC ON). Formato de compresión: H.264/MPEG4/MJPEG. BLC, AGC, 3D-DNR, S/N Ratio >= 50dB. Grabación en TARJETA micro-SD max 32GB (No incluida). 360° de giro horizontal, -5°~90° de giro vertical. Calefactor/Ventilador. 24 máscaras de privacidad. Alarmas: 7E/2S, Audio: 1E/1S. Acceso a través de navegador web. Compatible con ONVIF, CGI, PSIA.Alimentación: 24VAC 1.6A (Fuente no incluida). IP66. Temperatura de funcionamiento: -30°C~65°C. Tamaño: Ø220x305mm.	**1.904,11 €**
	DS-2DF5276-A	Domo IP HIKVISION™ DS-2DF5276-A de Exterior	Domo PTZ IP con zoom óptico x30 (zoom digital x16). Sensor CMOS 1/3". Resolución: 1.3 MegaPixels (1280x960 a 25IPS/ 1280x720 a 25IPS). Conmutación mecánica. Sensibilidad de 0,05lux (color F1.4 AGC ON) / 0,01lux (BN F1.4 AGC ON). Formato de compresión: H.264/MPEG4/MJPEG. BLC, AGC, 3D-DNR, S/N Ratio >= 50dB. Grabación en TARJETA micro-SD max 32GB (No incluida). 360° de giro horizontal, -5°~90° de giro vertical. Calefactor/Ventilador. 24 máscaras de privacidad. Alarmas: 7E/2S, Audio: 1E/1S. Acceso a través de navegador web. Compatible con ONVIF, CGI, PSIA.Alimentación: 24VAC 1.6A (Fuente no incluida). IP66. Temperatura de funcionamiento: -30°C~65°C. Tamaño: Ø220x305mm.	**2.403,66 €**

1.6 DOMOS IP (PTZ)

Cámaras IP direccionables motorizadas para uso en interior y exterior

Domos IP HIKVISION™ de Exterior

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2DF5284-A	Domo IP HIKVISION™ DS-2DF5284-A de Exterior	Domo PTZ IP CON zoom óptico x20 (zoom digital x16). Sensor CMOS 1/3". Resolución: 2 MegaPixels (1920x1080 a 25IPS / 1280x960 /1280x720). Conmutación mecánica. Sensibilidad de 0,05lux (color F1.6) / 0,005lux (BN F1.6). Formato de compresión: H.264/MPEG4/MJPEG. BLC, AGC, 3D-DNR, S/N Ratio >= 50dB. Grabación en TARJETA micro-SD max 32GB (No incluida). 360° de giro horizontal, -5°~90° de giro vertical. Calefactor/Ventilador. 24 máscaras de privacidad. Alarmas: 7E/2S, Audio: 1E/1S. Acceso a través de navegador web. Compatible con ONVIF, CGI, PSIA.Alimentación: 24VAC 1.7A (Fuente no incluida). IP66. Temperatura de funcionamiento: -30°C~65°C. Tamaño: Ø220x305mm.	**2.196,08 €**
	DS-2DF5286-A	Domo IP HIKVISION™ DS-2DF5286-A de Exterior	Domo PTZ IP CON zoom óptico x30 (zoom digital x16). Sensor CMOS 1/3". Resolución: 2 MegaPixels (1920x1080 a 25IPS / 1280x960 /1280x720). Conmutación mecánica. Sensibilidad de 0,05lux (color F1.6) / 0,005lux (BN F1.6). Formato de compresión: H.264/MPEG4/MJPEG. BLC, AGC, 3D-DNR, S/N Ratio >= 50dB. Grabación en TARJETA micro-SD max 32GB (No incluida). 360° de giro horizontal, -5°~90° de giro vertical. Calefactor/Ventilador. 24 máscaras de privacidad. Alarmas: 7E/2S, Audio: 1E/1S. Acceso a través de navegador web. Compatible con ONVIF, CGI, PSIA.Alimentación: 24VAC 1.7A (Fuente no incluida). IP66. Temperatura de funcionamiento: -30°C~65°C. Tamaño: Ø220x305mm.	**2.651,01 €**

Domos IP HIKVISION™ de Exterior con LEDs IR

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2DE7174-A	Domo Exterior IP HIKVISION™ DS-2DE7174-A con LEDs IR	Domo PTZ IP con IR. Zoom óptico x20. Sensor CMOS 1/3". Resolución: 1.3 MegaPixels (1280x960 a 25IPS / 1280x720 a 25IPS). Leds IR con alcance 100m. Conmutación mecánica. Sensibilidad de 0,05lux (color F1.4 AGC ON) / 0,01lux (BN F1.4 AGC ON). Formato de compresión: H.264/MPEG4. BLC, AGC, Digital WDR, 3D-DNR, S/N Ratio >= 50dB. Grabación en Tarjeta micro-SD max 32GB (No incluida). 360° de giro horizontal, -15°~90° de giro vertical. Calefactor/Ventilador. Acceso a través de navegador web. Acceso a través de navegador web (IE7, IE8, IE9, Chrome 8, Firefox 3.5, Safarti 5...). Compatible con ONVIF, CGI, PSIA. Alimentación: 24VAC 1.3A. IP66. Temperatura de funcionamiento: -30°C~65°C. Tamaño: Ø245x399mm.	**955,45 €**
	DS-2DE7184-AE	Domo Exterior IP HIKVISION™ DS-2DE7184-AE con LEDs IR	Domo PTZ IP CON IR. Zoom óptico x20. Sensor CMOS 1/2,8". Resolución: 2 MegaPixels (1920x1080 a 25IPS / 1280x960 / 1280x720). Leds IR con alcance 100m. Conmutación mecánica. Sensibilidad de 0,05lux (color F1.4 AGC ON) / 0,01lux (BN F1.4 AGC ON). Formato de compresión: H.264/MPEG4. BLC, AGC, Digital WDR, 3D-DNR, S/N Ratio >= 50dB. Grabación en TARJETA micro-SD max 32GB (No incluida). 360° de giro horizontal, -15°~90° de giro vertical. Calefactor/Ventilador. Acceso a través de navegador web. Acceso a través de navegador web (IE7, IE8, IE9, Chrome 8, Firefox 3.5, Safarti 5...). Compatible con ONVIF, CGI, PSIA.Alimentación: 24VAC 1.3A. IP66. Temperatura de funcionamiento: -30°C~65°C. Tamaño: Ø245x399mm.	**1.127,14 €**
	DS-2DE7186-A	Domo Exterior IP HIKVISION™ DS-2DE7186-A con LEDs IR	Domo PTZ IP CON IR. Zoom óptico x30. Sensor CMOS 1/2,8". Resolución: 2 MegaPixels (1920x1080 a 25IPS / 1280x960 / 1280x720). Leds IR con alcance 100m. Conmutación mecánica. Sensibilidad de 0,05lux (color F1.4 AGC ON) / 0,01lux (BN F1.4 AGC ON). Formato de compresión: H.264/MPEG4. BLC, AGC, Digital WDR, 3D-DNR, S/N Ratio >= 50dB. Grabación en TARJETA micro-SD max 32GB (No incluida). 360° de giro horizontal, -15°~90° de giro vertical. Calefactor/Ventilador. Acceso a través de navegador web. Acceso a través de navegador web (IE7, IE8, IE9, Chrome 8, Firefox 3.5, Safarti 5...). Compatible con ONVIF, CGI, PSIA.Alimentación: 24VAC 1.3A. IP66. Temperatura de funcionamiento: -30°C~65°C. Tamaño: Ø245x399mm.	**742,47 €**
	DS-2DF7274-A	Domo Exterior IP HIKVISION™ DS-2DF7274-A con LEDs IR	Domo PTZ IP con IR. Zoom óptico x20 (zoom digital x16). Sensor CMOS 1/3". Resolución: 1.3 MegaPixels (1280x960 a 25IPS/ 1280x720 a 25IPS). Leds IR con alcance de 120m. Conmutación mecánica. Sensibilidad de 0,05lux (color F1.4 AGC ON) / 0,005lux (BN F1.4 AGC ON). Formato de compresión: H.264/MPEG4/MJPEG. BLC, AGC, 3D-DNR, S/N Ratio >= 50dB. Grabación en TARJETA micro-SD max 32GB (No incluida). 360° de giro horizontal, -2°~90° de giro vertical. 24 máscaras de privacidad. Alarmas: 7E/2S, Audio: 1E/1S. Calefactor/Ventilador. Acceso a través de navegador web. Compatible con ONVIF, CGI, PSIA.Alimentación: 24VAC 2A. IP66. Temperatura de funcionamiento: -30°C~65°C. Tamaño: Ø245x399mm.	**2.319,27 €**
	DS-2DF7284-A	Domo Exterior IP HIKVISION™ DS-2DF7284-A con LEDs IR	Domo PTZ IP con IR. Zoom óptico x20 (zoom digital x16). Sensor CMOS 1/3". Resolución: 2 MegaPixels (1920x1080 a 25IPS / 1280x960 a 25IPS/ 1280x720 a 25IPS). Leds IR con alcance de 120m. Conmutación mecánica. Sensibilidad de 0,05lux (color F1.6 AGC ON) / 0,005lux (BN F1.6 AGC ON). Formato de compresión: H.264/MPEG4/MJPEG. BLC, AGC, 3D-DNR, S/N Ratio >= 50dB. Grabación en tarjeta micro-SD max 32GB (No incluida). 360° de giro horizontal, -2°~90° de giro vertical. 24 máscaras de privacidad. Alarmas: 7E/2S, Audio: 1E/1S. Calefactor/Ventilador. Acceso a través de navegador web. Compatible con ONVIF, CGI, PSIA.Alimentación: 24VAC 2A. IP66. Temperatura de funcionamiento: -30°C~65°C. Tamaño: Ø245x399mm.	**2.677,20 €**

1.6 DOMOS IP (PTZ)

Cámaras IP direccionables motorizadas para uso en interior y exterior

Domos IP HIKVISION™ de Exterior con LEDs IR

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2DF7276-A	Domo Exterior IP HIKVISION™ DS-2DF7276-A con LEDs IR	Domo PTZ IP con IR. Zoom óptico x30 (zoom digital x16). Sensor CMOS 1/3". Resolución: 1.3 MegaPixels (1280x960 a 25IPS/ 1280x720 a 25IPS). Leds IR con alcance de 120m. Conmutación mecánica. Sensibilidad de 0,05lux (color F1.4 AGC ON) / 0,005lux (BN F1.4 AGC ON). Formato de compresión: H.264/MPEG4/MJPEG. BLC, AGC, 3D-DNR, S/N Ratio >= 50dB. Grabación en tarjeta micro-SD max 32GB (No incluida). 360° de giro horizontal, -2°~90° de giro vertical. 24 máscaras de privacidad. Alarmas: 7E/2S, Audio: 1E/1S. Calefactor/Ventilador. Acceso a través de navegador web. Compatible con ONVIF, CGI, PSIA.Alimentación: 24VAC 2A. IP66. Temperatura de funcionamiento: -30°C~65°C. Tamaño: Ø245x399mm	**2.989,54 €**
	DS-2DF7286-A	Domo Exterior IP HIKVISION™ DS-2DF7286-A con LEDs IR	Domo PTZ IP con IR. Zoom óptico x30 (zoom digital x16). Sensor CMOS 1/3". Resolución: 2 MegaPixels (1920x1080 a 25IPS / 1280x960 a 25IPS/ 1280x720 a 25IPS). Leds IR con alcance de 120m. Conmutación mecánica. Sensibilidad de 0,05lux (color F1.6 AGC ON) / 0,005lux (BN F1.6 AGC ON). Formato de compresión: H.264/MPEG4/MJPEG. BLC, AGC, 3D-DNR, S/N Ratio >= 50dB. Grabación en tarjeta micro-SD max 32GB (No incluida). 360° de giro horizontal, -2°~90° de giro vertical. 24 máscaras de privacidad. Alarmas: 7E/2S, Audio: 1E/1S. Calefactor/Ventilador. Acceso a través de navegador web. Compatible con ONVIF, CGI, PSIA.Alimentación: 24VAC 2A. IP66. Temperatura de funcionamiento: -30°C~65°C. Tamaño: Ø245x399mm.	**3.399,85 €**

Accesorios y Opciones para Domos HIKVISION™

Código	Descripción	Tarifa PVP
DS-1602ZJ	Soporte para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR. Soporte largo a pared. Blanco.	**34,92 €**
DS-1601ZJ-POLE	Soporte para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR. Soporte largo a pared con adaptador a columna. Blanco.	**50,44 €**
DS-1601ZJ-CORNER	Soporte largo a pared con adaptador a esquina para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR (Incluye soporte DS1601ZJ y el adaptador a esquina).	**50,44 €**
DS-1602ZJ-BOX	Soporte largo a pared con caja para la fuente y conexiones, para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR (Incluye soporte DS1601ZJ y la caja de conexiones).	**159,08 €**
DS-1661ZJ	Soporte para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR. Soporte colgante 20 cm para montaje en techo. Blanco.	**38,80 €**
DS-1662ZJ	Soporte para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR. Soporte colgante 50 cm para montaje en techo. Blanco.	**42,68 €**
DS-1663ZJ	Soporte para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR. Accesorio de montaje superficial a techo. Blanco.	**13,58 €**

Domos IP DAHUA™ de Interior

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	SD29204S-GN	Domo IP DAHUA™ SD29204S-GN	1/2.8'' CMOS 2MP. Auto Iris 4xZoom 2.7-11mm. Resolución Megapíxel hasta 1080P@25IPS con DWDR. 0.05Lux (Color) / 0.005Lux (B/N). LED IR hasta 30m. Micrófono integrado. BLC / HLC / DWDR. Ultra DNR (2D/3D). Slot Micro SD (Max 64GB). Alimentación PoE (Power Over Ethernet) y 12Vdc 10W. Tamaño reducido, 13cm de diámetro. Visor web compatible con IExplorer. Incluye protocolo RTSP, DDNS, SMTP... RJ-45 (10/100Base-T). Dimensiones: 116.5 mm L x 132.7 mm Diam.	**329,22 €**
	SD29204S-GN-W	Domo IP DAHUA™ SD29204S-GN-W	1/2.8'' CMOS 2MP. Auto Iris 4xZoom 2.7-11mm. Resolución Megapíxel hasta 1080P@25IPS con DWDR. 0.05Lux (Color) / 0.005Lux (B/N). LED IR hasta 30m. Micrófono integrado. BLC / HLC / DWDR. Ultra DNR (2D/3D). Slot Micro SD (Max 64GB). Alimentación PoE (Power Over Ethernet) y 12Vdc 10W. Tamaño reducido, 13cm de diámetro. Visor web compatible con IExplorer. Incluye protocolo RTSP, DDNS, SMTP... RJ-45 (10/100Base-T) + WiFi. Dimensiones: 116.5 mm L x 132.7 mm Diam.	**340,67 €**

1.6 DOMOS IP (PTZ)

Cámaras IP direccionables motorizadas para uso en interior y exterior

Minidomos Motorizados IP DAHUA™ de Exterior

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	SD22204T-GN	Minidomo Motorizado IP DAHUA™ SD22204T-GN de Exterior	Resolución Full HD 1080p 2 Megapixel. Zoom óptico x4. Compresión H.264/MJPEG stream dual. Máx. 25/30ips@1080p y 50/60ips@720p. WDR, Día/noche (ICR), Ultra DNR, Auto iris, Auto focus. Máx. velocidad pan 100º/s. Hasta 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. Tarjeta Micro SD, PoE. Monitorización remota: Software Smart PSS, Conexión web con Web Viewer, Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android).	**271,96 €**
	SD42212S-HN	Minidomo Motorizado IP DAHUA™ SD42212S-HN de Exterior	Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles. Doble formato de compresión: H.264 / MJPEG. Doble stream. Máximo 25/30 ips @2MP (1920x1080). WDR digital, 3D-DNR. Velocidad manual de 300°/seg. y 120° de rotación horizontal. 80 presets, 5 patrones de movimiento, 8 rondas. Puerto de red ethernet 10/100 Base-T. Admite PoE+ 802.3at. Ambiente instalación exterior (grado IP66). Antivandálico (IK10).	**668,79 €**

Domos IP DAHUA™ de Interior

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	SD59212S-HN	Domo IP DAHUA™ SD59212S-HN de Exterior con IR	Domo IP PTZ con LEDs zoom óptico x12 Full HD 2M de exterior. Resolución Full HD 1080p 2 Megapixel. Soporta codificación stream dual. Máx. 25/30ips@1080p (1920x1080) y 50/60ips@720p. DWDR, Día/Noche (ICR), Ultra DNR, Autoiris, Autofocus. Máx. velocidad pan 400º/s, rotación continua 360º. Hasta 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. Memoria Micro SD, IP66, POE+. Distancia LEDs IR hasta 100m (24VAC) / 80m (12VDC). Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión, DSS/PSS. Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**709,63 €**
	SD59230S-HN	Domo IP DAHUA™ SD59230S-HN de Exterior con IR	Domo IP PTZ con LEDs zoom óptico x30 Full HD 2M de exterior. Resolución Full HD 1080p 2 Megapixel. Soporta codificación stream dual. Máx. 25/30ips@1080p (1920x1080) y 50/60ips@720p. DWDR, Día/Noche (ICR), Ultra DNR, Autoiris, Autofocus. Máx. velocidad pan 400º/s, rotación continua 360º. Hasta 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. Memoria Micro SD, IP66, POE+. Distancia LEDs IR hasta 100m (24VAC) / 80m (12VDC). Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión, DSS/PSS. Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**1.005,73 €**
	SD6A220-HNI	Domo IP DAHUA™ SD6A220-HNI de Exterior con IR	Domo autotracking IP de 2MP, zoom 20X. CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles. 25/30 ips @1080P (1920x1080), 50/60 ips @720P (1280x720). Zoom óptico 20X (4,7~94 mm). Iluminación infrarroja: 150 metros (filtro mecánico ICR). AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital. Funciones inteligentes: autotracking, IVS, seguimiento, eventos. Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip). Velocidad manual (200°/seg.) y de preset (240°/seg.). 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D. Ranura MicroSD, calefactor, 1 entrada / 1 salida audio; 7 entradas / 2 salidas de alarma, IP66, 24VCA, lightning proof (4000V).	**1.962,13 €**
	SD6AL230-HNI	Domo IP DAHUA™ SD6AL230-HNI de Exterior con IR LASER	Domo IP PTZ LASER zoom x30 Full HD 2M de exterior. Potente zoom óptico x30. Compresión H.264/MJPEG triple stream. Máx. 60ips@720p y 30ips@1080p. Antivaho, DWDR, EIS, ROI, Día/noche (ICR), DNR. (2D/3D), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC,BLC. Autotracking, IVS (Vigilancia inteligente de vídeo). Máx. velocidad pan 240º/s, rotación continua 360º. Hasta 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 7 entradas / 2 salidas de alarma integradas. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. Tarjeta Micro SD, IP67, Hi-PoE. Distancia IR LASER hasta 500m. Monitorización remota: Software Smart PSS, Conexión web con Web Viewer, Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android).	**2.147,62 €**
	SD6AL230F-HNI	Domo IP DAHUA™ SD6AL230F-HNI de Exterior con IR LASER	Domo IP PTZ LASER Starlight zoom x30 Full HD 2M de exterior. Potente zoom óptico x30. Cámara Starlight ultra baja iluminación. Compresión H.264/MJPEG triple stream. Máx. 60ips@720p y 30ips@1080p. Antivaho, WDR, EIS, ROI, Día/noche (ICR), DNR (2D/3D), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC. Autotracking, IVS (Vigilancia inteligente de vídeo). Máx. velocidad pan 240º/s, rotación continua 360º. Hasta 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 7 entradas / 2 salidas de alarma integradas. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. Tarjeta Micro SD, IP67, Hi-PoE. Distancia IR hasta 500m. Monitorización remota: Software Smart PSS, Conexión web con Web Viewer, Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android).	**2.282,05 €**

1.6 DOMOS IP (PTZ)

Cámaras IP direccionables motorizadas para uso en interior y exterior

Domos IP DAHUA™ de Interior

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	SD6AL240-HNI	Domo IP DAHUA™ SD6AL240-HNI de Exterior con IR	Domo IP PTZ LASER zoom x40 Full HD 2M de exterior. Potente zoom óptico x40. Compresión H.264/MJPEG triple stream. Máx. 60ips@720p y 30ips@1080p. Antivaho, DWDR, EIS, ROI, Día/noche (ICR), DNR (2D/3D), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC,BLC. Autotracking, IVS (Vigilancia inteligente de vídeo). Máx. velocidad pan 240°/s, rotación continua 360°. Hasta 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 7 entradas / 2 salidas de alarma integradas. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. Tarjeta Micro SD, IP67, Hi-PoE. Distancia IR hasta 500m. Monitorización remota: Software Smart PSS, Conexión web con Web Viewer, Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android).	**2.954,24 €**
	SD6C230T-HN	Domo IP DAHUA™ SD6C230T-HN de Exterior con IR	Domo IP PTZ IR zoom x30 Full HD 2M de exterior. Potente zoom óptico x30. Compresión H.264/MJPEG triple stream. Máx. 60ips@720p y 30ips@1080p. Antivaho, DWDR, EIS, ROI, Día/noche (ICR), DNR (2D/3D), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC,BLC. Autotracking, IVS (Vigilancia inteligente de vídeo). Máx. velocidad pan 240°/s, rotación continua 360°. Hasta 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 7 entradas / 2 salidas de alarma integradas. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. Tarjeta Micro SD, IP67, Hi-PoE. Distancia IR hasta 100m. Monitorización remota: Software Smart PSS, Conexión web con Web Viewer, Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android).	**995,53 €**

Accesorios para Domos DAHUA™

Código	Descripción	Tarifa PVP
PFB300W	Soporte de montaje para Pared. Compatible con cámaras DAHUA™ Speed Dome SD65/SD69/SD6A. Aluminio. 210mm (W) x 115mm (H) x 160mm (D).	**13,02 €**
PFB300C	Soporte para montaje en techo adaptable a PFA100, PFA101, PFA102, PFA110, PFA111, PFA114 (o domos motorizados DAHUA™ SD29, SD32, SD42 con adaptador a rosca).	**20,42 €**
PFA150	Adaptador para montaje en poste con anclaje en 4 puntos y 3 bridas metálicas. Compatible con PFB300S, PFB300W, PFB301W, PFA120, PFA130, PFA131, PFA140, PFB300C, HDC-HFW3200C, IPC-HFW(C).	**22,13 €**
PFA151	Adaptador para montaje a esquina con anclaje en 4 puntos. Compatible con PFB300S, PFB300W, PFB301W, PFA120, PFA130, PFA131, PFA140, PFB300C, HDC-HFW3200C, IPC-HFW(C).	**22,13 €**
PFA152	Mini adaptador de aluminio para montar en poste los soportes: PFA121, PFA130, PFA122, PFA131, PFA123, PFA132, PFB302S .	**13,02 €**
PFA100	Adaptador de rosca para los modelos HDBW3, EB1, HDW2. Combinado con PFB302S permite montar en pared o PFB300C en techo. Material aluminio. Medidas: Ø150.8 x 37mm.	**7,85 €**
PFA102	Adaptador de rosca para Speed Dome DAHUA™ SD42, combinado con PFB302S permite montar en pared o con PFB300C en techo.	**7,85 €**

2.0 | CÁMARAS ANALÓGICAS

Cámaras Box, Bullet, Minidomos y Domos

2.1 CÁMARAS BOX FIJAS

Cámaras para uso en interiores, o en exteriores usando carcasa de protección

Cámaras Box HIKVISION™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2CC11A1P-A	Cámara Box HIKVISION™ DS-2CC11A1P-A	Cámara BOX analógica de 700 líneas de resolución. Conmutación mecánica. CCD SONY 1/3". Sensibilidad de 0,001 Lux color y 0,0001 Lux B/N. Balance de blancos automático. Menú OSD. Máscaras de privacidad hasta 8 zonas. Autoiris DC. Detección de movimiento. BLC, HLC, AGC, Reducción de Ruido DNR. Smart IR. Montura C/CS. Dimensiones: 68.8 x 56 x 111 mm. Consumo: 12VDC 300mA	**178,48 €**
	DS-2CC11A7P-A	Cámara Box HIKVISION™ DS-2CC11A7P-A	Cámara Box 1/3" CCD SONY Día / Noche con una resolución de 700TV. ICR, 3D DNR, ICR inteligente. Aumento de la sensibilidad en modo de color 0.001Lux @ F1.2, 0.00001Lux @ (F1.2, Sens-up 512x). WDR 75 db, EIS, Eclipse, IRC, con menú OSD, Alimentación a 12 VDC / 840 mA, 24 V AC / 420 mA, RECOMENDADO PARA entrada DVR con HWI (resolución WD1).	**255,11 €**

Cámaras Box HIKVISION™ HD-TVI

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2CC12D9T-A	Cámara Box HIKVISION™ HD-TVI DS-2CC12D9T-A	Serie HIKVISION TurboHD 1080P. CMOS 1/8 " TURBO HD (Scan Progresivo). Resolución Máxima: 1080P (1920 x 1080). Formato NTSC / PAL seleccionable. Menú de configuración multi idioma. Iluminación mínima: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON). Día / Noche Real con filtro ICR. Salida de video HD: Conector BNC. Salida de video CVBS: Conector BNC. Entrada de voltaje: Conector plug macho 3.5mm. Programación OSD a través de cable Coaxial / UTP, SIN cables adicionales de datos. Programacion OSD a través de control dentras de la camara. Funciones: WDR real (120dB), selección de escena, BLC, HSBLC, ATW, AGC, DEFOG, SHUTTER, SENS-UP, 2D / 3D DNR, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, MÁSCARAS DE PRIVACIDAD, FREEZE, MIRROR, D-ZOOM, IMAGEN NEGATIVO.	**187,21 €**

Accesorios para Cámaras Box HIKVISION™

Código	Descripción	Tarifa PVP
DS-1293ZJ	Soporte de pared de interior y exterior de aluminio. Color blanco HIK. Ángulo: Horizontal:360°;Vertical:-45°~45°. Dimensiones: 88x116.6x297.3mm.	**CONS**
DS-1292ZJ	Soporte de pared de interior y exterior de aluminio. Color blanco HIK. Ángulo: Horizontal:360°;Vertical:-45°~45°. Dimensiones: 70x97.1x217.9mm.	**CONS**
DS-1322HZ-C	Carcasa de exterior de aluminio de color blanco para cámaras HIKVISION™, con ventilador interno. AC24V. 113×143×452mm.	**89,46 €**
DS-1322HZ-H	Carcasa de exterior de aluminio de color blanco para cámaras HIKVISION™, con ventilador y calefactor interno. AC24V.AC24V 113×143×452mm.	**55,66 €**
DS-1322HZ-CW	Carcasa de exterior de aluminio de color blanco para cámaras HIKVISION™, con ventilador interno y limpiaparabrisas externo. AC24V. 113×143×452mm.	**CONS**
DS-1322HZ-HW	Carcasa de exterior de aluminio de color blanco para cámaras HIKVISION™, con ventilador y calefactor interno, y limpiaparabrisas externo. AC24V. 113×143×452mm.	**68,85 €**
DS-1320HZ	Carcasa de interior. Color blanco HIK. Tamaño de ventana: 91x73mm. Dimensiones: 300x115x108mm.	**21,03 €**

2.1 CÁMARAS BOX FIJAS

Cámaras para uso en interiores, o en exteriores usando carcasa de protección

Cámaras Box DAHUA™ HDCVI

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	HAC-HF3220E	Cámara Box DAHUA™ HDCVI HAC-HF3220E	Cámara Box HDCVI 2M 1080P DN ICR 0.05Lux Audio Alarma Dual (sin óptica). Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS. Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar. Entrada de audio para micrófono y salida de alarma. Menú OSD accesoble desde el DVR. Sin latencia ni interferencias hasta 500m via Coaxial 75-3. Transmisión 720P hasta 200m vía UTP Cat5-E con baluns estándar.	**142,95 €**

Accesorios para Cámaras Box DAHUA™

Código	Descripción	Tarifa PVP
PFB120W	Soporte de pared de aluminio. Dimensiones: 188.7mm(W) x 58mm(H) x 80mm(D). Temperatura operativa: -40°C ~60°C. Humedad relativa: 0~90%. Permite carga de hasta 1 Kgs. Modelos compatibles: CA-F(E/F), CA-FW(D/H/J/K), HAC-HFW(B/D), HDC-HF3200, IPC-HF, IPC-HFW(D).	**CONS**
PFA121	Caja de empalmes/pasacables de aluminio. Dimensiones: 134mm x 134mm x 55mm. Temperatura operativa: -40°C ~60°C. Humedad relativa: 0~90%. Permite carga de hasta 3 Kgs. Modelos compatibles: CA-FW[I], HAC-HFW[E], HAC-HDW[M], IPC-HFW[E], PFB120W, PFB121W.	**20,42 €**
PFA152	Mini adaptador de aluminio para montar en poste los soportes: PFA121, PFA130, PFA122, PFA131, PFA123, PFA132, PFB302S .	**22,13 €**
PFH600N	IP66, carcasa para interior. Material: ASA + PC. Tamaño: 312 mm × 133 mm × 103 mm (Largo × Ancho × Alto). Tamaño interno: 211 mm × 73 mm × 78. Tamaño de ventana: 63 (Largo) × 72 (Ancho). Humedad: ≤90% de humedad relativa (RH) (sin condensación).	**CONS**

2.2 CÁMARAS COMPACTAS FIJAS

Cámaras fijas para uso en interiores o exteriores

Cámaras Compactas HIKVISION™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2CE15C2P-IR	Cámara Bullet HIKVISION™ DS-2CE15C2P-IR	Cámara tubular D&N con ICR de exterior y sensor 1/3'' PICADIS de 720 líneas de resolución. 1280 x 960 elementos. Óptica fija de 3.6 mm. Iluminación mínima 0,1 lux y hasta 0 lux con IR on. Leds IR con un alcance de hasta 20 metros. Relación señal/ruido 62 dB. BLC, AGC, balance automático de blancos (ATWB), HDR (High Dynamic Range), SMART IR. Protección IP66 para exterior. Soporte de pared con paso interno de cables. 12 Vdc, 1.5W - 4.5W (máx. con IR on).	**62,08 €**
	DS-2CC12A1P-AVFIR3	Cámara Bullet HIKVISION™ DS-2CC12A1P-AVFIR3	Cámara Bullet. Sensor CCD 1/3" SONY, óptica 2'8-12 mm, día/noche con conmutación mecánica, sensibilidad 0'001 Lux Color (F1.2, AGC ON), BLC, HLC, WDR Digital, Menú OSD. Detección movimiento. 8 Máscaras de privacidad. Smart IR, Reducción digital de ruido 3D. DNR, Shutter, AGC, Sincronismo interno, Flickerless, DWDR. Soporte incluido. IP66. Dimensiones: 88x89x257mm. Alimentación: 12VDC 680mA - 24VAC 340mA. Fuente no incluida.	**317,19 €**
	DS-2CE15A2P-VFIR3	Cámara Bullet HIKVISION™ DS-2CE15A2P-VFIR3	Cámara tubular D&N con ICR de exterior y sensor 1/3'' DIS de 700 líneas de resolución. 976 x 496 elementos. Óptica varifocal de 2.8-12mm. Iluminación mínima 0,1 lux y hasta 0 lux con IR on. Leds IR con un alcance de hasta 30-40 metros. Relación señal/ruido 62 dB. AGC. Protección IP66 para exterior. Soporte de pared con paso interno de cables. 12 Vdc, 4W - 7W (máx. con IR on).	**97,00 €**
	DS-2CC12A1P-VFIR8	Cámara Bullet HIKVISION™ DS-2CC12A1P-VFIR8	Cámara Bullet. Sensor CCD 1/3" SONY, óptica 5-50mm, día/noche con conmutación mecánica, sensibilidad 0'001 Lux Color (F1.2, AGC ON), WDR Digital, Menú OSD. Detección movimiento. 8 Máscaras de privacidad. Smart IR, Reducción digital de ruido 3D. DNR, Shutter, AGC, Sincronismo interno, Flickerless, DWDR. Soporte incluido. IP66. Dimensiones: 88x89x257mm. Alimentación: 12VDC 680mA - 24VAC 340mA. Fuente no incluida. Alcance IR: 50-80 metros.	**749,81 €**

Cámaras Compactas HIKVISION™ HD-TVI

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2CE16C2T-IR	Cámara Bullet HIKVISION™ HD-TVI DS-2CE16C2T-IR	Tecnología HD-TVI. Cámara Bullet Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Día/Noche con conmutación mecánica. Sensibilidad: 0'01lux. Líneas de resolución: 720 a 25IPSIPS. Óptica fija 2,8mm. Smart IR. DNR. Leds IR con alcance hasta 20m. Alimentación: 12VDC 300mA (Fuente no incluida). Índice IP66.	**84,39 €**
	DS-2CE16C2T-IT3	Cámara Bullet HIKVISION™ HD-TVI DS-2CE16C2T-IT3	Cámara tipo bala, sensor 1/3” CMOS. Resolución: 720 TVL. Material: metal. Color: blanco. Número de leds: 1 EXIR. Dist. de iluminación: 40 mts. Lente: Iluminación mínima: 0,1 lux. Características: IR Cut, Smart IR, AGC, BLC. Voltaje: 12 Vdc. Protección: IP66.	**109,61 €**
	DS-2CE16C5T-AVFIR3	Cámara Bullet HIKVISION™ HD-TVI DS-2CE16C5T-AVFIR3	Tecnología HD-TVI. Cámara Bullet. Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Día/Noche con conmutación mecánica. Sensibilidad: 0'001lux. Líneas de resolución: 720 a 50IPS. Óptica 2'8-12mm. Smart IR. Menú OSD. 3DDNR. DWDR. Leds IR con alcance hasta 40m. Alimentación: 12VDC 350mA / 24VAC (Fuente no incluida). Índice IP66.	**158,11 €**

2.2 CÁMARAS COMPACTAS FIJAS

Cámaras fijas para uso en interiores o exteriores

Cámaras Compactas HIKVISION™ HD-TVI

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2CE16D5T-IR	Cámara Bullet HIKVISION™ HD-TVI DS-2CE16D5T-IR	Tecnología HD-TVI. Cámara Bullet. Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Día/Noche con conmutación mecánica. Sensibilidad: 0'01lux. Líneas de resolución: 1080 a 25IPSIPS. Óptica fija 3'6mm. Smart IR. Menú OSD. DNR. Leds IR con alcance hasta 20m. Alimentación: 12VDC 350mA (Fuente no incluida). Índice IP66.	**183,33 €**
	DS-2CE16D5T-IT3	Cámara Bullet HIKVISION™ HD-TVI DS-2CE16D5T-IT3	Tecnología HD-TVI. Cámara Bullet Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Día/Noche con conmutación mecánica. Sensibilidad: 0'01lux. Líneas de resolución: 1080 a 25IPS. Óptica 2'8mm. WDR 120dB. Smart IR. Menú OSD. 3DDNR. Leds IR tecnología EXIR con alcance hasta 40m. Alimentación: 12VDC 420mA (Fuente no incluida). Índice IP66.	**232,80 €**
	DS-2CE16D5T-AVFIT3	Cámara Bullet HIKVISION™ HD-TVI DS-2CE16D5T-AVFIT3	Tecnología HD-TVI. Cámara Bullet Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Día/Noche con conmutación mecánica. Sensibilidad: 0'01lux. Líneas de resolución: 1080 a 25IPS. Óptica 2'8-12mm. WDR 120dB. Smart IR. Menú OSD. 3DDNR. Leds IR tecnología EXIR con alcance hasta 50m. Alimentación: 12VDC 600mA / 24VAC (Fuente no incluida). Índice IP66.	**227,95 €**

Accesorios para Cámaras Compactas HIKVISION™

Código	Descripción	Tarifa PVP
DS-1260ZJ	Soporte a pared para cámaras bullet. Color blanco. Para instalación exterior.	**23,28 €**

Cámaras Compactas DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	CA-FW171GP-0360	Cámara Bullet DAHUA™ CA-FW171GP-0360	Cámara bullet con LEDs, resolución 600L, óptica fija 3.6mm, para exterior, protección IP66, alimentación 12VDC. Alcance LEDs IR 20m. Incluye soporte y parasol.	**40,84 €**
	CA-FW181GP-0360B	Cámara Bullet DAHUA™ CA-FW181GP-0360B	Cámara bullet con LEDs, resolución 960H, óptica fija 3.6mm, para exterior, protección IP66, alimentación 12VDC. Alcance LEDs IR 20m. Incluye soporte y parasol.	**42,54 €**
	CA-FW191GP-0360B	Cámara Bullet DAHUA™ CA-FW191GP-0360B	Cámara bullet con LEDs, resolución 1Mp, óptica fija 3.6mm, para exterior, protección IP66, alimentación 12VDC. Alcance LEDs IR 20m. Incluye soporte y parasol.	**56,16 €**

2.2 CÁMARAS COMPACTAS FIJAS

Cámaras fijas para uso en interiores o exteriores

Cámaras Compactas DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	CA-FW171P	Cámara Bullet DAHUA™ CA-FW171P	Cámara bullet con LEDs, resolución 600L, óptica varifocal 2.8-12mm, para exterior, protección IP66, alimentación 12VDC. Alcance LEDs IR 30m. Incluye soporte y parasol.	**64,67 €**
	CA-FW181R-VF	Cámara Bullet DAHUA™ CA-FW181R-VF	Cámara bullet HDIS 720TVL con LEDs IR de exterior. Sensor 1/3" HDIS. Alta resolución de 720TVL. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC. Óptica varifocal 2.7-12mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. 12VDC (Modelo -A: alimentación dual 12VDC / 24VAC). IP66, 12VDC.	**81,16 €**

Cámaras Compactas DAHUA™ HDCVI

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	HAC-HFW1000R	Cámara Bullet DAHUA™ HDCVI HAC-HFW1000R	Cámara Tubular HDCVI 1M 720P DN ICR IR15m 0Lux 3.6 IP67. Resolución hasta 720P@25IPS. - Salida de vídeo sólo en modo HDCVI. Cámara exterior IP67, resistente al agua. Smart IR hasta 15m. Sin latencia ni interferencias hasta 800m via Coaxial 75-3. Transmisión 720P hasta 440m vía UTP Cat5-E con baluns especiales para CVI o 200m con baluns estándar.	**20,42 €**
	HAC-HFW1000RM	Cámara Bullet DAHUA™ HDCVI HAC-HFW1000RM	Cámara HDCVI bullet con LEDs. Sensor 1 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1M. 25/30ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Óptica fija 3.6mm. Máx. distancia LEDs IR 15m, Smart IR. IP67, 12VDC. Fabricada en metal.	**25,53 €**
	HAC-HFW1100R-0360	Cámara Bullet DAHUA™ HDCVI HAC-HFW1100R-0360	Cámara HDCVI bullet con LEDs. Sensor 1/3" 1.4 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1.4M. 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 6mm (2.8 mm, 3.6mm, 8mm opcional). Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**33,00 €**
	HAC-HFW2120S-0280	Cámara Bullet DAHUA™ HDCVI HAC-HFW2120S-0280	Cámara HDCVI bullet con LEDs. Sensor 1/3" 1.4 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1.4M. 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 6mm (2.8 mm, 3.6mm, 8mm opcional). Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**60,72 €**
	HAC-HFW1100R-VF	Cámara Bullet DAHUA™ HDCVI HAC-HFW1100R-VF	Cámara compacta día/noche HDCVI Dahua con LEDs IR. Sensor 1/2.9" 1 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1M. 25/30ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Óptica varifocal 2.7-12 mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**68,07 €**

2.2 CÁMARAS COMPACTAS FIJAS

Cámaras fijas para uso en interiores o exteriores

Cámaras Compactas DAHUA™ HDCVI

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	HAC-HFW2120R-Z	Cámara Bullet DAHUA™ HDCVI HAC-HFW2120R-Z	Cámara compacta día/noche HDCVI Dahua con LEDs IR. Sensor 1/3" 1.4 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1.4M. 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica motorizada 2.7-12mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**85,09 €**
	HAC-HFW2120R-Z-IRE6	Cámara Bullet DAHUA™ HDCVI HAC-HFW2120R-Z-IRE6	Cámara compacta día/noche HDCVI Dahua con LEDs IR. Sensor 1/3" 1.4 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1.4M. 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica motorizada 2.7-12mm. Máx. distancia LEDs IR 60m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**90,19 €**
	HAC-HFW1200RM	Cámara Bullet DAHUA™ HDCVI HAC-HFW1200RM	Cámara Tubular HDCVI 2M 1080P DN ICR IR20m 0Lux 3.6mm IP67 Metálica. Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS. Salida de vídeo solo en modo HDCVI. Cámara exterior IP67, metálica, resistente al agua. Sin latencia ni interferencias hasta 300m via Coaxial 75-3. Transmisión 1080P hasta 240m vía UTP Cat5-E con baluns especiales para CVI o 150m con baluns estándar.	**45,95 €**
	HAC-HFW2220S-0360	Cámara Bullet DAHUA™ HDCVI HAC-HFW2220S-0360	Cámara HDCVI bullet con LEDs Dahua, resolución Full HD 1080p 2Mp. Sensor 1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS. Resolución Full HD 1080p 2.4M. 25/30ips@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 6mm (3.6mm, 8mm opcional). Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**71,29 €**
	HAC-HFW2220S	Cámara Bullet DAHUA™ HDCVI HAC-HFW2220S	Cámara bullet HDCVI 1080p 2.4M con LEDs IR de exterior. Sensor 1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS. Resolución Full HD 1080p 2.4M. 25/30ips@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 6mm (3.6mm, 8mm opcional). HAC-HFW2220S-0360: Óptica 3.6mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**71,29 €**
	HAC-HFW1200R-VF	Cámara Bullet DAHUA™ HDCVI HAC-HFW1200R-VF	Cámara bullet HDCVI 1080p 2M con LEDs IR de exterior. Sensor 1/2.7" 2 Megapixel CMOS. Resolución Full HD 1080p 2M. 25/30ips@1080P. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Óptica varifocal 2.7-12 mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**73,18 €**
	HAC-HFW2220R-Z-IRE6	Cámara Bullet DAHUA™ HDCVI HAC-HFW2220R-Z-IRE6	Cámara HDCVI bullet con LEDs Dahua, resolución Full HD 1080p 2Mp, óptica motorizada 2.7-12mm, para exterior, protección IP67, alimentación 12VDC. Alcance LEDs IR 60m.	**107,21 €**
	HAC-HFW2220R-VF	Cámara Bullet DAHUA™ HDCVI HAC-HFW2220R-VF	Cámara HDCVI bullet con LEDs Dahua, resolución Full HD 1080p 2Mp. Sensor 1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS. Resolución Full HD 1080p 2.4M. 25/30@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica varifocal 2.7-12 mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**90,19 €**

2.2 CÁMARAS COMPACTAS FIJAS

Cámaras fijas para uso en interiores o exteriores

Cámaras Compactas DAHUA™ HDCVI

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	HAC-HFW2220R-Z	Cámara Bullet DAHUA™ HDCVI HAC-HFW2220R-Z	Cámara compacta día/noche HDCVI Dahua con LEDs IR, resolución Full HD 1080p 2.4 Megapixel. Sensor 1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS. Resolución Full HD 1080p 2.4M. 25/30@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica motorizada 2.7-12mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**102,11 €**
	HAC-HFW3220E-Z	Cámara Bullet DAHUA™ HDCVI HAC-HFW3220E-Z	Cámara bullet HDCVI 1080p 2.4M con LEDs IR de exterior. Sensor 1/2.8” 2.4 Megapixel CMOS. Resolución Full HD 1080p 2.4M. 25/30@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Audio, Alarma, Calefactor(opcional). Óptica motorizada 2.7-12mm, Auto Iris. Max. distancia LEDs IR 50m, Smart IR. IP66, 24VAC/12VDC.	**202,51 €**

Accesorios para Cámaras Compactas DAHUA™

Código	Descripción	Tarifa PVP
PFB120W	Soporte de pared de aluminio. Dimensiones: 188.7mm(W) x 58mm(H) x 80mm(D). Temperatura operativa: -40°C ~60°C. Humedad relativa: 0~90%. Permite carga de hasta 1 Kgs. Modelos compatibles: CA-F(E/F), CA-FW(D/H/J/K), HAC-HFW(B/D), HDC-HF3200, IPC-HF, IPC-HFW(D).	**CONS**
PFA121	Caja de empalmes/pasacables de aluminio. Dimensiones: 134mm x 134mm x 55mm. Temperatura operativa: -40°C ~60°C. Humedad relativa: 0~90%. Permite carga de hasta 3 Kgs. Modelos compatibles: CA-FW[I], HAC-HFW[E], HAC-HDW[M], IPC-HFW[E], PFB120W, PFB121W.	**20,42 €**
PFA151	Adaptador para montaje a esquina con anclaje en 4 puntos. Compatible con PFB300S, PFB300W, PFB301W, PFA120, PFA130, PFA131, PFA140, PFB300C, HDC-HFW3200C, IPC-HFW(C).	**22,13 €**
PFA152	Mini adaptador de aluminio para montar en poste los soportes: PFA121, PFA130, PFA122, PFA131, PFA123, PFA132, PFB302S .	**13,02 €**

2.3 MINIDOMOS

Cámaras discretas para uso en interior y exterior

Minidomos HIKVISION™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2CE55C2P-IRM	Minidomo HIKVISION™ DS-2CE55C2P-IRM	Cámara Minidomo metálica, con LEDs IR. Sensor CCD 1/3" PICADIS. Día/Noche con conmutación mecánica. Líneas de Resolución: 720. Óptica 3.6 mm.Smart IR. Menú OSD. Alimentación: 12VDC 400 mA (Fuente no incluida). Índice IP66.	**62,08 €**
	DS-2CE55A2P-VFIR3	Minidomo HIKVISION™ DS-2CE55A2P-VFIR3	Cámara Minidomo metálica, con LEDs IR. Sensor CCD 1/3" PICADIS. Día/Noche con conmutación mecánica. Líneas de Resolución: 700. Óptica Varifocal 2,8-12 mm.Smart IR. Menú OSD. Alimentación: 12VDC 420 mA (Fuente no incluida). Índice IP66.	**97,00 €**

Minidomos HIKVISION™ HD-TVI

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2CE56C2T-IRM	Minidomo HIKVISION™ HD-TVI DS-2CE56C2T-IRM	Mini-Domo HD-TVI D&N 1/3" CMOS Scan progresivo HD720P (1.3 Mpx). LEDs IR con hasta 20 metros de alcance. Protección IP66 para exterior. Óptica fija de 2.8 mm, iluminación 0.01 lux color y 0 Lux en B/N, con ICR. Resolución 1280 x 720. Visera y soporte con paso interno de cables incluidos. Temperatura de uso: -40°C - +60°C. Alimentación: 12Vdc, consumo 3.5W (max). Medidas: 89.6 x 59,1mm.	**84,39 €**
	DS-2CE56C5T-AVPIR3	Minidomo HIKVISION™ HD-TVI DS-2CE56C5T-AVPIR3	Mini-Domo HD-TVI D&N 1/3" CMOS Scan progresivo HD720P (1.3 Mpx). LEDs IR (Smart IR) con hasta 40 metros de alcance. Protección IP66 para exterior. Óptica varifocal de 2.8-12 mm, iluminación mínima 0.001 lux color y 0 Lux en B/N, con ICR. Resolución 1280 x 720, menú en pantalla, WDR, relación S/N 62dB, 3D DNR, 8 zonas de privacidad, detección de movimiento y zoom digital. Visera y soporte con paso interno de cables incluidos. Temperatura de uso: -30°C - +60°C. Alimentación: 12Vdc, consumo 5W (max). Medidas: 145.3 x 124.2mm.	**185,27 €**
	DS-2CE56D5T-IRM	Minidomo HIKVISION™ HD-TVI DS-2CE56D5T-IRM	Mini-domo HD-TVI D&N 1/3" CMOS Scan progresivo HD1080P (2 Mpx). 1920 x 1080 elementos. Óptica fija de 2.8 mm. Iluminación mínima 0.01 lux color y 0 Lux en B/N, con ICR. Leds IR con un alcance de hasta 20 metros. Relación señal/ruido >52 dB. Menú OSD, WDR (120 dB), 3DDNR, BLC, SMART IR. Protección IP66 para exterior. Temperatura de uso: -30°C - +60°C. Alimentación: 12Vdc, consumo 4W (max). Medidas: 89.6 x 59.1mm.	**183,33 €**
	DS-2CE56D5T-IT3	Minidomo HIKVISION™ HD-TVI DS-2CE56D5T-IT3	Cámara Minidomo Tecnología HD-TVI con sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Día/Noche con conmutación mecánica. Sensibilidad: 0'01lux. Líneas de resolución: 1080 a 25IPS. Óptica 3'6mm. WDR 120dB. Smart IR. Menú OSD. 3DDNR. Leds IR tecnología EXIR con alcance hasta 40m. Alimentación: 12VDC 420mA (Fuente no incluida). Índice IP66	**223,10 €**
	DS-2CE56D5T-AVPIR3	Minidomo HIKVISION™ HD-TVI DS-2CE56D5T-AVPIR3	Mini-Domo HD-TVI D&N 1/3" CMOS Scan progresivo HD1080P (2 Mpx). LEDs IR (Smart IR) con hasta 40 metros de alcance. Protección IP66 para exterior. Óptica varifocal de 2.8-12 mm, iluminación mínima 0.01 lux color y 0 Lux en B/N, con ICR. Resolución 1920 x 1080, menú en pantalla, WDR de 120 dB, relación S/N 52dB, 3D DNR, 8 zonas de privacidad, detección de movimiento y zoom digital. Visera y soporte con paso interno de cables incluidos. Temperatura de uso: -30°C - +60°C. Alimentación: 12Vdc, consumo 4.5W (max). Medidas: 145.3 x 124.2mm.	**247,35 €**

2.3 MINIDOMOS

Cámaras discretas para uso en interior y exterior

Minidomos HIKVISION™ HD-TVI

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2CE56C2T-IT3	Minidomo HIKVISION™ HD-TVI DS-2CE56C2T-IT3	Cámara Minidomo Tecnología HD-TVI con sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Día/Noche con conmutación mecánica. Sensibilidad: 0'01lux. Líneas de resolución: 720 a 25IPS. Óptica 3'6mm. Leds IR tecnología EXIR con alcance hasta 40m. BLC, balance de blancos ATW. Reducción de ruido S/N mayor 52dB. Alimentación: 12VDC 380mA (Fuente no incluida). Índice IP66.	**106,70 €**
	DS-2CE56C5T-VFIT3	Minidomo HIKVISION™ HD-TVI DS-2CE56C5T-VFIT3	Cámara Minidomo Tecnología HD-TVI con sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Día/Noche con conmutación mecánica. Sensibilidad: 0'001lux. Líneas de resolución: 720 a 25IPS. Óptica 2,8-12mm.Smart IR. Salida de video HD y video compuesto. Menú OSD con soporte UTC y PELCO-C, deteccion de movimiento 4 zonas, 8 máscaras de privacidad, antiflicker, Zoom digital, función espejo, defog, corrección de pixel, SMART D-ZOOM. Alimentación 12VDC 500mA (no incluida). Indice IP66.	**179,45 €**

Accesorios para Minidomos HIKVISION™

Código	Descripción	Tarifa PVP
DS-1258ZJ	Soporte de pared para minidomo, para modelos HIKVISION™ DS-2CD2112F-I y DS-2CD2132F-I. Color blanco. Para instalación interior.	**10,67 €**
DS-1272ZJ-110	Soporte de pared para minidomo, para modelos HIKVISION™ DS-2CD2112I-MD y DS-2CD2132I-MD, Color Blanco	**25,22 €**
DS-1273ZJ-135	Soporte de pared para minidomo, para modelos HIKVISION™ DS-2CD2712F-Iy DS-2CD2732F-I, Color Blanco. Para exterior.	**30,07 €**
DS-1273ZJ-130	Soporte de pared para minidomo, para modelos HIKVISION™ DS-2CD4112F-IZ, DS-2CD4124F-IZ y DS-2CD4132FWD-IZ. Color Blanco. Para interior.	**32,98 €**
DS-1273ZJ-160	Soporte de pared para minidomo, para modelos DS-2CD4312F-IZS, DS-2CD4324F-IZS y DS-2CD4332FWD-IZS, Color Blanco. Para exterior.	**39,77 €**
DS-1273ZJ-160B	Soporte de pared para minidomo, con caja de conexiones, para modelos HIKVISION™ DS-2CD4312F-IZS, DS-2CD4324F-IZS y DS-2CD4332FWD-IZS, Color Blanco. Para exterior.	**68,87 €**
DS-1227ZJ	Soporte para encastrar en techo para minidomos modelos HIKVISION™ DS-2CD793PF(WD)-E(I), DS-2CD733/753/754/763/783F-E(I) y DS-2CD754FWD-E(I).	**47,53 €**

Minidomos DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	CA-DW171EP-0280	Minidomo DAHUA™ CA-DW171EP-0280	Minidomo con LEDs 600TVL de exterior. Sensor 1/3" HDIS. Alta resolución de 600TVL (Color). Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC. Óptica fija 6mm (2.8mm, 3.6mm opcional). Óptica fija 2,8mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**35,74 €**

2.3 MINIDOMOS

Cámaras discretas para uso en interior y exterior

Minidomos DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	CA-DW171EP-0360	Minidomo DAHUA™ CA-DW171EP-0360	Minidomo con LEDs 600TVL de exterior. Sensor 1/3" HDIS. Alta resolución de 600TVL (Color). Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC. Óptica fija 6mm (2.8mm, 3.6mm opcional). Óptica fija 3,6mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**35,74 €**
	CA-DW181HP	Minidomo DAHUA™ CA-DW181HP	Minidomo con LEDs 720TVL de exterior. Sensor 1/3" HDIS. Alta resolución de 720TVL (Color). Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC. Óptica fija 3.6mm (2.8mm, 6mm, 8mm opcional). Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**35,74 €**
	CA-DW181EP	Minidomo DAHUA™ CA-DW181EP	Minidomo con LEDs Dahua, resolución 720L (960H), óptica fija 3.6mm, para exterior, protección IP66, alimentación 12VDC. Alcance LEDs IR 20m.	**40,84 €**
	CA-DW181R-VF	Minidomo DAHUA™ CA-DW181R-VF	Minidomo con LEDs IR 720TVL. Sensor 1/3" HDIS. Alta resolución de 720TVL. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC. Óptica varifocal 2.7-12mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. 12VDC.	**81,16 €**
	CA-DBW181R-VF	Minidomo DAHUA™ CA-DBW181R-VF	Minidomo antivandálico con LEDs IR 720TVL de exterior. Sensor 1/3" HDIS. Alta resolución de 720TVL. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC. Óptica varifocal 2.7-12mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, IK10, 12VDC.	**81,16 €**

Minidomos DAHUA™ HDCVI

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	HAC-HDW1000R	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDW1000R	Minidomo HDCVI con LEDs Dahua, resolución HD 720p 1Mp. Sensor 1 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1M. 25/30fps@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Óptica fija 3.6mm. Máx. distancia LEDs IR 15m, Smart IR. 12VDC. Fabricada en plástico	**18,72 €**
	HAC-HDW1000M	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDW1000M	Minidomo HDCVI con LEDs Dahua, resolución HD 720p 1Mp. Sensor 1 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1M. 25/30fps@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Óptica fija 3.6mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. Protección IP67 apto para uso exterior. 12VDC. Fabricada en metal.	**25,53 €**

2.3 MINIDOMOS

Cámaras discretas para uso en interior y exterior

Minidomos DAHUA™ HDCVI

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	HAC-HDW1100R-VF	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDW1100R-VF	Minidomo HDCVI con LEDs Dahua, resolución HD 720p 1Mp. Sensor 1/2.9" 1 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1M. 25/30fps@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Óptica varifocal 2.7-12mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**54,46 €**
	HAC-HDW1100R	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDW1100R	Minimodo día/noche HDCVI Dahua con LEDs IR, resolución HD 720p 1 Megapixel. Sensor 1/2.9" 1 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1M. 25/30ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC. Óptica fija 3.6mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. 12VDC.	**27,23 €**
	HAC-HDW1100M	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDW1100M	Minimodo día/noche HDCVI Dahua con LEDs IR, resolución HD 720p 1 Megapixel. Sensor 1/2.9" 1 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1M. 25/30ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC. Óptica fija 3.6mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**34,04 €**
	HAC-HDW 1100M-0280	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDW1100M-0280	Minimodo día/noche HDCVI Dahua con LEDs IR, resolución HD 720p 1 Megapixel. Sensor 1/2.9" 1 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1M. 25/30ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC. Óptica fija 2.8mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**34,04 €**
	HAC-HDW 2120M-0280	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDW2120M-0280	Minidomo HDCVI con LEDs Dahua, resolución HD 720p 1Mp. Óptica fija 3.6mm. Sensor 1/3" 1.4 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1.4M. 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Dia/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 2.8mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**52,75 €**
	HAC-HDW2120M	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDW2120M	Minidomo HDCVI con LEDs Dahua, resolución HD 720p 1Mp. Óptica fija 3.6mm. Sensor 1/3" 1.4 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1.4M. 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Dia/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 3.6mm (2.8mm, 6mm, 8mm opcional). Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**52,75 €**
	HAC-HDW2120R-Z	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDW2120R-Z	Minidomo HDCVI con LEDs Dahua, resolución HD 720p 1Mp, óptica motorizada 2.7-12mm, para exterior, protección IP67, alimentación 12VDC. Alcance LEDs IR 60m.	**85,09 €**
	HAC-HDB W2120E-0280	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDB W2120E-0280	Minidomo HDCVI antivandálico 720p 1.4M con LEDs IR de exterior. Sensor 1/3" 1.4 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1.4M. 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 3.6mm (2.8mm, 6mm, 8mm opcional). HAC-HDBW2120E-0280: Óptica 2.8mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, IK10, 12VDC.	**61,26 €**

2.3 MINIDOMOS

Cámaras discretas para uso en interior y exterior

Minidomos DAHUA™ HDCVI

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	HAC-HDBW1100R-VF	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDBW1100R-VF	Minidomo HDCVI 1M 720P DN ICR IR30m 0Lux 2.7-12 IP66 IK10. Resolución Megapíxel hasta 720P a 25IPS. Salida de vídeo solo en modo HDCVI. Mini-domo de exterior IP66 para techo (2 ejes). Protección IP66 para instalación en exterior. Sin latencia ni interferencias hasta 500m via Coaxial 75-3. Transmisión 720P hasta 200m vía UTP Cat5-E con baluns estándar.	**68,07 €**
	HAC-HDBW2120R-Z	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDBW2120R-Z	Minidomo HDCVI antivandálico 720p 1.4M con LEDs IR de exterior. Sensor 1/3" 1.4 Megapixel CMOS. Resolución HD 720p 1.4M. 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica motorizada 2.7-12mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, IK10, 12VDC.	**90,19 €**
	HAC-HDW1200M	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDW1200M	Minidomo HDCVI 1080p 2M con LEDs IR de exterior. Sensor 1/2.7" 2 Megapixel CMOS. Resolución Full HD 1080p 2M. 25/30ips@1080p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC. Óptica fija 3.6mm (6mm opcional). Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP67, 12VDC.	**45,95 €**
	HAC-HDW2220M	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDW2220M	Minidomo HDCVI Full HD 1080p 2.4M con LEDs de exterior. Sensor 1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS. Tecnología HDCVI. Resolución Full HD 1080p 2.4 Megapixel. 25/30ips@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 3.6mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**61,26 €**
	HAC-HDW2220R-Z	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDW2220R-Z	Minidomo HDCVI 2M 1080P DN ICR IR60m 0Lux 2.7-12 VFM IP67. Resolución Megapíxel hasta 1080P@25IPS con DWDR. Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar. Mini-domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes). Menú OSD accesible desde el DVR. Sin latencia ni interferencias hasta 500m via Coaxial 75-3. Transmisión 1080P hasta 240m vía UTP Cat5-E con baluns especiales para CVI o 150m con baluns estándar.	**102,11 €**
	HAC-HDBW2220E	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDBW2220E	Minidomo HDCVI Full HD 1080p 2.4M antivandálico LEDs de exterior. Sensor 1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS. Tecnología HDCVI. Resolución Full HD 1080p 2.4 Megapixel. 25/30ips@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 3.6mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, IK10, 12VDC.	**71,47 €**
	HAC-HDB W2220F-0280	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDB W2220F-0280	Minidomo HDCVI Full HD 1080p 2.4M antivandálico LEDs de exterior. Sensor 1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS. Tecnología HDCVI. Resolución Full HD 1080p 2.4 Megapixel. 25/30ips@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica fija 2.8mm. Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. IP66, IK10, 12VDC.	**78,28 €**
	HAC-HDW1200R-VF	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDW1200R-VF	Minidomo HDCVI con LEDs Dahua, resolución Full HD 1080p 2Mp. Sensor 1/2.7" 2 Megapixel CMOS. Resolución Full HD 1080p 2M. 25/30ips@1080p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Óptica varifocal 2.7-12 mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, 12VDC.	**71,47 €**

2.3 MINIDOMOS

Cámaras discretas para uso en interior y exterior

Minidomos DAHUA™ HDCVI

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	HAC-HDBW2220R-VF	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDBW2220R-VF	Minidomo HDCVI antivandálico 1080p 2.4M con LEDs IR de exterior. Sensor 1/2.8” 2.4 Megapixel CMOS. Resolución Full HD 1080p 2.4M. 25/30@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica varifocal 2.7-12 mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, IK10, 12VDC.	**95,30 €**
	HAC-HDBW2220R-Z	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDBW2220R-Z	Minidomo día/noche antivandálico HDCVI Dahua con LEDs IR, resolución Full HD 1080p 2.4 Megapixel. Sensor 1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS. Resolución Full HD 1080p 2.4M. 25/30ips@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Óptica motorizada 2.7-12mm. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, IK10, 12VDC.	**107,21 €**
	HAC-HDBW3220E-Z	Minidomo DAHUA™ HDCVI HAC-HDBW3220E-Z	"Minidomo HDCVI antivandálico con LEDs Dahua, resolución Full HD 1080p 2Mp. Sensor 1/2.8"" 2.4 Megapixel CMOS. Resolución Full HD 1080p 2.4M 25/30@1080p, 25/30/50/60ips@720p. Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real. Resolución HD y estándar seleccionable. Menú OSD, control por cable coaxial. Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Audio, Alarma, Calefactor(opcional). Óptica motorizada 2.7~12mm, Auto Iris. Máx. distancia LEDs IR 30m, Smart IR. IP66, IK10, 24VAC/12VDC."	**202,51 €**

Accesorios para Minidomos DAHUA™

Código	Descripción	Tarifa PVP
PFB201W	Soporte pared DAHUA™ para minidomos.	**CONS**
PFB200W	Soporte de aluminio y ABS para montaje de minidomos DAHUA™ en pared. Adaptable a HDW1 HDW3 HDW5 HDBW4 HDBW5 DW1 HDB1. Medidas: 120 x 74 x 160mm.	**10,38 €**

2.4 DOMOS (PTZ)

Cámaras direccionables motorizadas para uso en interior y exterior

Domos Motorizados HIKVISION™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2AE5164-A	Domo Motorizado HIKVISION™ DS-2AE5164-A	Domo D&N de 1/3" Sony CCD con ICR. 976 X 582 elementos, 700 líneas de resolución en color y 750 líneas en B/N. Óptica zoom x23 AutoFocus (4-92 mm). Iluminación mínima 0.02 lux en color y hasta 0.002 lux en B/N con AGC activado. 128x WDR digital. Relación S/N 50 dB. AGC, 3D DNR (Reducción digital de ruido), posicionamiento 3D inteligente. Control multiprotocolo vía RS485 (HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autodetección). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras). 360º de giro horizontal (rotación contínua). Modelo de exterior IP66. Rango temperatura +65º/-30ºC. Alimentación: 24Vac, consumo 20W (max). Dimensiones: 220mm (Ø) x 305mm (Al).	**CONS**
	DS-2AE5168-A	Domo Motorizado HIKVISION™ DS-2AE5168-A	Domo D&N de 1/4" Sony CCD con ICR. 976 X 582 elementos, 700 líneas de resolución en color y 750 líneas en B/N. Óptica zoom x36 AutoFocus (3.3-119 mm). Iluminación mínima 0.02 lux en color y hasta 0.002 lux en B/N con AGC activado.128x WDR digital. Relación S/N 50 dB. AGC, 3D DNR (Reducción digital de ruido), posicionamiento 3D inteligente. Control multiprotocolo vía RS485 (HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autodetección). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras).360º de giro horizontal (rotación contínua). Modelo de exterior IP66. Rango temperatura +65º/-30ºC. Alimentación: 24Vac, consumo 20W (max). Dimensiones: 245mm (Ø) x 399mm (Al).	**CONS**
	DS-2AF5264-A	Domo Motorizado HIKVISION™ DS-2AF5264-A	Domo móvil. Conmutación mecánica, sensor CCD 1/3". Alimentación 24 VAC 1,6A (fuente no incluida). Resolución: 700 lineas color, 750 B/N. Sensibilidad 0.02 lux color, 0.002 lux B/N. Pan: 360º continuo, tilt: -5º a 90º. Velocidad preset 540º/s pan, 400º/s tilt, Velocidad manual 300º/s pan, 240º/s tilt Zoom x23. WDR digital x 128. 8 máscaras de privacidad. Protocolos HIK, Pelco-P, Pelco-D. Presets, patrullas, patrones: 255/8/4, programación de tareas. Calefactor y ventilador. E/S alarmas 2/2. Smart Tracking. Dimensiones 5 pulgadas 156x305.	**1.531,63 €**
	DS-2AF5268-A	Domo Motorizado HIKVISION™ DS-2AF5268-A	Domo D&N de 1/4" Sony CCD con ICR. 976x582 elementos. Óptica zoom x36 AutoFocus (3.3-119 mm), digital zoom x16. Iluminación mínima 0.02 lux en color y hasta 0,002 lux en B/N con AGC activado. DigitalWDR (128x), relación S/N =50 dB, BLC, AGC, 3D DNR (Reducción digital de ruido), posicionamiento 3D inteligente. 2 x entrada/salida de alarma.Control multiprotocolo vía RS485 (HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autodetección). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras).360º de giro horizontal (rotación contínua). Modelo de exterior IP66. Rango temperatura +65º/-30ºC. Alimentación: 24Vac, consumo 40W (max). Dimensiones: 220mm (Ø) x 325.5mm (Al).	**1.655,79 €**
	DS-2AE7164-A	Domo Motorizado HIKVISION™ DS-2AE7164-A	Domo D&N de 1/3" Sony CCD con ICR. 976x582 elementos, 700 líneas de resolución en color y 750 líneas en B/N. Óptica zoom x23 AutoFocus (4-92 mm). Iluminación mínima 0.02 lux en color y hasta 0,002 lux en B/N con AGC activado. Leds IR con un alcance de hasta 100 metros (iluminación dinámica adaptativa según zoom). 128x WDR digital, relación S/N 50 dB, BLC, AGC, 3D DNR (Reducción digital de ruido), posicionamiento 3D inteligente. Control multiprotocolo vía RS485 (HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autodetección). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras).360º de giro horizontal (rotación contínua). Alimentación: 24Vac, consumo 30W (max). Dimensiones: 245mm (Ø) x 399mm (Al).	**CONS**
	DS-2AF7264-A	Domo Motorizado HIKVISION™ DS-2AF7264-A	Domo D&N de 1/3" Sony CCD con ICR. Led IR con un alcance de hasta 120 metros (iluminación dinámica adaptativa según zoom). 976x582 elementos, 700 líneas de resolución en color y 750 líneas en B/N. Óptica zoom x23 AutoFocus (4-92 mm), digital zoom x16. Iluminación mínima 0.02 lux en color y hasta 0,002 lux en B/N con AGC activado. DigitalWDR, relación S/N =50 dB, AGC, BLC, 3D DNR (Reducción digital de ruido), smart tracking, posicionamiento 3D inteligente. 2 x entrada/salida de alarma.Control multiprotocolo vía RS485 (HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autodetección). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras).360º de giro horizontal (rotación contínua). Modelo de exterior IP66. Rango temperatura +65º/-30ºC. Alimentación: 24Vac, consumo 50W (max). Dimensiones: 245mm (Ø) x 399mm (Al).	**1.779,95 €**
	DS-2AF7268-A	Domo Motorizado HIKVISION™ DS-2AF7268-A	Domo D&N de 1/4" Sony CCD con ICR. Led IR con un alcance de hasta 120 metros (iluminación dinámica adaptativa según zoom). 976x582 elementos, 700 líneas de resolución en color y 750 líneas en B/N. Óptica zoom x36 AutoFocus (3.3-119 mm), digital zoom x16. Iluminación mínima 0.1 lux en color y hasta 0,01 lux en B/N con AGC activado. DigitalWDR, relación S/N =50 dB, AGC, BLC, 3D DNR (Reducción digital de ruido), smart tracking, posicionamiento 3D inteligente. 2 x entrada/salida de alarma.Control multiprotocolo vía RS485 (HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autodetección). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras).360º de giro horizontal (rotación contínua). Modelo de exterior IP66. Rango temperatura +65º/-30ºC. Alimentación: 24Vac, consumo 50W (max). Dimensiones: 245mm (Ø) x 399mm (Al).	**2.236,82 €**

2.4 DOMOS (PTZ)

Cámaras direccionables motorizadas para uso en interior y exterior

Domos Motorizados HIKVISION™ HDTVI

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-2AE5123T-A	Domo Motorizado HIKVISION™ HDTVI DS-2AE5123T-A	Domo D&N de 1/3" CMOS HD720P (1,3Mpx) con ICR. 1280 x 720 elementos. 950 líneas de resolución. Óptica zoom x23 AutoFocus (4-92 mm). Zoom digital x16. Iluminación mínima 0.02 lux en color y hasta 0.002 lux en B/N con AGC activado. Velocidad horizontal: 0.1° -250°/s, Velocidad vertical: 0.1° -150°/s. WDR digital. Relación S/N 50 dB. AGC, 3D DNR (Reducción digital de ruido), posicionamiento 3D inteligente. Control multiprotocolo vía RS485 (autodetección HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D) y cable coaxial (protocolo HIKVISION_C). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras).360° de giro horizontal (rotación contínua). Modelo de exterior IP66. Rango temperatura +65°/-30°C. Alimentación: 24Vac, consumo 20W (max). Dimensiones: 220mm (Ø) x 305mm (Al).	**653,78 €**
	DS-2AE5230T-A	Domo Motorizado HIKVISION™ HDTVI DS-2AE5230T-A	Domo D&N de 1/2.8" CMOS HD1080P (2Mpx) con ICR. 1920 x 1080 elementos. 1100 líneas de resolución. Óptica zoom x30 AutoFocus (4-120 mm). Zoom digital x16.Iluminación mínima 0.02 lux en color y hasta 0.002 lux en B/N con AGC activado. Velocidad horizontal: 0.1° -250°/s, Velocidad vertical: 0.1° -150°/s. WDR digital. Relación S/N 50 dB. AGC, 3D DNR (Reducción digital de ruido), posicionamiento 3D inteligente. Control multiprotocolo vía RS485 (autodetección HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D) y cable coaxial (protocolo HIKVISION_C). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras).360° de giro horizontal (rotación contínua). Modelo de exterior IP66. Rango temperatura +65°/-30°C. Alimentación: 24Vac, consumo 20W (max). Dimensiones: 220mm (Ø) x 305mm (Al).	**905,98 €**
	DS-2AE7123TI-A	Domo Motorizado HIKVISION™ HDTVI DS-2AE7123TI-A	Domo D&N de 1/3" CMOS HD720P (1,3Mpx) con ICR. 1280 x 720 elementos. 950 líneas de resolución. Óptica zoom x23 AutoFocus (4-92 mm). Zoom digital x16. Iluminación mínima 0.02 lux en color y hasta 0,002 lux en B/N con AGC activado. Leds IR con un alcance de hasta 120 metros (iluminación dinámica adaptativa según zoom). Velocidad horizontal: 0.1° -240°/s, Velocidad vertical: 0.1° -200°/s. WDR digital, relación S/N 50 dB, BLC, AGC, 3D DNR (Reducción digital de ruido), posicionamiento 3D inteligente. Control multiprotocolo vía RS485 (autodetección HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D) y cable coaxial (protocolo HIKVISION_C). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras).360° de giro horizontal (rotación contínua). Alimentación: 24Vac, consumo 50W (max). Dimensiones: 220mm (Ø) x 353,4mm (Al).	**873,00 €**
	DS-2AE7230TI-A	Domo Motorizado HIKVISION™ HDTVI DS-2AE7230TI-A	Domo D&N de 1/2.8" CMOS HD1080P (2Mpx) con ICR. 1920 x 1080 elementos. 1100 líneas de resolución. Óptica zoom x30 AutoFocus (4-120 mm). Zoom digital x16. Iluminación mínima 0.02 lux en color y hasta 0,002 lux en B/N con AGC activado. Leds IR con un alcance de hasta 120 metros (iluminación dinámica adaptativa según zoom). Velocidad horizontal: 0.1° -240°/s, Velocidad vertical: 0.1° -200°/s. WDR digital, relación S/N 50 dB, BLC, AGC, 3D DNR (Reducción digital de ruido), posicionamiento 3D inteligente. Control multiprotocolo vía RS485 (autodetección HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D) y cable coaxial (protocolo HIKVISION_C). Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras).360° de giro horizontal (rotación contínua). Alimentación: 24Vac, consumo 50W (max). Dimensiones: 220mm (Ø) x 353,4mm (Al).	**1.257,12 €**

Accesorios para Domos HIKVISION™

Código	Descripción	Tarifa PVP
DS-1602ZJ	Soporte para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR. Soporte largo a pared. Blanco.	**34,92 €**
DS-1601ZJ-POLE	Soporte para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR. Soporte largo a pared con adaptador a columna. Blanco.	**50,44 €**
DS-1601ZJ-CORNER	Soporte largo a pared con adaptador a esquina para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR (Incluye soporte DS1601ZJ y el adaptador a esquina).	**50,44 €**
DS-1602ZJ-BOX	Soporte largo a pared con caja para la fuente y conexiones, para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR (Incluye soporte DS1601ZJ y la caja de conexiones).	**159,08 €**
DS-1661ZJ	Soporte para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR. Soporte colgante 20 cm para montaje en techo. Blanco.	**38,80 €**
DS-1662ZJ	Soporte para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR. Soporte colgante 50 cm para montaje en techo. Blanco.	**42,68 €**
DS-1663ZJ	Soporte para domos HIKVISION™ de 5" y domos con LEDs IR. Accesorio de montaje superficial a techo. Blanco.	**13,58 €**

2.4 DOMOS (PTZ)

Cámaras direccionables motorizadas para uso en interior y exterior

Domos Motorizados DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	SD6323E-H	Domo Motorizado DAHUA™ SD6323E-H	Domo PTZ económico zoom x23 / x36 de exterior. Potente zoom óptico x23 / x36. Alta resolución 540TVL / 650TVL / 700TVL. DWDR, Día/Noche (ICR), DNR (2D/3D), Autoiris, Autofocus, AWB, AGC, BLC. Máx. velocidad pan 300°/s, rotación continua 360°. Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. IP66.	**496,91 €**
	SD4223-H	Domo Motorizado DAHUA™ SD4223-H	Domo PTZ zoom x23 antivandálico de interior / exterior. Potente zoom óptico x23. Alta resolución de 650TVL (Color) / 720TVL (B/N). DWDR, Día/Noche (ICR), DNR (2D&3D), Autoiris, Autofocus, AWB, AGC, BLC. Máx. velocidad pan 300°/s, rotación continua 360°. Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. IP66, IK10. Montaje colgante, en superficie o empotrado.	**488,40 €**
	SD4223C-H	Domo Motorizado DAHUA™ SD4223C-H	Domo PTZ zoom x23 antivandálico de interior. Potente zoom óptico x23. Alta resolución de 650TVL (Color) / 720TVL (B/N). DWDR, Día/Noche (ICR), DNR (2D&3D), Autoiris, Autofocus, AWB, AGC, BLC. Máx. velocidad pan 300°/s, rotación continua 360°. Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. IP66, IK10. Montaje colgante, en superficie o empotrado.	**355,67 €**
	SD4023-H	Domo Motorizado DAHUA™ SD4023-H	Domo PTZ zoom x23 antivandálico de exterior. Potente zoom óptico x23. Alta resolución de 650TVL (Color) / 720TVL (B/N). DWDR, Día/Noche (ICR), DNR (2D&3D), Autoiris, Autofocus, AWB, AGC, BLC. Máx. velocidad pan 300°/s, rotación continua 360°. Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. IP66, IK10. Montaje colgante, en superficie o empotrado.	**527,54 €**
	SD5936E-H	Domo Motorizado DAHUA™ SD5936E-H	Domo PTZ de alta velocidad con LEDs IR zoom x36 de exterior. Potente zoom óptico x23 / x36. Alta resolución 650TVL / 540TVL. DWDR, Día/Noche (ICR), Ultra DNR, Autoiris, Autofocus. Máx. velocidad pan 400°/s, rotación continua 360°. Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. Distancia LEDs IR hasta 100m. IP66.	**828,75 €**
	SD6A36E-H	Domo Motorizado DAHUA™ SD6A36E-H	Domo PTZ con LEDs IR zoom x36 de exterior. Potente zoom óptico x23 / x36. Alta resolución 650TVL / 700TVL. DWDR, Día/Noche (ICR), DNR (2D&3D), Autoiris, Autofocus, AWB, AGC, BLC. Máx. velocidad pan 240°/s, rotación continua 360°. Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 7 entradas / 2 salidas de alarma. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. Distancia LEDs IR hasta 150m. IP66.	**1.289,93 €**

Domos Motorizados DAHUA™ HDCVI

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	SD40112I-HC	Domo Motorizado DAHUA™ HDCVI SD40112I-HC	Domo HDCVI PTZ zoom x12 720p 1M de exterior. Potente zoom óptico x12. Tecnología HDCVI. Resolución HD 720p 1 Megapixel. 25/30/50/60ips@720p. DWDR, Día/Noche (ICR), DNR (2D/3D), Autoiris, Autofocus, AWB, AGC, BLC. Máx. velocidad pan 300°/s, rotación continua 360°. Control por cable coaxial, transmisión larga distancia. Tiempo real. Resolución HD y SD seleccionable. Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. IP66, OSD.	**462,88 €**

2.4 DOMOS (PTZ)

Cámaras direccionables motorizadas para uso en interior y exterior

Domos Motorizados DAHUA™ HDCVI

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	SD42C212I-HC	Domo Motorizado DAHUA™ HDCVI SD42C212I-HC	Domo HDCVI PTZ zoom x12 720p 1M de interior. Potente zoom óptico x12. Tecnología HDCVI. Resolución HD 720p 1 Megapixel. 25/30/50/60ips@720p. DWDR, Día/Noche (ICR), DNR (2D/3D), Autoiris, Autofocus, AWB, AGC, BLC. Máx. velocidad pan 300°/s, rotación continua 360°. Control por cable coaxial, transmisión larga distancia. Tiempo real. Resolución HD y SD seleccionable. Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. IP66, OSD.	**462,88 €**
	SD42112I-HC	Domo Motorizado DAHUA™ HDCVI SD42112I-HC	Domo HDCVI PTZ zoom x12 720p 1M de interior/exterior. Potente zoom óptico x12. Tecnología HDCVI. Resolución HD 720p 1 Megapixel. 25/30/50/60ips@720p. DWDR, Día/Noche (ICR), DNR (2D/3D), Autoiris, Autofocus, AWB, AGC, BLC. Máx. velocidad pan 300°/s, rotación continua 360°. Control por cable coaxial, transmisión larga distancia. Tiempo real. Resolución HD y SD seleccionable. Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. IP66, OSD.	**411,82 €**
	SD42212I-HC	Domo Motorizado DAHUA™ HDCVI SD42212I-HC	Domo HDCVI PTZ zoom x12 1080p 2M de exterior. Potente zoom óptico x12. Tecnología HDCVI. Resolución Full HD 1080p 2 Megapíxel. Máx. resolución 25/30ips@1080p. DWDR, Día/Noche (ICR), DNR (2D/3D), Autoiris, Autofocus, AWB, AGC, BLC. Máx. velocidad pan 300°/s, rotación continua 360°. Control por cable coaxial, transmisión larga distancia. Tiempo real. HD y SD seleccionable. Hasta 255 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. IP66, OSD.	**462,88 €**
	SD50220I-HC	Domo Motorizado DAHUA™ HDCVI SD50220I-HC	Domo HDCVI PTZ d/n (ICR) Dahua, zoom óptico x20, resolución Full HD 1080p 2Mp, audio (1E), alarmas (2E / 1S), para exterior, protección IP67, antivandálico IK10, montaje colgante, alimentación 24VAC.	**644,96 €**
	SD59120I-HC	Domo Motorizado DAHUA™ HDCVI SD59120I-HC	Domo HDCVI PTZ zoom x20 720p 1M con LEDs de exterior. Zoom óptico x20. Tecnología HDCVI. Resolución HD 720p 1 Megapixel. Máx. resolución 20/30/50/60ips@720p. DWDR, Día/Noche (ICR), Ultra DNR, Autoiris, Autofocus. Máx. velocidad pan 400°/s, rotación continua 360°. Hasta 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. Distancia LEDs IR hasta 100m. IP66.	**658,58 €**
	SD59220I-HC	Domo Motorizado DAHUA™ HDCVI SD59220I-HC	Domo día/noche PTZ HDCVI Dahua con LEDs IR, resolución Full HD 1080p 2 Megapixel. Zoom óptico x20. Resolución Full HD 1080p 2M. Máx. resolución 25/30ips@1080p y 50/60ips@720p. DWDR, Día/Noche (ICR), Ultra DNR, Autoiris, Autofocus. Máx. velocidad pan 400°/s, rotación continua 360°. Hasta 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones. 2 entradas / 1 salida de alarma. Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. Distancia LEDs IR hasta 100m. IP66, OSD.	**713,04 €**
	SD6C220I-HC	Domo Motorizado DAHUA™ HDCVI SD6C220I-HC	Domo HDCVI PTZ con LEDs Dahua, zoom óptico x20, resolución Full HD 1080p 2Mp, audio (1E), alarmas (2E / 1S), para exterior, protección IP66, alimentación 24VAC. Alcance LEDs IR 100m.	**833,86 €**
	SD59230I-HC	Domo Motorizado DAHUA™ HDCVI SD59230I-HC	Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN ICR IR100m 30X 3D IP66. Resolución Megapíxel HD hasta 1080P a 25IPS. Gran Zoom de 30 aumentos ópticos. (16X digital). Instalación exterior IP66 a pared (alimentador y soportes pared incluidos). Soporta posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD. Sin latencia ni interferencias hasta 300m via Coaxial 75-3. 1 Entrada de audio RCA. Conmutador HDCVI. Analógico. Iluminación IR hasta 100m.	**941,07 €**

Accesorios para Domos DAHUA™

Código	Descripción	Tarifa PVP
PFB300W	Soporte de montaje para Pared. Compatible con cámaras DAHUA™ Speed Dome SD65/SD69/SD6A. Aluminio. 210mm (W) x 115mm (H) x 160mm (D).	**13,02 €**
PFB300C	Soporte para montaje en techo adaptable a PFA100, PFA101, PFA102, PFA110, PFA111, PFA114 (o domos motorizados DAHUA™ SD29, SD32, SD42 con adaptador a rosca).	**20,42 €**
PFA150	Adaptador para montaje en poste con anclaje en 4 puntos y 3 bridas metálicas. Compatible con PFB300S, PFB300W, PFB301W, PFA120, PFA130, PFA131, PFA140, PFB300C, HDC-HFW3200C, IPC-HFW(C).	**22,13 €**
PFA151	Adaptador para montaje a esquina con anclaje en 4 puntos. Compatible con PFB300S, PFB300W, PFB301W, PFA120, PFA130, PFA131, PFA140, PFB300C, HDC-HFW3200C, IPC-HFW(C).	**22,13 €**
PFA152	Mini adaptador de aluminio para montar en poste los soportes: PFA121, PFA130, PFA122, PFA131, PFA123, PFA132, PFB302S .	**13,02 €**
PFA100	Adaptador de rosca para los modelos HDBW3, EB1, HDW2. Combinado con PFB302S permite montar en pared o PFB300C en techo. Material aluminio. Medidas: Ø150.8 x 37mm.	**7,85 €**
PFA102	Adaptador de rosca para Speed Dome DAHUA™ SD42, combinado con PFB302S permite montar en pared o con PFB300C en techo.	**7,85 €**

3.0 | GRABADORES

Sistemas de Gestión y Almacenamiento de Video

3.1 GRABADORES IP (NVR)
Network Video Recorders

Grabadores IP (NVR) HIKVISION™ Serie 7600

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-7604NI-E1/A	NVR HIKVISION™ Serie 7600 4 Canales	Grabador IP (NVR) serie 7600, soporta hasta 4 cámaras IP. Ancho banda de entrada: 25 Mbps. Formato compresión H.264. Capacidad de visualización en monitor local: 1 cámara IP de 5Mpx/3Mpx o 2 de 2Mpx/1.3Mpx o 4 cámaras IP de 1Mpx o 8 cámaras IP de 4CIF/VGA. Incorpora Switch POE de 4 puertos 10/100Mbps. Reproducción simultánea de 4 canales a 1080P. Salida de video: VGA y HDMI (max.1920x1080). Audio bidireccional: 1E/1S. Alarmas 4E/1S. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica, con gran capacidad de envío a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Puertos: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 xRJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps. Capacidad de disco duro: 2SATA max 4TB no incluidos. Incluido ratón y mando IR. Dimensiones: 315x230x45mm, chasis 1U.	**186,24 €**
	DS-7608NI-E2/A	NVR HIKVISION™ Serie 7600 8 Canales	Grabador IP (NVR) serie 7600, soporta hasta 8 cámaras IP. Ancho banda de entrada: 50 Mbps. Formato compresión H.264. Capacidad de visualización: 1 cámara IP de 5Mpx/3Mpx o 2 de 2Mpx/1.3Mpx o 4 cámaras IP de 1Mpx o 8 cámaras IP de 4CIF/VGA. Incorpora Switch POE de 8 puertos 10/100Mbps. Reproducción simultánea de 8 canales a 720P. Salida de video: VGA y HDMI (max.1920x1080). Audio bidireccional: 1E/1S. Alarmas 4E/1S. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica, con gran capacidad de envío a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Puertos: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 xRJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps. Capacidad de disco duro: 2SATA max 4TB no incluidos. Incluido ratón y mando IR. Dimensiones 445x290x45mm, chasis rack 19" 1U.	**265,78 €**
	DS-7604NI-E1/4P/A	NVR HIKVISION™ Serie 7600 4 Canales	Grabador IP (NVR) serie 7600, soporta hasta 4 cámaras IP. Ancho banda de entrada: 25 Mbps. Formato compresión H.264. Capacidad de visualización en monitor local: 1 cámara IP de 5Mpx/3Mpx o 2 de 2Mpx/1.3Mpx o 4 cámaras IP de 1Mpx o 6 cámaras IP de 4CIF/VGA. Incorpora Switch POE de 4 puertos 10/100Mbps. Reproducción simultánea de 4 canales a 1080P. Salida de video: VGA y HDMI (max.1920x1080). Audio bidireccional: 1E/1S. Alarmas 4E/1S. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica, con gran capacidad de envío a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Puertos: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 xRJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps. Capacidad de disco duro: 2SATA max 4TB no incluidos. Incluido ratón y mando IR. Dimensiones: 315x230x45mm, chasis 1U.	**265,78 €**
	DS-7608NI-E2/8P/A	NVR HIKVISION™ Serie 7600 8 Canales	Grabador IP (NVR) serie 7600, soporta hasta 8 cámaras IP. Ancho banda de entrada: 50 Mbps. Formato compresión H.264. Capacidad de visualización: 1 cámara IP de 5Mpx/3Mpx o 2 de 2Mpx/1.3Mpx o 4 cámaras IP de 1Mpx u 8 cámaras IP de 4CIF/VGA. Incorpora Switch POE de 8 puertos 10/100Mbps. Reproducción simultánea de 8 canales a 720P. Salida de video: VGA y HDMI (max.1920x1080). Audio bidireccional: 1E/1S. Alarmas 4E/1S. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica, con gran capacidad de envío a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Puertos: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 xRJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps. Capacidad de disco duro: 2SATA max 4TB no incluidos. Incluido ratón y mando IR. Dimensiones 445x290x45mm, chasis rack 19" 1U.	**424,86 €**
	DS-7616NI-E2/8P/A	NVR HIKVISION™ Serie 7600 8 Canales	Grabador IP (NVR) serie 7600, soporta hasta 8 cámaras IP. Ancho banda de entrada: 100 Mbps. Formato compresión H.264. Capacidad de visualización: 1 cámara IP de 5Mpx/3Mpx o 2 de 2Mpx/1.3Mpx o 4 cámaras IP de 1Mpx u 8 cámaras IP de 4CIF/VGA. Incorpora Switch POE de 8 puertos 10/100Mbps. Reproducción simultánea de 6 canales a 1080P. Salida de video: VGA y HDMI (max.1920x1080). Audio bidireccional: 1E/1S. Alarmas 4E/1S. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica, con gran capacidad de envío a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Puertos: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 xRJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps. Capacidad de disco duro: 2SATA max 4TB no incluidos. Incluido ratón y mando IR. Dimensiones 445x290x45mm, chasis rack 19" 1U.	**455,90 €**
	DS-7616NI-ST	NVR HIKVISION™ DS-7616NI-ST	Grabador IP (NVR) serie 7600, soporta hasta 4 cámaras IP. Ancho banda de entrada: 50 Mbps. Formato compresión H.264. Capacidad de visualización: 1 cámara IP de 5Mpx/3Mpx o 2 de 2Mpx/1.3Mpx o 4 cámaras IP de 1Mpx u 8 cámaras IP de 4CIF/VGA. Incorpora Switch POE de 8 puertos 10/100Mbps. Reproducción simultánea de 3 canales a 1080P. Salida de video: VGA y HDMI (max.1920x1080). Audio bidireccional: 1E/1S. Alarmas 4E/1S. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica, con gran capacidad de envío a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Puertos: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 xRJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps. Capacidad de disco duro: 2 SATA max 4TB no incluidos. Incluido ratón y mando IR. Dimensiones 445x290x45mm, chasis rack 19" 1U.	**585,88 €**
	DS-7616NI-SP	NVR HIKVISION™ DS-7616NI-SP	Grabador IP (NVR) serie 7600, soporta hasta 8 cámaras IP. Ancho banda de entrada: 50 Mbps. Formato compresión H.264. Capacidad de visualización: 1 cámara IP de 5Mpx/3Mpx o 2 de 2Mpx/1.3Mpx o 8 cámaras IP de 1Mpx u 8 cámaras IP de 4CIF/VGA. Incorpora Switch POE de 8 puertos 10/100Mbps. Reproducción simultánea de 6 canales a 1080P. Salida de video: VGA y HDMI (max.1920x1080). Audio bidireccional: 1E/1S. Alarmas 4E/1S. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica, con gran capacidad de envío a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Puertos: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 xRJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps. Capacidad de disco duro: 2 SATA max 4TB no incluidos. Incluido ratón y mando IR. Dimensiones 445x290x45mm, chasis rack 19" 1U.	**917,62 €**

3.1 GRABADORES IP (NVR)
Network Video Recorders

Grabadores IP (NVR) HIKVISION™ Serie 7700

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-7716NI-ST	NVR HIKVISION™ Serie 7700 16 Canales	Grabador NVR IP Serie 7700. Cámaras soportadas: Hasta 16 cámaras IP. Ancho de banda de entrada: 100Mbps. Formato de compresión H.264. Salidas Video: VGA/HDMI (1920x1080), BNC (704x576). E/S Audio: -/2. Alarmas E/S: 16/4. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica. 3 x puertos USB. 2 x puertos RS485 (uno para telemetría y otro para teclado). 1 x puerto RJ45 (10/100/1000Mbps). Reproducción simultánea de 16 canales. Capacidad de disco duro: 4SATA max 4TB (o 2HDD + 1 DVD-RW). 1eSATA max 4TB. Max 128ch remotos simultáneos. Incluido ratón y mando IR.	**902,10 €**
	DS-7732NI-ST	NVR HIKVISION™ Serie 7700 32 Canales	Grabador NVR IP Serie 7700. Cámaras soportadas: Hasta 32 cámaras IP. Ancho de banda de entrada: 200Mbps. Formato de compresión H.264. Salidas Video: VGA/HDMI (1920x1080), BNC (704x576). E/S Audio: -/2. Alarmas E/S: 16/4. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica. 3 x puertos USB. 2 x puertos RS485 (uno para telemetría y otro para teclado). 1 x puerto RJ45 (10/100/1000Mbps). Reproducción simultánea de 16 canales. Capacidad de disco duro: 4SATA max 4TB (o 2HDD + 1 DVD-RW). 1eSATA max 4TB. Max 128ch remotos simultáneos. Incluido ratón y mando IR.	**1.177,58 €**

Grabadores IP (NVR) HIKVISION™ Serie 9600

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-9632NI-ST	NVR HIKVISION™ Serie 9600 32 Canales	Grabador IP Serie 9600.Cámaras soportadas: 32 cámaras IP a 4CIF tiempo real o 16 cámaras IP a 720P tiempo real o 8 cámaras IP 2MP tiempo real. Formato de compresión H.264 Salidas Video: Salida principal: VGA y HDMI. Salida secundaria: BNC. E/S Audio: 1 / 2. E/S Alarma: 16 / 4. Acceso remoto desde: - Software incluido. - Explorer. - iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian. IP Estática o Dinámica. Max. 4 x 4TB + 1 x CD_DVD-RW. (consultar posibilidad de 8 x 4TB).Gestión de discos avanzada, por grupos, y con grabación en espejo. Configuración de las rutinas asociadas a los eventos: por horario e independiente para cada cámara . 2 x puertos USB 2 x puertos RS485 (uno para control de domos, y otro para control desde teclado DS-1002KI o DS-1003KI). Max 64 ch remotos simultáneos. Incluido ratón y mando IR.	**2.928,43 €**
	DS-9664NI-ST	NVR HIKVISION™ Serie 9600 64 Canales	Grabador NVR IP Serie 9600. Cámaras soportadas: Hasta 64 cámaras IP. Ancho de banda de entrada: 160Mbps. Formato de compresión H.264. Salidas Video: VGA/HDMI (1920x1080), BNC (704x576). E/S Audio: -/2. Alarmas E/S: 16/4. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica. 2 x puertos RJ45 (10/100/1000Mbps). 3 x puertos USB. 1 x eSATA. 2 x puertos RS485 (uno para telemetría y otro para teclado). Reproducción simultánea de 16 canales. Capacidad de disco duro: 8SATA max 4TB. 1eSATA max 4TB. Max 128ch remotos simultáneos. Incluido ratón y mando IR.	**4.770,46 €**

Accesorios para Cámaras Box HIKVISION™

Código	Descripción	Tarifa PVP
AEBT02	HDD Toshiba® 1TByte 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB	**51,69 €**
AEBW62	HDD Western Digital™ WD10EZEX 1 TByte	**53,89 €**
AFBT02	HDD Toshiba® DT01ACA200 2 TBytes	**76,89 €**
AFBW96	HDD Western Digital™ WD20EZRX 2 TBytes (Caviar Green)	**82,39 €**
AHBT04	HDD Toshiba® X300 4TBytes	**146,19 €**
AHBW0B	HDD Western Digital™ Blue 4 TBytes	**153,89 €**

3.1 GRABADORES IP (NVR)
Network Video Recorders

Grabadores IP (NVR) DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	NVR4104-W	NVR Smart DAHUA™ 4ch 80Mbps H264 HDMI 1HDD WiFi	Grabador de red Smart 4E DAHUA™. 4 cámaras IP hasta 5MP (Hasta 80Mbps). Ideal para cámaras Wi-Fi modelo IPC-HFW1200S-W-0360B y IPC-HDBW1200S-W-0280B. Reproducción sincronizada a tiempo real de 4 canales. Capacidad máxima de hasta 4TB con 1 HDD. Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ DAHUA™ IP. Backup en dispositivos USB y por descarga desde red. Visor web 3.0 compatible con IExplorer, Chrome, Firefox y Safari. Cliente SmartPSS (XP, W7 y W8 / Mac OS): Hasta 4 Monitores, gestión de 50 grabadores y más de 1.000 cámaras, vista en directo hasta 10x10 (100ch), Emap con 7 niveles, selección de Grupos y Tours de vistas, Playback sincronizado de 36ch.	**194,00 €**
	NVR4104-P	NVR Smart DAHUA™ 4ch 80Mbps H264 HDMI 1HDD PoE	Grabador de red Smart 4E DAHUA™. 4 cámaras IP hasta 5MP (Hasta 80Mbps). Reproducción sincronizada a tiempo real de 4 canales. Capacidad máxima de hasta 4TB con 1 HDD. Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ DAHUA™ IP. Backup en dispositivos USB y por descarga desde red. Visor web 3.0 compatible con IExplorer, Chrome, Firefox y Safari. Cliente SmartPSS (XP, W7 y W8 / Mac OS): Hasta 4 Monitores, gestión de 50 grabadores y más de 1.000 cámaras, vista en directo hasta 10x10 (100ch), Emap con 7 niveles, selección de Grupos y Tours de vistas, Playback sincronizado de 36ch.	**194,00 €**
	NVR4108-8P	NVR Mini DAHUA™ 8ch 80Mbps H264 HDMI 1HDD PoE	Grabador de red Mini 8E DAHUA™. Hasta 8 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. capacidad de grabación 80Mbps. Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea. Reproducción tiempo real en todos los canales, interfaz, GRID y búsqueda inteligente. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.3. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. Soporta 1 disco SATA hasta 4TB, 2 USB2.0. Soporta IPC UPnP, 8 puertos PoE integrados. Integrado para conexión con CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**296,10 €**
	NVR4104H-P	NVR Mini DAHUA™ 4ch 80Mbps H264 HDMI 1HDD PoE	Grabador de red mini 4E DAHUA™. Hasta 4 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. capacidad de grabación 80Mbps. Hasta 5Mp de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea. Reproducción tiempo real en todos los canales. Interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont. Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.3. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. Soporta 1 disco SATA hasta 4TB, 2 USB2.0. Soporta IPC UPnP, 4 puertos PoE integrados. Integrado para conexión con CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**204,21 €**
	NVR4108H-P	NVR Mini DAHUA™ 8ch 80Mbps H264 HDMI 1HDD PoE	Grabador de red mini 4E DAHUA™. Hasta 8 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. capacidad de grabación 80Mbps. Hasta 5Mp de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea. Reproducción tiempo real en todos los canales. Interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont. Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.3. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. Soporta 1 disco SATA hasta 4TB, 2 USB2.0. Soporta IPC UPnP, 4 puertos PoE integrados. Integrado para conexión con CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**217,82 €**
	NVR4208-8P	NVR Mini DAHUA™ 8ch 200Mbps H264 HDMI 2HDD PoE	Grabador de red 8E DAHUA™. Hasta 8 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. capacidad de grabación 200Mbps. Hasta 5Mp de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea. 8 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc.... Compatible con ONVIF versión 2.3. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. Soporta 2 discos SATA hasta 8TB, 2 USB (1 USB3.0). Soporta IPC UPnP, 8 puertos PoE integrados. Integrado para conexión con CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión Smart PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**384,60 €**
	NVR4208-8P-4K	NVR Mini DAHUA™ 8ch 192Mbps H264 4K 2HDD PoE	Grabador de red 8E DAHUA™. Hasta 8 canales visualización 4K tiempo real. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. capacidad de grabación 192Mbps. Hasta 12MP de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea. 8 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc.... Compatible con ONVIF versión 2.3. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. Soporta 2 discos SATA hasta 8TB, 2 USB (1 USB3.0). Soporta IPC UPnP, 8 puertos PoE integrados. Integrado para conexión con CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión Smart PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**537,76 €**
	NVR4216-P	NVR Mini DAHUA™ 16ch 200Mbps H264 HDMI 2HDD PoE	Grabador de red 8E DAHUA™. Hasta 16 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. capacidad de grabación 200Mbps. Hasta 5Mp de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea. 16 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc.... Compatible con ONVIF versión 2.3. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. Soporta 2 discos SATA hasta 8TB, 2 USB (1 USB3.0). Soporta IPC UPnP, 8 puertos PoE integrados. Integrado para conexión con CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión Smart PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**335,24 €**

3.1 GRABADORES IP (NVR)
Network Video Recorders

Grabadores IP (NVR) DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	NVR4232-4K	NVR DAHUA™ 32ch 256Mbps H264 4K 2HDD	Grabador de red 32E DAHUA™. 32 cámaras IP hasta 4K (Hasta 256Mbps). Compatible con cámaras SMART IPC (Análisis de Contenido). Capacidad máxima de 2 HDDs (RAID1 disponible). Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ IP. Backup en dispositivos USB y por descarga desde red. Visor web 3.0 compatible con IExplorer, Chrome, Firefox y Safari. Cliente SmartPSS (XP, W7 y W8 / Mac OS): Hasta 4 Monitores, gestión de 50 grabadores y más de 1.000 cámaras, vista en directo hasta 10x10 (100ch), Emap con 7 niveles, selección de Grupos y Tours de vistas, Playback sincronizado de 36ch.	**435,65 €**
	NVR4416-16P	NVR DAHUA™ 16ch H264 HDMI PoE 4HDD	Grabador de red 16E DAHUA™. Hasta 16 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. capacidad de grabación 200Mbps. Hasta 5Mp de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV simultánea. 16 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.3. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. Soporta 4 discos SATA hasta 16TB, 1 eSATA hasta 16TB, 2 USB (1 USB3.0). Soporta IPC UPnP, 16 puertos PoE integrados. Integrado para conexión con CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**644,96 €**
	NVR4432	NVR DAHUA™ 32ch H264 HDMI 4HDD	Grabador de red 32E DAHUA™. Hasta 32 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. capacidad de grabación 200Mbps. Hasta 5Mp de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV simultánea. 16 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.3. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. Soporta 4 discos SATA hasta 16TB, 1 eSATA hasta 16TB, 2 USB (1 USB3.0). Soporta IPC UPnP. Integrado para conexión con CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**457,77 €**
	NVR5208A	NVR DAHUA™ 8ch H264 4K 2HDD	Grabador de red 8E DAHUA™. Hasta 8 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.265/H.264/MJPEG/MPEG4. Máx. capacidad de grabación 320Mbps. Hasta 12Mp de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea. 8 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.4. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. Soporta 2 discos SATA hasta 12TB, 2 USB (1 USB3.0). Soporta IPC UPnP. Integrado para conexión con CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**CONSULTAR**
	NVR5216A	NVR DAHUA™ 16ch H264 4K 2HDD	Grabador de red 8E DAHUA™. Hasta 16 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.265/H.264/MJPEG/MPEG4. Máx. capacidad de grabación 320Mbps. Hasta 12Mp de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea. 16 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.4. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. Soporta 2 discos SATA hasta 12TB, 2 USB (1 USB3.0). Soporta IPC UPnP. Integrado para conexión con CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**CONSULTAR**
	NVR5416	NVR DAHUA™ 16ch H264 4K 4HDD	Grabador de red 8E DAHUA™. Hasta 16 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.265/H.264/MJPEG/MPEG4. Máx. capacidad de grabación 320Mbps. Hasta 12Mp de resolución visualización y reproducción. Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea. 16 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.4. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. Soporta 4 discos SATA hasta 24TB, 2 USB (1 USB3.0). Soporta IPC UPnP. Integrado para conexión con CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**CONSULTAR**
	NVR7832	NVR DAHUA™ 32ch H264 HDMI 8HDD	Grabador de red 32E DAHUA™. 32 cámaras IP a 1080P (hasta 256Mbps). Reproducción sincronizada a tiempo real de 16 canales. Hasta 32TB con 8 HDDs (RAID1 disponible) y 16TB extras vía eSATA. Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ IP. Backup en dispositivos USB y por descarga desde red. Visor web 3.0 compatible con IExplorer, Chrome, Firefox y Safari. Cliente SmartPSS (XP, W7 y W8 / Mac OS): Hasta 4 Monitores, gestión de 50 grabadores y más de 1.000 cámaras, vista en directo hasta 10x10 (100ch), Emap con 7 niveles, selección de Grupos y Tours de vistas, Playback sincronizado de 36ch.	**CONSULTAR**
	NVR7864-RH	NVR DAHUA™ 64ch H264 HDMI 8HDD	Grabador de red 64E DAHUA™. Hasta 64 canales visualización 1080p tiempo real. Compresión de vídeo H.264 y MJPEG stream dual. Máx. capacidad de grabación 256Mbps. 2 salidas de vídeo HDMI / VGA simultáneas. 32 canales reproducción tiempo real. Interfaz GRID. Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.3. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. Soporta 8 discos SATA hasta 32TB, 1 eSATA hasta 16TB, 4 USB2.0. Soporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. Extracción de discos duros en caliente. Integrado para conexión con CRA. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**1.800,46 €**

3.1 GRABADORES IP (NVR)
Network Video Recorders

Accesorios y Opciones para Grabadores IP (NVR) DAHUA™

Código	Descripción	Tarifa PVP
AEBT02	HDD Toshiba® 1TByte 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB	**51,69 €**
AEBW62	HDD Western Digital™ WD10EZEX 1 TByte	**53,89 €**
AFBT02	HDD Toshiba® DT01ACA200 2 TBytes	**76,89 €**
AFBW96	HDD Western Digital™ WD20EZRX 2 TBytes (Caviar Green)	**82,39 €**
AHBT04	HDD Toshiba® X300 4TBytes	**146,19 €**
AHBW0B	HDD Western Digital™ Blue 4 TBytes	**153,89 €**

Grabadores IP (NVR) AXIS™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0202-722	Grabador AXIS™ S1016	Estación de trabajo lista para usar optimizada para ofrecer una vigilancia fiable en alta definición. El AXIS™ S1016 viene con todo el software necesario ya cargado y está preconfigurado para minimizar el tiempo de instalación. Combinado con cámaras de la amplia gama de productos AXIS™ y monitores, brinda una solución lista para usar para instalaciones de tamaño mediano (normalmente con entre 10 y 24 cámaras) que requieren una vigilancia activa. Almacenamiento: 3TBytes.	**3.358,00 €**
	0202-732	Grabador AXIS™ S1032-9T	Servidor en rack listo para usar optimizado para ofrecer una vigilancia fiable en alta definición. El AXIS™ S1032 viene con todo el software necesario ya cargado y está preconfigurado para minimizar el tiempo de instalación. Combinado con cámaras de la amplia gama de productos AXIS™, pantallas y equipos de sobremesa, brinda una solución lista para usar para instalaciones de tamaño mediano que requieren una vigilancia activa. Almacenamiento: 9TBytes.	**9.236,00 €**
	0202-752	Grabador AXIS™ S1048-15T	Servidor en rack listo para usar optimizado para ofrecer una vigilancia fiable en alta definición. El AXIS™ S1048 viene con todo el software necesario ya cargado y está preconfigurado para minimizar el tiempo de instalación. Combinado con cámaras de la amplia gama de productos AXIS™, pantallas y equipos de sobremesa, brinda una solución lista para usar para instalaciones de tamaño mediano que requieren una vigilancia activa. Almacenamiento: 15TBytes.	**13.434,00 €**
	0202-772	Terminal AXIS™ S9001	Complemento de los grabadores AXIS™ S1032 o AXIS™ S1048 que facilita una configuración rápida de una estación de trabajo de vigilancia. El terminal viene con un cliente de AXIS™ Camera Station ya cargado y preconfigurado para minimizar el tiempo de instalación.	**1.679,00 €**

3.1 GRABADORES IP (NVR)
Network Video Recorders

Accesorios y Opciones para Grabadores IP (NVR) AXIS™

Código	Descripción	Tarifa PVP
AEBT02	HDD Toshiba® 1TByte 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB	**51,69 €**
AEBW62	HDD Western Digital™ WD10EZEX 1 TByte	**53,89 €**
AFBT02	HDD Toshiba® DT01ACA200 2 TBytes	**76,89 €**
AFBW96	HDD Western Digital™ WD20EZRX 2 TBytes (Caviar Green)	**82,39 €**
AHBT04	HDD Toshiba® X300 4TBytes	**146,19 €**
AHBW0B	HDD Western Digital™ Blue 4 TBytes	**153,89 €**

3.2 GRABADORES HÍBRIDOS (HVR)
Hybrid Video Recorders

Grabadores Híbridos (HVR) HIKVISION™ Serie 7600

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-7604HI-ST/A	HVR HIKVISION™ 4+4CH (Híbrido) 1HDD	Grabador híbrido serie 7600. 8 canales (Max 4 analógicos WD1). Ancho de banda de entrada 20Mbps. Salida video: HDMI/ VGA (máximo 1920x1080), Video compuesto BNC (704x576). Entradas/Salidas de audio: 1+1/1. Entradas/Salidas de alarma: 4/1. Capacidad de 1 disco duro SATA de hasta 4TB (No incluido). Reproducción simultánea de 8 canales. 1 x puerto RJ45 Ethernet (10/100/1000 Mbps). 2 x puertos USB. 1 x puerto RS485 (para telemetría). Gestión de eventos independiente para cada cámara. Software remoto y servidor web integrado, con gran capacidad de envío a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Dimensiones 351x242x45mm.	**403,52 €**
	DS-7608HI-T/A	HVR HIKVISION™ 8+8CH (Híbrido) 2HDD	Grabador híbrido serie 7600. 16 canales (Max 8 analógicos WD1). Ancho de banda de entrada 40Mbps. Salida video: HDMI/ VGA (max.1920x1080), Video compuesto BNC (704x576). Entradas/Salidas de audio: 4+1/1. Entradas/Salidas de alarma: 8/4. Capacidad de 2 discos duros SATA de hasta 4TB (No incluidos). Reproducción simultánea de 16 canales. 1 x puerto RJ45 Ethernet (10/100/1000 Mbps). 2 x puertos USB. 1 x puerto RS485 (para telemetría). Gestión de eventos independiente para cada cámara. Software remoto y servidor web integrado, con gran capacidad de envío a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Dimensiones 445x290x45mm.	**571,33 €**
	DS-7616HI-ST/A	HVR HIKVISION™ 16+16CH (Híbrido) 2HDD	Grabador híbrido serie 7600. 32 canales (Max 16 analógicos WD1). Ancho de banda de entrada 80Mbps. Salida video: HDMI/VGA (max.1920x1080), Video compuesto BNC (704x576). Entradas/Salidas de audio: 4+1/1. Entradas/Salidas de alarma: 8/4. Capacidad de 2 discos duros SATA de hasta 4TB (No incluidos). Reproducción simultánea de 16 canales. 1 x puerto RJ45 Ethernet (10/100/1000 Mbps). 2 x puertos USB. 1 x puerto RS485 (para telemetría). Gestión de eventos independiente para cada cámara. Software remoto y servidor web integrado, con gran capacidad de envío a través de la red (puede enviar 128 canales de vídeo simultáneamente). Dimensiones 445x290x45mm.	**800,25 €**

Grabadores Híbridos (HVR) HIKVISION™ Serie 9000

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-9008HWI-ST	HVR HIKVISION™ 8+8CH (Híbrido) 4HDD	Grabador híbrido serie 9000. 16 canales (Max 8 analóg WDI). Ancho de banda de entrada 40Mbps. salidas video: vga y hdmi (1920x1080), bnc (704x576), salida secundaria BNC, salida de spot: 4ch BNC, salida de lazo: 8ch BNC. E/S audio: 8/2. Alarmas E/S: 16/4. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica. 2 x puertos RJ45 Ethernet. 2 x puertos USB. 1 x puerto RS232. 1 x puerto RS485 (para telemetría). 1 x puertos eSATA max 4TB. Reproducción simultánea de 16 canales. Capacidad de disco duro: 4SATA max 4TB. Incluido ratón y mando IR. Grabadora DVD opcional. Marca de agua.	**3.304,79 €**
	DS-9016HWI-ST	HVR HIKVISION™ 16+16CH (Híbrido) 4HDD	Grabador híbrido serie 9000. 32 canales (Max 16 analóg WDI). Ancho de banda de entrada 80Mbps. salidas video: vga y hdmi (1920x1080), bnc (704x576), salida secundaria BNC, salida de spot: 4ch BNC, salida de lazo: 16ch BNC. E/S audio: 16/2. Alarmas E/S: 16/4. ACCESO remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica. 2 x puertos RJ45 Ethernet. 2 x puertos USB. 1 x puerto RS232. 1 x puerto RS485 (para telemetría). 1 x puertos eSATA max 4TB. Reproducción simultánea de 16 canales. Capacidad de disco duro: 4SATA max 4TB. Incluido ratón y mando IR. Grabadora DVD opcional. Marca de agua.	**4.092,43 €**

Grabadores Híbridos (HVR) HIKVISION™ Serie 7000

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-7204HQHI-SH/A	HVR HIKVISION™ 4+2CH (Híbrido) 1HDD	Grabador Digital de 4 canales, soporta cámaras DH-TVI, IP y cámaras analógicas en el mismo equipo, grabación a resolución 1080p / 720 P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. Sistema de compresión H.264. Salida HDMI, VGA, 4 entradas y 1 salida de audio RCA. 4 entradas y 1 salida de alarma. Soporta 1 disco duro de hasta 4 TB, no incluido. Reproducción simultánea de 4 canales. Otras prestaciones: 2 x puertos USB, puerto RS485 para control de domos (no admite teclado remoto), Acceso remoto a través de software gratuito incluido, Explorer, iphone, acceso por IP estática o dinámica.	**301,67 €**

3.2 GRABADORES HÍBRIDOS (HVR)
Hybrid Video Recorders

Grabadores Híbridos (HVR) HIKVISION™ Serie 7000

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-7208HQHI-SH/A	HVR HIKVISION™ 8+2CH (Híbrido) 2HDD	Grabador Digital de 8 canales, soporta cámaras DH-TVI, IP y cámaras analógicas en el mismo equipo, grabación a resolución 1080p / 720 P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. Sistema de compresión H.264. Salida HDMI, VGA, 4 entradas y 1 salida de audio RCA. 8 entradas y 4 salida de alarma. Soporta 2 discos duros de hasta 4 TB, no incluido. Reproducción simultánea de 8 canales. Otras prestaciones: 2 x puertos USB, puerto RS485 para control de domos (no admite teclado remoto), Acceso remoto a través de software gratuito incluido, Explorer, iphone, acceso por IP estática o dinámica.	**482,09 €**
	DS-7316HQHI-SH	HVR HIKVISION™ 16+2CH (Híbrido) 4HDD	Grabador Digital de 16 canales, soporta cámaras DH-TVI, IP y cámaras analógicas en el mismo equipo, grabación a resolución 1080p / 720 P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. Sistema de compresión H.264. Salida HDMI, VGA, BNC, 4 entradas y 1 salida de audio RCA. 16 entradas y 4 salida de alarma. Soporta 4 discos duros de hasta 4 TB, no incluidos. Reproducción simultánea de 16 canales. Otras prestaciones: 3 x puertos USB, puerto RS485 para control de domos,RS-485 para teclado. Acceso remoto a través de software gratuito incluido, Explorer, iphone, acceso por IP estática o dinámica.	**1.378,37 €**

Accesorios y Opciones para Grabadores Híbridos (HVR) HIKVISION™

Código	Descripción	Tarifa PVP
AEBT02	HDD Toshiba® 1TByte 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB	**51,69 €**
AEBW62	HDD Western Digital™ WD10EZEX 1 TByte	**53,89 €**
AFBT02	HDD Toshiba® DT01ACA200 2 TBytes	**76,89 €**
AFBW96	HDD Western Digital™ WD20EZRX 2 TBytes (Caviar Green)	**82,39 €**
AHBT04	HDD Toshiba® X300 4TBytes	**146,19 €**
AHBW0B	HDD Western Digital™ Blue 4 TBytes	**153,89 €**

Grabadores Híbridos (HVR) DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DVR7816S-URH	HVR DAHUA™ 16+16CH (Híbrido) 8HDD	Grabador digital híbrido de 32 canales, 960H, 1080p, eSATA, RAID. Hasta 32 cámaras visualización 1080p tiempo real. Compresión H.264/MJPEG stream dual. Velocidad de grabación: En analógico, a 960H tiempo real en todos los canales, en IP, máx. 160Mbps ancho de banda de entrada. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV / Spot. Reproducción tiempo real en 8 canales, interfaz GRID y búsqueda inteligente. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. Compatible con RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10. Soporta 8 discos SATA hasta 32TB, 1 eSATA hasta 16TB, 4 USB2.0. Soporta cámaras de red multimarca: DAHUA™, Arecont, Vision, AXIS™, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc... Compatible con ONVIF versión 2.3. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/Smart PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**1.398,85 €**

Accesorios y Opciones para Grabadores Híbridos (HVR) DAHUA™

Código	Descripción	Tarifa PVP
AEBT02	HDD Toshiba® 1TByte 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB	**51,69 €**
AEBW62	HDD Western Digital™ WD10EZEX 1 TByte	**53,89 €**

3.2 GRABADORES HÍBRIDOS (HVR)
Hybrid Video Recorders

Accesorios y Opciones para Grabadores Híbridos (HVR) DAHUA™

Código	Descripción	Tarifa PVP
AFBT02	HDD Toshiba® DT01ACA200 2 TBytes	**76,89 €**
AFBW96	HDD Western Digital™ WD20EZRX 2 TBytes (Caviar Green)	**82,39 €**
AHBT04	HDD Toshiba® X300 4TBytes	**146,19 €**
AHBW0B	HDD Western Digital™ Blue 4 TBytes	**153,89 €**

3.3 GRABADORES ANALÓGICOS
Digital Video Recorders

Grabadores HD-TVI HIKVISION™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-7204HGHI-SH/A	Grabador HD-TVI HIKVISION™ para de 4CH	Grabador Digital de 4 canales, soporta cámaras DH-TVI, IP y cámaras analógicas en el mismo equipo, grabación a resolución 1080p(12ips) / 720 P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. Sistema de compresión H.264. Salida HDMI, VGA, 1 entradas y 1 salida de audio RCA. 4 entradas y 1 salida de alarma. Soporta 1 disco duro de hasta 4 TB, no incluido. Reproducción simultánea de 4 canales. Otras prestaciones: 2 x puertos USB, puerto RS485 para control de domos (no admite teclado remoto), Acceso remoto a través de software gratuito incluido, Explorer, iphone, acceso por IP estática o dinámica.	**183,33 €**
	DS-7208HGHI-SH/A	Grabador HD-TVI HIKVISION™ para de 8CH	Grabador Digital de 8 canales, soporta cámaras DH-TVI, IP y cámaras analógicas en el mismo equipo, grabación a resolución 1080p(12ips) / 720 P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. Sistema de compresión H.264. Salida HDMI, VGA, 1 entradas y 1 salida de audio RCA. 8 entradas y 4 salidas de alarma. Soporta 1 disco duro de hasta 4 TB, no incluido. Reproducción simultánea de 4 canales. Otras prestaciones: 2 x puertos USB, puerto RS485 para control de domos (no admite teclado remoto), Acceso remoto a través de software gratuito incluido, Explorer, iphone, acceso por IP estática o dinámica	**288,09 €**
	DS-7216HGHI-SH/A	Grabador HD-TVI HIKVISION™ para de 16CH	Grabador Digital de 16 canales, soporta cámaras DH-TVI, IP y cámaras analógicas en el mismo equipo, grabación a resolución 1080p(12ips) / 720 P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF. Sistema de compresión H.264. Salida HDMI, VGA, 1 entrada y 1 salida de audio RCA. 16 entradas y 4 salidas de alarma. Soporta 2 discos duros de hasta 4 TB, no incluidos. Reproducción simultánea de 4 canales. Otras prestaciones: 2 x puertos USB, puerto RS485 para control de domos (no admite teclado remoto), Acceso remoto a través de software gratuito incluido, Explorer, iphone, acceso por IP estática o dinámica	**512,16 €**

Accesorios y Opciones para Grabadores analógicos (DVR) HIKVISION™

Código	Descripción	Tarifa PVP
AEBT02	HDD Toshiba® 1TByte 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB	**51,69 €**
AEBW62	HDD Western Digital™ WD10EZEX 1 TByte	**53,89 €**
AFBT02	HDD Toshiba® DT01ACA200 2 TBytes	**76,89 €**
AFBW96	HDD Western Digital™ WD20EZRX 2 TBytes (Caviar Green)	**82,39 €**
AHBT04	HDD Toshiba® X300 4TBytes	**146,19 €**
AHBW0B	HDD Western Digital™ Blue 4 TBytes	**153,89 €**

Grabadores DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DVR0404ME-UE	Grabador DAHUA™ para Vehículo de 4CH	Grabador para vehículo de 4 canales 960H. 4 canales de Audio. Alarma 7 IN/2 Out. Interfaz: 1VGA, 2 TV. Puerto RJ-45 (10 / 100M/ 1000M). HDD 1. RS485*RS232. Alimentación: 6V ~ 36V.	**CONSULTAR**

3.3 GRABADORES ANALÓGICOS
Digital Video Recorders

Grabadores DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DVR2104C-V2	Grabador DAHUA™ Smart™ 4CH 2CIF 1U	Grabador digital Smart 4E DAHUA™, grabación 2CIF tiempo real o hasta 960H (x 1ch), salidas de video HDMI / VGA / TV, audio (1E / 1S). Admite 1 HDD. Codificación de vídeo H264 por hardware modificado. Puede reproducir todas las cámaras a la vez. Hasta 4 máscaras de privacidad por canal. Dos streams: principal y secundario totalmente configurables. Vídeosensor configurable independiente por cámara. Menú de configuración en pantalla multilenguaje. Watchdog de software y hardware. Marca de agua para preservar la integridad de los vídeos. Cliente y navegador Internet Explorer (compatible también con los navegadores Firefox y Chrome). Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma. Envío a FTP programado o en alarma. Posibilidad de enviar alarma, y ser conectado a software de receptora de videovigilancia. Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio Dyndns, NoIP, DDNS Evolution, etc.	**CONSULTAR**
	DVR2108C-V2	Grabador DAHUA™ Smart™ 8CH 2CIF 1U	Grabador digital Smart 8E DAHUA™, grabación 2CIF tiempo real o hasta 960H (x 2ch), salidas de video HDMI / VGA / TV, audio (1E / 1S). Admite 1 HDD. Codificación de vídeo H264 por hardware modificado. Puede reproducir todas las cámaras a la vez. Hasta 4 máscaras de privacidad por canal. Dos streams: principal y secundario totalmente configurables. Vídeosensor configurable independiente por cámara. Menú de configuración en pantalla multilenguaje. Watchdog de software y hardware. Marca de agua para preservar la integridad de los vídeos. Cliente y navegador Internet Explorer (compatible también con los navegadores Firefox y Chrome). Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma. Envío a FTP programado o en alarma. Posibilidad de enviar alarma, y ser conectado a software de receptora de videovigilancia. Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio Dyndns, NoIP, DDNS Evolution, etc.	**CONSULTAR**
	DVR2116C-V2	Grabador DAHUA™ Smart™ 16CH 2CIF 1U	Grabador digital Smart 16E DAHUA™, grabación 2CIF tiempo real o hasta 960H (x 4ch), salidas de video HDMI / VGA / TV, audio (1E / 1S). Admite 1 HDD. Codificación de vídeo H264 por hardware modificado. Puede reproducir todas las cámaras a la vez. Hasta 4 máscaras de privacidad por canal. Dos streams: principal y secundario totalmente configurables. Vídeosensor configurable independiente por cámara. Menú de configuración en pantalla multilenguaje. Watchdog de software y hardware. Marca de agua para preservar la integridad de los vídeos. Cliente y navegador Internet Explorer (compatible también con los navegadores Firefox y Chrome). Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma. Envío a FTP programado o en alarma. Posibilidad de enviar alarma, y ser conectado a software de receptora de videovigilancia. Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio Dyndns, NoIP, DDNS Evolution, etc.	**119,13 €**
	DVR5104H-V2	Grabador DAHUA™ Mini™ 4CH 1U	Hasta 4 cámaras visualización 1080p tiempo real. Compresión H.264 stream dual. Grabación 960H tiempo real en todos los canales. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV simultáneas. 4 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID y búsqueda inteligente. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. 1 entrada / 1 salida de audio. Soporta 1 disco SATA hasta 4TB, 2 USB2.0. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/Smart PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**67,90 €**
	DVR5108H	Grabador DAHUA™ Mini™ 8CH 1U	Hasta 8 cámaras visualización 1080p tiempo real. Compresión H.264 stream dual. Grabación 960H tiempo real en todos los canales. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV simultáneas. 8 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID y búsqueda inteligente. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. 1 entrada / 1 salida de audio. Soporta 1 disco SATA hasta 4TB, 2 USB2.0. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/Smart PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**CONSULTAR**
	DVR5116H	Grabador DAHUA™ Mini™ 16CH 1U	Hasta 16 cámaras visualización 1080p tiempo real. Compresión H.264 stream dual. Grabación 960H tiempo real en todos los canales. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV simultáneas. 16 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID y búsqueda inteligente. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. 1 entrada / 1 salida de audio. Soporta 1 disco SATA hasta 4TB, 2 USB2.0. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/Smart PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**CONSULTAR**
	DVR5104HE	Grabador DAHUA™ Mini™ 4CH 1U	Hasta 4 cámaras visualización 1080p tiempo real. Compresión H.264 stream dual. Grabación 960H tiempo real en todos los canales. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV simultáneas. Soporte de switch A/D. 4 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID y búsqueda inteligente. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. 4 entradas / 3 salidas de audio. Soporta 1 disco SATA hasta 4TB, 2 USB2.0. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/Smart PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**90,53 €**
	DVR5108HE	Grabador DAHUA™ Mini™ 8CH 1U	Hasta 8 cámaras visualización 1080p tiempo real. Compresión H.264 stream dual. Grabación 960H tiempo real en todos los canales. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV simultáneas. Soporte de switch A/D. 8 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID y búsqueda inteligente. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. 4 entradas / 3 salidas de audio. Soporta 1 disco SATA hasta 4TB, 2 USB2.0. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/Smart PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**109,59 €**

3.3 GRABADORES ANALÓGICOS
Digital Video Recorders

Grabadores DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DVR5208A	Grabador DAHUA™ 8CH Entry-level 960H 1U	DVR para hasta 8 canales de video. 4 Canales de audio / 1 Salida SPOT multi-ventana. Velocidad de Grabación: 240fps@D1. Compresor: H.264. Doble canal de transmisión (Dual Stream). Capacidad para 2 Discos Duros SATA (hasta 6TB). Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite). Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED). Salida Red de 1 Gbps. Salida de Video BNC / VGA / HDMI 1080p Full HD. Web Browser y Soft. Monitorización de 64CH compatible con Win & Mac. Visualización a través de móviles 3G/4G.	**158,43 €**
	DVR5216A	Grabador DAHUA™ 16CH Entry-level 960H 1U	DVR para hasta 16 canales de video. 4 Canales de audio / 1 Salida SPOT multi-ventana. Velocidad de Grabación: 240fps@ D1. Compresor: H.264. Doble canal de transmisión (Dual Stream). Capacidad para 2 Discos Duros SATA (hasta 6TB). Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite). Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED). Salida Red de 1 Gbps. Salida de Video BNC / VGA / HDMI 1080p Full HD. Web Browser y Soft. Monitorización de 64CH compatible con Win & Mac. Visualización a través de móviles 3G/4G.	**CONSULTAR**
	DVR5416	Grabador DAHUA™ 16CH 960H 1.5U	Grabador digital de 16 canales, 960H, 4x audio, alarmas, eSATA. Hasta 4/8/16 cámaras visualización 1080p tiempo real. Compresión H.264 stream dual. Grabación 960H tiempo real en todos los canales. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV / Spot simultánea. 4 canales de reproducción tiempo real, interfaz GRID y búsqueda inteligente. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. 4 entradas / 1 salida de audio. 16 entradas de alarma. Soporta 4 discos SATA hasta 16TB,1 eSATA hasta 16TB, 2 USB2.0. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/Smart PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**CONSULTAR**
	DVR7832S	Grabador DAHUA™ 32CH 960H 2U	Grabador digital de 32 canales, 960H, 16x audio, alarmas, eSATA. Hasta 32 cámaras visualización 1080p tiempo real. Compresión H.264 stream dual. Grabación 960H tiempo real en todos los canales. Salida de vídeo HDMI / VGA / TV simultánea. Reproducción tiempo real en todos los canales, interfaz GRID y búsqueda inteligente. Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ DAHUA™. 16 entradas / 1 salida de audio. 16 entradas / 6 salidas de alarma. Soporta 8 discos SATA hasta 32TB, 1 eSATA hasta 16TB, 4 USB2.0. Monitorización remota: Web viewer, Software de gestión DSS/Smart PSS, Aplicación DMSS para dispositivos móviles.	**CONSULTAR**

Accesorios y Opciones para Grabadores Analógicos (DVR) DAHUA™

Código	Descripción	Tarifa PVP
AEBT02	HDD Toshiba® 1TByte 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB	**51,69 €**
AEBW62	HDD Western Digital™ WD10EZEX 1 TByte	**53,89 €**
AFBT02	HDD Toshiba® DT01ACA200 2 TBytes	**76,89 €**
AFBW96	HDD Western Digital™ WD20EZRX 2 TBytes (Caviar Green)	**82,39 €**
AHBT04	HDD Toshiba® X300 4TBytes	**146,19 €**
AHBW0B	HDD Western Digital™ Blue 4 TBytes	**153,89 €**

4.0 | CODIFICADORES

Codificadores para CCTV 2016

4.1 CODIFICADORES

Conversores de video: Señal Analógica (RG-59) a Flujo IP

Codificadores IP HIKVISION™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-6701HFI	Codificador IP HIKVISION™ DS-6701HFI	Codificador IP de 1ch. Formato de compresión: H.264/MPEG4/MPEG2 a 25IPS o MJPEG a 15IPS. Resolución 4CIF/2CIF/ CIF/QCIF. Video: 1 entrada BNC. E/S Audio: 1+1/1. E/S Alarma: 1/1. Doble streaming de video. Servidor web integrado. Telemetría RS-485.	**327,86 €**
	DS-6704HFI	Codificador IP HIKVISION™ DS-6704HFI	Codificador IP de 4ch. Formato de compresión: H.264/MPEG4/MPEG2 a 25IPS o MJPEG a 15IPS. Resolución 4CIF/2CIF/ CIF/QCIF. Video: 1 entrada BNC. E/S Audio: 1+1/1. E/S Alarma: 1/1. Doble streaming de video. Servidor web integrado. Telemetría RS-485. 1 x puerto RS-232. Interfaz de red Ethernet 10/100M. Grabación en tarjeta microSD (max 32GB). Alimentación: 12VDC 670mA.	**535,44 €**
	DS-6701HWI	Codificador IP HIKVISION™ DS-6701HWI	Codificador IP de 1ch. Formato de compresión: H.264/MPEG4/MPEG2 a 25IPS o MJPEG a 15IPS. Resolución 4CIF/2CIF/ CIF/QCIF. Video: 1 entrada BNC. E/S Audio: 1+1/1. E/S Alarma: 1/1. Doble streaming de video. Servidor web integrado. Telemetría RS-485. 1 x puerto RS-232. Interfaz de red Ethernet 10/100M. Grabación en tarjeta microSD (max 32GB). Alimentación: 12VDC 420mA.	**369,57 €**
	DS-6704HWI	Codificador IP HIKVISION™ DS-6704HWI	Codificador IP de 4ch. Formato de compresión: H.264/MPEG4/MPEG2 a 25IPS o MJPEG a 15IPS. Resolución 4CIF/2CIF/ CIF/QCIF. Video: 4 entrada BNC. E/S Audio: 4+1/1. E/S Alarma: 4/2. Doble streaming de video. Servidor web integrado. Telemetría RS-485. 1 x puerto RS-232. Interfaz de red Ethernet 10/100M. Grabación en TARJETA microSD (max 32GB). Alimentación: 12VDC 600mA.	**701,31 €**

Codificadores IP DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	NVS0104HE	Codificador IP DAHUA™ NVS0104HE	Codificador 1 canal DAHUA™, H264, audio (1E / 1S), alarmas (4E / 2S), puerto RS485, alimentación 12VDC.	**239,20 €**
	NVS0404HE	Codificador IP DAHUA™ NVS0404HE	Codificador 4 canales DAHUA™, H264, audio (4E / 1S), alarmas (4E / 2S), puerto RS485, alimentación 12VDC.	**299,00 €**

4.1 CODIFICADORES

Conversores de video: Señal Analógica (RG-59) a Flujo IP

Codificadores IP AXIS™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0298-001	Codificador de Vídeo AXIS™ M7001	Ofrece un diseño muy compacto con un soberbio rendimiento en H.264. Suministra una solución fácil y rentable para integrar un número, pequeño o grande, de cámaras analógicas de circuito cerrado de televisión en un sistema de vigilancia mediante vídeo basado en IP. Puede proporcionar dos secuencias de vídeo simultáneas, una en H.264 y la otra en Motion JPEG, a frecuencia de imagen máxima en todas las resoluciones, hasta D1 (720 x 480 píxeles en NTSC, 720 x 576 píxeles en PAL).	**199,00 €**
	0764-001	Codificador de Vídeo AXIS™ M7011	Permite disfrutar de un gran potencia de procesamiento en H.264 en un formato muy compacto, y sin ninguna limitación en el número de transmisiones de vídeo que pueden configurarse individualmente. El formato de compresión de vídeo H.264 reduce notablemente los requisitos de ancho de banda y almacenamiento sin perder calidad de imagen. Y para una mayor flexibilidad, es compatible con Motion JPEG. El codificador de vídeo también cuenta con una ranura para tarjetas para el almacenamiento local con tarjetas microSD™ o dispositivos de almacenamiento en red tipo NAS. Además, es compatible con AXIS™ Camera Companion y AXIS™ Video Hosting System.	**167,00 €**
	0415-002	Codificador de Vídeo AXIS™ M7014	Codificador de vídeo de 4 canales compacto, extremadamente intuitivo y sinónimo de vídeo de calidad. Esta solución puede simplificar la migración al vídeo en red sin necesidad de renovar los sistemas de cámaras ya instalados. Dispone de almacenamiento local gracias a una ranura para tarjetas de memoria microSDHC. Es compatible con cualquier tipo de cámara analógica, incluidas las cámaras PTZ (movimiento horizontal/vertical y zoom) y los domos PTZ. El codificador de vídeo utiliza tanto RS-422 como RS-485 para controlar las cámaras PTZ analógicas.	**251,00 €**
	0415-042	Kit de Vigilancia AXIS™ M7014	Kit con un codificador de vídeo AXIS™ M7014 y 4 licencias AXIS™ Camera Station. Se puede escalar hasta 100 canales.	**299,00 €**
	0541-042	Kit de Vigilancia AXIS™ M7016	Kit con un codificador de vídeo AXIS™ M7016 y 16 licencias AXIS™ Camera Station. Se puede escalar hasta 100 canales.	**1.007,00 €**
	0541-002	Codificador de Vídeo AXIS™ M7016	Codificador de vídeo de 16 canales extremadamente intuitivo y garantía de un vídeo de calidad. Esta solución puede simplificar la migración al vídeo en red sin necesidad de renovar los sistemas de cámaras ya instalados. Dispone de almacenamiento local gracias a las cuatro ranuras para tarjetas de memoria microSDHC. Es compatible con cualquier tipo de cámara analógica, incluidas las cámaras PTZ (movimiento horizontal/vertical y zoom) y los domos PTZ. El codificador de vídeo utiliza tanto RS-422 como RS-485 para controlar las cámaras PTZ analógicas.	**839,00 €**
	0417-002	Codificador de Vídeo AXIS™ P7214	Codificador de vídeo de 4 canales compacto y con una excelente relación calidad-precio que permite obtener vídeo y audio de gran calidad. Esta solución puede simplificar la migración al vídeo en red sin necesidad de renovar los sistemas de cámaras ya instalados. Dispone de almacenamiento local gracias a una ranura para tarjetas de memoria microSDHC. Es compatible con cualquier tipo de cámara analógica, incluidas las cámaras PTZ (movimiento horizontal/vertical y zoom) y los domos PTZ. El codificador utiliza tanto RS-422 como RS-485 para controlar las cámaras PTZ analógicas. Mediante la conexión de entradas/salidas configurables a relés y sensores externos es posible activar luces, bloquear/desbloquear puertas y realizar otras acciones.	**335,00 €**
	0417-031	Codificador de Vídeo AXIS™ P7214 Bare Bone	Codificador de vídeo de 4 canales compacto y con una excelente relación calidad-precio que permite obtener vídeo y audio de gran calidad. Esta solución puede simplificar la migración al vídeo en red sin necesidad de renovar los sistemas de cámaras ya instalados. Dispone de almacenamiento local gracias a una ranura para tarjetas de memoria microSDHC. Es compatible con cualquier tipo de cámara analógica, incluidas las cámaras PTZ (movimiento horizontal/vertical y zoom) y los domos PTZ. El codificador utiliza tanto RS-422 como RS-485 para controlar las cámaras PTZ analógicas. Mediante la conexión de entradas/salidas configurables a relés y sensores externos es posible activar luces, bloquear/desbloquear puertas y realizar otras acciones. Sin fuente de alimentación.	**335,00 €**

4.1 CODIFICADORES

Conversores de vídeo: Señal Analógica (RG-59) a Flujo IP

Codificadores IP AXIS™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0417-042	Kit de Vigilancia AXIS™ P7214	Kit con un codificador de vídeo AXIS™ P7214 y 4 licencias AXIS™ Camera Station. Se puede escalar hasta 100 canales.	**374,00 €**
	0418-001	Codificador de Vídeo AXIS™ P7224 en Tarjeta	Codificador de vídeo en tarjeta de cuatro canales rentable con un gran rendimiento de vídeo y una excelente calidad de audio. Puede simplificar la migración a vídeo en red sin tener que actualizar los sistemas de cámaras existentes. Admite todos los tipos de cámaras analógicas, incluidas cámaras PTZ (movimiento horizontal/vertical y zoom) y cámaras domo PTZ. El codificador de vídeo dispone de RS-422 y RS-485 para el control de cámaras analógicas PTZ. Las entradas/salidas configurables pueden conectarse a relés externos y sensores para activar luces, abrir y cerrar puertas, etc.	**335,00 €**
	0542-002	Codificador de Vídeo AXIS™ P7216	Codificador de vídeo de 16 canales rentable con un gran rendimiento de vídeo y una excelente calidad de audio. Puede simplificar la migración a vídeo en red sin tener que actualizar los sistemas de cámaras existentes. Ofrece almacenamiento local mediante cuatro ranuras para tarjetas de memoria microSDHC. El codificador de vídeo admite todos los tipos de cámaras analógicas, incluidas cámaras PTZ (movimiento horizontal/vertical y zoom) y cámaras domo PTZ. Dispone de RS-422 y RS-485 para el control de cámaras analógicas PTZ. Las entradas/salidas configurables pueden conectarse a relés externos y sensores para activar luces, abrir y cerrar puertas, etc.	**1.091,00 €**
	**0542-042**	Kit de Vigilancia AXIS™ P7216	Kit con un codificador de vídeo AXIS™ P7216 y 16 licencias AXIS™ Camera Station. Se puede escalar hasta 100 canales.	**1.259,00 €**
	0288-002	Codificador de Vídeo AXIS™ Q7401	Solución de alto rendimiento de un único canal que integra una cámara analógica en un sistema de videovigilancia basada en IP. Puede proporcionar varias secuencias de vídeo simultáneas y configurables individualmente a frecuencia de imagen máxima en todas las resoluciones, hasta D1 (720 x 480 píxeles en NTSC, 720 x 576 píxeles en PAL). Esto significa que las diversas secuencias de vídeo se pueden configurar con diferentes formatos de compresión, resoluciones y frecuencias de imagen según se necesite.	**329,00 €**
	0288-041	Codificador de Vídeo AXIS™ Q7401 Bare Bone	Solución de alto rendimiento de un único canal que integra una cámara analógica en un sistema de videovigilancia basada en IP. Puede proporcionar varias secuencias de vídeo simultáneas y configurables individualmente a frecuencia de imagen máxima en todas las resoluciones, hasta D1 (720 x 480 píxeles en NTSC, 720 x 576 píxeles en PAL). Esto significa que las diversas secuencias de vídeo se pueden configurar con diferentes formatos de compresión, resoluciones y frecuencias de imagen según se necesite. Sin fuente de alimentación.	**329,00 €**
	0291-002	Codificador de Vídeo AXIS™ Q7404	Solución independiente de cuatro canales y de alto rendimiento que integra cuatro cámaras analógicas a la vez en un sistema de videovigilancia basado en IP. Puede proporcionar varias secuencias de vídeo simultáneamente de cada canal a frecuencia de imagen máxima en todas las resoluciones, hasta D1 (720 x 480 píxeles en NTSC, 720 x 576 píxeles en PAL). Las secuencias de vídeo se pueden configurar con diferentes formatos de compresión, resoluciones y frecuencias de imagen según se necesite.	**755,00 €**
	0518-002	Codificador de Vídeo AXIS™ Q7411	Potente codificador de vídeo de altas prestaciones que ofrece 60/50 (NTSC/PAL) imágenes por segundo. La compatibilidad con 60/50 ips ofrece un vídeo fluido en escenas con mucho movimiento. Además, esto permite al usuario seguir más de cerca los detalles y cambios de un área supervisada. Puede proporcionar múltiples secuencias de vídeo simultáneas y configurables individualmente con una frecuencia de imagen máxima en todas las resoluciones, hasta D1 (720 x 480 píxeles en NTSC, 720 x 576 píxeles en PAL). Audio bidireccional, puertos E/S configurables y memoria microSD/microSDHC.	**335,00 €**

4.1 CODIFICADORES

Conversores de video: Señal Analógica (RG-59) a Flujo IP

Codificadores IP AXIS™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0354-001	Codificador de Vídeo AXIS™ Q7414 en Tarjeta	Solución de bastidor de codificadores de vídeo de tarjeta de 4 canales que permite integrar un elevado número de cámaras analógicas y canales de audio en un sistema de videovigilancia basado en IP de alta densidad. Resoluciones, hasta D1 (720 x 480 píxeles en NTSC, 720 x 576 píxeles en PAL).	**839,00 €**
	0742-001	Codificador de Vídeo AXIS™ Q7424-R MKII	Solución independiente de 1 a 4 canales de alto rendimiento que permite una migración flexible de las cámaras analógicas a un sistema de videovigilancia basado en IP en condiciones adversas. Incorpora un diseño resistente optimizado para soportar vibraciones, golpes y temperaturas extremas. Ofrece el sistema de compresión de vídeo de gran eficacia H.264, que reduce de manera drástica los requisitos de ancho de banda y almacenamiento sin que la calidad de imagen se vea afectada. Para una mayor flexibilidad, también es compatible con el formato de compresión Motion JPEG. Admite todos los tipos de cámaras analógicas, incluidas cámaras PTZ (movimiento horizontal/vertical y zoom) y cámaras domo PTZ, utilizando el puerto serie RS-422 y RS-485 integrado. El codificador de vídeo incluye también almacenamiento local a través de una ranura para tarjeta de memoria incorporada. Incluye una ranura SFP para la conexión de fibra óptica opcional que ofrece la flexibilidad para conectar de forma rentable el codificador de vídeo a la red a través de grandes distancias.	**755,00 €**
	0584-001	Codificador de Vídeo AXIS™ Q7436 en Tarjeta	Tarjeta de 6 canales de alto rendimiento para soluciones de codificador de vídeo en rack que permite integrar un gran número de cámaras analógicas en un sistema de videovigilancia de alta densidad basado en IP. Puede funcionar a 60/50 fotogramas por segundo (NTSC/PAL), garantía de unas secuencias de vídeo fluidas en las escenas con mucho movimiento. Ofrece control PTZ a través del cable coaxial, lo que se traduce en un ahorro importante en costes de instalación.	**1.007,00 €**
	0656-002	Kit AXIS™ Q7436/Q7920	Pack de 14 tarjetas de 6 canales de alto rendimiento para soluciones de codificador de vídeo en rack que permite integrar un gran número de cámaras analógicas en un sistema de videovigilancia de alta densidad basado en IP. Puede funcionar a 60/50 fotogramas por segundo (NTSC/PAL), garantía de unas secuencias de vídeo fluidas en las escenas con mucho movimiento. Además, el usuario puede así seguir más de cerca los detalles y los cambios en la zona controlada. Incluye chasis Q7920.	**15.617,00 €**

Codificadores IP AXIS™ para Rack

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0267-002	Bastidor 1U para Servidor de Vídeo AXIS™ 291	El bastidor para servidor de vídeo 1U de 483 mm (19'') puede usar cualquier combinación de hasta tres servidores de vídeo de tarjeta AXIS™ transferibles e intercambiables en caliente. Dispone de conectores de E/S y comunicación serie en la parte posterior de cada ranura y una única conexión de red junto con alimentación integrada para que la instalación sea sencilla. 1 salida 10/100/1000Base-T.	**335,00 €**
	0575-002	Chasis para Codificador de Vídeo AXIS™ Q7920	Chasis para montaje en bastidor 5U con capacidad para un máximo de 14 tarjetas intercambiables en funcionamiento. El chasis para codificador de vídeo, cuando está completamente equipado, permite integrar hasta 84 cámaras analógicas en un sistema de videovigilancia basado en IP. Permite montar diferentes tarjetas de codificadores de vídeo y, por tanto, ofrece una solución flexible, ampliable y de alta densidad. Admite cualquier combinación de tarjetas, tanto de 4 como 6 canales compatibles con diferentes formatos de compresión, resoluciones y velocidades de cuadro.	**2.182,00 €**

4.2 DECODIFICADORES

Conversores de video: Flujo IP a Señal Analógica (RG-59)

Decodificadores IP HIKVISION™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-6401HDI-T	Decodificador IP HIKVISION™ DS-6401HDI-T	Decodificador IP 4 canales a 4CIF 2 canales a 720p 1 canal a 1080pc. Formato de compresión H.264. Resolución / IPS: . E/S Video: Salidas: BNC, VGA, HDMI, DVI. E/S Audio: 1 / 1+1. E/S Alarma: 4 / 2. Decodificación dinámica. Controlable DESDE teclado DS-1100KI o software iVMS-4000 a modo de matriz. Interfaz de red Ethernet 10/100/1000M. Alimentación: 12VDC 1A Fuente de alimentación incluida	**1.384,19 €**
	DS-6404HDI-T	Decodificador IP HIKVISION™ DS-6404HDI-T	Decodificador IP 4 canales a 5MP, 8 canales a 1080P, 16 canales a 4CIF. Máximo 4 canales por monitor. Formato de compresión H.264/MPEG4. Salidas de video: 4xVGA, 4xHDMI. Audio 1 entrada y 4 salidas. Alarmas 4 entradas y 4 salidas. Controlable desde teclado DS-1100KI o software iVMS-4200 a modo de matriz. Interfaz de red Ethernet 10/100/1000M. Alimentación 220VAC, consumo 70W.	**2.882,84 €**
	DS-6408HDI-T	Decodificador IP HIKVISION™ DS-6408HDI-T	Decodificador IP de 8 canales a 5MP, de 16 canales a1080P, de 32 canales a 720p yde 64 canales a 4CIF. Máximo 16 canales por monitor. Formato de compresión H.264/MPEG4. Salidas de video: 8xVGA, 8xHDMI. Audio 1 entrada y 8 salidas. Alarmas 4 entradas y 4 salidas. Controlable desde teclado DS-1100KI o software iVMS-4200 a modo de matriz. Interfaz de red Ethernet 10/100/1000M. Alimentación 220VAC, consumo 70W.	**4.085,64 €**

Decodificadores IP DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	NVS0104DH	Decodificador IP DAHUA™ NVS0104DH	Decodificador 1 canal DAHUA™,salidas video: HDMIx1, VGAx1, BNCx1, H264, audio (1E / 1S), alarmas (16E / 8S), 2 puertos RS485, alimentación 12VDC.	**598,00 €**

Decodificadores IP AXIS™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0319-002	Decodificador IP AXIS™ P7701	El decodificador de vídeo ofrece una sencilla solución de supervisión al habilitar monitores digitales y analógicos para visualizar vídeo en vivo a partir de productos de vídeo en red de AXIS™. Resulta idóneo para su uso con un monitor a la vista del público, y puede descodificar secuencias de vídeo a frecuencia de vídeo máxima en H.264, MPEG-4 y Motion JPEG en resoluciones de hasta D1. El producto puede mejorar la resolución del vídeo hasta 800 x 600 píxeles en pantallas de LCD y hasta D1 en monitores analógicos. También puede descodificar audio mono e incluye un puerto RS-422/RS-485.	**359,00 €**
	0319-041	Decodificador IP AXIS™ P7701 Bare Bone	El decodificador de vídeo ofrece una sencilla solución de supervisión al habilitar monitores digitales y analógicos para visualizar vídeo en vivo a partir de productos de vídeo en red de AXIS™. Resulta idóneo para su uso con un monitor a la vista del público, y puede descodificar secuencias de vídeo a frecuencia de vídeo máxima en H.264, MPEG-4 y Motion JPEG en resoluciones de hasta D1. El producto puede mejorar la resolución del vídeo hasta 800 x 600 píxeles en pantallas de LCD y hasta D1 en monitores analógicos. También puede descodificar audio mono e incluye un puerto RS-422/RS-485. No incluye fuente de alimentación.	**359,00 €**

5.0 | HARDWARE DE CONTROL

Elementos de Control para Sistemas CCTV

5.1 TECLADOS DE CONTROL PTZ

Joysticks para posicionamiento de Domos Motorizados

Teclados de Control PTZ HIKVISION™ IP

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-1100KI	Teclado de Control IP HIKVISION™	Teclado de red, para el control de domos IP y el control de decodificadores a modo de matriz IP. Permite controlar hasta 256 dispositivos. Pantalla LCD 7" color. Fuente de alimentación incluida (12VDC, 1,25A)	**1.968,13 €**

Teclados de Control PTZ HIKVISION™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DS-1003KI	Teclado de Control HIKVISION™ DS-1003KI	Teclado para control de grabadores HIKVISION™ y de domos, joystick 3D, pantalla LCD 128x64mm. Incorpora todas las funciones del panel frontal del grabador. Control de DVR y PTZ por separado.	**487,91 €**
	DS-1004KI	Teclado de Control HIKVISION™ DS-1004KI	Teclado para el control de hasta 128 grabadores y 128 domos PTZ analógicos. Se pueden emplear conjuntamente hasta 16 teclados. Conexionado por 2 buses de telemetría RS-485: unos para grabadores y otro para domos. Pantalla LED. Modos de trabajo controlados por llave. Joystick 4D y control del zoom para domos. Alimentación a 12 VDC fuente incluida.	**523,80 €**
	DS-1005KI	Teclado de Control HIKVISION™ DS-1005KI	Teclado para control de domos PTZ a través del puerto USB del PC utilizando el software iVMS. Compatible con diferentes plataformas de software. Compatible con Windows XP/7/8/8.1. Joystick 3D y control de zoom mediante giro. Alimentación 5VDC a través del USB.	**409,34 €**

Teclados de Control PTZ DAHUA™ IP

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	NKB1000	Teclado de Control DAHUA™ NKB1000	Teclado Electromecánico. Conexión: RJ-45, RS-232, RS422, USB y RS-485. Comunicación: Modo Directo (RS232/RS485). Comunicación: Modo Red (Dirección IP/Puerto/Protocolo). Pantalla LCD, 75.2mm x 33.85mm. Protocolos: DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1. Dirección IP (solo equipos DAHUA). Peso: 2.5kg.	**388,70 €**

5.1 TECLADOS DE CONTROL PTZ

Joysticks para posicionamiento de Domos Motorizados

Teclados de Control PTZ DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	KBD1000	Teclado de Control DAHUA™ KBD1000	Teclado Electromecánico. Conexión: RS-232, RS422 y RS-485. Comunicación: Modo Directo (RS232/RS485). Pantalla LCD, 75.2mm x 33.85mm. Protocolos: DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1. Peso: 2.5kg.	**299,00 €**

Teclados de Control PTZ AXIS™ IP

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	5020-001	Panel de Control AXIS™ T8310	La consola de control de videovigilancia AXIS™ T8310 es un sistema modular con tres unidades independientes: joystick, teclado numérico y mando de control secuencial. El sistema modular permite al usuario elegir la solución más sencilla (por ejemplo, usando únicamente el joystick) o una solución completa con el uso de los tres módulos para gestionar tanto la cámara como el vídeo.	**965,00 €**
	5020-101	Joystick AXIS™ T8311	El joystick de videovigilancia AXIS™ T8311 permite un control eficaz y preciso de todas las cámaras de red PTZ y de red domo PTZ de AXIS™. Esta construido en materiales duraderos y presenta un aspecto y acabado profesionales que se adaptan al diseño de una sala de vigilancia. Esta diseñado para poder usarse tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. El joystick AXIS™ T8311 es un mando de 3 ejes con un botón de giro y seis teclas de acceso directo a aplicaciones definidas. Es fácil de instalar con una interfaz USB.	**335,00 €**
	5020-201	Teclado de Control AXIS™ T8312	Teclado profesional de 22 botones para facilitar la navegación entre espacios de trabajo, vistas de cámaras y movimiento PTZ.	**377,00 €**
	5020-301	Mando Secuencial AXIS™ T8313	El mando de control secuencial de videovigilancia AXIS™ T8313 se usa para navegar por un vídeo grabado.	**335,00 €**

5.2 ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN
Conversores de señal y Expansores

Conversores de Señales

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	VDL4000	Conversor de Señal BIWAVE™ VDL4000	Transmisor y receptor IP y alimentación por cable coaxial hasta 800 metros. Incluye RX y TX. Diseñado para transmisión de cámaras IP a larga distancia. Transmisión mediante cable coaxial de la señal IP y la alimentación de las cámaras hasta 800 metros de distancia, saltando así la barrera de los 100 metros permitidos con el cable UTP de categoría 5 ó 6. La alimentación de las cámaras se producirá cuando la unidad local y remota estén conectadas correctamente. El sistema se reinicia automáticamente si ocurre un cortocircuito, circuito abierto y pérdida de señal. Función de Auto test y de re-conexión hasta que el problema esté resuelto. Protección TVS y GDT contra las inducciones de corriente y fluctuaciones de voltaje. Ideal para cámaras IP de baja y alta resolución, cámaras PTZ, y cámaras IR de alto consumo eléctrico.	**397,50 €**
	DS-1H18	Balun HIKVISION™ HD-TVI	Balun pasivo para cámaras con tecnología HD-TVI Alcance máximo 200m mediante UTP Cat.5E	**15,52 €**
	PFM800	Pack Transceptores DAHUA™ HDCVI	Pack 2 transceptores pasivos 1 canal analogico/HDCVI Dahua	**5,96 €**

6.0 | SOFTWARE DE GESTIÓN

Elementos de Control para Sistemas CCTV

6.1 SOFTWARE DE GESTIÓN PARA CCTV

Licencias por Canales de Video IP

Software de Gestión de CCTV AXIS™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0202-032	1 Licencia Adicional para AXIS™ Camera Station	Licencia de 1 canal de video adicional para una cámara IP. Requiere el pack AXIS™ Camera Station base (pack base de 4 ó 10 licencias) previamente instalado. Se suministra como un código alfanumérico de licencia adicional entregado en papel, en un sobre.	**83,00 €**
	0202-002	Pack Base AXIS™ Camera Station (10 licencias) EN	Pack base de licenciamiento de 10 canales de video para 10 cámaras IP. Se suministra en un CD-ROM con su estuche. SW en INGLÉS.	**839,00 €**
	0202-130	Pack Base AXIS™ Camera Station (10 licencias) ES	Pack base de licenciamiento de 10 canales de video para 10 cámaras IP. Se suministra en un CD-ROM con su estuche. SW en ESPAÑOL.	**839,00 €**
	0202-052	Pack Base AXIS™ Camera Station (4 licencias) EN	Pack base de licenciamiento de 4 canales de video para 4 cámaras IP. Se suministra en un CD-ROM con su estuche. SW en INGLÉS.	**335,00 €**
	0202-230	Pack Base AXIS™ Camera Station (4 licencias) ES	Pack base de licenciamiento de 4 canales de video para 4 cámaras IP. Se suministra en un CD-ROM con su estuche. SW en ESPAÑOL.	**335,00 €**
	0202-012	5 Licencias Adicionales para AXIS™ Camera Station	Licenciamiento de 5 canales de video adicionales para 5 cámaras IP. Requiere el pack AXIS™ Camera Station base (pack base de 4 ó 10 licencias) previamente instalado. Se suministra como un código alfanumérico de licencia adicional entregado en papel, en un sobre.	**419,00 €**
	0202-262	20 Licencias Adicionales para AXIS™ Camera Station	Licenciamiento de 20 canales de video adicionales para 20 cámaras IP. Requiere el pack AXIS™ Camera Station base (pack base de 4 ó 10 licencias) previamente instalado. Se suministra como un código alfanumérico de licencia adicional entregado en papel, en un sobre.	**1.662,00 €**
	0202-600	4 Licencias Electrónicas Adicionales para AXIS™ Camera Station	Pack base de licenciamiento de 4 canales de video para 4 cámaras IP. Este pack no es cancelable, intercambiable y no admite devolución.	**335,00 €**

6.1 SOFTWARE DE GESTIÓN PARA CCTV

Licencias por Canales de Video IP

Software de Gestión de CCTV AXIS™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0202-601	10 Licencias Electrónicas Adicionales para AXIS™ Camera Station	Pack base de licenciamiento de 10 canales de video para 10 cámaras IP. Este pack no es cancelable, intercambiable y no admite devolución.	**839,00 €**
	0202-602	1 Licencia Electrónica Adicional para AXIS™ Camera Station	Licencia de 1 canal de video adicional para una cámara IP. Requiere el pack AXIS™ Camera Station base (pack base de 4 ó 10 licencias) previamente instalado. Este licenciamiento no es cancelable, intercambiable y no admite devolución.	**83,00 €**
	0202-603	5 Licencias Electrónicas Adicionales para AXIS™ Camera Station	Licencia de 5 canales de video adicionales para cámaras IP. Requiere el pack AXIS™ Camera Station base (pack base de 4 ó 10 licencias) previamente instalado. Este licenciamiento no es cancelable, intercambiable y no admite devolución.	**419,00 €**
	0202-607	20 Licencias Electrónicas Adicionales para AXIS™ Camera Station	Licencia de 20 canales de video adicionales para cámaras IP. Requiere el pack AXIS™ Camera Station base (pack base de 4 ó 10 licencias) previamente instalado. Este licenciamiento no es cancelable, intercambiable y no admite devolución.	**1.662,00 €**

Licenciamientos Adicionales AXIS™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0333-011	Licencia AXIS™ de Detección de Cruce de Línea	Código de licencia que garantiza la aplicación de detección de cruce de línea sobre un canal de video, ya sea de cámara, o de codificador. Visitar www.axis.com para ver la lista de productos que soportan esta aplicación.	**24,00 €**
	0333-031	Pack de 10 Licencias AXIS™ de Detección de Cruce de Línea	Código de licencia que garantiza la aplicación de detección de cruce de línea sobre hasta 10 canales de video, ya sea de cámara, o de codificador. Visitar www.axis.com para ver la lista de productos que soportan esta aplicación.	**234,00 €**
	0333-051	Pack de 50 Licencias AXIS™ de Detección de Cruce de Línea	Código de licencia que garantiza la aplicación de detección de cruce de línea sobre hasta 10 canales de video, ya sea de cámara, o de codificador. Visitar www.axis.com para ver la lista de productos que soportan esta aplicación.	**1.141,00 €**

6.1 SOFTWARE DE GESTIÓN PARA CCTV

Licencias por Canales de Video IP

Licenciamientos Adicionales AXIS™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	0160-050	Pack de 50 Licencias AXIS™ H.264 para Decodificación	Un documento de licenciamiento que garantiza la instalación de hasta 50 decodificadores AXIS™ AVC/H.264 en 50 PCs diferentes. Aplicable en todos los productos AXIS™ que soporten el protocolo H.264. No tiene soporte para audio.	**38,00 €**
	0160-060	Pack de 50 Licencias AXIS™ H.264 +AAC para Decodificación	Un documento de licenciamiento que garantiza la instalación de hasta 50 decodificadores AXIS™ AVC/H.264 en 50 PCs diferentes. Aplicable en todos los productos AXIS™ que soporten el protocolo H.264. Incluye soporte para audio AAC.	**46,00 €**
	0160-040	Pack de 50 Licencias AXIS™ MPEG-4 +AAC para Decodificación	Un documento de licenciamiento que garantiza la instalación de hasta 50 decodificadores AXIS™ MPEG-4 y AAC en 50 PCs diferentes. Aplicable en todos los productos AXIS™ que soporten el protocolo MPEG-4. Requerido para modelos con audio AAC (por ejemplo: 207, 207W, 207MW, 212PTZ, 216FD, 223M)	**58,00 €**
	0160-030	Pack de 50 Licencias AXIS™ MPEG-4 para Decodificación	Un documento de licenciamiento que garantiza la instalación de hasta 50 decodificadores AXIS™ MPEG-4 en 50 PCs diferentes. Aplicable en todos los productos AXIS™ que soporten el protocolo MPEG-4. No incluye audio (por ejemplo: 210, 211, 210A, 211A, 213, 214, 221, 225FD, 231D+, 232D+, 241S,241Q, 241SA, 241QA, 242SIV, 243SA, 282, 282A).	**41,00 €**

Software de Gestión de CCTV HIKVISION™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	IVMS-5200-VS-P16	Software de Gestión HIKVISION™ iVMS-5200 Profesional (16ch)	Es la plataforma de seguridad de nivel empresarial que se basa en la arquitectura SOA, la cual resuelve el problema de la gestión centralizada de redes multinivel, el intercambio de información, interoperabilidad e integración de múltiples servicios. Este software de administración y monitorización creado para cámaras, DVR's y NVR's de la marca HIKVISION™, cámaras ONVIF y cámaras third-party, con estructura modular y sus variados servicios permiten obtener una solución completa y poderosa. Hasta 16 cámaras.	**586,85 €**
	IVMS-5200-P-VS-B512	Software de Gestión HIKVISION™ iVMS-5200 Profesional (512ch)	Es la plataforma de seguridad de nivel empresarial que se basa en la arquitectura SOA, la cual resuelve el problema de la gestión centralizada de redes multinivel, el intercambio de información, interoperabilidad e integración de múltiples servicios. Este software de administración y monitorización creado para cámaras, DVR's y NVR's de la marca HIKVISION™, cámaras ONVIF y cámaras third-party, con estructura modular y sus variados servicios permiten obtener una solución completa y poderosa. Hasta 512 cámaras.	**2.288,23 €**
	IVMS-5200-P-VS-B1024	Software de Gestión HIKVISION™ iVMS-5200 Profesional (1024ch)	Es la plataforma de seguridad de nivel empresarial que se basa en la arquitectura SOA, la cual resuelve el problema de la gestión centralizada de redes multinivel, el intercambio de información, interoperabilidad e integración de múltiples servicios. Este software de administración y monitorización creado para cámaras, DVR's y NVR's de la marca HIKVISION™, cámaras ONVIF y cámaras third-party, con estructura modular y sus variados servicios permiten obtener una solución completa y poderosa. Hasta 1024 cámaras.	**4.576,46 €**

6.1 SOFTWARE DE GESTIÓN PARA CCTV

Licencias por Canales de Video IP

Software de Gestión de CCTV HIKVISION™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	IVMS-5200-VS-P16	Licencia Storage Server HIKVISION™ iVMS-5200 Profesional (64ch)	Licencia Storage Server para 64 canales. Permite dotar al iVMS-5200 profesional de un servidor de grabación para 64 canales. El software iVMS-5200 profesional admite un máximo de 16 storage servers.	**1.340,54 €**
	IVMS-5200-P-VS-C	Licencia ONVIF HIKVISION™ iVMS-5200 Profesional (1ch)	Licencia de cámara ONVIF, para la utilización, en iVMS-5200 profesional, de cámaras de terceros mediante ONVIF. Se require una licencia por canal ONVIF.	**89,24 €**
	VMS-5200-E	Software de Gestión HIKVISION™ iVMS-5200 Corporativo	Es la plataforma de seguridad de nivel empresarial que se basa en la arquitectura SOA, la cual resuelve el problema de la gestión centralizada de redes multinivel, el intercambio de información, interoperabilidad e integración de múltiples servicios. Este software de administración y monitorización creado para cámaras, DVR's y NVR's de la marca HIKVISION™, cámaras ONVIF y cámaras third-party, con estructura modular y sus variados servicios permiten obtener una solución completa y poderosa. Sin límite de cámaras.	**CONSULTAR**

Software de Gestión de CCTV DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	PSS	Software de Gestión DAHUA™ SMART Pro	Software de Gestión CCTV para sistemas DAHUA™. Compatibilidad con controladora de muro de video, IPC, DVR, NVR, NVS, etc... Vista previa en vivo. Compatibilidad con hasta 64 × 4 ventanas de vista previa; opción de transmisión principal/secundaria. Compatibilidad con tarea de recorrido. Compatibilidad con Búsqueda automática/Importar/Exportar; facilidad administración de hasta 256 dispositivos o 2.000 canales. Reproducción en sincronización de 36 canales (máx.). Opción de modos de eventos y barra de tiempo. Joystick para controlar PTZ y acercamiento/alejamiento y EPTZ (PTZ electrónico) de cámara ojo de pez mediante el mouse. Alarma central para organizar los canales de alarmas como un sistema completamente asociado. Compatibilidad con mapa electrónico (E-Map); posibilidad de ver y administrar con claridad todas las ubicaciones de dispositivos. Característica de PC-NVR proporcionada para ahorrar costos. Configuración y control de TV en pared. Compatibilidad con administración de cuentas; y diferentes usuarios con uso compartido de diferentes privilegios. Registro por operación de usuario y evento. GUI fácil de usar para operar con facilidad.	**CONSULTAR**
	GDSS	Cliente DAHUA™ DMSS para Android™	DMSS para Android™. Múltiples idiomas. Compatibilidad con función de Salida relé. La función de relé admite el control remoto de las alarmas o los electrodomésticos, como sirenas, acondicionadores de aire, etc... Compatibilidad con decodificación MJPEG. Adición de Reproducción/Opciones de imagen con "PUSH" de ALARMA. Los tres tipos diferentes de "Push" de alarma le permiten recibir mensajes instantáneos sobre los acontecimientos de su entorno de supervisión. Mapa electrónico (E-Map). Adición automática de cámaras en el E-Map importado para obtener su video de destino y administrar su dispositivo con facilidad. Rueda de tareas para modificar el "Grupo de favoritos".	**CONSULTAR**
	IDSS	Cliente DAHUA™ DMSS para iOS™	DMSS para iOS™. Múltiples idiomas. Compatibilidad con función de Salida relé. La función de relé admite el control remoto de las alarmas o los electrodomésticos, como sirenas, acondicionadores de aire, etc... Compatibilidad con decodificación MJPEG. Adición de Reproducción/Opciones de imagen con "PUSH" de ALARMA. Los tres tipos diferentes de "Push" de alarma le permiten recibir mensajes instantáneos sobre los acontecimientos de su entorno de supervisión. Mapa electrónico (E-Map). Adición automática de cámaras en el E-Map importado para obtener su video de destino y administrar su dispositivo con facilidad. Rueda de tareas para modificar el "Grupo de favoritos".	**CONSULTAR**

6.2 SERVIDORES DE GESTIÓN PARA CCTV

Sistemas de Gestión y Almacenamiento de Video

Servidores de Gestión de CCTV DAHUA™

	Código	Modelo	Descripción	Tarifa PVP
	DSS4004	Centro de Gestión de Vigilancia DAHUA™ DSS4004	Diseño integrado, de menor coste combinado. De implementación sencilla, actualización de una clave. Seguro y estable, alta fiabilidad (Linux, antivirus y antitroyanos). Alta compatibilidad (plataforma SDK, etc.). Alta capacidad de ampliación, aplicaciones agrupadas. Soporta una sola entrada de 300Mbps, el reenvío de 300Mbps y almacenamiento de 100Mbps. Procesador 4 core de 64 bit. Sistema operativo LINUX. Bajo ruido de ventilador, soporta trabajo 7x24. Memoria de 4GB servidor. 2 HDMI (1 como configuración de red, 1 como repuesto. 1 VGA (como configuración de red). Instalación de HDD: 1 disco duro 1T corporativo. 4 puertos de red 100/1000M Ethernet. 2 puertos USB 3.0 en el panel frontal y 2 puertos 2.0 en el trasero. Medidas: 440 x 398,7 x 43,65 mm. Alimentación: 100~240V CA. Especificaciones sujetas a cambios.	**CONSULTAR**
	DSS7016D	Centro de Gestión de Vigilancia DAHUA™ DSS7016D	Súper Gestor Linux de hasta 500 equipos DAHUA™ (Max. 700Mbps). Alta capacidad de transferencia de stream de vídeo y grabación. Capacidad máxima de hasta 60TB con 15 HDDs. Máxima seguridad 24/7 con alimentador HotSwap y ventilador redundante. Instalación de Discos en modo RAID-1 o RAID-5, soporta Hot-Spare. Práctico LCD frontal de 7" para supervisión del estado del sistema. Procesa 1000 alarmas/seg y ofrece E-map de hasta 200 cámaras. Plataforma central Pegaso para centro de control avanzado. Cliente Smart DSS3.0 propietario para gestión unificada del sistema (hasta 1000 clientes asociados) que simplifica y agiliza el control global. Permite 5 niveles de concatenación y 20 servidores distribuidos. Soporta sistemas Onvif, GB/T28181 y nuestros DVR, DVR-HDCVI y NVR.	**CONSULTAR**

7.0 | FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Baterías, Fuentes y Módulos de Respaldo

7.1 FUENTES CONMUTADAS EN CAJA METÁLICA DE REJILLA

Establecidas como Estándar para Aplicaciones Críticas

MEANWELL® Serie G3 con 1 Salida VDC

	Código	Modelo	Medidas	Potencia	Flujo	Descripción	Tarifa PVP
	RS-15-3.3 **RS-15-5** **RS-15-12** **RS-15-15** **RS-15-24** **RS-15-48**	Fuente MEANWELL® RS-15	62.5 mm x 51 mm x 28 mm	9.9W 15W 15.6W 15W 15W 15W	3A@3,3VDC 3A@5VDC 1,3A@12VDC 1A@15VDC 0,625A@24VDC 0,313A@48VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, conmutada, de salida simple. Rango de tensión de salida desde los 3.3 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 3A y los 0,313A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire.	**22,50 €**
	RS-25-3.3 **RS-25-5** **RS-25-12** **RS-25-15** **RS-25-24** **RS-25-48**	Fuente MEANWELL® RS-25	78 mm x 51 mm x 28 mm	19.8W 25W 25.2W 25.5W 26.4W 27.36W	6A@3,3VDC 5A@5VDC 2,1A@12VDC 1,7A@15VDC 1,1A@24VDC 0,57A@48VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, conmutada, de salida simple. Rango de tensión de salida desde los 3.3 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 6A y los 0,57A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire.	**28,50 €**
	RS-35-3.3 **RS-35-5** **RS-35-12** **RS-35-15** **RS-35-24** **RS-35-48**	Fuente MEANWELL® RS-35	99 mm x 82 mm x 36 mm	23.1W 35W 36W 36W 36W 38.4W	7A@3,3VDC 7A@5VDC 3A@12VDC 2,4A@15VDC 1,5A@24VDC 0,8A@48VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, conmutada, de salida simple. Rango de tensión de salida desde los 3.3 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 7A y los 0,8A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire.	**30,30 €**
	RS-50-3.3 **RS-50-5** **RS-50-12** **RS-50-15** **RS-50-24** **RS-50-48**	Fuente MEANWELL® RS-50	99 mm x 97 mm x 36 mm	33W 50W 50.4W 51W 52.8W 52.8W	15A@3.3VDC 12A@5VDC 6A@12VDC 5A@15VDC 3,2A@24VDC 1,6A@48VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, conmutada, de salida simple. Rango de tensión de salida desde los 3.3 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 10A y los 1,1A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire.	**34,50 €**
	**RS-75-3.3** **RS-75-5** **RS-75-12** **RS-75-15** **RS-75-24** **RS-75-48**	Fuente MEANWELL® RS-75	127 mm x 97 mm x 36 mm	49.5W 60W 72W 75W 76.8W 76.8W	15A@3,3VDC 12A@5VDC 6A@12VDC 5A@15VDC 3,2A@24VDC 1,6A@48VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, conmutada, de salida simple. Rango de tensión de salida desde los 3.3 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 15A y los 1,6A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire.	**41,40 €**
	RS-100-3.3 **RS-100-5** **RS-100-12** **RS-100-15** **RS-100-24** **RS-100-48**	Fuente MEANWELL® RS-100	157 mm x 97 mm x 38 mm	66W 80W 102W 105W 108W 110.4W	20A@3.3VDC 16A@5VDC 8,5A@12VDC 7A@15VDC 4,5A@24VDC 2,3A@48VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, conmutada, de salida simple. Rango de tensión de salida desde los 3.3 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 20A y los 2,3A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire.	**56,40 €**
	RS-150-3.3 **RS-150-5** **RS-150-12** **RS-150-15** **RS-150-24** **RS-150-48**	Fuente MEANWELL® RS-150	199 mm x 98 mm x 38 mm	99W 130W 150W 150W 156W 158.4W	30A@3,3VDC 26A@5VDC 12,5A@12VDC 10A@15VDC 6,5A@24VDC 3,3A@48VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, conmutada, de salida simple. Rango de tensión de salida desde los 3.3 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 30A y los 3,3A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire.	**59,70 €**

7.1 FUENTES CONMUTADAS EN CAJA METÁLICA DE REJILLA

Establecidas como Estándar para Aplicaciones Críticas

MEANWELL® Serie G3 con 2 Salidas VDC

	Código	Modelo	Medidas	Potencia	Flujo	Descripción	Tarifa PVP
	RD-35A	Fuente MEANWELL® RD-35	99 mm x 82 mm x 36 mm	32W	4A@5VDC 1A@12VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, de salida conmutada doble. Tres modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo dos canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ratio de potencia de salida entre 32W y 35,1W, según el modelo elegido.	**41,70 €**
	RD-35B			35W	2,2A@5VDC 1A@24VDC		
	RD-50A	Fuente MEANWELL® RD-50	99 mm x 97 mm x 36 mm	54W	6A@5VDC 2A@12VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, de salida conmutada doble. Dos modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo dos canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ratio de potencia de salida entre 53,6W y 54W, según el modelo elegido.	**47,70 €**
	RD-50B			53.6W	4A@5VDC 1,4A@24VDC		
	RD-65A	Fuente MEANWELL® RD-65	129 mm x 98 mm x 38 mm	66W	6A@5VDC 3A@12VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, de salida conmutada doble. Dos modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo dos canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ratio de potencia de salida entre 66W y 68W, según el modelo elegido.	**53,40 €**
	RD-65B			68W	4A@5VDC 2A@24VDC		
	**RD-85A**	Fuente MEANWELL® RD-85	159 mm x 97 mm x 38 mm	88W	8A@5VDC 4A@12VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, de salida conmutada doble. Dos modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo dos canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ratio de potencia de salida 88W.	**75,00 €**
	RD-85B				8A@5VDC 2A@24VDC		
	**RD-125A**	Fuente MEANWELL® RD-125	129 mm x 98 mm x 38 mm	130.9W	7,7A@5VDC 7,7A@12VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, de salida conmutada doble. Dos modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo dos canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ratio de potencia de salida entre 130,9W y 133,4W, según el modelo elegido.	**77,70 €**
	RD-125B			133.4W	4,6A@5VDC 4,6A@24VDC		

MEANWELL® Serie G3 con 2 Salidas VDC Aisladas

	Código	Modelo	Medidas	Potencia	Flujo	Descripción	Tarifa PVP
	**RID-50A**	Fuente MEANWELL® RID-50	99 mm x 97 mm x 36 mm	54 W	6A@5VDC 2A@12VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, de salida conmutada doble (con toma de tierra y salida aislada para cada canal). Dos modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo dos canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ratio de potencia de salida entre 53,6W y 54W, según el modelo elegido.	**53,40 €**
	RID-50B			53.6 W	4A@5VDC 1,4A@24VDC		
	RID-65A	Fuente MEANWELL® RID-65	129 mm x 98 mm x 38 mm	66 W	6A@5VDC 3A@12VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, de salida conmutada doble (con toma de tierra y salida aislada para cada canal). Dos modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo dos canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ratio de potencia de salida entre 66W y 68W, según el modelo elegido.	**59,40 €**
	RID-65B			68 W	4A@5VDC 2A@24VDC		

7.1 FUENTES CONMUTADAS EN CAJA METÁLICA DE REJILLA

Establecidas como Estándar para Aplicaciones Críticas

MEANWELL® Serie G3 con 2 Salidas VDC Aisladas

	Código	Modelo	Medidas	Potencia	Flujo	Descripción	Tarifa PVP
	**RID-85A**	Fuente MEANWELL® RID-85	159 mm x 97 mm x 38 mm	88 W	8A@5VDC 4A@12VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, de salida conmutada doble (con toma de tierra y salida aislada para cada canal). Dos modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo dos canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ratio de potencia de salida 88W.	**82,20 €**
	RID-85B				8A@5VDC 2A@24VDC		
	RID-125-1224	Fuente MEANWELL® RID-125	199 mm x 98 mm x 38 mm	133.2 W	3,7A@12VDC 3,7A@24VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, de salida conmutada doble (con toma de tierra y salida aislada para cada canal). Dos modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo dos canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ratio de potencia de salida entre 130,9W y 133,4W, según el modelo elegido.	**87,90 €**
	RID-125-1248			138 W	2,3A@12VDC 2,3A@48VDC		
	RID-125-2448			144 W	2A@24VDC 2A@48VDC		

MEANWELL® Serie G3 con 3 Salidas VDC

	Código	Modelo	Medidas	Potencia	Flujo	Descripción	Tarifa PVP
	RT-50A	Fuente MEANWELL® RT-50	99 mm x 97 mm x 36 mm	46.5 W	4A@5VDC 2A@12VDC 0,5A@-5VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, de salida conmutada triple. Cuatro modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo tres canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ratio de potencia de salida entre 46,5W y 51W, según el modelo elegido.	**50,10 €**
	RT-50B			50 W	4A@5VDC 2A@12VDC 0,5A@-12VDC		
	RT-50C			50 W	4A@5VDC 1,5A@15VDC 0,5A@-15VDC		
	RT-50D			51 W	3A@5VDC 1A@24VDC 1A@12VDC		
	RT-65A	Fuente MEANWELL® RT-65	129 mm x 98 mm x 38 mm	66.1 W	6A@5VDC 2,8A@12VDC 0,5A@-5VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, de salida conmutada triple. Cuatro modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo tres canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ratio de potencia de salida entre 64,6W y 68W, según el modelo elegido.	**56,40 €**
	RT-65B			64.6 W	5A@5VDC 2,2A@15VDC 0,5A@-15VDC		
	RT-65C			65.5 W	5A@5VDC 2,2A@15VDC 0,5A@-15VDC		
	RT-65D			68 W	4A@5VDC 1,5A@24VDC 1A@12VDC		

7.1 FUENTES CONMUTADAS EN CAJA METÁLICA DE REJILLA

Establecidas como Estándar para Aplicaciones Críticas

MEANWELL® Serie G3 con 3 Salidas VDC

	Código	Modelo	Medidas	Potencia	Flujo	Descripción	Tarifa PVP
	**RT-85A**	Fuente MEANWELL® RT-85	159 mm x 97 mm x 38 mm	84.5 W	8A@5VDC 3,54A@12VDC 0,5A@-5VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, de salida conmutada triple. Cuatro modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo tres canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ratio de potencia de salida entre 84,5W y 90W, según el modelo elegido.	**79,20 €**
	RT-85B			88 W	8A@5VDC 3,5A@12VDC 0,5A@-12VDC		
	RT-85C			87.5 W	7A@5VDC 3A@15VDC 0,5A@-15VDC		
	RT-85D			90 W	6A@5VDC 2A@24VDC 1A@12VDC		
	RT-125A	Fuente MEANWELL® RT-125	199 mm x 98 mm x 38 mm	131 W	12A@5VDC 5,5A@12VDC 1A@-5VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, de salida conmutada triple. Cuatro modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo tres canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ratio de potencia de salida entre 131W y 136W, según el modelo elegido.	**81,90 €**
	RT-125B			132 W	12A@5VDC 5A@12VDC 1A@-12VDC		
	RT-125C			132.5 W	10A@5VDC 4,5A@15VDC 1A@-15VDC		
	RT-125D			136 W	8A@5VDC 3A@24VDC 2A@12VDC		

MEANWELL® Serie G3 con 4 Salidas VDC

	Código	Modelo	Medidas	Potencia	Flujo	Descripción	Tarifa PVP
	RQ-50B	Fuente MEANWELL® RQ-50	99 mm x 97 mm x 36 mm	45.5 W	5A@5VDC 1A@12VDC 0,5A@-5VDC 0,5A@-12VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, de salida conmutada cuadruple. Tres modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo cuatro canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ratio de potencia de salida entre 45,5W y 53,4W, según el modelo elegido.	**53,40 €**
	RQ-50C			50 W	5A@5VDC 1A@15VDC 0,5A@-5VDC 0,5A@-15VDC		
	RQ-50D			53.4 W	3A@5VDC 0,9A@12VDC 0,9A@24VDC 0,5A@-12VDC		

7.1 FUENTES CONMUTADAS EN CAJA METÁLICA DE REJILLA

Establecidas como Estándar para Aplicaciones Críticas

MEANWELL® Serie G3 con 4 Salidas VDC

	Código	Modelo	Medidas	Potencia	Flujo	Descripción	Tarifa PVP
	RQ-65B	Fuente MEANWELL® RQ-65	129 mm x 98 mm x 38 mm	62.5 W	6A@5VDC 2A@12VDC 0,5A@-5VDC 0,5A@-12VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, de salida conmutada cuadruple. Tres modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo cuatro canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ratio de potencia de salida entre 62,5W y 68W, según el modelo elegido.	**59,40 €**
	RQ-65C			65 W	5A@5VDC 2A@15VDC 0,5A@-5VDC 0,5A@-15VDC		
	RQ-65D			68 W	4A@5VDC 1,5A@12VDC 1A@24VDC 0,5A@-12VDC		
	RQ-85B	Fuente MEANWELL® RQ-85	159 mm x 97 mm x 38 mm	80.7 W	7A@5VDC 3,1A@12VDC 0,5A@-5VDC 0,5A@-12VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, de salida conmutada cuadruple. Tres modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo cuatro canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ratio de potencia de salida entre 80,7W y 84W, según el modelo elegido.	**82,20 €**
	RQ-85C			82.5 W	7A@5VDC 2.5A@15VDC 0,5A@-5VDC 0,5A@-15VDC		
	RQ-85D			82.5 W	6A@5VDC 2A@12VDC 1A@24VDC 0,5A@-12VDC		
	RQ-125B	Fuente MEANWELL® RQ-125	199 mm x 98 mm x 38 mm	120 W	11A@5VDC 4,5A@12VDC 1A@-5VDC 0,5A@-12VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, de salida conmutada cuadruple. Tres modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo cuatro canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ratio de potencia de salida entre 120W y 124W, según el modelo elegido.	**87,90 €**
	RQ-125C			122.5 W	10A@5VDC 4A@15VDC 1A@-5VDC 0,5A@-15VDC		
	RQ-125D			124 W	8A@5VDC 2,5A@12VDC 2A@24VDC 0,5A@-12VDC		

7.2 FUENTES EN CARRIL DIN

Para Anclado en Carril Industrial TS-35 / 7.5 ó 15

MEANWELL® Serie MDR

	Código	Modelo	Medidas	Potencia	Flujo	Descripción	Tarifa PVP
	MDR-10-5	Fuente MEANWELL® MDR-10	22.5 mm x 90 mm x 100 mm	10 W	2A@5VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple. Rango de tensión de salida desde los 5 VDC a los 24 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 2A y 0,42A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito y sobretensión. Refrigeración pasiva por paso de aire.	**32,70 €**
	MDR-10-12				0,84A@12VDC		
	MDR-10-15				0,67A@15VDC		
	MDR-10-24				0,42A@24VDC		
	MDR-20-5	Fuente MEANWELL® MDR-20	22.5 mm x 90 mm x 100 mm	15 W	3A@5VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple. Rango de tensión de salida desde los 5 VDC a los 24 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 3A y 1A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito y sobretensión. Refrigeración pasiva por paso de aire.	**38,40 €**
	MDR-20-12			20 W	1,67A@12VDC		
	MDR-20-15			20 W	1,34A@15VDC		
	MDR-20-24			24 W	1A@24VDC		
	MDR-40-5	Fuente MEANWELL® MDR-40	40 mm x 90 mm x 100 mm	30 W	6A@5VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple. Rango de tensión de salida desde los 5 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 6A y 0,83A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito y sobretensión. Refrigeración pasiva por paso de aire.	**51,90 €**
	MDR-40-12			40 W	3,33A@12VDC		
	MDR-40-24			40.8 W	1,7A@24VDC		
	MDR-40-48			39.8 W	0,83A@48VDC		
	MDR-60-5	Fuente MEANWELL® MDR-60	40 mm x 90 mm x 100 mm	50 W	10A@5VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple. Rango de tensión de salida desde los 5 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 10A y 1,25A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito y sobretensión. Refrigeración pasiva por paso de aire.	**57,00 €**
	MDR-60-12			60 W	5A@12VDC		
	MDR-60-24			60 W	2,5A@24VDC		
	MDR-60-48			60 W	1,25A@48VDC		
	MDR-100-12	Fuente MEANWELL® MDR-100	55 mm x 90 mm x 100 mm	90 W	7,5A@12VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple. Rango de tensión de salida desde los 12 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 7,5A y 2A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Con tecnología ZCS/ZVC de reducción de disipación de tensión.	**95,40 €**
	MDR-100-24			96 W	4A@24VDC		
	MDR-100-48			96 W	2A@48VDC		

MEANWELL® con Aislamiento Clase II / Escalonada

	Código	Modelo	Medidas	Potencia	Flujo	Descripción	Tarifa PVP
	DR-15-5	Fuente MEANWELL® DR-15	25 mm x 93 mm x 56 mm	12 W	2,4A@5VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple, con aislamiento Clase II. Rango de tensión de salida desde los 5 VDC a los 24 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 2,4A y 0,63A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito y sobretensión. Refrigeración pasiva por paso de aire.	**31,50 €**
	DR-15-12			15 W	1,25A@12VDC		
	DR-15-15			15 W	1A@15VDC		
	DR-15-24			15.2 W	0,63A@24VDC		
	DR-30-5	Fuente MEANWELL® DR-30	78 mm x 93 mm x 56 mm	15 W	3A@5VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple, con aislamiento Clase II. Rango de tensión de salida desde los 5 VDC a los 24 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 3A y 1,5A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito y sobretensión. Refrigeración pasiva por paso de aire.	**39,30 €**
	DR-30-12			24 W	2A@12VDC		
	DR-30-15			30 W	2A@15VDC		
	DR-30-24			36 W	1,5A@24VDC		

7.2 FUENTES EN CARRIL DIN

Para Anclado en Carril Industrial TS-35 / 7.5 ó 15

MEANWELL® con Aislamiento Clase II / Escalonada

	Código	Modelo	Medidas	Potencia	Flujo	Descripción	Tarifa PVP
	DR-60-5	Fuente MEANWELL® DR-60	78 mm x 93 mm x 56 mm	32.5 W	6,5A@5VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple, con aislamiento Clase II. Rango de tensión de salida desde los 5 VDC a los 24 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 6,5A y 2,5A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito y sobretensión. Refrigeración pasiva por paso de aire.	**55,20 €**
	DR-60-12			54 W	4,5A@12VDC		
	DR-60-15			60 W	4A@15VDC		
	DR-60-24			60 W	2.5A@24VDC		
	DR-100-12	Fuente MEANWELL® DR-100	100 mm x 93 mm x 56 mm	90 W	7,5A@12VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple, con aislamiento Clase II. Rango de tensión de salida desde los 12 VDC a los 24 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 7,5A y 4,2A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire.	**78,60 €**
	DR-100-15			97.5 W	6,5A@15VDC		
	DR-100-24			100.8 W	4,2A@24VDC		

MEANWELL® Monofásica de Tipo General

	Código	Modelo	Medidas	Potencia	Flujo	Descripción	Tarifa PVP
	DR-4505	Fuente MEANWELL® DR-45	93 mm x 78 mm x 67 mm	25 W	5A@5VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple, homologada UL 508. Rango de tensión de salida desde los 5 VDC a los 24 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 5A y 2A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Frecuencia conmutada a 100 KHz.	**44,40 €**
	DR-4512			42 W	3.5A@12VDC		
	DR-4515			42 W	2,8A@15VDC		
	DR-4524			48 W	2A@24VDC		
	DR-75-12	Fuente MEANWELL® DR-75	78 mm x 93 mm x 56 mm	76 W	6,3A@12VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple, homologada UL 508. Rango de tensión de salida desde los 12 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 6,3A y 1,6A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Frecuencia conmutada a 50 KHz.	**77,70 €**
	DR-75-24			76.8 W	3,2A@24VDC		
	DR-75-48			76.8 W	1,6A@48VDC		
	DR-120-12	Fuente MEANWELL® DR-120	65.5 mm x 125.2 mm x 100 mm	120 W	10A@12VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple, homologada UL 508. Rango de tensión de salida desde los 12 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 10A y 2,5A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Frecuencia conmutada a 55 KHz.	**96,30 €**
	DR-120-24				5A@24VDC		
	DR-120-48				2,5A@48VDC		
	DRP-240-24	Fuente MEANWELL® DRP-240	125.5 mm x 125.2 mm x 100 mm	240 W	10A@24VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple, homologada UL 508. Rango de tensión de salida desde los 24 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 10A y 5A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Frecuencia conmutada a 100 KHz.	**150,60 €**
	DRP-240-48				5A@48VDC		
	DRP-480-24	Fuente MEANWELL® DRP-480	227 mm x 125.2 mm x 100 mm	480 W	20A@24VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple, homologada UL 508, EN61000-3-2 y EN61000-6-2. Rango de tensión de salida desde los 24 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 20A y 10A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Alta eficiencia (89%) y bajo nivel de disipación.	**248,10 €**
	DRP-480-48				10A@48VDC		

7.2 FUENTES EN CARRIL DIN

Para Anclado en Carril Industrial TS-35 / 7.5 ó 15

MEANWELL® Monofásica de Tipo General

	Código	Modelo	Medidas	Potencia	Flujo	Descripción	Tarifa PVP
	DRP-480S-24	Fuente MEANWELL® DR-480S	227 mm x 125.2 mm x 100 mm	480 W	20A@24VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple, homologada UL 508, EN61000-3-2 y EN61000-6-2. Rango de tensión de salida desde los 24 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 20A y 10A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Alta eficiencia (89%) y bajo nivel de disipación. Rango de entrada CA seleccionable.	**268,50 €**
	DRP-480S-48				10A@48VDC		

MEANWELL® Trifásica de Tipo General o de Amplio Rango de Entrada

	Código	Modelo	Medidas	Potencia	Flujo	Descripción	Tarifa PVP
	DRH-120-24	Fuente MEANWELL® DRH-120	66.5 mm x 125.2 mm x 100 mm	120 W	5A@24VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple, homologada EN61000-6-2. Rango de tensión de salida desde los 24 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 10A y 2,5A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Frecuencia conmutada a 70 KHz.	**145,50 €**
	DRH-120-48				2.5A@48VDC		
	DRT-240-24	Fuente MEANWELL® DRT-240	125.5 mm x 125.2 mm x 100 mm	240 W	10A@24VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple, homologada EN61000-6-2 y UL 508. Rango de tensión de salida desde los 24 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 10A y 5A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Frecuencia conmutada a 70 KHz. Alta eficiencia (89%) y bajo nivel de disipación. Amplio rango de entrada CA (340-500V).	**200,10 €**
	DRT-240-48				5A@48VDC		
	DRT-480-24	Fuente MEANWELL® DRT-480	227 mm x 125.2 mm x 100 mm	480 W	20A@24VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple, homologada EN61000-6-2 y UL 508. Rango de tensión de salida desde los 24 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 20A y 10A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Alta eficiencia (89%) y bajo nivel de disipación. Amplio rango de entrada CA (340-500V).	**284,10 €**
	DRT-480-48				10A@48VDC		
	DRT-960-24	Fuente MEANWELL® DRT-960	276 mm x 125.2 mm x 100 mm	960 W	40A@24VDC	Fuente de alimentación CA-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple, homologada EN61000-6-2 y UL 508. Rango de tensión de salida desde los 24 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 40A y 20A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito, sobretensión y saturación de temperatura. Refrigeración pasiva por paso de aire. Alta eficiencia (91%) y bajo nivel de disipación. Amplio rango de entrada CA (340-500V).	**537,00 €**
	DRT-960-48				20A@48VDC		

7.2 FUENTES EN CARRIL DIN

Para Anclado en Carril Industrial TS-35 / 7.5 ó 15

MEANWELL® Redundantes

	Código	Modelo	Medidas	Tensión	Corriente	Descripción	Tarifa PVP
	DR-RDN20	Módulo MEANWELL® DR-RDN20	55.5 mm x 125.2 mm x 100 mm	Entrada: 21~28 VDC Salida: 30 VDC	Entrada: 20 A Salida: 20 A	Módulo de alimentación redundante CC-CC para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple, homologada UL508. Tensión de entrada de 20VDC o 30VDC, segun relé seleccionado. Tensión de salida de 30 VDC, e intensidad de corriente de 20A. Con LED indicador de encendido. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ideal para operar como conmutador de fuentes o UPS de sistemas de 24 VDC.	**61,50 €**
	DR-UPS40	Módulo MEANWELL® DR-UPS40	55.5 mm x 125.2 mm x 100 mm	Entrada: 24~29 VDC Salida: 21~29 VDC	Entrada: 40 A Salida: 4, 7 y 12 Ah	Controlador para batería de sistema UPS para empotrar en carril DIN TS-35/7.5 o 15, de salida simple, homologada UL508. Tensión de salida de 24 VDC, con opción de 4, 7 y 12Ah. Con LED indicador de encendido. Refrigeración pasiva por paso de aire. Ideal para operar como backup de sistemas de 24 VDC y hasta 40A. Conexionado paralelo a BUS CC. Portección de polaridad de las baterías.	**103,20 €**

7.3 FUENTES CON RESPALDO DE SEGURIDAD

Ideales para las Instalaciones de Sistemas de Seguridad

MEANWELL® Serie AD en Caja Metálica

	Código	Modelo	Medidas	Potencia	Flujo	Descripción	Tarifa PVP
	AD-55A	Fuente MEANWELL® AD-55	159 mm x 97 mm x 38 mm	51.38 W	3,5A@13,5VDC 3,5A@13,5VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, conmutada, de salida simple, con cargador de bateria (UPS). Rango de tensión de salida desde los 13,4 VDC a los 27,6 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 3,5A y los 1,8A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito y sobretensión. Refrigeración pasiva por paso de aire. Frecuencia conmutada a 45 KHz.	**56,10 €**
	AD-55B			53.92 W	3,5A@13,5VDC 3,5A@13,5VDC		
	**ADS-5512**	Fuente MEANWELL® ADS-55	159 mm x 97 mm x 38 mm	51 W	3A@12VDC 3A@5VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, conmutada, de salida simple, con conversor CC-CC. Rango de tensión de salida desde los 12 VDC a los 24 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 3A y los 2A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito y sobretensión. Refrigeración pasiva por paso de aire. Frecuencia conmutada a 45 KHz.	**59,70 €**
	ADS-5524			58 W	2A@24VDC 2A@5VDC		
	**ADD-55A**	Fuente MEANWELL® ADD-55	159 mm x 97 mm x 38 mm	52.58 W	2,5A@13,8VDC 3A@5VDC 0,23A@ 13,8VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, conmutada, de salida doble, con cargador de bateria (UPS). Dos modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo dos canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito y sobretensión. Refrigeración pasiva por paso de aire. Frecuencia conmutada a 45 KHz. Ratio de potencia de salida entre 52,58W y 55,12W, según el modelo elegido.	**65,70 €**
	ADD-55B			55.12 W	1,3A@27,6VDC 3A@5VDC 0,16A@6,5VDC		
	AD-155A	Fuente MEANWELL® AD-155	199 mm x 110 mm x 50 mm	151.55 W	10,5A@13,8VDC 0,5A@13,3VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, conmutada, de salida simple, con cargador de bateria (UPS). Rango de tensión de salida desde los 13,8 VDC a los 54 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 10,5A y los 2,7A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito y sobretensión. Refrigeración pasiva por paso de aire. Frecuencia conmutada a PFC 67 KHz y PWM 134 KHz.	**108,60 €**
	AD-155B			151.55 W	5A@27,6VDC 0,5A@27,1VDC		
	AD-155C			156.5 W	2,7A@54VDC 0,2A@53,5VDC		
	ADS-15512	Fuente MEANWELL® ADS-155	199 mm x 110 mm x 50 mm	153 W	11,5A@12VDC 3A@5VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, conmutada, de salida simple, con conversor CC-CC. Rango de tensión de salida desde los 12 VDC a los 48 VDC (dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente entre los 11,5A y los 2,9A respectivamente). Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito y sobretensión. Refrigeración pasiva por paso de aire. Frecuencia conmutada a PFC 67 KHz y PWM 134 KHz.	**113,10 €**
	ADS-15524			154.2 W	5,8A@24VDC 3A@5VDC		
	ADS-15548			154.2 W	2,9A@48VDC 3A@5VDC		

7.3 FUENTES CON RESPALDO DE SEGURIDAD

Ideales para las Instalaciones de Sistemas de Seguridad

MEANWELL® Serie AD en Caja Metálica

	Código	Modelo	Medidas	Potencia	Flujo	Descripción	Tarifa PVP
	ADD-155A	Fuente MEANWELL® ADD-155	199 mm x 110 mm x 50 mm	152.75 W	9,5A@13,8VDC 3A@5VDC 0,5A@13,3VDC	Fuente de alimentación CA-CC en caja cerrada, conmutada, de salida doble, con cargador de bateria (UPS). Dos modos de tensión de salida (de forma simultánea, por lo dos canales) dependiendo del modelo elegido, variando la intensidad de corriente de cada canal respectivamente. Con LED indicador de encendido y protecciones de sobrecarga, corto-circuito y sobretensión. Refrigeración pasiva por paso de aire. Frecuencia conmutada a PFC 67 KHz y PWM 134 KHz. Ratio de potencia de salida entre 149,9W y 152,75W, según el modelo elegido.	**122,10 €**
	ADD-155B			149.9 W	4,5A@27,6VDC 3A@5VDC 0,5A@27,1VDC		
	ADD-155C			149.9W	2,3A@54VDC 3A@5VDC 0,2A@53,5VDC		

7.4 BATERÍAS
Baterias Herméticas de Plomo Ácido

Baterias Herméticas de Plomo Ácido ENERGIVM® de 12 Voltios Estándar

	Código	Modelo	Dimensiones	Peso	Tensión	Capacidad	Descripción	Tarifa PVP
	MV1208	Batería ENERGIVM® Serie MV 0.8 Ah	96.5 mm x 25.5 mm x 63 mm	0.34 Kg	12 VDC	0.8 Ah	Bateria hermética de plomo ácido de rendimiento estándar. Tensión de salida de 12 VDC, con una intensidad de corriente de 0.8 Amperios/hora.	**14,20 €**
	MV1213	Batería ENERGIVM® Serie MV 1.3 Ah	97 mm x 44 mm x 53 mm	0.61 Kg	12 VDC	1.2 Ah	Bateria hermética de plomo ácido de rendimiento estándar. Tensión de salida de 12 VDC, con una intensidad de corriente de 1.3 Amperios/hora.	**16,60 €**
	MV1223	Batería ENERGIVM® Serie MV 2.3 Ah	178 mm x 35 mm x 60 mm	0.99 Kg	12 VDC	2.3 Ah	Bateria hermética de plomo ácido de rendimiento estándar. Tensión de salida de 12 VDC, con una intensidad de corriente de 2.3 Amperios/hora.	**20,80 €**
	MV1229	Batería ENERGIVM® Serie MV 2.9 Ah	79 mm x 56 mm x 99 mm	1.20 Kg	12 VDC	2.9 Ah	Bateria hermética de plomo ácido de rendimiento estándar. Tensión de salida de 12 VDC, con una intensidad de corriente de 2.9 Amperios/hora.	**26,40 €**
	MV1232	Batería ENERGIVM® Serie MV 3.2 Ah	135 mm x 67 mm x 61 mm	1.40 Kg	12 VDC	3.2 Ah	Bateria hermética de plomo ácido de rendimiento estándar. Tensión de salida de 12 VDC, con una intensidad de corriente de 3.2 Amperios/hora.	**24,60 €**
	MV1245	Batería ENERGIVM® Serie MV 4.5 Ah	90 mm x 70 mm x 101 mm	1.50 Kg	12 VDC	4.5 Ah	Bateria hermética de plomo ácido de rendimiento estándar. Tensión de salida de 12 VDC, con una intensidad de corriente de 4.5 Amperios/hora.	**25,80 €**
	MV1270	Batería ENERGIVM® Serie MV 7.0 Ah	151 mm x 65 mm x 95 mm	2.40 Kg	12 VDC	7.0 Ah	Bateria hermética de plomo ácido de rendimiento estándar. Tensión de salida de 12 VDC, con una intensidad de corriente de 7.0 Amperios/hora.	**27,40 €**
	MV12120	Batería ENERGIVM® Serie MV 12.0 Ah	151 mm x 99 mm x 95 mm	3.90 Kg	12 VDC	12 Ah	Bateria hermética de plomo ácido de rendimiento estándar. Tensión de salida de 12 VDC, con una intensidad de corriente de 12.0 Amperios/ hora.	**52,00 €**

7.4 BATERÍAS
Baterias Herméticas de Plomo Ácido

Baterias Herméticas de Plomo Ácido ENERGIVM® de 12 Voltios de Alto Rendimiento

	Código	Modelo	Dimensiones	Peso	Tensión	Capacidad	Descripción	Tarifa PVP
	MVH-1272F2	Batería ENERGIVM® Serie MVH 7.2 Ah	151 mm x 65 mm x 95 mm	2.23 Kg	12 VDC	7.2 Ah	Bateria hermética de plomo ácido de alto rendimiento. Tensión de salida de 12 VDC, con una intensidad de corriente de 7.2 Amperios/hora.	**37,80 €**
	MVH-1290	Batería ENERGIVM® Serie MVH 9 Ah	151 mm x 65 mm x 95 mm	2.55 Kg	12 VDC	9 Ah	Bateria hermética de plomo ácido de alto rendimiento. Tensión de salida de 12 VDC, con una intensidad de corriente de 9 Amperios/hora.	**42,80 €**
	MVH-12120F2	Batería ENERGIVM® Serie MVH 12 Ah	151 mm x 99 mm x 95 mm	3.55 Kg	12 VDC	12 Ah	Bateria hermética de plomo ácido de alto rendimiento. Tensión de salida de 12 VDC, con una intensidad de corriente de 12 Amperios/hora.	**60,80 €**
	MVH-12180M5	Batería ENERGIVM® Serie MVH 18 Ah	181 mm x 77 mm x 167 mm	6.10 Kg	12 VDC	18 Ah	Bateria hermética de plomo ácido de alto rendimiento. Tensión de salida de 12 VDC, con una intensidad de corriente de 18 Amperios/hora.	**96,00 €**
	MVH-12260	Batería ENERGIVM® Serie MVH 26 Ah	175 mm x 165 mm x 126 mm	8.80 Kg	12 VDC	26 Ah	Bateria hermética de plomo ácido de alto rendimiento. Tensión de salida de 12 VDC, con una intensidad de corriente de 26 Amperios/hora.	**129,40 €**

WWW.EMACS.ES

TEL. +34 913.750.136
FAX. +34 913.758.894
C\ SANTA LEONOR, 63. PLANTA 4, LOCAL I. 28037 MADRID